

Contar	Descripción
--------	-------------

1



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [97686701](#)

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 40 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Técnico:

Caudal nominal: 2.76 m³/h
Altura nominal: 25.2 m
Partícula máx.: 1 mm
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B
Válvula de retorno: NO
Velocidad nominal del accionador: 2800 rpm

Materiales:

Cuerpo hidráulico: Composite
Impulsor: Composite

Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: -10 .. 50 °C
Tipo de conexión de entrada: STRAINER
Salida de bomba: G 1"
Profundidad máxima de instalación: 10 m

Datos eléctricos:

Potencia de entrada P1: 0.8 kW
Potencia nominal - P2: 0.54 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 220-240 V

Contar	Descripción
	Intensidad nominal: 3.8 A Intensidad de arranque: 12 A Cos phi: 0.94 Tamaño condensador - Funcionamiento: 13 µF/450 V Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Protección de motor integrada: YES Longitud de cable: 15 m Tipo de cable: H07RN-F 3G1 Tipo de clavija de cable: SCHUKO
	Otros: Peso neto: 9.42 kg Peso bruto: 10 kg Volumen de transporte: 0.022 m ³ VVS danés n.º: 391361035 RSK sueco n.º: 5850346 Finés: 4822539 NRF noruego n.º: 9041864 Homologaciones: CE,WEEE País de origen.: IT Tarifa personalizada n.º: 84137029