

Contar	Descripción
--------	-------------

1	Unilift KP 150 A 1
---	---------------------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [011H1600](#)

Bomba sumergible de achique

Bomba sumergible vertical monocelular de acero inoxidable con boca de descarga vertical y motor sumergible 1-fásico encapsulado en clase de aislamiento F con protección contra sobrecarga térmica.

La bomba lleva un filtro de aspiración y un asa, y se suministra con un cable de red de 5 m y un flotador para el arranque y parada automáticos.

El impulsor es un impulsor semiabierto para un paso libre de 10 mm, apto para bombear agua subterránea, agua de superficie, agua de lluvia y líquidos similares.

La bomba tiene un doble cierre que consta de dos juntas labiadas con grasa entre ellas.

La bomba tiene una carcasa exterior que garantiza la refrigeración continua del motor por el líquido bombeado.

El eje del rotor gira en dos cojinetes de carbono libres de mantenimiento, refrigerados por el líquido bombeado.

El motor está lleno de un líquido de motor no tóxico.

Líquido:

Líquido bombeado: Cualquier líquido viscoso

Rango de temperatura del líquido: 0 .. 50 °C

Contar	Descripción
	Densidad: 998.2 kg/m ³
	Técnico: Diámetro máximo de las partículas: 10 mm
	Materiales: Carcasa de la bomba: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Impulsor: Acero inoxidable DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304
	Instalación: Salida de bomba: Rp 1 1/4 Profundidad máxima de instalación: 2 m
	Datos eléctricos: Potencia de entrada - P1: 300 W Frecuencia de red: 50 Hz Tensión nominal: 1 x 220-230 V Intensidad nominal: 1.3 A Tamaño condensador - Funcionamiento: 8 µF/400 V Grado de protección (IEC 34-5): IP68 Clase de aislamiento (IEC 85): F Longitud de cable: 5 m Tipo de clavija de cable: SCHUKO
	Otros: Peso neto: 6.5 kg Peso bruto: 5.9 kg Volumen de transporte: 0.013 m ³ VVS danés n.º: 391215015 País de origen.: HU Tarifa personalizada n.º: 84137021