

iQ700, Campana telescópica, 60 cm, Metallic LI69SA684

A



La campana telescópica se integra a la perfección bajo los muebles de cocina, extrayéndola cuando es necesario.

- ✓ Motor iQdrive: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- ✓ Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ Extremadamente silenciosa.
- ✓ El nivel intensivo aumenta temporalmente la capacidad de extracción cuando los vapores son especialmente intensos.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Falda retraíble
 Certificaciones de homologación : CE, VDE
 Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 175
 Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 337mm x 524.0mm x 290mm
 Dist mín resp zonas coacc eléct : 430
 Dist mín resp zonas coacc gas : 650
 Peso neto (kg) : 12,839
 Tipo de control : Electrónica
 Número de niveles de extracción : 3 escalones + 2 escalón Intensiv
 Máxima extracción de aire (m³/h) : 500
 Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m³/h) : 811
 Máxima extracción de aire en recirculación (m³/h) : 500
 Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) : 935
 Numero de lámparas : 2
 Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 57
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150
 Material del filtro antigrasa : Acero inoxidable lavable
 Código EAN : 4242003880210
 Potencia de conexión (W) : 264
 Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
 Tensión (V) : 220-240
 Frecuencia (Hz) : 50; 60
 Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
 Tipo de instalación : Integrable



Accesorios opcionales

- | | |
|---------|----------------------------------|
| LZ46600 | Accesorio ocultar campana 60cm |
| LZ45650 | Set de recirculacion tradicional |

iQ700, Campana telescópica, 60 cm, Metallic LI69SA684

Equipamiento

- Ancho 60 cm
- acero
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente.
- touchControl Slíder
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- Potencia máxima de extracción: 935 m³/h (según UNE/EN 61591).
- Capacidad máxima de extracción: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB(A)
- Desconexión automática temporizada
- Iluminación LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).
- Sistema de fácil instalación.

Medidas:

- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 378 x 598 x 290 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 337 x 524 x 290 mm

iQ700, Campana telescópica, 60 cm, Metallic LI69SA684

Dibujos acotados

