Tengo un amigo en Balay

Catálogo General

Septiembre 2023

Balay

>

Utilizar el **catálogo interactivo** de Balay **es muy fácil**

Toma nota de estos consejos de amigo

Utiliza el índice lateral

Los diferentes apartados enlazan con el inicio de cada gama de productos.



Pulsa sobre la imagen del producto

Para acceder a la ficha técnica de cada producto desde la guía inicial de productos.

Utiliza las flechas

Situadas en la parte inferior de la página, a cada lado de la numeración, para cambiar de página.

Pulsa el botón Guía de productos

Para volver a la guía inicial de productos desde las diferentes gamas.

Pulsa el botón Índice

Para acceder al índice general, y desde ahí podrás acceder a todo el contenido del catálogo.

Pulsa el botón Tabla técnica

Para consultar la información técnica de cada producto desde su ficha.



Pulsa el botón Índice de gama

Para volver al índice de cada gama de productos.

Pulsa el botón Fichas de producto

Para volver a las fichas de producto tras consultar las tablas técnicas.

Pulsa sobre los textos subrayados

Los textos subrayados son enlaces que permiten ampliar la información y acceder directamente a contenido de la web de Balay, al blog o a vídeos de la marca.

Si el texto subrayado va acompañado del icono, es un enlace a un vídeo del canal de YouTube de Balay.

Índice

05. Servicio al cliente Balay
06. Home Connect
07. Sostenibilidad Balay
08. Guía de productos
19. Lavado
35. Secado
43. Lavavajillas
65. Frío
99. Hornos y compactos
119. Microondas
126. Placas
153. Campanas
184. Modo Demo
191. Novedades y sustituciones

Servicio al cliente Balay

Solicitud de asistencia técnica:

Solicitud de reparación online desde balay.es
En Balay ofrecemos la posibilidad de solicitar cita de reparación a través de nuestra web.

Teléfono 976 305 712
24h 7 días

24 horas – 7 días
Ofrecemos atención telefónica las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ventajas del Servicio Oficial Balay:

Mayor garantía
Con el Servicio Oficial Balay la reparación estará garantizada durante al menos un año y además en aquellas realizadas fuera de garantía se dispondrá de un año adicional en la reparación teniendo que abonar el usuario tan solo el desplazamiento. Consultar condiciones.*

Mejor precio garantizado
En caso de encontrar un servicio técnico que realice la misma reparación por menos precio, nos comprometemos a devolverle la diferencia.

Técnicos altamente cualificados
Todos nuestros técnicos disponen del carnet oficial APPLiA (Asociación Española de Productores de Electrodomésticos), lo que acredita su profesionalidad, seguridad y confianza.

Centros de Asistencia Técnica
En balay.es disponemos de un localizador para encontrar fácilmente el Centro de Asistencia Técnica más cercano de nuestra extensa red de centros en toda España.

*Para reparaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2022. Promoción no válida para reparaciones realizadas a través de compañías de seguros.

Servicios adicionales:

Instalación de nuevo electrodoméstico
Los clientes pueden contactar con nuestro Servicio al Cliente Balay para instalar y poner en funcionamiento su nuevo electrodoméstico Balay.

Amplio horario
Flex SERVICE

Un amplio horario de visitas, de lunes a viernes, incluso los sábados por la mañana. Consultar disponibilidad.

Servicio de emergencias
Contamos con un servicio de emergencias de fin de semana y, además, durante la semana, contratando nuestro servicio VIP, garantizamos la mejor asistencia en menos de 2 horas. Consultar disponibilidad.

Accesorios y repuestos:

Repuestos originales
Todos nuestros repuestos son originales de fábrica lo que supone una garantía más de la calidad y fiabilidad de nuestras reparaciones.

Envío a domicilio
También ofrecemos la posibilidad de poder adquirir repuestos originales, accesorios y complementos de menaje, a través de balay.es y por teléfono.

Servicio Tranquilidad Balay

5 años Tranquilidad

Contratando el Servicio Tranquilidad, el usuario podrá disfrutar de 5 años de garantía sabiendo que, en caso de necesitar asistencia, no tendrá que preocuparse por nada: incluye desplazamiento, mano de obra y repuestos necesarios. Un total de 5 años de satisfacción y tranquilidad.

Servicio Cliente Balay

976 305 712

Servicio Distribuidor Balay

976 305 700

Balay Contigo: registrarse solo tiene ventajas

Balay Contigo es un programa que premia la confianza y fidelidad de los usuarios con nuestra marca. Es muy sencillo, tan solo tienen que registrarse en www.balay.es/balaycontigo y acceder a este exclusivo programa y a todas sus ventajas:

Descuentos y promociones exclusivos
Registrándose en Balay Contigo nuestros usuarios podrán beneficiarse de promociones, ofertas y descuentos exclusivos en accesorios.

Asesoramiento por chat
Los usuarios podrán recibir asesoramiento a través de un chat online sobre el mantenimiento y el uso de sus nuevos electrodomésticos Balay.

Atención vía WhatsApp 682 17 41 42
También ponemos a tu disposición el contacto vía mensajería instantánea para consultas rápidas sobre disponibilidad, estado del pedido, etc. Incluso para dudas de usuarios relacionados con prestaciones de producto o servicio técnico.

Servicio Técnico Oficial
Para que contactar con nuestro Servicio Técnico Oficial sea todavía más fácil, el usuario podrá pedir una reparación directamente desde el producto registrado.

Toda la información disponible en un único espacio
Los manuales de instrucciones, las garantías adicionales o los detalles del producto, estarán siempre disponibles en este exclusivo espacio. Además, los usuarios podrán valorar sus nuevos electrodomésticos para ayudar a otros a elegir el suyo.

Guías rápidas de uso
Ofrecemos guías rápidas de uso con trucos para que el usuario cuide de sus nuevos electrodomésticos registrados.

www.balay.es/balaycontigo

Síguenos en:

BLOG

Home Connect, ese amigo que te hace la vida más fácil

Home Connect

Con la la App "Home Connect" podrás controlar desde tu dispositivo móvil o tu asistente de voz* los electrodomésticos de forma intuitiva y algunas de las tareas del día a día serán más sencillas. Cuando la tecnología hace la vida más fácil, es mucho más que tecnología. Siempre está cuando se la necesita... es como un amigo, así es Home Connect. Está disponible en las gamas de Lavado, Lavavajillas, Frío, Hornos, Placas y Campanas. Descubre en las fichas de producto qué modelos lo incorporan.

Conecta tus electrodomésticos a Home Connect

Para emparejar los electrodomésticos con la App Home Connect, solo hay que seguir 3 pasos:

1. **Descargar la App** desde Apple Store o Google Play y crear una cuenta de usuario. ¡Es gratis!
2. Conectar los electrodomésticos a la red WiFi.
3. Sincronizar los electrodomésticos con la App.

¡Es muy fácil!

Descubre más información sobre Home Connect y marcas colaboradoras:
www.balay.es/electrodomesticos-inteligentes

¿Qué puedes hacer con Home Connect?

Lavadora con AutoDosificación Balay

- Control remoto: iniciar, modificar o finalizar programas desde la App.
- Programar cuándo quieres que finalice la lavadora.
- Acceder al Inicio fácil: dile a la App qué prendas quieres lavar y ella propone los mejores programas y funciones.
- Ajustar la cantidad de detergente y suavizante, la temperatura o las revoluciones desde la App.
- Acceder cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.
- Nuevas opciones destacadas: Asistente de energía y Lector de detergente. Más información en la página 7.

Lavavajillas Balay

- Control remoto: iniciar, modificar o finalizar programas desde la App.
- Diagnóstico remoto: El Servicio Técnico Oficial de Balay puede conectarse sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración y resolver algunas incidencias. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 712.
- Programar cuándo quieres que empiece el lavavajillas.
- Acceder al Inicio fácil: dile a la App el tipo de vajilla que vas a lavar y ella propone los mejores programas y funciones.
- Configurar hasta 3 programas Favorito.
- Ajustar la sal y el abrillantador.
- Acceder a programas y funciones adicionales desde la App, por ejemplo, el nuevo programa Festivo, la nueva función Extra higiene, la función Silencio y la apertura automática de puerta.
- Contador de pastillas: la App avisará cuando estén próximas a agotarse.
- Posibilidad de reposición automática de pastillas.
- Acceder cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.
- Nueva opción destacada: Asistente de energía. Más información en la página 7.

Frigorífico Combinado Balay

- Control remoto: modifica cómodamente los ajustes de temperatura, activa el modo vacaciones, etc.
- Recibir avisos y notificaciones, por ejemplo, si te has dejado la puerta abierta o ha habido un corte de luz.
- Acceder cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.

*Hornos, campanas, lavadora y lavavajillas con Home Connect, compatibles actualmente con Amazon Alexa. Más información en www.balay.es/electrodomesticos-inteligentes

Hornos Balay

- Control remoto: inicia el horno o apágalo estés donde estés.
- Diagnóstico remoto: El Servicio Técnico Oficial de Balay puede conectarse sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración y resolver algunas incidencias. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 712.
- Acceder a recetas y mandar los ajustes directamente desde la App al horno para su elaboración.
- Recibir avisos y notificaciones, por ejemplo, cuando el programa haya finalizado.
- Acceder cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.
- Nueva opción destacada: Asistente de energía. Más información en la página 7.

Placas Inducción Balay

- Ajustar** las potencias de cada zona de cocción, activar el Control de temperatura del aceite, programar el temporizador, etc.
- Diagnóstico remoto: El Servicio Técnico Oficial de Balay puede conectarse sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración y resolver algunas incidencias. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 712.
- Controlar la campana desde la App de la placa.
- Acceder a recetas y mandar los ajustes directamente desde la App a la placa para su elaboración.
- Acceder cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.

Campanas Balay

- Control remoto: encender la campana, modificar los niveles de extracción o activar diferentes funciones.
- Diagnóstico remoto: El Servicio Técnico Oficial de Balay puede conectarse sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración y resolver algunas incidencias. Solicítalo gratuitamente en el 976 305 712.
- Regular la intensidad de la iluminación.
- Recibir avisos y notificaciones, por ejemplo, cuando haya que cambiar los filtros e incluso conocer el grado de saturación de estos.
- Acceder cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.

**Por seguridad, los ajustes enviados desde la App Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Home Connect, nuevas opciones destacadas

NUEVO

Asistente de energía

Visualización del coste de la energía por horas para poder programar cómodamente el funcionamiento del electrodoméstico durante las franjas horarias más económicas, con el consiguiente ahorro* y contribuyendo a que la generación de la energía pueda ser más sostenible. Disponible en las gamas de Lavado, Lavavajillas y Hornos Balay con Home Connect.



NUEVO

Lector de detergente

Escaneo de la etiqueta del detergente para una configuración totalmente automática de la Auto**Dosificación** (ajustes de dosificación, información sobre el número de lavados para los que todavía queda detergente, etc). ¡Incluso parametriza la dureza del agua en función de la ubicación GPS o del código postal! Disponible en la gama de Lavado.



NUEVO

Programa Festivo

Nuevo programa exclusivo de Balay que ayuda a la comodidad y rapidez, en tan solo 45 minutos podemos tener la vajilla lista (lavado y secado). Disponible a través de la App de Home Connect.

*En contratos con tarifa eléctrica regulada PVPC, se puede ver el coste de la energía por hora. Este coste coincide con la parte principal de la factura, no incluye impuestos, peajes, alquiler de contadores ni otros gastos. Los datos se basan en la información facilitada por la Red Eléctrica de España (REE) y se actualizan diariamente.

Sostenibilidad, cuidamos de ti y de tu entorno

Compromiso Balay

En Balay sabemos lo importante que es para ti cuidar de tu entorno. Por eso trabajamos la sostenibilidad en el presente, porque nos importa el impacto que tenemos en el planeta, en nuestros empleados y en la sociedad.

Un amigo sabe cómo y por ello, en Balay estamos presentes en diferentes proyectos que convierten nuestro compromiso en una realidad. Desde contar con placas solares en nuestras fábricas, estar comprometidos con causas sociales o tener una gama de productos que son eficaces y eficientes.

Los catálogos de Balay se hacen con menos papel, reduciendo el numero de hojas impresas, con el objetivo de reducir el impacto medioambiental. En este catálogo interactivo, podrás encontrar toda la información de producto ampliada, con acceso a vídeos y enlaces al blog de Balay además de todas las tablas técnicas y modos Demo.

Si quieres saber más y descubrir todas las acciones sostenibles de Balay, puedes encontrarlas en:
https://www.balay.es/sostenibilidad

Guía de productos

Lavadoras Balay

Lavadoras con Auto**Dosificación**

3TS3106BD

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

869 €

10 kg

3TS394BH

Blanco

- Home Connect
- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

869 €

9 kg

3TS496XD

Acero inox. antihuellas

- 1.400 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

945 €

3TS395BD

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

819 €

3TS490XD

Acero inox. antihuellas

- 1.200 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

869 €

3TS390BD

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

769 €

Lavadoras libre instalación

3TS3106B

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

735 €

10 kg

3TS495X

Acero inox. antihuellas

- 1.400 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

799 €

3TS395B

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

699 €

3TS490X

Acero inox. antihuellas

- 1.200 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

735 €

3TS390B

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Programa Vapor
- Función Pausa+carga

635 €

9 kg

3TS995XT

Acero inox. antihuellas

- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

799 €

3TS996BT

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

699 €

3TS993XT

Acero inox. antihuellas

- 1.200 r.p.m.**
- Función Pausa+carga
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

735 €

3TS993BT

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Función Pausa+carga
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

635 €

9 kg con tapa desmontable

3TS384XT

Acero inox. antihuellas

- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

725 €

3TS384BT

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más

625 €

8 kg con tapa desmontable

3TS984XE

Acero mate

- 1.200 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

705 €

3TS976BE

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

605 €

8 kg

3TS973X

Acero mate antihuellas

- 1.200 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

649 €

3TS974B

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

549 €

3TS270B

Blanco

- 1.000 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

525 €

7 kg

Precios de referencia.
*Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. **Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras y secadoras Balay

Lavadoras-secadoras libre instalación

3TW9104B

Blanco

- Clase E* para ciclo completo
- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

1.185 €

10/6 kg

3TW094B

Blanco

- Clase E* para ciclo completo
- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

1.019 €

9/5 kg

3TW984X

Acero mate

- Clase E* para ciclo completo
- 1.400 r.p.m.**
- Función Pausa+carga

1.119 €

8/5 kg

Lavadoras integrables

3TI987B

Blanco

- 1.400 r.p.m.**
- Sistema Cardan
- Función Pausa+carga

965 €

3TI983B

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Sistema Cardan
- Función Pausa+carga

899 €

8 kg

3TI979B

Blanco

- 1.200 r.p.m.**
- Sistema Cardan
- Función Pausa+carga

825 €

7 kg

Lavadoras-secadoras integrables

3TW777B

Blanco

- Clase E* para ciclo completo
- 1.400 r.p.m.**
- Sistema Cardan

1.419 €

3TW773B

Blanco

- Clase E* para ciclo completo
- 1.200 r.p.m.**

1.185 €

7/4 kg

Secadoras con bomba de calor

3SB391BR

Blanco

- Condensador autolimpiante

989 €

3SB490X

Acero mate

- Filtro de fácil limpieza

979 €

3SB090B

Blanco

- Filtro de fácil limpieza

875 €

9 kg

3SB380B

Blanco

- Filtro de fácil limpieza

955 €

3SB581B

Blanco

- Filtro de fácil limpieza

779 €

3SB287B

Blanco

- Filtro de fácil limpieza

729 €

8 kg

Secadoras de condensación

3SC386B

Blanco

615 €

8 kg

3SC378B

Blanco

579 €

7 kg

Precios de referencia.
***Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es. **Valores de centrifugado redondeados.

Lavavajillas Balay

Libre instalación 60 cm ancho

3VS6662IA

Acero inox. antihuellas

- Tercera cesta Flex
- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

965 €

3VS6662BA

Blanco

- Tercera cesta Flex
- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

879 €

3VS6362IA

Acero inox. antihuellas

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Electrónica interior
- Programa 1 hora

879 €

3VS6362BA

Blanco

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Electrónica interior
- Programa 1 hora

775 €

13 servicios

3VS6062IA

Acero inox. antihuellas

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Electrónica interior
- Programa 1 hora

819 €

3VS6062BA

Blanco

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Electrónica interior
- Programa 1 hora

719 €

12 servicios

3VS6365IA

Acero inox. antihuellas

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

815 €

3VS6365BA

Blanco

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

735 €

3VS5331IP

Acero inox. antihuellas

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

715 €

3VS5331BP

Blanco

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

635 €

14 servicios

3VS6060IP

Acero inox. antihuellas

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

759 €

3VS6060BP

Blanco

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

679 €

3VS5031IP

Acero inox. antihuellas

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

669 €

3VS5031BP

Blanco

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

595 €

13 servicios

Libre instalación 45 cm ancho

3VN5360IA

Acero inox. antihuellas

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

769 €

3VN5360BA

Blanco

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

679 €

3VN4030IA

Acero inox. antihuellas

- Home Connect
- Programa 1 hora

645 €

3VN4030BA

Blanco

- Home Connect
- Programa 1 hora

565 €

10 servicios

Precios de referencia.
*Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Integrables 60 cm ancho

3VF6661SA

Panel acero inoxidable

- Tercera cesta Flex
- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

1.019 €

13 servicios

3VF6331DA

Panel acero inoxidable

- Puerta deslizante
- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

929 €

14 servicios

3VF5030DP

Panel acero inoxidable

- Puerta deslizante
- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

819 €

13 servicios

3VHS331NA

Panel negro

- Alto: 86,5 cm
- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

809 €

14 servicios

3VF5331NA

Panel negro

- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

729 €

3VF5011NP

Panel negro

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

655 €

3VF5012NP

Panel negro

- Cestillo Dúo cubiertos
- Home Connect
- Programa 1 hora

605 €

12 servicios

Integrables 45 cm ancho

3VT5331DA

Panel acero inoxidable

- Puerta deslizante
- Tercera bandeja
- Home Connect
- Programa 1 hora

819 €

3VT4031NA

Panel negro

- Home Connect
- Programa 1 hora

569 €

10 servicios

Compacto libre instalación

3VK311BC

Blanco

439 €

6 servicios

Precios de referencia.
*Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frío Balay

Combinados XXL NoFrost ExtraFresh

3KFC879AI
Cristal gris antracita
• Cajón Extra**Fresco**
1.815 €

3KFC879BI
Cristal blanco
• Cajón Extra**Fresco**
1.815 €

3KFC879NI
Cristal negro
• Cajón Extra**Fresco**
1.815 €

Serie Cristal XXL. 203 x 70 cm

3KFE776XE
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
1.325 €

3KFE776WE
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
1.239 €

XXL. 203 x 70 cm

Combinados NoFrost Fresh

3KFE561MI
Acero mate
• Cajón Fresh
799 €

3KFE561WI
Blanco
• Cajón Fresh
705 €

186 x 60 cm

3KFE361MI
Acero mate
• Cajón Fresh
715 €

3KFE361WI
Blanco
• Cajón Fresh
675 €

176 x 60 cm

Combinados NoFrost ExtraFresh

3KFC869AI
Cristal gris antracita
• Cajón Extra**Fresco**
1.705 €

3KFC869BI
Cristal blanco
• Cajón Extra**Fresco**
1.705 €

3KFC869NI
Cristal negro
• Cajón Extra**Fresco**
1.705 €

Serie Cristal. 203 x 60 cm

3KFD765AI
Cristal gris antracita
• Cajón Extra**Fresh**
1.395 €

3KFD765BI
Cristal blanco
• Cajón Extra**Fresh**
1.395 €

3KFD765NI
Cristal negro
• Cajón Extra**Fresh**
1.395 €

3KFD565AI
Cristal gris antracita
• Cajón Extra**Fresh**
1.315 €

3KFD565BI
Cristal blanco
• Cajón Extra**Fresh**
1.315 €

3KFD565NI
Cristal negro
• Cajón Extra**Fresh**
1.315 €

Serie Cristal. 186 x 60 cm

3KFD763GI
Acabado grafito
• Cajón Extra**Fresh**
1.155 €

Serie Grafito. 203 x 60 cm

3KFB8864XE
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresco**
1.369 €

3KFC868XI
Acero inox.
• Home Connect
• Cajón Extra**Fresco**
1.375 €

3KFC868WI
Blanco
• Cajón Extra**Fresco**
1.295 €

3KFC867XI
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresco**
1.295 €

3KFC867WI
Blanco
• Cajón Extra**Fresco**
1.249 €

203 x 60 cm

3KFD766XI
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
1.185 €

3KFD766WI
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
1.145 €

3KFE766XE
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
1.059 €

3KFE766WE
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
955 €

3KFE763XI
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
955 €

3KFE763WI
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
855 €

203 x 60 cm

3KFC664XI
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
1.159 €

3KFC664WI
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
1.075 €

3KFD563XE
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
1.019 €

3KFD563WE
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
929 €

3KFE563XI
Acero inox.
• Cajón Extra**Fresh**
895 €

3KFE563WI
Blanco
• Cajón Extra**Fresh**
809 €

186 x 60 cm

Precios de referencia.

*Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frío Balay

Frigoríficos una puerta

3FCE568XE

Acero inox.

- Cajón Extra**Fresh** Comfort

1.095 €

ExtraFresh Comfort.
186 x 60 cm

3FCE563ME

Acero mate

- Cajón Extra**Fresh**

945 €

ExtraFresh.
186 x 60 cm

3FCE563WE

Blanco

- Cajón Extra**Fresh**

845 €

Precios de referencia. *Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Congeladores una puerta NoFrost

3GFE568XE

Acero inox.

- Tecnología No**Frost**
- Zona Direct**Access**

1.095 €

3GFE564ME

Acero mate

- Tecnología No**Frost**
- Zona Direct**Access**

965 €

3GFE563WE

Blanco

- Tecnología No**Frost**
- Zona Direct**Access**

869 €

186 x 60 cm

Precios de referencia. *Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Vinoteca integrable bajo encimera. Ancho 30 cm

3WUF073B

Negro

- Capacidad: 21 botellas
- Regulación de temperatura
- Electrónica táctil interior

955 €

82 x 30 cm

Precios de referencia. *Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frigorífico multipuerta XXL NoFrost

3KME592XI

Acero inox.

- Cajón Extra**Fresco**
- Electrónica táctil integrada en el tirador de la puerta

1.955 €

183 x 91 cm

Frigorífico americano XXL NoFrost

3FAE494XE

Acero inox.

- Electrónica táctil integrada en la puerta
- Dispensador agua, cubitos, hielo picado

2.419 €

179 x 91 cm

Precios de referencia. *Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Frío integrable

3KID967F

- Home Connect
- Tecnología No**Frost** en el congelador
- Cajón Extra**Fresh**

1.759 €

3KIE934F

- Home Connect
- Tecnología No**Frost** en el congelador
- Cajón Extra**Fresh**

1.649 €

Combinados XXL 194 x 71 cm

3KID834F

- Tecnología No**Frost** en el congelador
- Cajón Extra**Fresh**

1.595 €

Combinado XL 194 x 56 cm

3KID767F

- Tecnología No**Frost** en el congelador
- Cajón Extra**Fresh**

1.485 €

3KIE734F

- Tecnología No**Frost** en el congelador
- Cajón Extra**Fresh**

1.285 €

3KIE712F

- Tecnología No**Frost** en el congelador
- Cajón Fresh

1.045 €

3KIE711S

- Cajón Fresh

855 €

Combinados 177,5 x 56 cm

3FID737S

- Frigorífico
- Cajón Extra**Fresh**

1.045 €

3FIE734S

- Frigorífico
- Cajón Fresh

965 €

3GIE737F

- Congelador
- Tecnología No**Frost**

1.265 €

Una puerta. Combinación en pareja
177 x 56 cm

3FIE434S

- Frigorífico
- Cajón Fresh

745 €

Una puerta
122,5 x 60 cm

3KUE037S

- Frigorífico
- Home Connect

759 €

3GUE033F

- Congelador
- Tecnología No**Frost**
- Home Connect

815 €

Bajo encimera. Combinación en pareja
82 x 60 cm

Precios de referencia. *Dentro del rango de A a G. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Hornos Balay

Control Deslizante y función Vapor Plus

3HA5888A6

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
- Termosonda

1.309 €

3HA5178B6

Cristal blanco

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

1.109 €

3HA5178N6

Cristal negro

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

1.109 €

Serie Cristal. Función Vapor Plus

Control Deslizante

3HB5888A6

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
- Termosonda

895 €

3HB5888B6

Cristal blanco

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
- Termosonda

895 €

3HB5888N6

Cristal negro

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura
- Termosonda

895 €

Serie Cristal

Control Táctil

3HB4821G2

Grafito

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

715 €

Serie Grafito

3HB4821X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

675 €

Serie Acero

Control Comfort y función Vapor

3HA5748A2

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

785 €

3HA5748B2

Cristal blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

785 €

3HA5748N2

Cristal negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

785 €

Serie Cristal. Función Vapor

3HA4741X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

715 €

3HA4031X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

525 €

Serie Acero. Función Vapor

Precios de referencia.

Control Comfort

3HB5158A2

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

595 €

3HB5158B2

Cristal blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

595 €

3HB5158N2

Cristal negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort Plus 100% extraibles en 1 altura

595 €

Serie Cristal

3HB584CA2

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta extraíble
- Pirólisis/Aqualisis

829 €

3HB4131G2

Grafito

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

525 €

Serie Grafito

3HB4841X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Pirólisis/Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

655 €

3HB413CX2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta extraíble
- Aqualisis

579 €

3HB413CB2

Blanco

- Clase A*
- Puerta extraíble
- Aqualisis

579 €

3HB4131X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

469 €

3HB4131B2

Blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

469 €

3HB4131N2

Negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Aqualisis. Railes Comfort 1 altura

469 €

Serie Acero

Multifunción

3HB5000B2

Cristal blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas de fácil acceso

469 €

3HB5000N2

Cristal negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas de fácil acceso

469 €

Serie Cristal

3HB4000X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas de fácil acceso

415 €

Serie Acero

Avisador paro de cocción

3HB2010X0

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas

369 €

3HB2010B0

Blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Gradas cromadas

345 €

Serie Acero

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Hornos compactos Balay

Compactos con Microondas

3CW5179A2

Cristal gris antracita

- Puerta abatible
- Multifunción + Microondas
- Control Deslizante
- Aqualisis

909 €

3CW5179B2

Cristal blanco

- Puerta abatible
- Multifunción + Microondas
- Control Deslizante
- Aqualisis

909 €

3CW5179N2

Cristal negro

- Puerta abatible
- Multifunción + Microondas
- Control Deslizante
- Aqualisis

909 €

Serie Cristal

Compactos multifunción

3CB5878A6

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Control Deslizante
- Pirólisis/Aqualisis
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura

999 €

3CB5878B6

Cristal blanco

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Control Deslizante
- Pirólisis/Aqualisis
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura

999 €

3CB5878N6

Cristal negro

- Clase A*
- Home Connect
- Puerta abatible
- Control Deslizante
- Pirólisis/Aqualisis
- Railes Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura

999 €

Serie Cristal

3CB5151A2

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Puerta abatible
- Control Comfort
- Aqualisis
- Railes Comfort en 1 altura

715 €

3CB5151B2

Cristal blanco

- Clase A*
- Puerta abatible
- Control Comfort
- Aqualisis
- Railes Comfort en 1 altura

715 €

3CB5151N2

Cristal negro

- Clase A*
- Puerta abatible
- Control Comfort
- Aqualisis
- Railes Comfort en 1 altura

715 €

Serie Cristal

3CB4130X2

Acero inoxidable

- Clase A*
- Puerta abatible
- Control Comfort
- Aqualisis
- Gradas cromadas de fácil acceso

635 €

Serie Acero

Precios de referencia.
*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Microondas Balay

Integrables sin marco

3CG5175A2

Cristal gris antracita

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.200 W
- Aqualisis

415 €

3CG5175B2

Cristal blanco

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.200 W
- Aqualisis

415 €

3CG5175N2

Cristal negro

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.200 W
- Aqualisis

415 €

Serie Cristal. 25 litros

3CG5172A2

Cristal gris antracita

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

335 €

3CG5172B2

Cristal blanco

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

335 €

3CG5172N2

Cristal negro

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

335 €

Serie Cristal. 20 litros

3CP5002N2

Cristal negro

- Aqualisis

295 €

3CG4172X2

Cristal negro/Acero inox.

- Electrónico
- Control Deslizante
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

379 €

Serie Acero. 20 litros

Integrables con marco

3CG6142X3

Negro/Acero inox.

- Electrónico
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

279 €

3CG6142B3

Blanco

- Electrónico
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

249 €

3CG6112X3

Negro/Acero inox.

- Grill 1.000 W
- Aqualisis

225 €

3CG5142X3

Negro/Acero inox.

- Electrónico
- Grill 1.000 W
- Aqualisis

305 €

Serie Acero. Ancho especial 50 cm. 20 litros

Libre instalación

3WG3112X2

Negro

- Grill 1.000 W
- Aqualisis

139 €

3WG3112B0

Blanco

- Grill 1.000 W
- Aqualisis

139 €

20 litros

Precios de referencia.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Placas inducción Balay

Placas con extractor integrado

3EBC989LU

Biselada negra

2.049 €

Placa:
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite
- Flex**Inducción**

Extractor:
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 622 m³/h

Flex**Inducción**. Ancho 80 cm. Zona gigante 28 cm

3EBC961ER

Terminación cristal

1.645 €

Placa:
- Control Táctil fácil uso

Extractor:
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 622 m³/h

Ancho 60 cm. 4 zonas

Ancho 90 cm

3EB999LV

Biselada negra
- Control placa-campana/Home Connect
- Control Plus
- Control temperatura aceite
- Flex**Inducción**

1.519 €

3EB997LU

Biselada negra
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

1.195 €

Zona extra gigante 32 cm

Ancho 80 y 70 cm

3EB980AV

Biselada gris antracita
- Control placa-campana/ Home Connect
- Control Plus
- Control temperatura aceite
- Flex**Inducción**

1.449 €

Ancho 80 cm. Flex**Inducción** Total

3EB989LU

Biselada negra
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite
- Flex**Inducción**

925 €

Ancho 80 cm. Flex**Inducción**. Zona gigante 28 cm

3EB985LU

Biselada negra
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

819 €

Ancho 80 cm. Zona gigante 28 cm

3EB977LV

Biselada negra
- Control placa-campana/ Home Connect
- Control Plus
- Control temperatura aceite

879 €

Ancho 70 cm. Zona extra gigante 32 cm

Ancho 60 cm Flex**Inducción**

3EB960AV

Biselada gris antracita
- Control placa-campana/ Home Connect
- Control Plus
- Control temperatura aceite

1.165 €

Flex**Inducción** Total

3EB969AU

Biselada gris antracita
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

895 €

3EB969LU

Biselada negra
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

775 €

Flex**Inducción**. Zona gigante 28 cm

Precios de referencia.
*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Ancho 60 cm

3EB967AU

Biselada gris antracita
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

829 €

3EB967LU

Biselada negra
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

749 €

3EB967FR

Bisel delantero negra
- Control Táctil fácil uso

669 €

Zona extra gigante 32 cm

3EB965AU

Biselada gris antracita
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

749 €

3EB965LU

Biselada negra
- Control Deslizante Balay
- Control temperatura aceite

655 €

3EB965WR

Terminación cristal blanco
- Control Táctil fácil uso

699 €

3EB965LR

Biselada negra
- Control Táctil fácil uso

605 €

3EB865AQ

Biselada gris antracita
- Control Deslizante Balay

655 €

Zona gigante 28 cm

3EB865FR

Bisel delantero negra
- Control Táctil fácil uso

535 €

3EB865XR

Marco inoxidable negra
- Control Táctil fácil uso

525 €

3EB864FR

Bisel delantero negra
- Control Táctil fácil uso

439 €

3EB861FR

Bisel delantero negra
- Control Táctil fácil uso

485 €

Zona gigante 28 cm | Zona 24 cm | 4 zonas

Precios de referencia.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Placas modulares Balay

Línea Profesional

3EB640LQ

Biselada
- Control Deslizante
- 40 cm ancho

1.625 €

Teppan Yaki

3EB939LQ

Biselada
- Control Deslizante

615 €

Flex**Inducción**



3EB930LQ

Biselada
- Control Deslizante

495 €

Inducción

3EB730LQ

Biselada
- Control Deslizante

345 €

Vitrocerámica

3ETG632HB

Biselada
- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrillas hierro fundido
- Autoencendido. Gas**Stop**

335 €

2 zonas gas

3ETG631HB

Biselada
- Control Preciso llama 9 niveles
- Parrilla hierro fundido
- Autoencendido. Gas**Stop**

309 €

Zona Wok

Precios de referencia.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Placas vitrocerámicas Balay

Ancho 80 cm. Zona 28 cm

3EB785LQ
Biselada
• Control Deslizante Balay
635 €

Zona 28 cm

Ancho 60 cm. Zona 32 cm



3EB767LQ
Biselada
• Control Deslizante Balay
439 €

Zona 32 cm

Ancho 60 cm

3EB765LQ
Biselada
• Control Deslizante Balay
379 €

3EB715LR
Bisel delantero
• Control Táctil fácil uso
325 €

3EB715XR
Marco inoxidable
• Control Táctil fácil uso
309 €

3EB715ER
Terminación cristal
• Control Táctil fácil uso
295 €

Zona 28 cm

3EB714LR
Bisel delantero
• Control Táctil fácil uso
285 €

Zona 23 cm

3EB721LR
Biselada
• Control Táctil fácil uso
309 €

3EB720LR
Bisel delantero
• Control Táctil fácil uso
285 €

3EB720XR
Marco inoxidable
• Control Táctil fácil uso
275 €

4 zonas

Precios de referencia.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Placas gas Balay

Cristal

3ETG676HB
Butano
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
569 €



3ETG663HB
Butano
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
429 €



3ETG663HN
Gas natural
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
429 €

3ETG563HB
Butano
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
369 €

Ancho 75 cm. 5 zonas

3ETG664HB
Butano
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
449 €

Ancho 60 cm. 4 zonas

Ancho 60 cm. 3 zonas

3ETG564HB
Butano
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
389 €

3ETG464MB
Butano
• Parrillas esmaltadas
• Autoencendido. Gas**Stop**
295 €

3ETG667HB
Butano
• Control Preciso llama 9 niveles
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
545 €

Gas Mixta. Ancho 60 cm. 4 zonas

Acero inoxidable

3ETX576HB
Butano
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
395 €

3ETX563HB
Butano
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
259 €

3ETX463MB
Butano
• Parrillas esmaltadas
• Autoencendido. Gas**Stop**
199 €

3ETX565HB
Butano
• Parrillas hierro fundido
• Autoencendido. Gas**Stop**
285 €

3ETX464MB
Butano
• Parrillas esmaltadas
• Autoencendido. Gas**Stop**
199 €

Ancho 75 cm. 5 zonas

Ancho 60 cm. 3 zonas

Ancho 60 cm. 4 zonas

Precios de referencia.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Menaje Balay

Menaje

3PA0028X
• Paellera Balay
• Base 28 cm.
Boca 32 cm
70 €

HZ390240
• Paellera zona extra gigante de 32 cm
• Base 31 cm.
Boca 40 cm
109 €

Menaje Balay para placas

HEZ390250
• Sartén
• Base 28 cm.
Boca 34 cm
99 €

HEZ390230
• Sartén
• Base 21 cm.
Boca 26 cm
70 €

HEZ390220
• Sartén
• Base 19 cm.
Boca 24 cm
65 €

HEZ390210
• Sartén
• Base 15 cm.
Boca 20 cm
50 €

Menaje para placas con Control de temperatura del aceite

3AB39512
• Plancha Teppan Yaki
• Superficie útil:
38 x 21 cm
250 €

3AB39522
• Grill
• Superficie útil:
37 x 17 cm
180 €

HEZ390011
• Fuente de asado
• Superficie útil:
30 x 22 cm
125 €

HEZ390012
• Accesorio rejilla para fuente HEZ390011
59 €

Menaje para placas Flex**Inducción**

Campanas Balay

Extractores de techo

3BE296ABC

Cristal blanco

- Clase B*
- Control placa-campana/Home Connect
- Potencia máx. extracc.**: 734 m³/h
- Iluminación LED

1.645 €

3BE296HW

Blanco

- Clase B*
- Control placa-campana/Home Connect
- Potencia máx. extracc.**: 734 m³/h
- Iluminación LED

1.449 €

Diseño extraplano. Ancho 90 cm

3BE297RW

Blanco

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 798 m³/h
- Iluminación LED

1.249 €

Ancho 90 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Decorativas Isla

3BI998HGC

Cristal gris antracita

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

999 €

3BI998HBC

Cristal blanco

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

999 €

3BI998HNC

Cristal negro

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

999 €

3BI998GX

Acero inoxidable

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 867 m³/h
- Iluminación LED

935 €

3BI997GX

Acero inoxidable

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 754 m³/h
- Iluminación LED

785 €

Diseño rectangular. Ancho 90 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Decorativas pared. Serie Cristal

3BC497GG

Cristal gris antracita

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

1.055 €

3BC497GB

Cristal blanco

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

1.055 €

3BC497GN

Cristal negro

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 739 m³/h
- Iluminación LED

1.055 €

Diseño vertical. Ancho 90 cm

3BC598GG

Cristal gris antracita

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 828 m³/h
- Iluminación LED

1.055 €

3BC598GB

Cristal blanco

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 828 m³/h
- Iluminación LED

1.055 €

3BC598GN

Cristal negro

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 828 m³/h
- Iluminación LED

1.055 €

Diseño inclinado. Ancho 90 cm

3BC598ANC

Cristal negro

- Clase A+*
- Control placa-campana/Home Connect
- Potencia máx. extracc.**: 836 m³/h
- Iluminación LED

969 €

3BC587GG

Cristal gris antracita

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

729 €

3BC587GB

Cristal blanco

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

729 €

3BC587GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

729 €



3BC586GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 669 m³/h
- Iluminación LED

605 €

3BC585GB

Cristal blanco

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 629 m³/h
- Iluminación LED

535 €

3BC585GN

Cristal negro

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 629 m³/h
- Iluminación LED

535 €

Diseño inclinado. Ancho 80 cm

3BC567GG

Cristal gris antracita

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

675 €

3BC567GB

Cristal blanco

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

675 €

3BC567GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 700 m³/h
- Iluminación LED

675 €

3BC566GN

Cristal negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 669 m³/h
- Iluminación LED

555 €

3BC565GB

Cristal blanco

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 593 m³/h
- Iluminación LED

479 €

3BC565GN

Cristal negro

- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 593 m³/h
- Iluminación LED

479 €

Diseño inclinado. Ancho 60 cm

3BC998AXD

Acero tras cristal

- Clase A+*
- Control placa-campana/Home Connect
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

819 €

3BC998HGC

Cristal gris antracita

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

655 €

3BC998HBC

Cristal blanco

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

655 €

3BC998HNC

Cristal negro

- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

655 €

Diseño rectangular. Ancho 90 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Campanas decorativas integrables

3BD997GN

Negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 749 m³/h
- Iluminación LED

645 €

3BD896MN

Negro

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 620 m³/h
- Iluminación LED

535 €

3BD896MX

Acero inoxidable

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 620 m³/h
- Iluminación LED

535 €

Ancho 90 cm

3BD967GN

Negro

- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 749 m³/h
- Iluminación LED

585 €

3BD866MN

Negro

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 620 m³/h
- Iluminación LED

449 €

3BD866MX

Acero inoxidable

- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 620 m³/h
- Iluminación LED

449 €

Ancho 60 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Módulos de integración

3BF859XP

Acero inoxidable

- Clase C*
- Ancho: 86 cm
- Potencia máx. extracc.**: 790 m³/h
- Iluminación LED

535 €

3BF277EX

Acero inoxidable

- Clase C*
- Ancho: 70 cm
- Potencia máx. extracc.**: 730 m³/h
- Iluminación LED

475 €

3BF267EX

Acero inoxidable

- Clase C*
- Ancho: 52 cm
- Potencia máx. extracc.**: 695 m³/h
- Iluminación LED

405 €

3BF276NX

Gris metalizado

- Clase C*
- Ancho: 73 cm
- Potencia máx. extracc.* 638 m³/h
- Iluminación LED

315 €

3BF266NX

Gris metalizado

- Clase C*
- Ancho: 53 cm
- Potencia máx. extracc.**: 618 m³/h
- Iluminación LED

279 €

3BF263NX

Gris metalizado

- Clase D*
- Ancho: 53 cm
- Potencia máx. extracc.**: 300 m³/h
- Iluminación LED

175 €

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Precios de referencia.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas Balay

Decorativas pared. Diseño rectangular

3BC998HX
Acero inoxidable
- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 843 m³/h
- Iluminación LED

639 €

3BC997GX
Acero inoxidable
- Clase A+*
- Potencia máx. extracc.**: 721 m³/h
- Iluminación LED

539 €

3BC097EX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 756 m³/h
- Iluminación LED

405 €

3BC096MN
Negro
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 619 m³/h
- Iluminación LED

345 €

3BC096MX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 619 m³/h
- Iluminación LED

345 €

Ancho 90 cm

3BC095MN
Negro
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 527 m³/h
- Iluminación LED

325 €

3BC095MX
Acero inoxidable
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 527 m³/h
- Iluminación LED

325 €

Ancho 90 cm

3BC077EX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 756 m³/h
- Iluminación LED

389 €

3BC076MX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 619 m³/h
- Iluminación LED

325 €

Ancho 75 cm

3BC978HX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 732 m³/h
- Iluminación LED

595 €

3BC977GX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 671 m³/h
- Iluminación LED

505 €

Ancho 70 cm

3BC967GX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 671 m³/h
- Iluminación LED

485 €

3BC067EX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 762 m³/h
- Iluminación LED

369 €

3BC066MN
Negro
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 621 m³/h
- Iluminación LED

309 €

3BC066MX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 621 m³/h
- Iluminación LED

309 €

3BC065MN
Negro
- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 525 m³/h
- Iluminación LED

235 €

3BC065MX
Acero inoxidable
- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 525 m³/h
- Iluminación LED

235 €

Ancho 60 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Convencionales

3BH263MX
Acero inoxidable
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 350 m³/h
- Iluminación LED

209 €

3BH263MB
Blanco
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 350 m³/h
- Iluminación LED

179 €

3BH262MXX
Acero inoxidable
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 250 m³/h
- Iluminación LED

165 €

3BH262MBX
Blanco
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 250 m³/h
- Iluminación LED

119 €

Ancho 60 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Precios de referencia.
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Decorativas pared. Diseño piramidal

3BC697EX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 782 m³/h
- Iluminación LED

435 €

3BC696MX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 626 m³/h
- Iluminación LED

285 €

3BC696MB
Blanco
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 626 m³/h
- Iluminación LED

279 €

3BC696MN
Negro
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 626 m³/h
- Iluminación LED

279 €

Ancho 90 cm

3BC677EX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 782 m³/h
- Iluminación LED

419 €

3BC676MX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 626 m³/h
- Iluminación LED

275 €

Ancho 75 cm

3BC666MX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 597 m³/h
- Iluminación LED

249 €

3BC666MB
Blanco
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 597 m³/h
- Iluminación LED

249 €

3BC663MX
Acero inoxidable
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 380 m³/h
- Iluminación LED

205 €

Ancho 60 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Telescópicas

3BT267MX
Acero inoxidable
- Clase A*
- Potencia máx. extracc.**: 728 m³/h
- Iluminación LED

449 €

Ancho 60 cm

3BT294MX
Acero inoxidable
- Clase C*
- Potencia máx. extracc.**: 383 m³/h
- Iluminación LED

325 €

Ancho 90 cm

3BT264MX
Acero inoxidable
- Clase B*
- Potencia máx. extracc.**: 387 m³/h
- Iluminación LED

249 €

Ancho 60 cm

3BT263MX
Acero inoxidable
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 360 m³/h
- Iluminación LED

175 €

3BT263MB
Blanco
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 360 m³/h
- Iluminación LED

175 €

3BT263MN
Negro
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 360 m³/h
- Iluminación LED

175 €

3BT262MX
Acero inoxidable
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 304 m³/h
- Iluminación LED

129 €

3BT262MB
Blanco
- Clase D*
- Potencia máx. extracc.**: 304 m³/h
- Iluminación LED

129 €

Ancho 60 cm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavado

· Lavadoras con Auto**Dosificación**
· Lavadoras
· Lavadoras-secadoras
· Lavadoras integrables
· Lavadoras-secadoras integrables
· Modo Demo

Lavadoras Balay con Auto**Dosificación**

Llevamos más de 60 años fabricando lavadoras de calidad para hacer la vida más cómoda, así que era de esperar que desarrolláramos prestaciones tan increíbles como esta: lavadoras con Auto**Dosificación** Balay, con las que se consigue un ahorro constante de agua y detergente en cada lavado, además del máximo cuidado de la ropa y la piel.

En Balay incorporamos a nuestra gama una lavadora de 10 kg de capacidad de clase energética A*. Además, como la mayoría de los modelos, cuenta con Motor Extra**Silencio** con garantía total de 10 años y Aqua**Control** Plus para lograr el mínimo consumo de agua.

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Comodidad a grandes dosis

En una lavadora Balay con Auto**Dosificación** cabe 1 litro de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. La comodidad de llenar el cajetín una vez y no tener que volver a hacerlo durante más de 1 mes*.

Además, con el programa Automático la lavadora ajusta los parámetros de lavado automáticamente en función de la cantidad de ropa, tipo de tejido y grado de suciedad de las prendas. ¡Solo hay que pulsar la tecla de Inicio y listo!

Y cuando hay que utilizar un detergente en polvo o específico para prendas delicadas u oscuras, se puede dosificar manualmente en un compartimento especial del cajetín.

Cuidado: máximo respeto por la colada y la piel

Al usar solo la cantidad justa de detergente y suavizante, no quedan residuos de productos químicos en la ropa, por lo que se evita el riesgo de alergias, cuidando al máximo de la piel.

Además, como el número de aclarados se reduce, el desgaste de la ropa es menor, y los tejidos permanecen impecables durante más tiempo.

Ahorro de agua, detergente ¡y trabajo!

Cuando se echa el detergente manualmente, se suele poner más del necesario. Sin embargo, la Auto**Dosificación** emplea la cantidad justa de detergente en cada lavado, por lo que no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados, consiguiendo ahorrar agua y detergente colada tras colada.

Ahorra hasta un **38 %**** de **detergente**

Para una Auto**Dosificación** más precisa, recomendamos ajustar la dosis exacta en mililitros en función del detergente usado, así como de la dureza del agua de la zona.

*Consumo medio de detergente basado en una estimación de 4 ciclos de lavado a la semana con una carga media de 4-5 kg y unas dosis de 55 ml de detergente y 30 ml de suavizante.
Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de Auto Dosificación** con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014), 265 f, basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

Lavadoras Balay

El motor Extra**Silencio** de las lavadoras optimiza el consumo energético y permite obtener un importante ahorro económico. Además, las lavadoras Extra**Silencio** tienen un reducido nivel de ruido para poder disfrutar de ellas con total tranquilidad. Y su capacidad de carga se adapta a todas las necesidades, permitiendo lavar desde 7 hasta 10 kilos de ropa, para tener la colada lista de una sola vez.

Una gran lavadora y no solo en capacidad

Las lavadoras Extra**Silencio** mejoran por fuera y por dentro, con una capacidad de hasta 10 kilos de ropa y clase de eficiencia energética A*. Se pueden lavar más de 40 camisas en una sola colada o incluso prendas grandes como edredones, cortinas, mantas, etc. Más cantidad de ropa en una sola colada, para lograr un mayor ahorro de tiempo.

10kg de ropa

Diseño Balay

La gama de lavadoras Balay presenta un diseño moderno que combina a la perfección con el resto de elementos de la cocina o de la zona de lavado. Los paneles frontales incluyen displays LED táctiles de gran tamaño muy intuitivos y cómodos de utilizar.

Para instalación bajo encimera de las lavadoras con este diseño, se requiere una altura mínima de 85 cm. Para nichos inferiores a esta medida. Balay también cuenta con varios modelos con tapa desmontable que permiten instalar la lavadora en nichos de alto 82 cm o más, para adaptarse así a cualquier cocina.

Menor consumo energético

Todas las lavadoras Balay con 9 y 10 kg de capacidad cuentan con la mejor clasificación energética: la A*.

Los motores de las lavadoras Extra**Silencio** reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg, como en 8, 9 y 10 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter, y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y se aumenta su vida útil.

Para contribuir al ahorro energético, todas las lavadoras Balay cuentan con programación diferida, que permite elegir la hora de finalización del programa y, así, lavar cuando más convenga en cada hogar.

Sensor de desequilibrios 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

10 años de garantía

Balay ofrece una garantía total de 10 años en los motores de la mayoría de los modelos Extra**Silencio**.

Garantía total: incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras Extra**Silencio** es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, ha logrado reducir la potencia sonora de forma importante, alcanzándose una clase de potencia sonora A en casi toda la gama.

Doble entrada de agua bitérmica

Permite conectar la lavadora a la toma de agua caliente directamente y así ahorrar energía.

Aqua**Control** Plus: mínimo consumo de agua

Gracias a la tecnología Aqua**Control** Plus, se ahorra gran cantidad de agua en las coladas con poca carga, ya que la lavadora calcula y ajusta la cantidad de agua exacta que es necesaria. Así, por ejemplo, para un lavado de 2,5 kg se utilizaría la mitad de agua que para un lavado con carga completa. De este modo, se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados de consumo de agua. Esto es posible gracias a:

1. Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.
2. El consumo de agua se adapta según el programa elegido.
3. Rápida distribución del agua en el tambor.
4. La lavadora detecta con gran precisión la carga de ropa, ajustando todos los parámetros de lavado, adaptando el consumo de agua según la cantidad de carga, todo ello gracias a la medición que se realiza tras pulsar el botón Inicio y antes de la entrada de agua en el tambor.

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Programas Balay

- Automático: programa exclusivo de las lavadoras con Auto**Dosificación** para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. Lava a 35-40 °C hasta 6 kg de ropa.
- Automático delicado: programa exclusivo de las lavadoras con Auto**Dosificación** para tejidos delicados. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y las revoluciones. Lava a 25-30 °C hasta 3,5 kg de ropa.
- Súper rápido 15/30 min: para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa se puede elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función Más rápido.
- Rápido/Mix: adecuado para lavar a 40 °C una carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos de hasta 4 kg.
- Camisas: hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.
- Delicados: para lavar hasta 2 kg de prendas muy delicadas de seda, satén, etc., que se puedan lavar a máquina.
- Higiene: mantiene la temperatura constante durante todo el lavado y aclara con un alto nivel de agua, eliminando el 99,99 %* de gérmenes y bacterias sin necesidad de utilizar aditivos desinfectantes. Indicado para las pieles más sensibles, como incluso las de los bebés.
- Ropa oscura: perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.
- Microfibras: ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.
- Ropa impermeable: para lavar tejidos de exterior con tecnología de membrana y acabado hidrófugo. Adecuado para emplear un producto impermeabilizador apto para lavadora.
- Edredones: permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2 y 2,5 kg, respectivamente.
- Nocturno: adecuado para lavar prendas de algodón, lino, sintéticos y tejidos mixtos por la noche sin hacer ruido. La señal acústica que indica el fin del programa se desactiva y se preselecciona una velocidad reducida del centrifugado final.
- Limpieza del tambor: para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90 °C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.
- Vapor: trata prendas secas con vapor en 20 minutos para reducir las arrugas hasta un 50 %**, facilitando el planchado. NUEVO

*El programa de lavado Higiene a 40 y 60° de las lavadoras Balay cumple con las condiciones recomendadas científicamente para la reducción en un 99,99% de los gérmenes Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según la publicación científica de M. Honisch y otros de 2014 "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico.", dirigida por la universidad de Rhine-Waal en Alemania.
**Prueba Nº E-0323-PT-22 del Deutschen Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf (DITF) del 12.07.22, relacionada con la reducción de arrugas en prendas de algodón (camisetas y camisas de vestir) en el programa Vapor según DIN EN ISO 15487 en comparación con textiles no tratados con el programa Vapor.

Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Pausa+carga

Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras Extra**Silencio** permiten añadir prendas olvidadas de cualquier tamaño durante el lavado.

Pretratar tejidos

- Prelavado: un lavado previo rápido de 20 minutos antes de iniciarse el programa de lavado seleccionado. Ideal para prendas con un alto grado de suciedad.
- Remojado: el tambor de la lavadora se mueve lentamente simulando un lavado a mano. Ayuda a eliminar la suciedad más complicada, la reblandece en agua para que luego sea más fácil eliminarla con el programa de lavado seleccionado. Durante los 15 minutos siguientes tras la finalización de esta función, se pueden añadir otras prendas que no han necesitado ser pretratadas, y a continuación, se inicia automáticamente el programa de lavado principal.

Tratamiento antimanchas

En combinación con un programa de lavado, ayuda a eliminar manchas específicas como las de vino o aceite. Así, se evita tener que pretratar las manchas, ahorrando tiempo.

Más rápido

Las lavadoras Balay permiten reducir el tiempo de lavado a más de la mitad en la mayoría de los programas. Válido para la mitad de carga del programa seleccionado.

Menos Plancha

El proceso especial de centrifugado con ahuecado de las prendas en la fase final, junto con un bajo número de revoluciones, hacen que se reduzca considerablemente la producción de arrugas en las prendas.

Programación diferida

Permite elegir cuándo se quiere tener la ropa lavada con hasta 24 horas de antelación. La lavadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada. Así, se consigue un importante ahorro de energía, ajustando el funcionamiento de la lavadora a las horas más convenientes para cada hogar.

Control a través del móvil

Home Connect

El control remoto a través del móvil con la App Home Connect permite manejar la lavadora desde un dispositivo móvil, recibir avisos y notificaciones o acceder al Inicio fácil, una guía que te ayuda a saber qué programa utilizar.

Además, desde la App se puede ajustar la cantidad de detergente y suavizante con un solo dedo.

También es posible programar la lavadora desde el móvil para, por ejemplo, llegar del trabajo y disfrutar de la comodidad de que la colada esté ya lavada. O programarla para que funcione cuando el consumo es menor gracias al nuevo Asistente de energía.

Descubre esta y otras nuevas opciones de Home Connect, como es el Lector de detergente, en la página 6.

Lavadoras-secadoras

Las lavadoras-secadoras de Balay facilitan enormemente la tarea de realizar la colada ya que, además de lavar, secan la ropa, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Lava y seca 6 kg de ropa de una vez

Permiten lavar hasta 10 kg de ropa y lavar y secar conjuntamente hasta 6 kg de ropa sin interrupción, gracias a la opción de seleccionar a la vez un programa de lavado más secado.

Programa Vapor

El programa vapor que incorporan las lavadoras-secadoras de libre instalación Balay permite tratar prendas secas con vapor para eliminar olores, higienizar y reducir las arrugas, facilitando así la tarea de planchado.

Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado en función de la humedad existente. De este modo, se consigue un mayor cuidado de la ropa, finalizando el programa cuando está lista.

Sistema de protección antiarrugas

Si no se extraen las prendas durante los 15 minutos posteriores a la finalización del ciclo de secado, se inicia automáticamente una fase de protección antiarrugas, durante la cual la ropa continuará moviéndose en el interior del tambor durante 30 minutos para evitar que se apelmace y se produzcan arrugas.

Aviso de sobredosificación de detergente

El sistema de Reconocimiento de exceso de espuma avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, se podrá reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.

Indicador luminoso de limpieza del tambor

Este indicador se encenderá para recordar al usuario que debe proceder a la limpieza del tambor; para ello se recomienda utilizar el programa de lavado de Algodón a 90 °C.

Iluminación LED en el interior del tambor

Gracias a la iluminación LED, que ilumina el interior del tambor, no se quedará ninguna prenda olvidada dentro.

Programas y funciones

Las lavadoras-secadoras de Balay ofrecen un sinfín de posibilidades gracias a sus múltiples programas y funciones. Además de los programas y funciones de siempre, cuentan con otros adicionales que resultan sumamente prácticos:

- Pausa+carga:

  Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras-secadoras permiten añadir prendas olvidadas de cualquier tamaño durante el lavado.

- Higiene:

  Para lograr un resultado higiénico, en una primera fase la ropa en seco se calienta con aire caliente hasta unos 70 °C para acabar con el 99,99%* de gérmenes y bacterias. A continuación, la ropa se enfría y en una segunda fase se realiza un programa de lavado de 60 minutos a baja temperatura, para proteger las prendas y su color. Así, se eliminarán por completo los gérmenes, las bacterias y las manchas.

  Si se selecciona la función de secado tras el lavado, no se aplicará la fase de pretratamiento con calor, ya que el proceso de secado es en sí mismo higiénico.

- Mi tiempo:

  Selección manual del tiempo de secado deseado. Al seleccionar el programa, se mostrará un tiempo de 20 minutos, pudiéndose ampliar hasta un máximo de 120 minutos de tiempo de secado.

- Vapor:

  Gracias a este programa, se eliminan los olores y se reducen las arrugas de las prendas sin necesidad de utilizar un programa de lavado con agua. Ideal para refrescar prendas delicadas como jerséis de lana, prendas de seda y otro tipo que no precisen ser lavadas frecuentemente, así como para la ropa que no se puede lavar con agua, como un traje de chaqueta. Este programa no utiliza detergente y dura unos 30 minutos, pudiéndose introducir hasta 1 kg de carga.

- Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min:

  Permite lavar y, si se desea, secar pequeñas cantidades de prendas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que contengan poca suciedad ahorrando tiempo. Tras el lavado súper rápido de unos 15 minutos, si se selecciona la función de secado, le sigue un proceso de secado de otros 45 minutos aproximadamente. ¡Ropa limpia y seca en solo 60 minutos!

- Función Tratamiento antimanchas: tomate, vino, aceite y chocolate:

  Los programas de Algodón, Delicados, Sintéticos, Mix e Higiene pueden combinarse con esta función para eliminar estos tipos de manchas: tomate, vino, aceite y chocolate. Basta con seleccionar el programa y el tipo de mancha en la función Tratamiento antimanchas.

*El programa de lavado Higiene a 40 y 60° de las lavadoras Balay cumple con las condiciones recomendadas científicamente para la reducción en un 99,99% de los gérmenes Enterococcus Hirae y Pseudomonas Aeruginosa, según la publicación científica de M. Honisch y otros de 2014 "Impacto del tiempo del ciclo de lavado, la temperatura y la formulación del detergente en la eficacia higiénica del lavado doméstico.", dirigida por la universidad de Rhine-Waal en Alemania.

Integración Balay

Balay ofrece una amplia gama tanto de lavadoras como de lavadoras-secadoras integrables. Todas ellas incorporan multitud de programas y funciones, así como las mismas prestaciones que cualquier otra lavadora o lavadora-secadora de libre instalación.

Poseen una amplia selección de programas y funciones, como los programas Ropa oscura o Súper rápido 15 min, o la función Pausa+carga, entre otros muchos. Pero cuando se cierra la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.

Instalación: la simplicidad del Sistema Cardan

Este sistema permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora o lavadora-secadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o a derecha

Todos los modelos de lavadoras y lavadoras-secadoras integrables permiten que la puerta del mueble pueda fijarse tanto a la izquierda como a la derecha, para una versatilidad total a la hora de realizar la instalación.

Gran capacidad

Lavadoras con hasta 8 kg de capacidad
Para coladas con prendas de gran tamaño

Las lavadoras integrables de Balay cuentan con hasta 8 kg de capacidad para poder lavar desde pequeñas cantidades de ropa hasta prendas de dimensiones más grandes.

Lavadoras-secadoras con 7/4 kg de capacidad de lavado/secado.
Lava y seca 4 kg de ropa de una vez

Las lavadoras-secadoras integrables de Balay permiten lavar hasta 7 kg de prendas y, además, ofrecen la posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 4 kg de ropa, gracias a la opción de seleccionar conjuntamente un programa de lavado más secado.

Las mejores prestaciones

Display LED

Todos los modelos incluyen display LED con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.

Iluminación LED en el interior del tambor

La iluminación interior LED del tambor es ideal para no olvidar dentro ni una sola prenda.

Sensor de desequilibrios 3G

Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el interior del tambor.

Aqua**Control** Plus: mínimo consumo de agua

Sistema que ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga.

La lavadora detecta con gran precisión la carga de ropa, ajustando todos los parámetros de lavado, adaptando el consumo de agua según la cantidad de carga.

Lavadora con Auto**Dosificación**. 10 kg

Auto Dosific. · capacidad 10 kg · r.p.m. 1.400 · programa Vapor · garantía motor 10 años · Extra Silencio · pausa +carga

- Auto**Dosificación** de detergente y suavizante.
- Clase de eficiencia energética: A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 10 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Nuevo programa Vapor: reduce las arrugas y facilita el planchado.
- Programas especiales: Higiene, Automático, Automático delicado, Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS3106BD

Blanco

4242006308605

Precio de referencia: 869 €

TABLA TÉCNICA

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Modelo: 3TS3106BD



Medidas en mm

Lavadora con Auto**Dosificación**. 9 kg

Auto Dosific. · capacidad 9 kg · r.p.m. 1.400 · garantía motor 10 años · Extra Silencio · pausa +carga · Home Connect

- Auto**Dosificación** de detergente y suavizante.
- Clase de eficiencia energética: A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Control remoto vía App App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Lector de detergente y Control por voz.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Automático, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Ropa de exterior, Limpieza del tambor.
- Programas adicionales disponibles a través de la App Home Connect.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS394BH

Blanco

4242006303303

Precio de referencia: 869 €

TABLA TÉCNICA

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Modelo: 3TS394BH



Medidas en mm

Lavadoras con Auto**Dosificación**. 9 kg

A a G · Auto Dosific. · capacidad 9 kg · programa Vapor · garantía motor 10 años · Extra Silencio · pausa +carga

- Auto**Dosificación** de detergente y suavizante.
- Clase de eficiencia energética: A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Nuevo programa Vapor: reduce las arrugas y facilita el planchado.
- Programas especiales: Higiene, Automático, Automático delicado, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS496XD

Acero inox. antihuellas
4242006308971
Precio de referencia: 945 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas · r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS395BD

Blanco
4242006308933
Precio de referencia: 819 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS490XD

Acero inox. antihuellas
4242006308957
Precio de referencia: 869 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas · r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS390BD

Blanco
4242006308919
Precio de referencia: 769 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TS496XD, 3TS395BD, 3TS490XD y 3TS390BD



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadora libre instalación. 10 kg

A a G · capacidad 10 kg · r.p.m. 1.400 · programa Vapor · garantía motor 10 años · Extra Silencio · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética: A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 10 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Nuevo programa Vapor: reduce las arrugas y facilita el planchado.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Camisas, Ropa de exterior, Limpieza del tambor.
- Funciones: Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas.
- Funciones especiales para pretratar tejidos:
  - Prelavado: lavado rápido previo adicional para prendas muy sucias.
  - Remojado: para reblandecer manchas rebeldes y facilitar su eliminación posterior.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación de detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS3106B

Blanco
4242006309206
Precio de referencia: 735 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3TS3106B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 9 kg

A↑G A · capacidad 9kg · programa Vapor · garantía motor 10 años · Extra Silencio · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Nuevo programa Vapor: reduce las arrugas y facilita el planchado.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Microfibras, Ropa oscura, Limpieza del tambor.
- Funciones: Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas.
- Funciones especiales para pretratar tejidos:
  - Prelavado: lavado rápido previo adicional para prendas muy sucias.
  - Remojado: para reblandecer manchas rebeldes y facilitar su eliminación posterior.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS495X
Acero inox. antihuellas
4242006308964
Precio de referencia: 799 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas · r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS395B
Blanco
4242006308926
Precio de referencia: 699 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS490X
Acero inox. antihuellas
4242006308940
Precio de referencia: 735 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas · r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS390B
Blanco
4242006308902
Precio de referencia: 635 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Modelos: 3TS495X, 3TS395B, 3TS490X y 3TS390B



Medidas en mm

Lavadoras libre instalación. 9 kg con tapa desmontable

A↑G A · capacidad 9kg · garantía motor 10 años · Extra Silencio · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 9 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Camisas, Ropa impermeable, Ropa oscura, Edredones sintéticos, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más, con el accesorio WMZ20430.

3TS995XT
Acero inox. antihuellas
4242006302290
Precio de referencia: 799 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas · r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS996BT
Blanco
4242006309794
Precio de referencia: 699 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.400

- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Doble entrada de agua (bitérmica): caliente y fría.

3TS993XT
Acero inox. antihuellas
4242006302276
Precio de referencia: 735 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas · r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TS993BT
Blanco
4242006302269
Precio de referencia: 635 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, cconsultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Modelos: 3TS995XT, 3TS996BT, 3TS993XT y 3TS993BT



Medidas en mm

Lavadoras libre instalación. 8 kg con tapa desmontable

A↑G A | r.p.m. 1.400 | capacidad 8 kg | garantía motor 10 años | Extra Silencio | pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad: 8 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Camisas, Ropa impermeable, Ropa oscura, Edredones sintéticos, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más, con el accesorio WMZ20430.

3TS384XT

Acero inox. antihuellas
4242006305444
Precio de referencia: 725 €

TABLA TÉCNICA

3TS384BT

Blanco
4242006305437
Precio de referencia: 625 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Modelos: 3TS384XT y 3TS384BT



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 8 kg

A↑G C | r.p.m. 1.200 | capacidad 8 kg | garantía motor 10 años | Extra Silencio | pausa +carga

- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Sistema de detección automática de carga en seco.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Display LED táctil con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/mix, Camisas, Ropa de exterior, Ropa oscura, Edredones sintéticos, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS984XE

Acero mate
4242006303815
Precio de referencia: 705 €

TABLA TÉCNICA

3TS976BE

Blanco
4242006303822
Precio de referencia: 605 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3TS984XE y 3TS976BE



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras libre instalación. 7 kg

A↑G B | capacidad 7 kg | r.p.m. 1.200 | garantía motor 10 años | Extra Silencio | pausa +carga

- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Sistema de detección automática de carga en seco.
- Capacidad: 7 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15/30 min, Rápido/Mix, Camisas, Ropa de exterior, Ropa oscura, Edredones sintéticos, Limpieza del tambor.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Aclarado extra, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS973X

Acero mate antihuellas
4242006303068
Precio de referencia: 649 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3TS974B

Blanco
4242006303075
Precio de referencia: 549 €

TABLA TÉCNICA

3TS270B

Blanco
4242006304232
Precio de referencia: 525 €

TABLA TÉCNICA

A↑G B | capacidad 7 kg | r.p.m. 1.000 | Extra Silencio | pausa +carga

- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor Extra**Silencio**.
- Sistema de detección automática de carga en seco.
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15 min, Rápido/mix.
- Función: Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Accesorio opcional

- 00773704 (a través del Servicio al Cliente Balay): tapa de 50,7 cm de profundidad para montaje en columna con una secadora Balay.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Modelos: 3TS973X y 3TS974B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Modelo: 3TS270B



Medidas en mm

Lavadoras-secadoras libre instalación

3TW9104B

Blanco

4242006292386

Precio de referencia: 1.185 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Condensador autolimpiante.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 10/6 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo, Secar delicado.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 6 kg de ropa.
- Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas.
- Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Función Tratamiento antimanchas: elimina hasta 4 tipos específicos de manchas.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Modelos: 3TW9104B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

3TW094B

Blanco

4242006304607

Precio de referencia: 1.019 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado B*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Condensador autolimpiante.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 9/5 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Camisas, Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Mix, Secar intensivo, Secar delicado.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 5 kg de ropa.
- Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas.
- Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Modelo: 3TW094B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadora-secadora libre instalación

3TW984X

Acero mate
4242006304744
Precio de referencia: 1.119 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Condensador autolimpiante.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Capacidad de lavado/secado: 8/5 kg.
- Función Más rápido: hasta un 65 % menos de tiempo.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Display LED táctil de gran tamaño con recomendación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15 min/Lava+seca 60 min, Camisas, Mix, Secar intensivo, Secar delicado.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 5 kg de ropa.
- Programa Vapor: elimina los olores y reduce las arrugas.
- Programa Mi tiempo: selección manual del tiempo de secado deseado.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

Modelo: 3TW984X



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Accesorios lavadoras

Protector metálico			
Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.		WMZ20430 4242002418032 Precio de referencia: 25 €	Válido para instalar bajo encimera las lavadoras con tapa desmontable: 3TS995XT, 3TS996BT, 3TS993XT, 3TS993BT, 3TS384XT y 3TS384BT.
Tapa			
Para instalación en columna con secadora Balay.		00773704 Disponible a través del Servicio al Cliente Balay	Válido para la lavadora 3TS270B.
Tubo prolongador			
Extensión de tubo de entrada de agua fría. Tubo prolongador de 2,5 m de longitud.		WMZ2381 4242005190720 Precio de referencia: 25 €	Válido para todas las lavadoras Balay.

Lavadoras integrables

garantía motor · Extra Silencio · fácil instalación · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética C*.
- Motor Extra**Silencio** con 10 años de garantía.
- Aqua**Control** Plus: ajuste de la entrada de agua en función de la carga para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de agua.
- Sistema cardan de fácil instalación.
- Función Más rápido: hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 15/30 min., Rápido/mix, Camisas.
- Funciones: Reducción de centrifugado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor Vario**Soft** con palas asimétricas.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Paneles laterales antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

3TI987B

Blanco
4242006304706
Precio de referencia: 965 €

TABLA TÉCNICA

capacidad 8 kg · r.p.m. 1.400

- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TI983B

Blanco
4242006304591
Precio de referencia: 899 €

TABLA TÉCNICA

capacidad 8 kg · r.p.m. 1.200

- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

3TI979B

Blanco
4242006304584
Precio de referencia: 825 €

TABLA TÉCNICA

capacidad 7 kg · r.p.m. 1.200

- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TI987B, 3TI983B y 3TI979B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Lavadoras-secadoras integrables

capacidad 7/4 kg

- Clase de eficiencia energética para el ciclo completo E*.
- Clase de eficiencia energética para el ciclo de lavado E*.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Posibilidad de lavar y secar de forma ininterrumpida 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.

3TW777B

Blanco
4242006310080
Precio de referencia: 1.419 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.400 · fácil instalación

- Sistema cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Camisas, Rápido/mix, Súper rápido 15 min, Retirar pelusas, Nocturno, Microfibras, Secar normal, Secar delicado.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Selección de temperatura, Reducción de centrifugado, Selección de tiempo de secado, Inicio/pausa, Menú.

3TW773B

Blanco
4242006293864
Precio de referencia: 1.185 €

TABLA TÉCNICA

r.p.m. 1.200

- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m.** con exclusión de centrifugado final.
- Programas especiales: Retirar pelusas, Secar normal, Secar delicado.
- Funciones: Prelavado, Menos plancha, Reducción de centrifugado, Selección de tiempo de secado, Inicio/pausa, Menú.

Modelos: 3TW777B y 3TW773B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 2019/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
**Valores de centrifugado redondeados.

Tipo de lavadoras		Lavadoras libre instalación con Auto**Dosificación**				Lavadoras libre instalación Extra**Silencio**									
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas			3TS496XD	3TS490XD		3TS495X	3TS490X	3TS995XT	3TS995XT	3TS993XT	3TS384XT			
	Acero mate												3TS984XE	3TS973X	
	Blanco	3TS3106BD	3TS394BH	3TS395BD	3TS390BD	3TS3106B	3TS395B	3TS390B	3TS995BT	3TS996BT	3TS993BT	3TS384BT	3TS976BE	3TS974B	3TS270B
Información sobre etiquetado energético*															
Clase de eficiencia energética [1]		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	B	B
Consumo de energía [2]/agua [3]	kWh / litros	51/50	46/48	46/48	49/50	51/50	46/48	49/50	46/48	46/48	46/48	46/48	62/47	51/45	51/45
Capacidad	kg	10	9	9	9	10	9	9	9	9	9	8	8	7	7
Duración de programa [4]	h:min	3:50	3:48	3:48	3:48	3:50	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:48	3:26	3:28	3:25
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C
Velocidad máxima de centrigugado [5]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200	1.400	1.400	1.200	1.400	1.200	1.200	1.000
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	74	71	71	71	74	71	71	71	71	71	71	72	72	72
Clase de eficiencia sonora		B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Prestaciones															
Auto**Dosificación** de detergente y suavizante		•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Volumen del tambor	litros	70	63	63	63	70	63	63	63	63	63	63	55	55	55
Iluminación interior del tambor		–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorio para detergente líquido		–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entrada bitérmica		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–
Programas (por orden alfabético)															
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Algodón Intensivo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Almohadas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Antialergias		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automático		•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Automático delicado		•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Camisas		–	–	–	–	•	–	–	•	•	•	•	•	•	–
Cortinas		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Delicados		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edredones sintéticos		–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	–
Higiene		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lencería		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Microfibras		–	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Nocturno		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programas App: 4 antimanchas: vino, hierba, aceite, sangre		–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programa Vapor		•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Rápido/Mix		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ropa exterior		–	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	•	–
Ropa impermeable		–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
Ropa oscura		–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–
Funciones (por orden alfabético)															
Antimanchas		•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Más rápido		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Menos plancha		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Prelavado		•	•	•	•	–	–	–	•	•	•	•	•	•	–
Pretratar: pre-remojado y prelavado		–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1200/1.400	400/600/800/1200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.200/1.400	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/900/1.000
Dimensiones															
Altura del aparato	cm	84,5	84,5	84,8	84,8	84,5	84,8	84,8	84,5	84,5	84,5	84,5	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	58,8	59	59	59	58,8	59	59	59,9	59,9	59,9	59,9	55	55	54,6
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,3	63,6	63,6	63,2	63,6	63,6	63,2	63,2	63,2	63,2	60	60	58,4
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	104,9	106,3	107,3	107,3	104,9	107,3	107,3	106,3	106,3	106,3	106,3	101,7	101,7	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	84,5	85	85	85	84,5	85	85	82	82	82	82	85	85	85
Máxima altura de desagüe		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		160 °	171°	165 °	165 °	160 °	165 °	165 °	171°	165 °	171°	171°	180 °	180 °	140 °
Conexión eléctrica y toma de agua															
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50-60	50	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). **3)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). **4)** Duración del programa Eco 40-60. **5)** Valores redondeados. **6)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Tipo de lavadoras		Lavadoras totalmente integrables		
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas			
	Acero mate			
	Blanco	3TI987B	3TI983B	3TI979B
Información sobre etiquetado energético*				
Clase de eficiencia energética [1]		C	C	C
Consumo de energía [2]/agua [3]	kWh / litros	62/45	62/45	59/43
Capacidad	kg	8	8	7
Duración de programa [4]	h:min	3:26	3:26	3:10
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B
Velocidad máxima de centrigudado [5]	r.p.m.	1.400	1.200	1.200
Potencia sonora [6]	dB(A) re 1 pW	66	66	64
Clase de eficiencia sonora		A	A	A
Prestaciones				
Auto**Dosificación** de detergente y suavizante		–	–	–
Home Connect		–	–	–
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–	•/–
Tecnología Aqua**Control** plus		•	•	•
Volumen del tambor	litros	55	55	55
Iluminación interior del tambor		•	•	•
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32
Paneles laterales antivibración		•	•	•
Máxima programación diferida	horas	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		–	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•
Reconocimiento de espuma		•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•
Accesorio para detergente líquido		•	•	•
Seguro para niños		•	•	•
Entrada bitérmica		–	–	–
Programas (por orden alfabético)				
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•
Algodón		•	•	•
Algodón Intensivo		–	–	–
Almohadas		–	–	–
Antialergias		–	–	–
Automático		–	–	–
Automático delicado		–	–	–
Camisas		•	•	•
Cortinas		–	–	–
Delicados		•	•	•
Desaguado		•	•	•
Eco 40-60		•	•	•
Edredones sintéticos		–	–	–
Higiene		–	–	–
Lana		•	•	•
Lencería		–	–	–
Limpieza de tambor		–	–	–
Microfibras		–	–	–
Nocturno		–	–	–
Programas app		–	–	–
Programa Vapor		–	–	–
Rápido/Mix		•	•	•
Ropa exterior		–	–	–
Ropa impermeable		–	–	–
Ropa oscura		–	–	–
Sintéticos		•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•
Funciones (por orden alfabético)				
Antimanchas		–	–	–
Más rápido		•	•	•
Menos plancha		–	–	–
Pausa+carga		•	•	•
Prelavado		–	–	–
Pretratar: pre-remojado y prelavado		–	–	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m.	400/600/800/ 1.000/1.200/1.400	400/600/800 1.000/1.200	400/600/800/ 1.000/1.200
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82
Máxima altura de desagüe		100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	130°
Conexión eléctrica y toma de agua				
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210
Tipo de enchufe		Shuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220
Longitud tubo de desagüe	cm	220	220	220
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1/10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión. Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **2)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos (en programa Eco 40-60). **3)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo (en el programa Eco 40-60). **4)** Duración del programa Eco 40-60. **5)** Valores redondeados. **6)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Lavadoras-secadoras		Libre instalación			Integrables	
Acero mate				3TW984X		
Blanco		3TW9104B	3TW094B		3TW777B	3TW773B
Información sobre etiquetado energético*						
Clase de eficiencia energética de lavado y secado [1]		E	E	E	E	E
Clase de eficiencia energética de lavado [2]		C	B	C	E	E
Consumo de energía [3]/agua [4] para lavado y secado	kWh / litros	364/79	322/74	313/70	266/68	266/68
Consumo de energía [5]/agua [6] para lavado	kWh / litros	68/42	57/46	63/41	77/44	77/44
Capacidad de lavado y secado / lavado	kg	6/10	5/9	5/8	4/7	4/7
Duración de programa [7] de lavado y secado/lavado	h:min	7:40/3:55	7:30/3:44	7:30/3:32	5:30/2:50	5:30/2:50
Clase de eficiencia de centrifugado		B	B	B	B	B
Velocidad máxima de centrigudado [8]	r.p.m.	1.400	1.400	1.400	1.400	1.200
Potencia sonora [9]	dB(A) re 1 pW	69	70	70	72	72
Clase de eficiencia sonora		A	A	A	A	A
Prestaciones						
Tecnología de condensación: agua		•	•	•	•	•
Motor Extra**Silencio**/Universal		•/–	•/–	•/–	–/•	–/ •
Tecnología Aqua**Control plus**		•	•	•	–	–
Volumen del tambor	litros	70	60	60	52	52
Iluminación interior del tambor		•	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	•	–	–
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de carga recomendada		•	•	•	•	•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	–	–
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	–	–
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	–
Seguro para niños		•	•	•	•	•
Programas (por orden alfabético)						
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•
Algodón		•	•	•	•	•
Camisas		–	•	•	•	–
Delicados		•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•
Eco 40-60		•	•	•	•	•
Higiene		•	–	–	–	–
Lana		•	•	•	•	•
Lava+seca 60 min		•	•	•	–	–
Mi tiempo		•	•	•	–	–
Microfibras		–	–	–	•	–
Nocturno		–	–	–	•	–
Rápido/Mix		-/•	-/•	-/•	•	–
Retirar pelusas		–	–	–	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•
Super rápido 15 min		•	•	•	•	–
Secar delicado		•	•	•	•	•
Secar intensivo		•	•	•	–	–
Secar normal		–	–	–	•	•
Vapor		•	•	•	–	–
Funciones (por orden alfabético)						
Antimanchas		•	–	–	–	–
Higiene		–	–	–	–	–
Más rápido		•	•	•	–	–
Menos plancha		•	•	•	•	•
Prelavado		•	•	•	•	•
Pausa+carga		•	•	•	–	–
Selección de velocidad de centrifugado	r.p.m	400/600/800/ 1.000/1.400	400/600/800/ 1.000/1.400	400/600/800/ 1.000/1.400	400/600/800/ 1.200/1.400	600/800/1.000/ 1.100/1.200
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	59	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,5	63	63	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	107,2	106,3	106,3	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	86	85	82	82
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	90	90
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		165 °	165 °	165 °	95°	95°
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220 – 240	220 – 240	220 – 240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.050	2300-1900	1.900	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Shuko	Shuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	200	200
Longitud tubo de desagüe incluido	cm	150	150	150	200	200
Mínima/ Máxima presión de alimentación	bar	1–10	1–10	1–10	1/10	1/10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

• Sí tiene/– No tiene
*Información sobre etiquetado energético según el Reglamento (UE) No. 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2014 de la Comisión.
Programa Eco 40-60: nombre del programa declarado por el proveedor como apto para limpiar ropa de algodón con suciedad normal declarada lavable a 40 °C o 60 °C, conjuntamente en el mismo ciclo de lavado, y al que se refiere la información que figura en la etiqueta energética y en la ficha de información del producto.
1,2) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **3)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos completos (en programa Eco 40-60). **4)** Consumo de agua en litros por ciclo completo (en el programa Eco 40-60). **5)** Consumo de energía en kWh por 100 ciclos de lavado (en programa Eco 40-60). **6)** Consumo de agua ponderado en litros por ciclo de lavado (en el programa Eco 40-60). **7)** Duración del programa Eco 40-60: ciclo de lavado y secado / ciclo solo de lavado. **8)** Valores redondeados. **9)** Potencia sonora en la fase de centrifugado.

Secado

· Secadoras con bomba de calor

· Secadoras de condensación

Secadoras Balay

La gama de secadoras Balay cuenta con un diseño espectacular. Sus paneles no solo son supercómodos e intuitivos a la hora de utilizarlos sino que, además, ofrecen multitud de programas y funciones para adaptarse a todas las necesidades de secado.

La combinación de un bonito y cuidado diseño, junto con excelentes y prácticas prestaciones, dan como resultado los mejores resultados de estética y secado.

La capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9, 8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades de cualquier hogar. La gama de secadoras Balay es muy completa, con modelos desde 9 kg con puerta de cristal, hasta un modelo en acero mate de 8 kg.

Algunas secadoras incorporan iluminación LED interior para que nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas llevan en sus paneles laterales el innovador diseño antivibración que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.

Secadoras con bomba de calor: máxima eficiencia y sostenibilidad

energía A+++

Las secadoras con bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos energía que las secadoras convencionales.

Los modelos con etiqueta energética A+++* ahorran hasta un 68 % de energía, en comparación con un modelo convencional con etiqueta energética B.

Todas las secadoras Balay utilizan gas propano R290, un gas refrigerante alternativo energéticamente eficiente y con bajo impacto medioambiental que ayuda a reducir las emisiones directas y ahorra energía.

Secado con bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la clase de eficiencia energética A+++* y A++*.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, reutilizan el calor generado por los cambios de estado del líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, cuidando al máximo la ropa.

Máximo cuidado para todas las prendas

Como las secadoras con bomba de calor trabajan a temperaturas inferiores que las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30 °C menos, incluso los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados, ya que se evita el sobrecalentamiento de las prendas.

Además el Sensor de humedad, presente en toda la gama de secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo y energía. Secado suave y preciso.

Máxima comodidad gracias a los sistemas de limpieza

• Condensador autolimpiante

La secadora realiza la autolimpieza de las pelusas del condensador de forma totalmente automática y sin esfuerzo, reutilizando el agua condensada del ciclo de secado, asegurando que la eficiencia energética se mantenga durante la vida útil de la secadora. Un condensador libre de pelusas mantiene bajo el consumo de energía, ahorrando dinero y protegiendo el medio ambiente.

• Filtro de fácil limpieza

La secadora avisa cuando es necesaria la limpieza del filtro. Tan solo hay que extraerlo y limpiarlo con agua para eliminar la posible suciedad.

Conexión a desagüe con tubo incluido

Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad de conectar las secadoras al desagüe.

Además, la mayoría de las secadoras Balay incluye el tubo de conexión a desagüe.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación manualmente.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



Programas Balay

- Súper rápido 40 min: se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos.
- Camisas: seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas y facilitando el planchado.
- Camisas 15 min: para secar hasta 5 camisas a la vez (alrededor de 1 kg de carga).
- Acabado lana: programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana después del lavado.
- Lencería: diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior de cualquier tipo.
- Higiene: seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes y alérgenos.
- Toallas: máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.
- Almohadas/Plumas: para secar hasta 1,5 kg de prendas con relleno de plumas o plumón, como cojines, almohadas, colchas, edredones, etc.
- Edredones: seca grandes prendas individualmente de hasta 1,5 kg, edredones y cojines sintéticos.
- Mix: es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón y sintéticos.
- Ropa de exterior: adecuado para secar 1,5 kg de ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana, así como tejidos impermeables.
- Microfibras: indicado para 1,5/2 kg de tejidos deportivos. Este programa mantiene las características del tejido intactas usando temperaturas delicadas y midiendo la humedad de la ropa a lo largo del proceso de secado.
- Ropa de cama: el tambor gira en ambos sentidos, reduciendo los enredos de las prendas grandes y ofreciendo resultados de secado suaves, uniformes y con menos arrugas. Indicado para secar hasta 3,5 kg.
- 5 camisas y 1 camisa con vapor: las prendas secas se introducen en la secadora, el tambor se precalienta y se pulveriza con agua. Con esto, se consigue reducir las arrugas en apenas 30/45 minutos. Ideal para refrescar prendas delicadas, que no precisen ser lavadas frecuentemente o no se puedan lavar con agua. Se ahorra tiempo y se reducen arrugas.
- Temporizados:
  - Temporizado caliente: programado para ajustar el resultado del secado en pequeñas o delicadas cargas. Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte y peluches.
  - Temporizado frío: es útil para airear o secar hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando la temperatura ambiente.

Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Pausa+carga

Todas nuestras secadoras incorporan la función Pausa+carga para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida

Permite elegir cuándo se quiere tener la ropa seca con hasta 24 horas de antelación. La secadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada. Así, se consigue un importante ahorro de energía, ajustando el funcionamiento de la secadora a las horas más convenientes para cada hogar.

Media carga

Ideal para secar una menor cantidad de prendas. Disponible para los programas: Algodón, Sintéticos y Toallas.

Recomendación de carga

Al seleccionar un programa, se visualiza en el display la carga máxima recomendada para ese programa. Y si, además, se selecciona la función Media carga, se mostrará la mitad de la carga máxima recomendada para ese programa.

Ajuste de secado: un tipo de secado para cada ocasión

Permite aumentar el grado de secado de la ropa, para adaptarse a las condiciones deseadas. Hay 3 niveles:

- Seco plancha: para facilitar el planchado de la colada.
- Seco armario: para prendas de una sola capa que no necesitan ser planchadas.
- Extra seco: para prendas gruesas de varias capas que se secan con dificultad.

Delicado

Esta función permite reducir la temperatura de secado para aquellas prendas que requieran un secado más suave y además aplica al final una fase antiarrugas.

Menos plancha

Se puede añadir un ahuecado final a cualquier ciclo de secado, que reducirá la formación de arrugas en las prendas y facilitará el planchado.

Máximo cuidado de la ropa: Tambor Soft**Care**

La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.

Secadoras con bomba de calor. 9 kg

energía · Bomba de calor · capacidad · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Toallas, Edredones sintéticos, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente.
- Programas especiales con vapor: 5 camisas, 1 camisa.
- Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 258 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ27400 (con mesa extraíble) o WTZ27410 (sin mesa extraíble).

3SB391BR

Blanco

4242006302344

Precio de referencia: 989 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3SB391BR



Medidas en mm

*Dentro del rango de A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

energía · Bomba de calor · capacidad · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas, Edredones sintéticos, Almohadas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 259 kWh.

3SB490X

Acero mate

4242006301613

Precio de referencia: 979 €

TABLA TÉCNICA

- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ2041X (sin mesa extraíble).

3SB090B

Blanco

4242006302238

Precio de referencia: 875 €

TABLA TÉCNICA

- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ27400 (con mesa extraíble) o WTZ27410 (sin mesa extraíble).

Modelos: 3SB490X y 3SB090B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Secadoras con bomba de calor

energía · Bomba de calor · capacidad · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética: A+++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED táctil de gran tamaño.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Higiene, Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Acabado lana, Toallas, Ropa de cama, Almohadas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente.
- Funciones: Menos plancha, Media carga, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación LED en el interior del tambor.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 176 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión WTZ27400 (con mesa extraíble) o WTZ27410 (sin mesa extraíble).

3SB380B

Blanco

4242006302221

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

energía · Bomba de calor · capacidad · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Acabado lana, Toallas, Plumas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 236 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SB581B

Blanco

4242006305390

Precio de referencia: 779 €

TABLA TÉCNICA



Medidas en mm

energía · Bomba de calor · capacidad · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas, Lencería, Toallas, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 270 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SB287B

Blanco

4242006307004

Precio de referencia: 729 €

TABLA TÉCNICA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Secadoras de condensación

energía B · capacidad 8 kg · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas 15 min, Lencería, Higiene, Acabado lana, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 560 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SC386B

NUEVO
sustituye a 3SC385B

Blanco
4242006310974
Precio de referencia: 615 €

TABLA TÉCNICA

energía B · capacidad 7 kg · pausa +carga

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: Súper rápido 40 min, Camisas 15 min, Lencería, Higiene, Acabado lana, Ropa de exterior, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío.
- Funciones: Menos plancha, Secado delicado, Ajuste de secado.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Tambor Soft**Care** con palas asimétricas.
- Paneles laterales antivibración.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa.
- Bloqueo de seguridad para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 504 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SC378B

NUEVO
sustituye a 3SC377B

Blanco
4242006310981
Precio de referencia: 579 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3SC386B y 3SC378B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A+++ a D.
Información de etiquetado energético según la Directiva nº 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Accesorios secadoras

Cómo elegir el kit de unión adecuado para instalar una lavadora y una secadora Balay en columna.

Siempre hay que tener en cuenta el modelo de la secadora Balay. En función de este modelo, el kit de unión encajará perfectamente con cualquier lavadora Balay de 60 cm de profundidad.

Kits de unión				
Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora Balay de este catálogo con las secadoras Balay indicadas en esta tabla. Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar los electrodomésticos en columna, la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.		WTZ27400 Color blanco 4242005036141 Precio de referencia: 105 €	Kit de unión con mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.	Válido para las secadoras 3SB391BR, 3SB380B y 3SB090B.
		WTZ27410 Color blanco 4242002964201 Precio de referencia: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 34,6 x 593 x 556 mm.	Válido para las secadoras 3SB391BR, 3SB380B y 3SB090B.
		WTZ2041X Color acero 4242005078639 Precio de referencia: 59 €	Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 30,4 x 593 x 562,6 mm.	Válido para la secadora 3SB490X.
		3AS220B Color blanco 4242006271268 Precio de referencia: 105 €	Kit de unión con mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 42,4 x 595,5 x 574,3 mm.	Válido para las secadoras: 3SB581B, 3SC386B y 3SC378B.
		3AS110B Color blanco 4242006271244 Precio de referencia: 19 €	Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (alto x ancho x fondo): 30,4 x 593 x 562,6 mm.	Válido para las secadoras: 3SB581B, 3SC386B y 3SC378B.
Cesto para ropa delicada o calzado				
Permite el secado de ropa de lana, zapatillas deportivas y peluches, usando el programa temporizado caliente.		3AS000B 4242006271220 Precio de referencia: 29 €	Cesto para secados especiales.	Válido para las secadoras: 3SB391BR, 3SB490X, 3SB090B, 3SB380B, 3SB581B, 3SB287B, 3SC386B y 3SC378B
Tubo de evacuación				
Este accesorio permite evacuar el agua condensada directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente. El tubo de evacuación para secadoras tiene una longitud de 2 metros.		3AS500 4242006271282 Precio de referencia: 15 €	Accesorio para conexión al desagüe de la secadora.	Válido para la secadora 3SB287B.

Tipo de secadoras		Secadoras bomba de calor				
Modelo/Color	Acero mate		3SB490X			
	Blanco	3SB391BR	3SB090B	3SB380B	3SB581B	3SB287B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*						
Capacidad	kg	9	9	8	8	8
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1]		A++	A++	A+++	A++	A+
Consumo de energía anual [2]	kWh/año	258	259	176	236	270
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	2,05	2,11	1,4	1,87	2,18
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	1,25	1,22	0,84	1,14	1,28
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar [3]	W	0,15/0,50	0,15/0,50	0,15/0,5	0,10/0,75	0,10/0,50
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–	–	–
Programa de secado normal [4]		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	145	184	132	162	175
Duración del programa algodón con carga completa	min	176	238	165	205	226
Duración del programa algodón con carga parcial	min	121	143	108	130	137
Clase de la eficiencia de la condensación [5]		B	B	A	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		86%	85%	91%	81%	81%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		86%	85%	91%	81%	81%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		86%	85%	91%	81%	81%
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	65	64	64	64	64
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante [6]		R290	R290	R290	R290	R290
Cantidad de gas	kg	–	–	–	–	–
Equivalente CO_2-Total PCA [7]	t	–	–	–	–	–
Prestaciones						
Secadora con bomba de calor		●	●	●	●	●
Condensador autolimpiante		●	–	–	–	–
Filtro de fácil limpieza		–	●	●	●	●
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor		●	●	●	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39	39	39
Puerta de cristal		●	●	●	●	–
Tambor Soft**Care** para el máximo cuidado de la ropa		●	●	●	●	●
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●
Indicación de limpieza de filtro/ vaciado de depósito		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Indicación de carga recomendada		●	●	●	–	–
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60	60	60	120
Seguro para niños		●	●	●	●	●
Programas (por orden alfabético)						
Acabado Lana		–	●	●	●	–
Algodón / Algodón eco		●/●	●/●	●/●	●/–	●/●
Almohadas		–	●	●	–	–
Antialergias		–	–	–	–	–
Camisas		●	●	●	●	●
Camisas 15 min		–	–	–	–	–
Edredones sintéticos		●	●	–	–	–
Higiene		●	–	●	–	–
Lencería		●	●	●	–	●
Microfibras		–	–	–	–	–
Mix		●	●	●	●	●
Plumas		–	–	–	●	–
Ropa de cama		–	–	●	–	–
Ropa exterior		●	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●
Súper rápido 40 min		●	●	●	●	●
Temporizado frío		–	●	–	●	●
Temporizado caliente		●	●	●	●	●
Toallas		●	●	●	●	●
Vapor: 5 camisas, 1 camisa		●	–	–	–	–
Funciones (por orden alfabético)						
Delicado		●	●	●	●	–
Extra seco para guardar		●	●	●	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Media Carga		●	●	●	–	–
Menos plancha		●	●	●	●	●
Pausa+carga		●	●	●	●	●
Seco armario		●	●	●	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Seco plancha		●	●	●	Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Dimensiones						
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,8	64,8	64,8	66,5	64,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109,6	109,6	109,6	110,5	110,5
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85	84,2	84,2
Máxima altura de desagüe	cm	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–	–	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Ángulo de apertura de puerta		170°	170°	170°	170 °	170 °
Conexión eléctrica y desagüe						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	800	625	600	625	600
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		●	●	●	●	●
Tubo auxiliar de desagüe		●	●	●	●	–

• Sí tiene/– No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **4)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **5)** Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **6)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **7)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Tipo de secadoras		Secadoras de condensación	
Modelo/Color	Acero mate		
	Blanco	3SC386B	3SC378B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*			
Capacidad	kg	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética [1]		B	B
Consumo de energía anual [2]	kWh/año	560	504
Secadora de tambor		Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	4,63	4,15
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,61	2,31
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar [3]	W	0,10/0,50	0,10/0,50
Duración del modo sin apagar	min	–	–
Programa de secado normal [4]		Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	104	93
Duración del programa algodón con carga completa	min	137	119
Duración del programa algodón con carga parcial	min	79	73
Clase de la eficiencia de la condensación [5]		B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	88%
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante [6]		–	–
Cantidad de gas	kg	–	–
Equivalente CO_2-Total PCA [7]	t	–	–
Prestaciones			
Secadora con bomba de calor		–	–
Condensador autolimpiante			
Filtro de fácil limpieza			
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112
Iluminación interior del tambor		–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39
Puerta de cristal		–	–
Tambor Soft**Care** para el máximo cuidado de la ropa		●	●
Paneles laterales antivibración		●	●
Máxima preselección de fin diferido	h	24	24
Indicación de tiempo restante		●	●
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		●/●	●/●
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●
Indicación de carga recomendada		–	–
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	120	120
Seguro para niños		●	●
Programas			
Acabado Lana		●	●
Algodón/Algodón eco		●/–	●/–
Almohadas		–	–
Camisas		–	–
Camisas 15 min		●	●
Edredones sintéticos		–	–
Higiene		●	●
Lencería		●	●
Microfibras		–	–
Mix		●	●
Plumas		–	–
Ropa de cama		–	–
Ropa exterior		●	●
Sintéticos		●	●
Súper rápido 40 min		●	●
Temporizado frío		●	●
Temporizado caliente		●	●
Toallas		–	–
Vapor: 5 camisas, 1 camisa		–	–
Funciones			
Delicado		●	●
Extra seco para guardar		Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Media Carga		–	–
Menos plancha		●	●
Pausa+carga		●	●
Seco armario		Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Seco plancha		Algod. / Sintét.	Algod. / Sintét.
Dimensiones			
Altura del aparato	cm	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	61,3	61,3
Fondo del aparato (con puerta)	cm	64,3	64,3
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	110,5	110,5
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	84,2	84,2
Máxima altura de desagüe	cm	100	100
Tapa desmontable		–	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha
Ángulo de apertura de puerta		175 °	175 °
Conexión eléctrica y desagüe			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/13	10/13
Potencia de conexión	W	2.600	2.600
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe		●	●
Tubo auxiliar de desagüe		●	●

• Sí tiene/– No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **4)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **5)** Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **6)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **7)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.

Lavavajillas

· Lavavajillas 60 cm de ancho
· Lavavajillas 45 cm de ancho
· Lavavajillas compacto
· Modo Demo

Un exterior elegante y moderno

Balay ofrece una amplia gama de lavavajillas, tanto de libre instalación como integrables, de ancho 60 y 45 cm, que se adaptan a cualquier diseño de cocina.

NUEVO

Los nuevos lavavajillas Balay de libre instalación incorporan un diseño más moderno, limpio y depurado. Quedan perfectamente integrados en cualquier cocina, ya que su línea de diseño continua une la puerta del lavavajillas, el panel de mandos y el zócalo, aportando un toque moderno y de diseño elegante.

Electrónica interior

Balay incorpora una electrónica en varios de sus lavavajillas de libre instalación situada en la zona superior de la puerta para que su manejo sea todavía más cómodo desde esa posición más elevada y su diseño quede más integrado en el conjunto de la estética del lavavajillas. Esta electrónica permanece oculta una vez puesto en funcionamiento el lavavajillas, como en los lavavajillas integrables.

Asimismo, esta electrónica se complementa con un display en el exterior para poder visualizar en todo momento la fase del ciclo de lavado y el tiempo restante hasta su finalización. Su tecla de Pausa+carga también es un gran aliado cuando algo se ha quedado olvidado. Las principales funcionalidades quedarán visibles al cerrar la puerta del lavavajillas. ¡Más cómodo, imposible!

NUEVO

Los nuevos lavavajillas integrables de Balay se adaptan a cualquier cocina. Gracias a su gran flexibilidad de instalación se pueden colocar en alto o semi-columna. Siguiendo las últimas tendencias en cocina, los lavavajillas con puerta deslizante ofrecen la posibilidad de instalarlos en cocinas con zócalos más reducidos, desde 5 cm de alto, y puertas más altas de hasta 76,5 cm, incrementando así la capacidad de almacenaje con armarios más grandes.

Y también se adaptan a encimeras de más altura, gracias al lavavajillas de alto 86,5 cm, que permite ganar 5 cm más en la cuba interior del lavavajillas, lo que supone un 10% más de espacio útil, permitiendo albergar platos de hasta 34 cm de diámetro.

Un interior sorprendente y flexible

El interior de los lavavajillas Balay es una apuesta por la máxima flexibilidad, para sacar todo el partido a cada ciclo de lavado y adaptarse a las diferentes necesidades de cada familia.

Cuentan con una cesta extra, alturas modulables y varillas y accesorios abatibles que consiguen sacar todo el provecho posible a su espacio interior.

Tercera cesta Flex para menaje y utensilios

El diseño de esta cesta resulta muy útil para lavar todas las piezas pequeñas de menaje, desde tazas de café, hasta moldes, fiambreras o cuencos, sin que se muevan durante el lavado.

Además, esta cesta cuenta con una parte móvil en la zona derecha que se desliza en caso de que se necesite liberar ese espacio para colocar piezas más altas, como copas, en la cesta superior Rack**Matic** regulable en altura.

También incluye una pequeña bandeja desmontable para poder lavar algunas piezas de cubertería.

¡En la Tercera cesta Flex la versatilidad es total!

Tercera bandeja para cubiertos

Esta bandeja con forma de "V" permite colocar tanto cubiertos como utensilios de cocina de gran tamaño. Su peculiar forma facilita la colocación de las piezas de mayor tamaño en la parte central.

Balay ofrece tanto la tercera cesta Flex para menaje y utensilios como la tercera bandeja para cubiertos como accesorio. De esta manera los lavavajillas Balay pueden equiparse a tu gusto.

Un interior sorprendente y flexible

Cesta superior Rack**Matic** regulable en altura

La cesta superior de los lavavajillas Balay cuenta con el sistema Rack**Matic** de fácil regulación en altura, que ofrece una mayor flexibilidad. Este sistema permite regular en alturas diferentes la cesta superior, incluso estando totalmente cargada, para adaptar el espacio disponible a cada necesidad.





Soportes para vajilla de plástico

Para fijar vasos, cuencos, tetinas de biberones y otras piezas de vajilla de plástico, se incluyen los exclusivos soportes para vajilla de plástico, que evitan que este menaje, por su ligereza, pueda voltearse durante el lavado.

Soporte para copas

Además, en la cesta superior, los lavavajillas Balay cuentan con un soporte que asegura las copas durante el lavado y les proporciona una mayor estabilidad y sujeción.

Nueva Zona Extra limpieza

NUEVO

La nueva Zona Extra limpieza se encuentra en la cesta superior y permite un lavado más intensivo de cuencos y otros recipientes con alto grado de suciedad.

Su exclusiva combinación con los soportes para vajilla de plástico es especialmente práctica para el menaje de plástico que, por su ligereza, tiende a voltearse durante el lavado. Puede activarse y desactivarse de forma manual.

Un interior sorprendente y flexible

Cesta inferior

La cesta inferior se desliza suavemente y sin apenas esfuerzo gracias al sistema de extracción de fácil deslizamiento.

Además, se incorpora un freno de seguridad en las ruedas delanteras, para evitar descarrilamientos de la cesta. ¡Una extracción más fácil y cómoda!

Esta cesta inferior también incorpora accesorios exclusivos como un soporte para botellas, soportes para bandejas y un cestillo Dúo para cubiertos.



Soporte para botellas

Para lavar todo tipo de botellas con la tranquilidad de que estarán bien sujetas durante el lavado. Perfecto para botellas de cristal, botellas deportivas, vasos altos, jarrones, etc. Este soporte para botellas es abatible y se puede extraer cuando no sea necesario.

Soportes para bandejas

Los soportes para bandejas permiten apoyar la bandeja y parrilla del horno optimizando el espacio disponible para lavar otro menaje al mismo tiempo. Estos soportes se pueden plegar cuando no vayan a utilizarse.

Cestillo Dúo para cubiertos

Con el fin de crear una máxima adaptabilidad y aprovechar el espacio, este cestillo Dúo para cubiertos se puede usar como un cestillo convencional o se puede dividir en dos unidades independientes para utilizar por separado.

Por ejemplo, se puede colgar una de las mitades en una barra de cocina, gracias a la pieza de anclaje que incorpora. El cestillo se adapta a las necesidades de cada momento.



Varillas abatibles

Gracias a la versatilidad de las varillas abatibles, se gana capacidad de carga y se aprovecha al máximo el espacio interior del lavavajillas. Según el modelo, incluso es posible dejar el espacio de la cesta inferior completamente diáfano. Ahora tanto en la cesta superior como en la cesta inferior se puede colocar cualquier tipo de vajilla y menaje. ¡Las posibilidades de carga son enormes!

Programas Balay

Los lavavajillas Balay cuentan con electrónicas cómodas de utilizar, son muy intuitivas y tienen sorprendentes programas y funciones que facilitan el día a día.

Nuevo programa Festivo

NUEVO

Nuevo programa exclusivo de Balay que ayuda a la comodidad y rapidez, en tan solo 45 minutos podemos tener la vajilla lista (lavado y secado). Disponible a través de la App de Home Connect.

Consulta más información sobre Home Connect en los lavavajillas Balay en la siguiente página.

Eco 50 °C

Eco

Es el programa más económico para lavar la vajilla ligeramente sucia. Aunque su duración es superior a la de otros programas, con él se consigue un ahorro considerable, ya que se optimiza el consumo de agua y energía adecuándose en función de la carga de la vajilla y su grado de suciedad.

Al finalizar este programa la puerta del lavavajillas, de los modelos con clasificación energética B y C*, se abre automáticamente, consiguiendo un secado más eficiente y económico, evitando que la humedad residual del vapor moje la vajilla seca. Esta función se puede activar o desactivar.

Automático 45-65 °C

Auto

Permite lavar a temperaturas desde 45 hasta 65 °C, aplicando un tratamiento más delicado cuando el grado de suciedad es bajo.

Un sensor inteligente mide la suciedad de la vajilla y ajusta automáticamente el agua, la temperatura y el tiempo de lavado en función del grado de turbiedad del agua, optimizando los recursos.

Intensivo 70 °C

Al lavar a 70 °C está pensado para cacerolas, sartenes y vajillas no sensibles, con restos de alimentos incrustados o quemados.

Nocturno

Con este programa se reduce al mínimo el nivel de ruido. Recomendado especialmente para la noche para optimizar además el consumo de energía aprovechando las tarifas de menor coste. Disponible a través de la App de Home Connect.

Consulta más información sobre Home Connect en los lavavajillas Balay en la siguiente página.

1 hora 65 °C

1h

Permite tener la vajilla limpia y seca en tan solo una hora. Este programa lava a 65 °C y es óptimo para la vajilla de uso diario sin suciedad reseca.

La solución definitiva para aquellos que buscan rapidez y eficacia.

Rápido 45 °C

Consiste en un ciclo de lavado y aclarado sin fase de secado. Es perfecto para lavar vajilla delicada, cubiertos, vasos y recipientes de plástico sensibles a las altas temperaturas.

Adecuado para eliminar los restos de alimentos ligeramente adheridos. ¡Todo en unos 30 minutos!

Prelavado

Con este programa corto se consiguen evitar los malos olores que produce la vajilla sucia. Está indicado para todo tipo de vajilla, siendo un aclarado en frío, sin detergente ni abrillantador.

Favorito

Permite memorizar los programas y las funciones que más se utilicen, o incluso una combinación de ambos. Estarán disponibles con tan solo pulsar un botón.

Limpieza Plus de la cuba

Para prolongar la vida útil del lavavajillas y mantenerlo siempre como el primer día, solo hay que poner en marcha el lavavajillas totalmente vacío con una pastilla de detergente y con producto limpia máquinas.

Este programa especial consta de dos fases. En la primera, el limpia máquinas elimina los restos de grasa y cal de la cuba del lavavajillas y de los circuitos internos que están en contacto con el agua. Y en una segunda fase, el detergente elimina la acumulación de almidón y proteínas de los alimentos.

Así se consigue optimizar el funcionamiento del lavavajillas, evitar malos olores, higienizar el lavavajillas y prolongar su vida útil.

Funciones Balay

Nueva función Extra higiene

NUEVO

La nueva función Extra higiene que incorporan algunos de los lavavajillas Balay proporciona un aclarado con una temperatura más elevada de hasta 70 °C durante la fase final para eliminar bacterias y ácaros de la vajilla y el menaje infantil, consiguiendo así una limpieza e higiene máximas.

Silencio

Para aquellos momentos en que el silencio es necesario para nuestra comodidad, Balay ofrece en algunos de sus modelos la posibilidad de mantener en Standby el programa durante 30 minutos.

Disponible a través de la App de Home Connect. Consulta más información sobre Home Connect en los lavavajillas Balay en la siguiente página.

Inicio en

Con esta función, se puede retrasar hasta 24 horas el inicio del programa seleccionado previamente.

Control remoto

Esta función permite vincular fácilmente el lavavajillas con la App de Home Connect de uso en remoto para, una vez activado este control, poder controlar el lavavajillas desde la App.

Consulta más información sobre Home Connect en los lavavajillas Balay en la siguiente página.

Seco+

Esta función, combinada con otros programas, permite obtener un secado más intenso, gracias al aumento de temperatura del último aclarado y del secado. Es ideal para un mejor secado del menaje de plástico.

Turbo

Permite obtener los mejores resultados de lavado y secado en menos tiempo. Se puede activar aunque el lavavajillas esté en funcionamiento.

Es compatible con la mayoría de programas y funciones.

Pausa+carga

Utilizando esta función, se puede interrumpir el ciclo de lavado para introducir en el lavavajillas utensilios olvidados, aunque el lavavajillas ya esté en marcha.

Media carga

Si el lavavajillas no está a plena carga, basta con seleccionar esta función para reducir el consumo de agua, energía y tiempo hasta en un 20 %. Esta función permite lavar en ambas cestas, sin necesidad de que el lavavajillas esté totalmente lleno.

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Ahorro y sostenibilidad Balay

Balay, apostando por la sostenibilidad, renueva la casi totalidad de la gama de lavavajillas, alcanzando la clasificación energética B[1)] en algunos modelos para conseguir un considerable ahorro de energía y reduciendo el consumo de agua aún más, hasta solo 9 litros en el programa Eco.

Menor consumo de energía

NUEVO

Los lavavajillas Balay consumen muy poco, alcanzando la clasificación energética B* en algunos modelos para conseguir un considerable ahorro de energía.

Además, cuentan con el programa Eco 50 °C, en el que se optimiza al máximo el consumo tanto de agua como de energía.

1)

Menos ruido

NUEVO

Gracias al Motor Extra**Silencio** con tecnología Inverter, que prescinde de las tradicionales escobillas y mediante un sistema totalmente electrónico, reduce el rozamiento evitando las pérdidas de calor que producen su desgaste. Así se reduce el nivel de ruido y se alarga la vida útil del motor, haciéndolo más eficiente que los motores convencionales.

Además, en algunos modelos de la nueva gama se ha conseguido reducir el ruido hasta en 3 dB[2)], para un confort aún mayor.

Menor consumo de agua

NUEVO

Gracias al sistema hidráulico de Balay es posible consumir poco y obtener buenos resultados de lavado. Los lavavajillas Balay consumen desde 9 litros, por lo que aprovechan al máximo cada gota de agua.

- Motobomba muy potente con resistencia integrada que incrementa la frecuencia de circulación del agua del interior.
- Gran capacidad de filtrado gracias al 50 % más de superficie de su filtro ondulado.
- Sistema de lavado alternativo por impulsos que lleva el agua en cada momento al nivel necesario: ducha, brazo aspersor superior y brazo aspersor inferior.

9 ¡Hasta solo **litros** de agua!

[1)]Dentro del rango A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

[2)]El ruido se mide en escala logarítmica, por lo que reducir 3 dB(A) supone la mitad de ruido.

Garantía Balay

10 años de garantía de la cuba en todos nuestros lavavajillas

El sistema de soldadura de la cuba garantiza un cordón de soldadura de gran fiabilidad. Un test de sensores ópticos descarta cualquier tipo de fuga, dando como resultado unas cubas totalmente estancas y garantizadas durante 10 años.

Garantía total: cubre todos los gastos generados por la sustitución del lavavajillas, mano de obra y desplazamiento de uno de nuestros técnicos del Servicio al Cliente Balay.

Máxima seguridad con Balay: Aqua**Stop** con garantía de por vida

Este es el único sistema de protección antifugas del mercado que ofrece una garantía durante toda la vida del aparato, frente a los daños causados por el agua en el hogar por un fallo en este sistema*.

El sistema Aqua**Stop** incorpora un doble tubo de entrada de agua, de manera que en caso de fuga siempre queda el agua contenida en el interior del tubo.

Máxima protección del cristal

Este sistema garantiza al máximo el cuidado de la carga más delicada.

Compuesto por el intercambiador de calor, evita los choques bruscos de temperatura en el interior de la cuba, que producen las temidas microfisuras en el cristal.

*Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Control total del lavavajillas desde cualquier dispositivo

Home Connect

Ya es posible controlar todas las funcionalidades de los lavavajillas Balay a través de la App de Home Connect en tu móvil, tablet y asistente de voz*, ya que todos los lavavajillas de la gama son conectables, tanto los de 60 cm como los de 45 cm de ancho. Así los lavavajillas Balay facilitan y hacen más cómodas las tareas del día a día, y emparejarlos con la App es muy fácil a través de un código QR. Descubre más información sobre electrodomésticos con Home Connect en la página 6.

¿Qué permite controlar la App?

Programación del lavavajillas

Es posible programar el lavavajillas desde el móvil para, por ejemplo, llegar del trabajo y tener la comodidad de que la vajilla esté lista.

La App permite activar y controlar los programas, configurar y modificar los ajustes básicos, programar el inicio diferido, activar o desactivar el Info**Light** Lateral o recibir alertas de llenado de sal y abrillantador.

Además, también se pueden seleccionar a través de la App otros programas y funciones: el programa Nocturno, el nuevo programa Festivo, la nueva función Extra higiene para aquellos modelos en los que no está disponible la función en el panel, la función Silencio, y la apertura automática de puerta para otros programas, además del Eco en los modelos de clasificación energética B y C**.

Contador de pastillas

Basta con introducir el número de pastillas disponibles, el contador descontará una unidad por cada ciclo y avisará en la App cuando queden pocas. Además, y de forma opcional, a través del servicio de reposición automática de pastillas, se puede recibir el detergente directamente en el domicilio.

Asistentes para una mayor comodidad

Gracias al Inicio fácil, solo es necesario decirle al lavavajillas a través de la App qué tipo de vajilla y utensilios van a ser introducidos y las preferencias, y la App propondrá el mejor tratamiento para ello. Y ahora, con la nueva opción de Asistente de energía, podrás elegir el momento del día en el que sea más económico poner en marcha el lavavajillas.

Descubre estas y otras funcionalidades más seleccionables a través de la App. Más información en la página 6.

Diagnóstico remoto

En caso de ser necesario, el Servicio Técnico Oficial de Balay se podrá conectar en remoto al lavavajillas para, sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración y resolver algunas de las incidencias que pudiesen surgir. Es posible solicitar este servicio gratuitamente en el 976 305 712.

*Hornos, campanas, lavadora y lavavajillas con Home Connect, compatibles actualmente con Amazon Alexa y Google Home, entre otros. Más información en www.balay.es/electrodomesticos-inteligentes

**Dentro del rango A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Lavavajillas integrables

NUEVO

Balay renueva por completo la gama de lavavajillas integrables, apostando por la sostenibilidad, alcanzando la clasificación energética B[1)] para conseguir un considerable ahorro de energía y reduciendo el consumo de agua aún más, hasta solo 9 litros en el programa Eco.

Los lavavajillas integrables Balay incorporan también la nueva función Extra higiene, que proporciona un aclarado con una temperatura de hasta 70 °C durante la fase final para eliminar bacterias y ácaros, y la nueva Zona Extra limpieza, que se encuentra en la cesta superior y permite un lavado más intensivo de cuencos y otros recipientes con alto grado de suciedad. La combinación de estas dos novedades consigue la máxima limpieza e higiene en el lavado de la vajilla.

Los lavavajillas integrables de Balay se adaptan a cualquier cocina. Gracias a su gran flexibilidad de instalación se pueden colocar en alto o semi-columna. En esta ubicación, tanto la carga y descarga de la vajilla como la reposición de sal y abrillantador se convierten en tareas mucho más cómodas.

También ofrecen gran flexibilidad interior ya que cuentan con una amplia variedad de accesorios exclusivos y soportes para distintos tipos y tamaños de menaje.

Lavavajillas con puerta deslizante

Estos lavavajillas permiten utilizar puertas de mayor altura en cocinas con encimeras más altas. Así se evita recortar el zócalo, y la estética final de la cocina será inmejorable.

Si se integran en alto, solo es necesario dejar un espacio de 3,5 o 2,5 mm achaflanando el cajón inferior (ver medidas en página 62).

Siguiendo las últimas tendencias en cocina, estos lavavajillas ofrecen la posibilidad de instalarlos en cocinas con zócalos más reducidos, desde 5 cm de alto, y puertas más altas de hasta 76,5 cm, incrementando así la capacidad de almacenaje con armarios más grandes.

Están disponibles en 60 y 45 cm de ancho, cuentan con una bisagra especial que al abrir hace deslizar la puerta del mueble sobre la puerta del lavavajillas, evitando que choquen con el zócalo o el mueble inferior.

Lavavajillas de altura 86,5 cm

Este lavavajillas puede instalarse bajo una encimera de altura tradicional, sin necesidad de regular las patas, para así obtener el máximo espacio útil del interior. Solo se necesita una altura mínima de 86,5 cm en el hueco bajo la encimera y una puerta de mueble de hasta 77,5 cm. Estos 5 cm más de altura en el interior, se traducen en un 10 % más de espacio útil, permitiendo albergar platos de hasta 34 cm de diámetro.

Iluminación integrada: lavavajillas que brillan con luz propia

No es fácil saber cuándo un lavavajillas integrable ha terminado, ya que son muy silenciosos y tienen el panel de mandos oculto. Por eso la práctica totalidad de los lavavajillas integrables de Balay incluyen un sistema de iluminación LED que informa sobre el estado de funcionamiento del lavavajillas:

Time**Light**

Este sistema de proyección de luz LED blanca sobre el suelo permite conocer en todo momento el tiempo restante de lavado o la fase en la que se encuentra el lavavajillas.

Esta proyección se visualiza sobre todo tipo de suelos, incluso en superficies de color blanco; aunque no será visible si se instala el lavavajillas en alto. Además, la información proyectada es personalizable en función de las preferencias de cada usuario. Ver recomendaciones de instalación en la página 63.



Info**Light** Lateral

Se trata de un LED blanco situado en la esquina superior izquierda del lavavajillas que indica que está funcionando. La luz blanca desaparece una vez que el programa ha terminado.

Esta iluminación es especialmente práctica si se instala en alto este modelo, ya que al tener la puerta deslizante quedará siempre visible, aunque haya un cajón instalado debajo.

Info**Light**

Proyecta un haz de luz roja sobre el suelo para indicar que el lavavajillas está en funcionamiento. Al finalizar el programa, la luz roja desaparece.

Este cómodo sistema está disponible en algunos modelos de lavavajillas de 60 cm y en toda la gama de 45 cm de ancho.

Lavavajillas libre instalación con Tercera cesta Flex. Ancho 60 cm

A B G · tercera cesta Flex · servicios 13 · 42dB · zona Extra limpieza · garantía cuba 10 años · pausa +carga · Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética: B*.
- Tercera cesta Flex para menaje y utensilios.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Zona Extra limpieza en cesta superior: Resultados perfectos de limpieza.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Extra higiene y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 2 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 4 soportes para bandejas.

Cestillo Dúo · Soportes vajilla plástico · Soporte botella · Soportes bandejas

3VS6662IA

Acero inox. antihuellas

4242006308087

NUEVO

sustituye a 3VS6660IA

Precio de referencia: 965 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS6662BA

Blanco

4242006310066

NUEVO

sustituye a 3VS6661BA

Precio de referencia: 879 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS6662IA y 3VS6662BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Electrónica interior. Ancho 60 cm

A↑G C | tercera bandeja | servicios 13 | 44 dB | garantía cuba 10 años | pausa +carga | Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Electrónica interior con display de visualización en el panel frontal exterior.
- Display digital interior con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones desde la parte superior.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

Soportes vajilla plástico | Soporte botella

3VS6362IA

Acero inox. antihuellas

4242006301606

Precio de referencia: 879 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS6362BA

Blanco

4242006301088

Precio de referencia: 775 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS6362IA y 3VS6362BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación. Electrónica interior. Ancho 60 cm

A↑G C | servicios 12 | 46 dB | garantía cuba 10 años | pausa +carga | Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Electrónica interior con display de visualización en el panel frontal exterior.
- Display digital interior con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones desde la parte superior.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

Cestillo Duo | Soportes vajilla plástico | Soporte botella

3VS6062IA

Acero inox. antihuellas

4242006301095

Precio de referencia: 819 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS6062BA

Blanco

4242006301071

Precio de referencia: 719 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS6062IA y 3VS6062BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 60 cm

A↑G C — tercera bandeja — servicios 14 — 42dB — garantía cuba 10 años — pausa +carga — Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

3VS6365IA

NUEVO

Acero inox. antihuellas
4242006310516
Precio de referencia: 815 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS6365BA

NUEVO

Blanco
4242006310509
Precio de referencia: 735 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS6365IA y 3VS6365BA



*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

A↑G D — tercera bandeja — servicios 14 — 46 dB — garantía cuba 10 años — pausa +carga — Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

3VS5331IP

NUEVO
sustituye a 3VS5330IP

Acero inox. antihuellas
4242006310011
Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS5331BP

NUEVO
sustituye a 3VS5330BP

Blanco
4242006310004
Precio de referencia: 635 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS5331IP y 3VS5331BP



*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

A↑G C | servicios 13 | 44 dB | garantía cuba 10 años | pausa +carga | Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

3VS6060IP

NUEVO

Acero inox. antihuellas
4242006294403
Precio de referencia: 759 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS6060BP

NUEVO

Blanco
4242006293895
Precio de referencia: 679 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS6060IP y 3VS6060BP



*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

A↑G D | servicios 13 | 46 dB | garantía cuba 10 años | pausa +carga | Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

3VS5031IP

NUEVO
sustituye a 3VS5010IP

Acero inox. antihuellas
4242006309695
Precio de referencia: 669 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

3VS5031BP

NUEVO
sustituye a 3VS5010BP

Blanco
4242006309749
Precio de referencia: 595 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3VS5031IP y 3VS5031BP



*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrable con Tercera cesta Flex. Ancho 60 cm

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética: B[1)].
- Tercera cesta Flex para menaje y utensilios.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Zona Extra limpieza en cesta superior: Resultados perfectos de limpieza.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- Time**Light**[2)].
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Extra higiene y Turbo.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida[3)].
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 2 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/6.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 4 soportes para bandejas.

3VF6661SA

Panel acero inoxidable

4242006310059

NUEVO

sustituye a 3VF6660SA

Precio de referencia: 1.019 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3VF6661SA



Medidas en mm

Modelos con puerta deslizante: 3VF6331DA y 3VF5030DP



Medidas en mm

[1)]Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
[2)]Para que la proyección en el suelo del Time**Light** se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo. Ampliar información en catálogo intercativo.
[3)]Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Lavavajillas integrable con puerta deslizante. Ancho 60 cm

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Sistema de apertura con puerta deslizante.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- Info**Light** lateral.
- 6 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, Rápido 45 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Seco+, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 2 soportes para bandejas.

3VF6331DA

Panel acero inoxidable

4242006310042

NUEVO

sustituye a 3VF6330DA

Precio de referencia: 929 €

TABLA TÉCNICA

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Sistema de apertura con puerta deslizante.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 13 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- Info**Light**.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/4.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

3VF5030DP

Panel acero inoxidable

4242006309732

NUEVO

sustituye a 3VF5010DP

Precio de referencia: 819 €

TABLA TÉCNICA

Lavavajillas integrable con Tercera bandeja. Alto 86,5 cm. Ancho 60 cm

A↑G D — tercera bandeja — servicios 14 — 42dB — garantía cuba 10 años — Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Alto 86,5 cm.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- Info**Light**.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 2 soportes para bandejas.

3VH5331NA

NUEVO

sustituye a 3VH5330NA

Panel negro

4242006310035

Precio de referencia: 809 €

TABLA TÉCNICA

Modelo (alto 86,5 cm): 3VH5331NA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrable con Tercera bandeja. Ancho 60 cm

A↑G D — tercera bandeja — servicios 14 — 42dB — garantía cuba 10 años — Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9 litros.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 14 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- Info**Light**.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C, y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 2/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico, soporte para botellas y 2 soportes para bandejas.

3VF5331NA

NUEVO

Panel negro

4242006310028

Precio de referencia: 729 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3VF5331NA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm

3VF5011NP

NUEVO

Panel negro

4242006310479

Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

A↑G E | servicios 12 | 46 dB | garantía cuba 10 años | Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- Info**Light**.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico y soporte para botellas.

Modelo: 3VF5011NP



Medidas en mm

3VF5012NP

NUEVO

sustituye a 3VF5010NP

Panel negro

4242006310196

Precio de referencia: 605 €

TABLA TÉCNICA

A↑G E | servicios 12 | 48 dB | garantía cuba 10 años | Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 10,5 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Cestillo Dúo para cubiertos.
- Capacidad: 12 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.
- Accesorios especiales incluidos: 2 soportes para vajilla de plástico.

Modelo: 3VF5012NP



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación con Tercera bandeja. Ancho 45 cm

A↑G D · tercera bandeja · servicios 10 · 44 dB · garantía cuba 10 años · pausa +carga · Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética D*.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 10 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Apertura automática al finalizar el programa Eco 50 °C y configurable a través de la App para otros programas.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorio especial incluido: soporte para botellas.

Soporte botella

3VN5360IA

Acero inox. antihuellas
4242006310929

NUEVO · sustituye a 3VN5330IA

Precio de referencia: 769 €

3VN5360BA

Blanco
4242006310912

NUEVO · sustituye a 3VN5330BA

Precio de referencia: 679 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Modelos: 3VN5360IA y 3VN5360BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

A↑G E · servicios 10 · 46 dB · garantía cuba 10 años · pausa +carga · Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 8,9 litros.
- Clase de eficiencia energética E*.
- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 10 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital con bloqueo de seguridad para niños: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de funciones.
- 4 programas de lavado: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Función Pausa+carga: apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.

3VN4030IA

Acero inox. antihuellas
4242006310943

NUEVO · sustituye a 3VN4010IA

Precio de referencia: 645 €

3VN4030BA

Blanco
4242006310936

NUEVO · sustituye a 3VN4010BA

Precio de referencia: 565 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Modelos: 3VN4030IA y 3VN4030BA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrable con Tercera bandeja. Ancho 45 cm. Puerta deslizante

A↑G E · tercera bandeja · servicios 10 · 44 dB · garantía cuba 10 años · Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 9,5 litros.
- Clase de eficiencia energética: E*.
- Sistema de apertura con puerta deslizante.
- Tercera bandeja para cubiertos y utensilios.
- Capacidad: 10 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display digital: programación diferida hasta 24 h e indicación de tiempo restante.
- Selección directa de programas y funciones.
- Info**Light**.
- 5 programas de lavado: Eco 50 °C, Automático 45-65 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto, Media carga y Turbo.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior Rack**Matic** regulable en 3 alturas.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Varillas abatibles cesta superior/inferior: 0/2.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.
- Accesorio especial incluido: soporte para botellas.

Soporte botella

3VT5331DA

Panel acero inoxidable
4242006310844

NUEVO
sustituye a 3VT5330DA

Precio de referencia: 819 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3VT5331DA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop

Lavavajillas integrable. Ancho 45 cm

A↑G E · servicios 10 · 46 dB · garantía cuba 10 años · Home Connect

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 8,9 litros.
- Clase de eficiencia energética: E*.
- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 10 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de programas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Display con indicadores luminosos: inicio diferido hasta 9 horas.
- Selección directa de funciones.
- Info**Light**.
- 4 programas de lavado: Eco 50 °C, Intensivo 70 °C, 1 hora 65 °C y Prelavado.
- Programa Favorito.
- Programa especial Limpieza Plus de la cuba.
- Funciones: Control remoto y Media carga.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Aqua**Stop®** con garantía de por vida**.
- Cesta superior regulable en altura.
- Cesta inferior con sistema de extracción de fácil deslizamiento y freno de seguridad.
- Cuba íntegra de acero inoxidable con 10 años de garantía.

3VT4031NA

Panel negro
4242006310950

NUEVO
sustituye a 3VT4030NA 3VT4010NA

Precio de referencia: 569 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3VT4031NA



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Lavavajillas compacto libre instalación

3VK311BC

Blanco

4242006291297

Precio de referencia: 439 €

TABLA TÉCNICA

- Consumo de agua programa Eco 50 °C: 8 litros.
- Clase de eficiencia energética F*.
- Cestillo para cubiertos.
- Capacidad: 6 servicios.
- Motor Extra**Silencio**.
- Indicadores luminosos:
  - Indicación de fase de programa de lavado.
  - Indicación de reposición de sal y abrillantador.
- 4 programas de lavado: Intensivo 70 °C, Mix 65 °C, Eco 50 °C y Rápido 45 °C.
- Detección automática de detergentes "Todo en 1".
- Apoyo abatible para copas.
- Cuba mixta de acero inoxidable y Polinox® con 10 años de garantía.

Modelo: 3VK311BC



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Accesorios lavavajillas

Tercera cesta Flex

3AB6R03

4242006302160

Precio de referencia: 65 €

Tercera cesta Flex para menaje y utensilios. Compatible con lavavajillas de 60 cm de ancho equipados de serie con Tercera bandeja para cubiertos y utensilios. La Tercera cesta Flex sustituye a la Tercera bandeja para cubiertos, por lo que es necesario adquirir también el cestillo Dúo 3AB0DB00.

Al colocar este accesorio, la cesta superior Rack**Matic** será regulable solo en 2 alturas.

Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VS6362IA, 3VS6362BA, 3VS6365IA, 3VS6365BA, 3VS5331IP, 3VS5331BP, 3VF6331DA, 3VF5331NA y 3VH5331NA.

Tercera bandeja para cubiertos y utensilios

3AB6D03

4242006302153

Precio de referencia: 35 €

Tercera bandeja para cubiertos y utensilios para lavavajillas de 60 cm de ancho equipados de serie con Tercera cesta Flex para menaje y utensilios.

Válido para los lavavajillas de 60 cm de ancho: 3VS6662IA, 3VS6662BA y 3VF6661SA.

Cestillo Dúo para cubiertos

3AB0DB00

4242006292515

Precio de referencia: 35 €

Cestillo Dúo para cubiertos para lavavajillas de 60 cm de ancho (libre instalación e integración).

Válido para todos los lavavajillas de 60 cm de ancho.

Soporte para botellas

3AB4BH00

4242006292294

Precio de referencia: 25 €

Soporte para botellas para lavavajillas de 45 cm de ancho (libre instalación e integración).

Válido para todos los lavavajillas de 45 cm de ancho.

Varios

SGZ1010

4242002137513

Precio de referencia: 29 €

Extensión para Aqua**Stop**® (prolongador de 2 metros para tubo de agua y desagüe).

Válido para todos los lavavajillas del catálogo.

Instalación en alto de lavavajillas integrables Balay

La instalación en alto de los lavavajillas integrables se puede realizar de dos maneras.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B).
Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

1. Instalación CON achaflanado interior del cajón

Lavavajillas integrable ancho 60 cm

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
825	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
835	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
845	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
855	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
865	16	6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5	
	19	7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17	
	22	7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18	
875	16		6,5	6,5	7	7,5	8	9	12	15,5
	19		7	7,5	8	8,5	9,5	11	13	17
	22		7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14	18
885	16			6,5	6,5	7	7,5	8	9	12
	19			7	7,5	8	8,5	9,5	11	13
	22			7,5	7,5	8	9	9,5	11,5	14
895	16				6,5	6,5	7	7,5	8	9
	19				7	7,5	8	8,5	9,5	11
	22				7,5	7,5	8	9	9,5	11,5
905	16					6,5	6,5	7	7,5	8
	19					7	7,5	8	8,5	9,5
	22					7,5	7,5	8	9	9,5
915	16						6,5	6,5	7	7,5
	19						7	7,5	8	8,5
	22						7,5	7,5	8	9
925	16							6,5	6,5	7
	19							7	7,5	8
	22							7,5	7,5	8

Lavavajillas integrable ancho 60 cm CON PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)																										
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
820	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
825	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					
830	16				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6				
	19				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11				
835	16					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8			
	22					2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11			
840	16						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6		
	19						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8					
	22						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11		
845	16							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6	
	19							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8	
	22							2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	5	11
850	16								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5
	19								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	
	22								2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	
855	16									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	
	19									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	
	22									2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	
860	16										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3
	19										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	
	22										2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	
865	16	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
870	16		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6						
	19		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11						
875	16			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3,5	6					
	19			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	4	8						
	22			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	5	11					

2. Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Lavavajillas integrable ancho 60 cm

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)								
		90	100	110	120	130	140	150	160	170
815	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
825	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
835	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
845	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
855	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
865	16	10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5	
	19	12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5	
	22	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5	
875	16		10,5	11	12	13	14,5	16,5	19	22,5
	19		12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22	25,5
	22		13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5	28,5
885	16			10,5	11	12	13	14,5	16,5	19
	19			12	12,5	13,5	15	16,5	18,5	22
	22			13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	24,5
895	16				10,5	11	12	13	14,5	16,5
	19				12	12,5	13,5	15	16,5	18,5
	22				13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21
905	16					10,5	11	12	13	14,5
	19					12	12,5	13,5	15	16,5
	22					13,5	14,5	15,5	16,5	18,5
915	16						10,5	11	12	13
	19						12	12,5	13,5	15
	22						13,5	14,5	15,5	16,5
925	16							10,5	11	12
	19							12	12,5	13,5
	22							13,5	14,5	15,5

Lavavajillas integrable ancho 60 cm CON PUERTA DESLIZANTE

Altura nicho A (mm)	Grosor puerta B	Altura zócalo C (mm)																										
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
815	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8							
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11								
820	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
825	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
830	16				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19				3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22				3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
835	16					3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19					3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8						
	22					3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11							
840	16						3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19						3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	8						
	22						3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
845	16							3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6						
	19							3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8						
	22							3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11						
850	16								3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4				
	19								3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	5				
	22								3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
855	16									3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4					
	19									3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22									3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11					
860	16										3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4				
	19										3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	22										3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11				
865	16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8					
	19	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8									
	22	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11											
870	16		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6										
	19		3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8									
	22		3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11										
875	16			3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	6									
	19			3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	8									
	22			3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6	6,5	11									

Instalación con achaflanado interior del cajón





Instalación sin achaflanado interior del cajón





Instalación de un lavavajillas integrable Balay con Time**Light**

Cómo calcular la altura máxima del zócalo para la instalación de un lavavajillas integrable de alto 81,5 cm con Time**Light**

Para que la proyección en el suelo del Time**Light** se vea correctamente, hay que tener en cuenta la altura y el retranqueo del zócalo, ya que podría taparse dicha proyección.

La siguiente tabla indica las medidas para una correcta integración del lavavajillas integrable con Time**Light** 3VF6661SA, tan solo hay que seguir los siguientes pasos:

1. Calcular la medida del nicho, es decir, la medida del lavavajillas y la regulación de las patas.
2. Consultar la medida en la columna de la altura de la puerta del mueble.
3. Tener en cuenta el retranqueo de zócalo del mueble al lavavajillas (o de la puerta de mueble al zócalo). En ambas opciones la suma siempre es 120 mm.
4. El corte entre la fila y la columna de altura del nicho será la altura máxima del zócalo permitida para su instalación, evitando que se tape la proyección del Time**Light**.

Altura puerta mueble	Retranqueo de zócalo mueble al lavavajillas (máx. 60)	o	Retranqueo de puerta mueble al zócalo	Nicho/aparato + patas (0 mm)	Nicho/aparato + patas (10 mm)	Nicho/aparato + patas (20 mm)	Nicho/aparato + patas (30 mm)	Nicho/aparato + patas (40 mm)	Nicho/aparato + patas (50 mm)	Nicho/aparato + patas (60 mm)
				815	825	835	845	855	865	875
				Altura máxima zócalo						
660 (puerta mínima)	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	130	140	150	160	170	180	190
	60		60	125	135	145	155	165	175	185
670	20		100	130	140	150	160	170	180	190
	40		80	125	135	145	155	165	175	185
	60		60	115	125	135	145	155	165	175
680	20		100	125	135	145	155	165	175	185
	40		80	115	125	135	145	155	165	175
	60		60	110	120	130	140	150	160	170
690	20		100	115	125	135	145	155	165	175
	40		80	110	120	130	140	150	160	170
	60		60	105	115	125	135	145	155	165
700	20		100	105	115	125	135	145	155	165
	40		80	100	110	120	130	140	150	160
	60		60	95	105	115	125	135	145	155
710	20		100	95	105	115	125	135	145	155
	40		80	90	100	110	120	130	140	150
	60		60	85	95	105	115	125	135	145
720 (puerta máxima)	20		100	85	95	105	115	125	135	145
	40		80	80	90	100	110	120	130	140
	60		60	80	90	100	110	120	130	140

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 60 cm						
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VS6662IA	3VS6362IA	3VS6062IA	3VS6060IP	3VS6365IA	3VS5331IP	3VS5031IP
	Blanco/Panel negro	3VS6662BA	3VS6362BA	3VS6062BA	3VS6060BP	3VS6365BA	3VS5331BP	3VS5031BP
Etiquetado energético* y otra información técnica								
Clase de eficiencia energética[1]		B	C	C	C	C	D	D
Energía[2]/agua[3]	kWh/litros	64/9	74/9,5	73/9,5	74/9	75/9,5	85/9	84/9
Capacidad	nº servicios	13	13	12	13	14	14	13
Duración del programa[4]	h:min	3:35	4:35	4:35	3:35	4:35	4:30	4:30
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	42	44	46	44	42	46	46
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	B	B	C	C
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Panel de mandos								
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•
Display		Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Programación diferida	h	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones								
Nº programas		6	6	6	6	6	5	5
Programas automáticos		1	1	1	1	1	1	1
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/215 min	50 °C/275 min	50 °C/275 min	50 °C/215 min	50 °C/275 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min
Programa Rápido 45 °C/descargable vía App Home Connect		45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	45 °C/29 min	–/•	–/•
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Favorito: selección vía manual/vía App Home Connect		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Programa Festivo: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/–	–/–	–/–	–/•	–/•	–/•
Programa Limpieza Plus de la cuba		•	•	•	•	•	•	•
Programa Nocturno: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Función Turbo		•	•	•	•	•	•	•
Función Media carga		–	•	•	•	•	•	•
Función Seco+		•	•	•	•	•	–	–
Función Extra higiene: selección vía manual/vía App Home Connect		•/–	–/–	–/–	–/–	–/•	–/•	–/•
Función Silencio: selección vía manual/vía App HC		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Apertura automática de puerta: selección vía ajustes/ vía App HC		–/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/–	–/–
Otras prestaciones								
Motor Extra**Silencio**		•	•	•	•	•	•	•
Aqua**Stop** con garantía de por vida**		•	•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–	–	–	–	–	–	–
Time**Light**		–	–	–	–	–	–	–
Info**Light** Lateral		–	–	–	–	–	–	–
Info**Light**: señal luminosa de fin de programa		–	–	–	–	–	–	–
Señal acústica fin de programa		–	•	•	–	–	–	–
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–
Seguro para niños		•	•	•	•	•	•	•
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	–/•	•/–	–/•	–/•
Equipamiento								
3ª cesta Flex		•	–	–	–	–	–	–
Cestillo Dúo para cubiertos		•	–	•	•	–	–	•
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		–	•	–	–	•	•	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	•	•	–	–	•
Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul		•	•	•	•	•	•	•
Soporte para tazas		2	•	•	2	2	2	2
Soportes para vajilla de plástico		•	•	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	•	•
Zona Extra limpieza en la cesta superior		•	–	–	–	–	–	–
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 2 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/6	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4	2/4
Soporte para botellas		•	•	•	•	•	•	•
Soporte para bandejas		• (4)	–	–	–	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5	84,5/81,5
Anchura del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato	cm	60	60	60	60	60	60	60
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
Altura regulable	cm	2	2	2	2	2	2	2
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	•	•	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. **2)** Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). **3)** Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). **4)** Duración del programa Eco.
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

Tipo de lavavajillas		Integrables. Ancho 60 cm						
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VF6661SA	3VF6331DA	3VF5030DP				
	Blanco/Panel negro				3VH5331NA	3VF5331NA	3VF5011NP	3VF5012NP
Etiquetado energético* y otra información técnica								
Clase de eficiencia energética[1]		B	D	D	D	D	E	E
Energía[2]/agua[3]	kWh/litros	64/9	85/9	84/9	85/9	85/9	92/9,5	92/10,5
Capacidad	nº servicios	13	14	13	14	14	12	12
Duración del programa[4]	h:min	3:35	4:30	4:30	4:30	4:30	4:10	4:30
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	42	42	46	42	42	46	48
Clase de eficiencia sonora		B	B	C	B	B	C	C
Tipo de instalación		Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable	Tot. integrable
Panel de mandos								
Home Connect		•	•	•	•	•	•	•
Display		Digital	Digital	Digital	Con indicadores	Con indicadores	Con indicadores	Con indicadores
Programación diferida	h	24	24	24	9	9	9	9
Indicación de tiempo restante		•	•	•	–	–	–	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		–	–	–	–	–	–	–
Programas y funciones								
Nº programas		6	6	5	5	5	5	5
Programas automáticos		1	1	1	1	1	1	1
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 130-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 125-135 min	70 °C/ 130-135 min	70 °C/ 130-135 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 105-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 100-165 min	45-65 °C/ 105-165 min	45-65 °C/ 105-165 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/215 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/270 min	50 °C/250 min	50 °C/270 min
Programa Rápido 45 °C/descargable vía App Home Connect		45 °C/29 min	45 °C/29 min	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min
Programa Favorito: selección vía manual/vía App Home Connect		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Programa Festivo: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Programa Limpieza Plus de la cuba		•	•	•	•	•	•	•
Programa Nocturno: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Función Turbo		•	•	•	•	•	•	–
Función Media carga		–	•	•	•	•	•	•
Función Seco+		•	•	–	–	–	–	–
Función Extra higiene: selección vía manual/vía App Home Connect		•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Función Silencio: selección vía manual/vía App HC		–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Apertura automática de puerta: selección vía ajustes/ vía App HC		–/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Otras prestaciones								
Motor Extra**Silencio**		•	•	•	•	•	•	•
Aqua**Stop** con garantía de por vida**		•	•	•	•	•	•	•
Integración: puerta fija/puerta deslizante		•/–	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Time**Light**		•	–	–	–	–	–	–
Info**Light** Lateral		–	•	–	–	–	–	–
Info**Light**: señal luminosa de fin de programa		–	–	•	•	•	•	–
Señal acústica fin de programa		•	•	•	•	•	•	•
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	•/–	–/–	•/–	•/–	–/–	–/–
Seguro para niños		–	–	–	–	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	–/•	•/–	•/–	–/•	–/•
Equipamiento								
3ª cesta Flex		•	–	–	–	–	–	–
Cestillo Dúo para cubiertos		•	–	•	–	–	•	•
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		–	•	–	•	•	–	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	–	–	–	–
Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul		•	•	–	•	•	–	–
Soporte para tazas		2	2	2	2	2	2	2
Soportes para vajilla de plástico		•	•	•	•	•	•	•
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	•	•	•
Zona Extra limpieza en la cesta superior		•	–	–	–	–	–	–
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 2 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	RackMatic 3 pos.	Sencilla	Sencilla
Varillas abatibles cesta superior/inferior		2/6	2/2	2/4	2/2	2/2	0/2	0/2
Soporte para botellas		•	•	•	•	•	•	–
Soporte para bandejas		• (4)	• (2)	–	• (2)	• (2)	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	•	•	•
Dimensiones								
Altura del aparato con/sin tapa	cm	–/81,5	–/81,5	–/81,5	–/86,5	–/81,5	–/81,5	–/81,5
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato	cm	55	55	55	55	55	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115	115	115	120	115	115	115
Altura regulable	cm	6	6	6	6	6	6	6
Conexión eléctrica y toma de agua								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	165	165	165
Longitud del tubo de desagüe	cm	190	190	190	190	190	190	190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	•	–	•	•	–	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	•	•	•

• Sí tiene/– No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. **2)** Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). **3)** Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). **4)** Duración del programa Eco.
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

FICHAS DE PRODUCTO

Tipo de lavavajillas		Libre instalación. Ancho 45 cm		Integrables. Ancho 45 cm		Compacto libre instalación
Modelo/Color	Acero inoxidable/Panel acero	3VN5360IA	3VN4030IA	3VT5331DA		
	Blanco/Panel negro	3VN5360BA	3VN4030BA		3VT4031NA	3VK311BC
Etiquetado energético* y otra información técnica						
Clase de eficiencia energética[1]		D	E	E	E	F
Energía[2]/agua[3]	kWh/litros	67 / 9,5	76 / 8,9	76 / 9,5	76 / 8,9	61/8
Capacidad	nº servicios	10	10	10	10	6
Duración del programa[4]	h:min	3:30	3:40	3:40	3:40	3:55
Potencia sonora	dB (A) re 1 pW	44	46	44	46	54
Clase de eficiencia sonora		B	C	B	C	D
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Tot. integrable	Tot. integrable	Libre instalación
Panel de mandos						
Home Connect		•	•	•	•	–
Display		Digital	Digital	Digital	Con indicadores	–
Programación diferida	h	24	24	24	9	–
Indicación de tiempo restante		•	•	•	–	–
Indicación de reposición de sal		•	•	•	•	•
Indicación de reposición de abrillantador		•	•	•	•	•
Indicación de error en toma de agua		•	•	•	•	•
Función Pausa+carga		•	•	–	–	–
Programas y funciones						
Nº programas		5	4	5	4	4
Programas automáticos		1	–	1	–	–
Programa Intensivo 70 °C		70 °C/115-125 min	70 °C/135 min	70 °C/115-125 min	70 °C/125 min	70 °C/120 min
Programa 1 hora 65 °C		65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	65 °C/60 min	–
Programa Mix 65 °C o Automático 45-65 °C		45-65 °C/95-160 min	–	45-65 °C/95-160 min	–	65 °C/160 min
Programa Eco 50 °C		50 °C/210 min	50 °C/220 min	50 °C/220 min	50 °C/220 min	50 °C/235 min
Programa Rápido 45 °C / descargable vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	45 °C/29 min
Programa Prelavado		0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	0 °C/15 min	–
Programa Favorito: selección vía manual/vía App Home Connect		•/•	•/•	•/•	•/•	–/–
Programa Festivo: selección vía manual / vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–
Programa Limpieza Plus de la cuba		•	•	•	•	–
Programa Nocturno: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Función Turbo		•	–	•	–	–
Función Media carga		•	•	•	•	–
Función Seco+		–	–	–	–	–
Función Higiene: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Función Silencio: selección vía manual/vía App Home Connect		–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
Apertura automática de puerta: selección vía ajustes/ vía App Home Connect		–/•	–/–	–/–	–/–	–/–
Otras prestaciones						
Motor Extra**Silencio**		•	•	•	•	•
Aqua**Stop** con garantía de por vida**		•	•	•	•	–
Integración: puerta fija/puerta deslizante		–	–	–/•	•/–	–/–
Time**Light**		–	–	–	–	–
Info**Light** Lateral		–	–	–	–	–
Info**Light**: señal luminosa de fin de programa		–	–	•	•	–
Señal acústica fin de programa		–	–	•	•	–
Detección automática de detergentes Todo en 1		•	•	•	•	•
Tipo de secado: Intercambiador de calor/Asistente de secado		•/•	–/–	•/–	•/–	–
Seguro para niños		•	•	–	–	–
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox®		•/–	•/–	•/–	•/–	–/•
Equipamiento						
3ª cesta Flex		–	–	–	–	–
Cestillo Dúo para cubiertos		–	–	–	–	–
3ª bandeja para cubiertos y utensilios		•	–	•	–	–
Bandeja para grandes cubiertos		–	–	–	•	–
Tiradores de cestas y 3ª cesta/bandeja con acabado en azul		–	–	–	–	–
Soporte para tazas		1	2	1	2	–
Soporte para vajilla de plástico		–	–	–	–	–
Bandeja dosificadora de detergente		•	•	•	•	–
Zona hidráulica Extra Limpieza en la cesta superior		–	–	–	–	–
Cesta superior regulable en altura		RackMatic 3 pos.	Sencilla	RackMatic 3 pos.	Sencilla	–
Varillas abatibles cesta superior/inferior		0/2	–/–	0/2	–/–	–/–
Soporte para botellas		•	–	•	–	–
Soporte para bandejas		–	–	–	–	–
Ruedines de baja fricción cesta inferior		•	•	•	•	–
Freno en cesta inferior		•	•	•	•	–
Dimensiones						
Altura del aparato con/sin tapa	cm	84,5/81,5	84,5/81,5	–/81,5	–/81,5	45/–
Anchura del aparato	cm	45	45	44,8	44,8	55,1
Fondo del aparato	cm	60	60	55	55	50
Fondo del aparato con puerta abierta	cm	115,5	115,5	115,5	115,5	84,5
Altura regulable	cm	2	2	6	6	–
Conexión eléctrica y toma de agua						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia total de conexión a red eléctrica	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	175	175
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua	cm	165	165	165	165	150
Longitud del tubo de desagüe	cm	205	205	205	205	215
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente		•	–	•	•	–
Conexión a la red de agua caliente hasta 60 °C		•	•	•	•	–

• Sí tiene/– No tiene
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión.
1) Clase de eficiencia energética en una escala de A a G. **2)** Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco). **3)** Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco). **4)** Duración del programa Eco.
**Siempre que los daños causados por el agua sean consecuencia de un fallo del sistema. Ver términos de la garantía en www.balay.es/servicio-al-cliente/garantias/garantia-aquastop.

GUÍA DE PRODUCTOS FICHAS DE PRODUCTO < 64 >

Frío

· Frigoríficos combinados

· Frigoríficos y congeladores de una puerta

· Frigorífico multipuerta XXL

· Frigorífico americano XXL

· Frío integrable

· Vinoteca integrable bajo encimera

· Modo Demo

Frigoríficos combinados Serie Cristal

En Balay trabajamos para adaptarnos a las nuevas tendencias estéticas, con propuestas tan innovadoras como los frigoríficos con puerta de cristal, en 60 cm de ancho, en cristal blanco, negro y gris antracita, con electrónica integrada en el interior del electrodoméstico. La gama de cristal más completa para cubrir todas las necesidades, tanto en 203 como en 186 cm de alto.

NUEVO

Balay, renueva los tres modelos de frigoríficos combinados XXL de 70 cm de ancho, disponibles en cristal en blanco, negro y gris antracita, ideales para crear ambientes donde el protagonista sea el diseño, además del frigorífico. Además, alcanzan la clase energética C* y cuentan con una mayor capacidad de conservación y un menor nivel de ruido. ¡Ahora son aún más sostenibles!

Serie Grafito

NUEVO El nuevo frigorífico combinado Serie Grafito con acabado antihuellas, disponible en 60 cm de ancho, será el centro de todas las miradas en la cocina gracias a su acabado grafito, logrando la mejor combinación junto a los hornos de la Serie Grafito.

Combis XXL ancho 70 cm

Balay, ofrece frigoríficos combinados XXL de 70 cm de ancho, disponibles en cristal blanco, negro y gris antracita, y también en acabados más tradicionales como el acero y el blanco. Cuentan con hasta 77 litros más de capacidad. ¡Un 21 % más!*

3KFC869NI 3KFC879NI 3KFE766XE 3KFE776XE

*Comparativa realizada tomando como referencia los modelos 3KFC869AI, de ancho 60 cm, y 3KFC879NI, de ancho 70 cm, ambos de alto 203 cm y con unos volúmenes útiles totales de 363 y 440 l, respectivamente.

Exterior: diseño y tecnología

Electrónicas Balay

Electrónica táctil exterior

Permite modificar la temperatura o funciones desde el display exterior, para ahorrar energía manteniendo la temperatura interior del aparato.

Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED

La electrónica está integrada en la parte superior del interior del frigorífico y la temperatura seleccionada se visualiza a través de un LED luminoso.

Tiradores Balay

Tiradores exteriores

Los tiradores exteriores Balay aúnan diseño y calidad, ofreciendo una bonita estética al mismo tiempo que una gran robustez y resistencia. El diseño de los mismos incluye una fina línea cromada en el centro del tirador, proporcionándole un extra de luminosidad y elegancia.

Tiradores integrados

Los tiradores verticales integrados de los frigoríficos Balay, insertados de arriba a abajo en la puerta, crean una línea continua de diseño, sin elementos que sobresalgan.

Cuidando hasta el mínimo detalle

El logo Balay queda perfectamente integrado en el diseño de los frigoríficos, aportando un toque de distinción y elegancia.

Tecnología de frío No**Frost**: Full**SkinCondenser**

Los frigoríficos combinados Balay No**Frost** cuentan con la tecnología de frío Full**SkinCondenser**. Este sistema elimina el tradicional condensador de la parte trasera ubicándolo en una o en las dos paredes laterales de arriba a abajo, y modificando por completo el circuito de frío. Así se simplifica su mantenimiento y se amplía la capacidad interior.

Instalación sin distancias laterales y cero mantenimiento

Los condensadores, situados en uno o en los dos laterales, permiten colocar el frigorífico en cualquier lugar, sin riesgo de condensaciones, ya que la posibilidad de humedad exterior desaparece con el calor de su/s lateral/es.

Esto, unido a la ventilación trasera, asegura el correcto funcionamiento del frigorífico en cualquier lugar con el mínimo mantenimiento.

Gran eficiencia y mínimo consumo

La mayoría de los modelos de nuestra gama de frigoríficos combinados cuentan con la tecnología de alto rendimiento compresor Inverter, gracias a la cual se consigue tanto un importante ahorro energético y, en consecuencia, económico, como una mayor vida útil del electrodoméstico.

Además, Balay ofrece modelos de frigoríficos que alcanzan incluso las clases energéticas B* y C*, asegurando así un consumo energético muy bajo.

Instalación en pareja

Al unir dos frigoríficos combinados del modelo 3KFB864XE**, en acabado acero inoxidable antihuellas, se consigue todavía más capacidad de conservación en la cocina.

Tan solo deben unirse, con el sentido de apertura correspondiente y el accesorio de unión 3AF2030X, para una correcta instalación y un acabado perfecto.

La capacidad de conservación se duplica con la posibilidad de unir dos frigoríficos combinados.

Mayor capacidad

La configuración de los combinados Balay No**Frost** con tecnología Full**SkinCondenser**, permite ampliar la capacidad interior, para organizar los alimentos con mayor comodidad.

Mayor capacidad interior gracias a que el condensador se sitúa en una o las dos paredes laterales.

Ssshhhh... aún más silenciosos

Los condensadores integrados en uno o en ambos laterales del frigorífico, así como el motor con tecnología Inverter, reducen sustancialmente el nivel de ruido.

De este modo, se consiguen niveles de ruido increíblemente bajos, llegándose a alcanzar los 35 decibelios en gran parte de la gama (e incluso los 33 decibelios en el modelo 3KFB864XE**), para un mayor confort en la cocina.

Apertura total de los cajones

Los cajones podrán extraerse siempre, con la puerta abierta a 90º, ya sea con apertura a derecha, a izquierda o incluso totalmente pegado a la pared.

Balay asegura la total extracción de los cajones y la máxima comodidad para acceder a los alimentos que contienen.

Control de las funcionalidades del frigorífico a través del móvil

Home Connect

Balay cuenta con un frigorífico combinado preparado para conectarse a la App Home Connect y poder así controlar sus funcionalidades a través de diferentes dispositivos móviles. Más información en página 6.

Ajustes del frigorífico combinado

Se pueden seleccionar diversos ajustes del frigorífico desde el móvil para, por ejemplo, irse de vacaciones y activar en remoto la función Vacaciones para ahorrar energía.

La App permite también configurar y modificar los ajustes básicos, así como activar y desactivar otras funciones del frigorífico como, por ejemplo, la Función Eco, entre otras.

Recibir avisos y notificaciones

Se activa una alarma en la App si, por ejemplo, se ha quedado la puerta del frigorífico abierta o si hay un fallo de corriente y se ha apagado el aparato.

Selección de la temperatura y de la función Súper en el refrigerador y el congelador

Con un solo dedo se puede elegir la temperatura deseada tanto en el refrigerador como en el congelador, así como seleccionar la función Súper para ambos compartimentos desde el propio supermercado, para llegar a casa después y poder meter al frigorífico una gran cantidad de alimentos y que éste responda con la refrigeración y/o congelación máxima.

Acceso directo al manual de instrucciones

El manual de instrucciones siempre estará a mano a través de la App, para poder consultar en cualquier momento las dudas que surjan con relación al funcionamiento del frigorífico.

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

** A G B Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Conservación Balay

Dos sistemas de conservación con diferentes tipos de cajones, para conservar los alimentos frescos, en perfecto estado durante más tiempo.

Conservación Extra**Fresh**

Cajones Extra**Fresh** y Extra**Fresco**

Este cajón de gran capacidad ofrece las condiciones óptimas de conservación para frutas y verduras, conservándolas durante más tiempo.

Algunos modelos cuentan con regulador de humedad que puede ajustarse manualmente según la proporción de frutas o verduras.

Cajones Extra**Cold** 0 °C y Extra**Frío** 0 °C

En este compartimento, las carnes y los pescados se conservan durante más tiempo, manteniéndose a una temperatura cercana a los 0 °C.

Esta zona 0 °C es ideal también para almacenar bebidas y enfriarlas rápidamente. Los modelos de 60 cm de ancho que cuentan con dos cajones Extra**Cold** 0 °C pueden almacenar un pack de 12 latas en cada cajón, y en los modelos de 70 cm de ancho ¡cabe hasta un pack de 16 latas en cada cajón!

Además, el soporte especial para botellas es un accesorio de acero inoxidable muy práctico para enfriar las bebidas con rapidez. Gracias a él, las botellas quedan fijas y perfectamente ordenadas dentro del cajón, evitando que se muevan dentro del mismo. Se incluye en algunos de los modelos que llevan un solo cajónExtra**Frío** 0 °C.

Pared trasera interior y Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D

Además de los cajones especiales, algunos modelos de combinados Extra**Fresh** incorporan una pared trasera interior con acabado metalizado o blanco brillante que, además de aportar un elegante toque de diseño, en combinación con el sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D, proporciona una magnífica distribución del aire frío en el interior del refrigerador.

El aire frío entra uniformemente por los laterales de la pared trasera interior y se distribuye homogéneamente por todo el compartimento, y así las distintas zonas reciben ese aire frío a una temperatura constante y se evita que haya grandes fluctuaciones de temperatura entre unas zonas y otras.

Pared trasera interior con acabado metalizado

Pared trasera interior con acabado blanco brillante

Conservación Fresh

Cajón Fresh

Este cajón de gran capacidad ayuda a mantener organizados los alimentos, y a conservar frutas y verduras siempre frescas.

Equipamiento Balay

Frigoríficos donde no falta detalle

Iluminación progresiva LED

La luz interior del frigorífico se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco. La vista se adapta de forma más natural, se crea un ambiente más agradable y es eficiente energéticamente.
Todos los frigoríficos combinados cuentan con esta iluminación situada en la zona superior para iluminar el contenido de los distintos compartimentos. Adicionalmente, algunos modelos llevan también integrada una columna LED en el lateral.

Bandejas extraíbles Easy**Access**

Gracias al sistema Easy**Access**, se puede acceder con total facilidad a los alimentos. Con tirar suavemente de las bandejas, éstas salen hacia afuera.

Estas bandejas extraíbles con cristal de seguridad tienen unos frenos que aportan robustez, permitiendo acceder a los alimentos cómodamente y de la forma más segura.

Soporte especial para botellas

Con un acabado en acero inoxidable, es ideal para enfriar rápidamente las bebidas. Permite almacenar las botellas de forma ordenada dentro del cajón, evitando que se muevan.



Botellero cromado

Organizar las botellas es más cómodo gracias a este botellero de los combinados Extra**Fresh** Comfort y Extra**Fresh**. Se coloca igual que cualquier bandeja del frigorífico, lo cual aporta más seguridad y estabilidad a las botellas.

Congeladores completamente equipados

Cajón Easy**Access**

Este compartimento de fácil acceso permite encontrar rápidamente lo que se necesita, sin mantener la puerta abierta demasiado tiempo.

Basta con abrir el congelador y deslizar el cajón Easy**Access**, para tener su contenido al alcance de la mano.

Bandejas de cristal

Retirando uno o más cajones se pueden utilizar las bandejas de cristal para colocar copas, cacerolas o cualquier cosa que deba apoyarse de forma estable fuera de un cajón.

Estas bandejas también pueden retirarse, dejando un espacio diáfano en el congelador para guardar alimentos de gran tamaño como tartas, grandes piezas de carne o bolsas de hielo.

Funciones especiales en frigorífico y congelador

Refrigeración y Congelación Súper

Una función muy práctica que permite enfriar rápidamente el frigorífico o el congelador, de forma independiente, cuando vamos a introducir grandes cantidades de alimentos.

Transcurrido un tiempo, esta función se desconecta automáticamente y el frigorífico o el congelador, vuelven a la temperatura inicial seleccionada.

Función Vacaciones

En los frigoríficos con electrónica LCD esta función ahorra energía en largos periodos en desuso. El compartimento frigorífico activa el modo de ahorro de energía, mientras que el congelador se mantiene a la misma temperatura, para conservar perfectamente todos los alimentos.

Alarma óptica y acústica

Tanto en el caso del frigorífico como del congelador, esta alarma se activa cuando la temperatura interior aumenta, se detecta alguna avería, o la puerta no se ha cerrado correctamente. Así nos aseguramos de mantener las condiciones de conservación adecuadas para los alimentos.

Función Eco

Conviene activarla cuando se está haciendo un uso mínimo del aparato; también podemos usarla simplemente para potenciar el ahorro de energía.

Serie Cristal. Combinados XXL No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 70 cm

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 70 x 66,7 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Columna adicional de iluminación LED gradual en el lateral.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 440 litros (311 litros en el refrigerador y 129 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFC879AI

NUEVO

Puertas cristal gris antracita

4242006302337

Precio de referencia: 1.815 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

3KFC879BI

NUEVO

Puertas cristal blanco

4242006302795

Precio de referencia: 1.815 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

3KFC879NI

NUEVO

Puertas cristal negro

4242006302801

Precio de referencia: 1.815 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC879AI, 3KFC879BI y 3KFC879NI



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Columna adicional de iluminación LED gradual en el lateral.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFC869AI

Puertas cristal gris antracita

4242006297732

Precio de referencia: 1.705 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

3KFC869BI

Puertas cristal blanco

4242006297749

Precio de referencia: 1.705 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

3KFC869NI

Puertas cristal negro

4242006297756

Precio de referencia: 1.705 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC869AI, 3KFC869BI y 3KFC869NI



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A ↑ G **D**

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFD765AI

Puertas cristal gris antracita

4242006303310

Precio de referencia: 1.395 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

3KFD765BI

Puertas cristal blanco

4242006303327

Precio de referencia: 1.395 €

TABLA TÉCNICA

Alto 203 cm

3KFD765NI

Puertas cristal negro

4242006303518

Precio de referencia: 1.395 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD765AI, 3KFD765BI y 3KFD765NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador vertical integrado

A ↑ G **D**

- Diseño Serie Cristal.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

3KFD565AI

Puertas cristal gris antracita

4242006303341

Precio de referencia: 1.315 €

TABLA TÉCNICA

Alto 186 cm

3KFD565BI

Puertas cristal blanco

4242006303358

Precio de referencia: 1.315 €

TABLA TÉCNICA

Alto 186 cm

3KFD565NI

Puertas cristal negro

4242006303334

Precio de referencia: 1.315 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD565AI, 3KFD565BI y 3KFD565NI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12

a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Grafito. Combinado No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

- Diseño Serie Grafito.
- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFD763GI

NUEVO

sustituye a 3KFD763SI

Puertas con acabado grafito

4242006310882

Precio de referencia: 1.155 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KFD763GI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados XXL No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 70 cm

Tiradores exteriores

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 40 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 70 x 67 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 438 litros (330 litros en el refrigerador y 108 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFE776XE

Puertas acero inox.

4242006290511

Precio de referencia: 1.325 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

3KFE776WE

Blanco

4242006290504

Precio de referencia: 1.239 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:



Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 70 cm	2030	700	670	590	740	1310	710	12

	Descripción
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 70 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinado No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tiradores exteriores

- Clase de eficiencia energética: B*.
- Nivel de ruido: 33 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66,5 cm
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Posibilidad de instalación en pareja con otro combinado del mismo modelo y su correspondiente accesorio de unión (3AF2030X color acero).
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFB864XE

Puertas acero inox.

4242006303044

Precio de referencia: 1.369 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KFB864XE

Instalación en pareja de dos combis:



El dibujo incluye el accesorio de unión.

Las bandejas y los cajones se pueden extraer completamente incluso cuando el aparato se encuentra colocado directamente junto a la pared.

Cambiar apertura de puerta y distanciador lateral del cajón de frutas y verduras para una correcta apertura de puertas y cajones.

No está permitido introducir ningún elemento separador entre los aparatos.

3AF2030X

Color acero

4242006269159

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.

Modelo: 3KFB864XE



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado metalizado.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Columna adicional de iluminación LED gradual en el lateral.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFC868XI

Puertas acero inox.
4242006297763
Precio de referencia: 1.375 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas
Home Connect

- Control remoto vía App Home Connect.
- Opción destacada vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.

Alto 203 cm

3KFC868WI

Blanco
4242006297770
Precio de referencia: 1.295 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KFC868XI



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Clase de eficiencia energética: C*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66,5 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en lateral derecho.
- Sistema No**Frost** Aire**Frío** 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresco** de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Frío** 0ºC para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas: enfriado más rápido.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 363 litros (260 litros en el refrigerador y 103 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFC867XI

Puertas acero inox.
4242006297701
Precio de referencia: 1.295 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

3KFC867WI

Blanco
4242006297718
Precio de referencia: 1.249 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC867XI y 3KFC867WI



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador vertical integrado

A↑G C

- Clase de eficiencia energética C*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

3KFC664XI

Puertas acero inox.
4242006304171
Precio de referencia: 1.159 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 186 cm

3KFC664WI

Blanco
4242006304188
Precio de referencia: 1.075 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFC664XI y 3KFC664WI
Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90º
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador vertical integrado

A↑G D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador vertical integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFD766XI

Puertas acero inox.
4242006291785
Precio de referencia: 1.185 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

3KFD766WI

Blanco
4242006291792
Precio de referencia: 1.145 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD766XI y 3KFD766WI
Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 203 x 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12
Combinados No**Frost** 186 x 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFD766XI y 3KFD766WI
Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tiradores exteriores

A↑G **D**

- Clase de eficiencia energética D*.
- Nivel de ruido: 36 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

3KFD563XE

Puertas acero inox.

4242006309336

Precio de referencia: 1.019 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 186 cm

3KFD563WE

Blanco

4242006309329

Precio de referencia: 929 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFD563XE y 3KFD563WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	640	1210	700



	Especificaciones
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Medidas en mm

Modelos: 3KFD563XE y 3KFD563WE

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.



En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tiradores exteriores

A↑G **E**

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tiradores exteriores.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFE766XE

Puertas acero inox.

4242006290092

Precio de referencia: 1.059 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

3KFE766WE

Blanco

4242006290313

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE766XE y 3KFE766WE

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 203 x 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE766XE y 3KFE766WE

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados No**Frost** Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 368 litros (279 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 203 cm

3KFE763XI

Puertas acero inox.

4242006289911

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 203 cm

3KFE763WI

Blanco

4242006290351

Precio de referencia: 855 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE763XI y 3KFE763WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 203 x 60 cm	2030	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90º
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador horizontal integrado

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajones Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas extraíbles Easy**Access** en el refrigerador.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 326 litros (237 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

3KFE563XI

Puertas acero inox.

4242006290153

Precio de referencia: 895 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 186 cm

3KFE563WI

Blanco

4242006290702

Precio de referencia: 809 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE563XI y 3KFE563WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 186 x 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90º
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados No**Frost** Fresh. Ancho 60 cm

Tirador horizontal integrado

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón Easy**Access** de acceso directo al congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Volumen útil total: 305 litros (216 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 186 cm

3KFE561MI

Puertas acero mate

4242006291419

Precio de referencia: 799 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 186 cm

3KFE561WI

Blanco

4242006291426

Precio de referencia: 705 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE561MI y 3KFE561WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
Combinados No**Frost** 60 cm	1860	600	660	590	600	1210	660	12



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
h	Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE561MI y 3KFE561WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tirador horizontal integrado

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW.
- Tecnología No**Frost** Full**SkinCondenser** en ambos laterales.
- Tirador horizontal integrado.
- Cajón Fresh para frutas y verduras.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cajón Easy**Access** de acceso directo al congelador.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Control electrónico e independiente de la temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Iluminación LED cenital con incremento gradual de la intensidad.
- Volumen útil total: 282 litros (193 litros en el refrigerador y 89 litros en el congelador).

Alto 176 cm

3KFE361MI

Puertas acero mate

4242006289836

Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

Alto 176 cm

3KFE361WI

Blanco

4242006290108

Precio de referencia: 675 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KFE361MI y 3KFE361WI

Instalación apertura puerta 90º junto a la pared:

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
Combinados No**Frost** 60 cm	1760	600	660	590	600	1210	12



Descripción	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Distancia para el montaje en un hueco o un armario empotrado

Medidas en mm

Modelos: 3KFE361MI y 3KFE361WI

Instalación apertura puerta 125º enrasado con los muebles:



Nombre del aparato	A	B	C	D
Combinados No**Frost** 60 cm	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Diseño Soft de puerta plana

Este diseño ofrece una elegancia y sobriedad acordes con las nuevas tendencias de diseño. Disponibles en acero inoxidable antihuellas y en el atemporal color blanco.

Tecnología de frío perfecta

- Tecnología No**Frost**:
  Ahorra tiempo gracias a la tecnología de descongelación automática de nuestros congeladores de una puerta. Olvídate de descongelar y consigue la máxima comodidad con los congeladores No**Frost** de Balay.
- Sistema Extra**Ventilation**:
  Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior de tu frigorífico al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad. La corriente de ventilación interna consigue que tus alimentos se mantengan en óptimas condiciones de conservación.

Tiradores de fácil apertura

Los tiradores ergonómicos de fácil apertura tienen un diseño que permite abrir las puertas cómodamente, con un sencillo movimiento, incluso cuando las acabamos de cerrar.

Instalación perfecta entre muebles, e incluso junto a la pared

Las exclusivas bisagras hacen posible que al abrir la puerta, ésta gire sobre sí misma sin necesitar un espacio adicional en el lateral entre el frigorífico y el mueble. Incluso se pueden instalar el frigorífico y el congelador directamente al lado de la pared, sin dejar espacio adicional. Garantizando así la accesibilidad al interior de los cajones.

Máxima comodidad interior... en los frigoríficos

Cajón Extra**Fresh** Comfort: frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo

Permite conservar las frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo en las mejores condiciones gracias al sistema Extra**Control**, que controla el flujo de aire y la humedad dependiendo de la cantidad y el tipo de alimentos almacenados.

Presionando el botón Extra**Control** y situándolo sobre el icono de frutas, se consigue un menor nivel de humedad. Si se sitúa sobre el icono de frutas y verduras, el nivel de humedad será mayor, prolongando la vida y frescura de los alimentos.

Cajón Extra**Fresh**: frutas y verduras frescas durante más tiempo

Este cajón ofrece las condiciones óptimas de conservación para que frutas y verduras se conserven durante más tiempo gracias a su regulador de humedad.

Bandejas de cristal extraíbles Easy**Access**

Estas bandejas pueden extraerse hasta 15 cm y recogerse cómodamente. Esto hace que el acceso a los alimentos del fondo del frigorífico sea mucho más sencillo.

y en los congeladores

Máxima capacidad y flexibilidad

El interior de los congeladores No**Frost** de una puerta está diseñado para adaptarse a cualquier situación con total flexibilidad, ofreciendo siempre el máximo espacio:

- 2 cajones Big**Box**:
  Con una enorme capacidad; han sido diseñados para permitir congelar piezas grandes cómodamente.
- Zona Direct**Access** y bandejas de cristal de seguridad:
  Situadas entre los cajones, para una mayor flexibilidad en el congelador.

Existen diferentes opciones de almacenamiento en los congeladores de una puerta Balay. Descubre alguna de ellas:

Permite acceder rápidamente a los alimentos de uso diario y aprovechar mejor el espacio de congelación.

Pueden extraerse los cajones y así utilizar las bandejas de cristal para guardar copas heladas o recipientes altos.

Frigorífico de una puerta Extra**Fresh** Comfort. Ancho 60 cm

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** Comfort para frutas y verduras con control de humedad y guías de fácil apertura.
- Cajón de gran capacidad con guías telescópicas.
- Botellero cromado.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles Easy**Access**.
- Balcón ajustable en altura.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica táctil digital interior.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema Extra**Ventilation**.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 346 litros.

Alto 186 cm

3FCE568XE

Puerta acero inoxidable

4242006292409

Precio de referencia: 1.095 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE568XE (accesorio de unión 3AF1860X).

3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE568XE	3GFE568XE	3AF1860X

Modelo: 3FCE568XE





Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Congelador de una puerta No**Frost**. Ancho 60 cm

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- 4 cajones y zona Direct**Access**.
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- Cajón con dispensador de cubitos de hielo.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Electrónica táctil digital interior.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 242 litros.

Alto 186 cm

3GFE568XE

Puerta acero inoxidable

4242006304768

Precio de referencia: 1.095 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE568XE (accesorio de unión 3AF1860X).

3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE568XE	3GFE568XE	3AF1860X

Modelo: 3GFE568XE





Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frigoríficos de una puerta Extra**Fresh**. Ancho 60 cm

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- Cajón Extra**Fresh** para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Bandejas de cristal de seguridad extraíbles Easy**Access**.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema Extra**Ventilation**.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la izquierda. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 346 litros.

Alto 186 cm

3FCE563ME

Puerta acero mate

4242006292225

Precio de referencia: 945 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE564ME (accesorio de unión 3AF1860X).

Alto 186 cm

3FCE563WE

Blanco

4242006292232

Precio de referencia: 845 €

TABLA TÉCNICA

- Combinación en pareja con el congelador 3GFE563WE (accesorio de unión 3AF1860W).

3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco

4242006268817

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE563ME	3GFE564ME	3AF1860X
3FCE563WE	3GFE563WE	3AF1860W

Modelos: 3FCE563ME y 3FCE563WE



Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Congeladores de una puerta No**Frost**. Ancho 60 cm

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Descongelación automática.
- Tirador ergonómico de fácil apertura.
- 4 cajones y zona Direct**Access**.
- 2 cajones de gran capacidad Big**Box**.
- 1 cubitera.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Apertura de puerta a la derecha. Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 242 litros.

Alto 186 cm

3GFE564ME

NUEVO

sustituye a 3GFF563ME

Puerta acero mate

4242006308216

Precio de referencia: 965 €

TABLA TÉCNICA

antihuellas

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE563ME (accesorio de unión 3AF1860X).

Alto 186 cm

3GFE563WE

NUEVO

sustituye a 3GFF563WE

Blanco

4242006308209

Precio de referencia: 869 €

TABLA TÉCNICA

- Combinación en pareja con el frigorífico 3FCE563WE (accesorio de unión 3AF1860W).

3AF1860X

Color acero

4242006268299

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color acero para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

3AF1860W

Color blanco

4242006268817

Precio de referencia: 29 €

- Accesorio de unión color blanco para formar una combinación.
- Espacio necesario para el accesorio: 1 cm de ancho entre ambos electrodomésticos.

Frigorífico	Congelador	Accesorio
3FCE563ME	3GFE564ME	3AF1860X
3FCE563WE	3GFE563WE	3AF1860W

Modelos: 3GFE564ME y 3GFE563WE



Instalación combinada de frigorífico y congelador de una puerta. El dibujo incluye el accesorio de unión.

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frigorífico multipuerta XXL NoFrost

Diseño espectacular

Las puertas del frigorífico multipuerta XXL ofrecen una estética elegante y robusta.

Los tiradores integrados incorporan la electrónica táctil, ergonómica e intuitiva, muy sencilla de utilizar. Su pared trasera en acabado blanco brillante y las bandejas con perfiles cromados son la combinación perfecta de diseño y comodidad.

Además, el refrigerador cuenta con dos puntos de iluminación LED cenital, que aportan una agradable luz ambiental y energéticamente eficiente.

Gran capacidad XXL

Con un volumen útil total de 605 litros (405 litros en el refrigerador y 200 litros en el congelador), este frigorífico XXL de 4 puertas permite almacenar todo tipo de alimentos y la zona del refrigerador tiene una anchura extra grande.

Flexibilidad

Este modelo ofrece muchas más posibilidades de almacenamiento que otros frigoríficos, gracias a las 3 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 2 de las cuales son regulables en altura, y a los 5 estantes situados en las puertas del mismo, también regulables en altura para poder almacenar envases de mayor o menor tamaño.

Sistema NoFrost AireFrío 4D

El aire frío entra desde la pared trasera interior y circula de forma uniforme en el compartimento del refrigerador, proporcionando una temperatura constante en las diferentes zonas. Así, se consigue envolver a los alimentos con una temperatura totalmente homogénea.

Conservación ExtraFresco y ExtraFrío ⟠ 0 °C

El cajón ExtraFresco ofrece mucho espacio para almacenar frutas y verduras y las conserva perfectamente y a una temperatura óptima durante más tiempo gracias a su regulador de humedad. Además, el pescado y la carne se mantienen frescos más tiempo a una temperatura cercana a 0 °C en el cajón ExtraFrío ⟠ 0 °C.

Frigorífico multipuerta XXL NoFrost

antihuellas

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 183 x 91 x 73,1 cm.
- Sistema NoFrost AireFrío 4D.
- Pared trasera interior con acabado blanco brillante.
- Tiradores verticales y horizontales integrados.
- Cajón ExtraFresco de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón ExtraFrío ⟠ 0ºC para carnes y pescados.
- 3 bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador, 2 de ellas con perfiles cromados y regulables en altura.
- 5 estantes regulables en altura en las puertas del refrigerador.
- 6 cajones de gran capacidad en el congelador.
- Electrónica táctil integrada en el tirador de la puerta.
- Función especial: función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarmas óptica y acústica de puerta abierta y de temperatura.
- Alarma acústica de avería.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática.
- Doble iluminación LED cenital.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 605 litros (405 litros en el refrigerador y 200 litros en el congelador).

3KME592XI

Puertas acero inox.
4242006303907
Precio de referencia: 1.955 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KME592XI



A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas
B: Añadir 25 para los espaciadores fijados en la parte posterior



A: La parte frontal es ajustable desde 1830 hasta 1847, con las patas de nivelación totalmente extendidas





A	a	b
≤600	0	0
600< A ≤650	45	45
650< A ≤700	60	60
>700	239	239

A: Profundidad de la unidad

B: Pared
Los cajones se pueden extraer y quitar con la puerta abierta en un ángulo de 90°

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frigorífico americano XXL NoFrost

NUEVO

El nuevo frigorífico americano Balay ofrece una gran capacidad XXL para mayor comodidad. Además, con la electrónica táctil, el usuario está perfectamente informado, disfrutando de una pieza de excelente diseño, tanto por su acabado interior como exterior.

Alto rendimiento, compresor Inverter

A diferencia de los compresores tradicionales de velocidad constante, reduce el nivel de ruido y minimiza el consumo de energía.

Distribución del aire Multi**AirFlow**

Las múltiples salidas de aire frío aseguran la correcta distribución interior del aire, evitando bruscas diferencias de temperatura que interfieren en la correcta conservación de los alimentos y que pueden provocar la aparición de bacterias y mohos.

Iluminación LED

Sistema eficaz y eficiente que ilumina de forma clara y limpia. Los LED consumen menos, duran más e iluminan mejor.

Dispensador de agua, hielo o hielo picado, totalmente integrado

Este dispensador presenta un diseño totalmente integrado en la puerta, sin marcos ni rincones que dificulten su limpieza. Además, sus prestaciones lo convierten en un complemento imprescindible:

- Electrónica táctil para disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo picado con un simple toque.
- Con capacidad para servir vasos y jarras de hasta 27 cm de altura.
- Iluminación LED para un llenado más fácil y preciso.
- Hielo siempre disponible con una producción de casi un kilo cada 24 horas, o lo que es lo mismo, 112 cubitos.

Este dispensador lleva integrado un tanque interior de agua, por lo que no precisa de conexión directa a una toma de agua corriente, ofreciendo una mayor libertad a la hora de instalarlo.

Frigorífico americano XXL No**Frost**

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 179 x 91 x 71 cm.
- Tecnología No**Frost**.
- Tiradores exteriores.
- Cajones Fresh para frutas y verduras, con raíles.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador y congelador.
- Dispensador de agua, hielo en cubitos y hielo picado mediante tanque interior. Sin conexión a la toma de agua.
- Electrónica táctil integrada en la puerta.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Volumen útil total: 562 litros (371 litros en el refrigerador y 191 litros en el congelador).

3FAE494XE

NUEVO sustituye a 3FAF494XE

Puertas acero inoxidable
4242006310073
Precio de referencia: 2.419 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3FAE494XE



Especificaciones	
A	La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792
B	Profundidad del armario
C	Profundidad con la puerta incluida y sin tirador
D	Profundidad con la puerta incluida y con tirador

Medidas en mm



Medidas en mm



A	a	b
600	50	50
650	50	50
700	53	96

A: Profundidad de la unidad
B: Pared

Los cajones se pueden abrir, con la puerta abierta en un ángulo de 90°
Los cajones se pueden sacar, con la puerta completamente abierta

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frío integrable Balay

Nuevos frigoríficos combinados

La gama de frigoríficos combinados integrables de Balay se renueva casi por completo ofreciendo, además de modelos más eficientes, nuevas y prácticas prestaciones. Su innovador interior hace la vida más cómoda y fácil, y está especialmente diseñado para almacenar y conservar los alimentos en las mejores condiciones.

NUEVO Además de nuevos modelos más eficientes de dimensiones convencionales, la gama cuenta también con nuevos modelos de frigoríficos combinados más grandes que ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento.

Instalación sencilla

A la izquierda o a la derecha. Elige hacia qué lado quieres abrir tu frigorífico combinado Balay y, si te arrepientes, no pasa nada, puedes cambiar. Los frigoríficos integrables de Balay son más fáciles de instalar que nunca. La instalación es más rápida, sencilla e intuitiva gracias al renovado kit de montaje que incorporan varios de sus modelos.

Tipos de instalación

La gama incluye aparatos con sistema de integración de puerta fija y de puerta deslizante.

- Sistema de integración de puerta fija
  La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico y no necesita bisagras adicionales que la unan al mueble.
- Sistema de integración de puerta deslizante
  La puerta debe ir unida mediante bisagras al mueble. Las guías deslizantes sirven de unión entre la puerta del mueble y la del frigorífico permitiendo el deslizamiento de una respecto a la otra.

Nuevos frigoríficos integrables XL y XXL ¡Máxima capacidad!

NUEVO Los nuevos frigoríficos combinados integrables XXL, para mueble de ancho 75 cm, aprovechan al máximo el espacio y ofrecen una mayor capacidad de almacenamiento. ¡Hasta 121 litros más de volumen! ¡Más de un 45 %[1)] más de capacidad!

Además, en la nueva gama de frigoríficos combinados integrables XXL se mejora el etiquetado energético y se alcanza la clase energética D[2)], al mismo tiempo que se incorporan nuevas y prácticas prestaciones como el cierre suave de puerta, la iluminación LED en el congelador o Home Connect[3)], entre otras.

Adicionalmente, se lanza un nuevo modelo de frigorífico combinado integrable XL para mueble de ancho 60 cm que proporciona un mayor volumen y es la solución ideal para ganar espacio cuando se dispone de un hueco de ancho estándar.

Tecnología Extra**Ventilation**

Este sistema asegura una temperatura uniforme en el interior del refrigerador, ya que el ventilador especialmente diseñado y optimizado distribuye el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad, conservando los alimentos en las mejores condiciones.

Tecnología Eco**AirFlow**

El enfriamiento no uniforme en el refrigerador puede afectar al sabor y la durabilidad de los alimentos. Gracias a la tecnología Eco**AirFlow**, la humedad y la temperatura se distribuyen uniformemente por toda el área de enfriamiento, lo que ayuda a que los alimentos se conserven mejor durante más tiempo.

Eco**AirFlow** es sinónimo de circulación óptima del flujo de aire, gracias a la gran pared trasera permanentemente fría y a que el resto de componentes están perfectamente diseñados para soportar el flujo de aire natural, sin la necesidad de un ventilador que produzca ruido, consuma energía y ocupe un espacio.

[1)] Comparativa realizada tomando como referencia los modelos 3KIE734F (estándar) y 3KID967F (XXL) de Balay, con unos volúmenes útiles totales de 260 y 381 litros, respectivamente. Las dimensiones indicadas hacen referencia a medidas de producto.
[2)] Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o www.balay.es
[3)] Más información sobre Home Connect en página 6.

Más fresco y mejor conservación durante más tiempo

Cajón Extra**Fresh**: frutas y verduras frescas durante mucho más tiempo

Este cajón de gran capacidad permite conservar y mantener frescas las frutas y las verduras durante más tiempo.

Cajón Extra**Cold** 0 °C: carnes y pescados siempre frescos

Carnes y pescados se conservan durante más tiempo gracias a que se mantienen a una temperatura cercana a los 0 °C. Algunos modelos cuentan con un soporte especial de acero inoxidable para botellas, para enfriar las bebidas más rápido y fijar las botellas dentro del cajón.

Iluminación eficiente LED

Esta iluminación en el lateral del refrigerador ilumina los compartimentos para una mejor visualización de su interior. Adicionalmente, el modelo XXL 3KID967F* dispone de dos puntos de luz LED en la zona superior que aportan una iluminación extra.

NUEVO

Iluminación LED también en el congelador: ideal para visualizar cómodamente el contenido del congelador, esta luz interior se enciende de forma gradual, subiendo de intensidad poco a poco.

Cierre suave de la puerta

Gracias a esta práctica prestación, la puerta se cierra de forma lenta, sin golpes y sin ruidos a partir de 20° de apertura, para una mayor comodidad.

Extremadamente silenciosos

33 dB

Se alcanzan niveles de ruido increíblemente bajos, hasta 33 decibelios en el modelo XXL 3KID967F*, para un mayor confort en la cocina.

Ahora tu frigorífico conectado con la App Home Connect

NUEVO

Controla tu frigorífico desde cualquier lugar gracias a tu dispositivo móvil.
Más información en página 6.

¿Qué puedes hacer con la App Home Connect?

- Control remoto: modifica los ajustes de temperatura, activa la función Súper mientras realizas la compra, etc.
- Recibe avisos y notificaciones, por ejemplo, si te has dejado la puerta abierta o ha habido un corte de luz.
- Accede cómodamente al manual de instrucciones y consejos para sacarle más partido.
- Crea tu lista de la compra y realiza inventario para saber qué productos tienes en tu frigorífico y cuáles necesitas reponer.

Home Connect

Balay, por una cocina más cómoda

• Pareja integrable

Balay consigue la máxima capacidad en integración. Esta combinación frigorífico-congelador de una puerta, ofrece todo el espacio que se pueda necesitar con 530 litros netos.

Además, dispone de todas las prestaciones de un frigorífico con electrónica táctil, perfiles cromados, bandejas extraíbles, guías telescópicas, cajón Extra**Fresh** en el frigorífico o cajones Big**Box** en el congelador.

• Electrónica táctil

El ajuste de la temperatura nunca ha sido más fácil o más exacto. Todas las funciones al alcance con un mero toque táctil.

• Bandeja deslizante Plus

Para un plus de comodidad, esta bandeja se puede adaptar a las necesidades de almacenamiento con un simple movimiento. Deslizando la parte delantera, se obtiene un mayor espacio ideal para almacenar botellas altas o alimentos de mayor tamaño.

• Bandeja extraíble con perfil antidesbordamiento

Se puede extraer hasta 11 cm para alcanzar más fácilmente los alimentos colocados en la parte trasera.

Además, su perfil más grueso en acabado cromado, retiene en la bandeja cualquier líquido que pudiera derramarse.

• Cajón Big**Box**

Cajón XXL con un volumen de 30 litros y 26 cm de altura. Ideal para grandes tartas, pavo u otros alimentos de gran tamaño.

Los cajones y las bandejas de cristal del congelador se pueden usar alternativamente ofreciendo la máxima flexibilidad interior, incluso se pueden quitar para almacenar productos de gran tamaño como una pieza grande de pescado.

* Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinado integrable XXL Extra**Fresh**. Mueble ancho 75 cm

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G D — Home Connect

- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 33 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cierre suave de la puerta.
- Tecnología Extra**Ventilation**: asegura una temperatura uniforme en el interior del refrigerador al distribuir el frío de manera constante y rápida por toda la cavidad, conservando los alimentos en óptimas condiciones.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0 °C para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas.
- Balcón con tapa abatible en la puerta.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco a través de Home Connect.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura y de avería.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Doble sistema eficiente de iluminación cenital y lateral mediante LED.
- Iluminación LED en el congelador.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 381 litros (284 litros en el refrigerador y 98 litros en el congelador).

3KID967F — NUEVO

4242006307738

Precio de referencia: 1.759 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KID967F



C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



A: Enchufe

Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.



A : Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B : Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G E — Home Connect

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 71 x 56 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0 °C para carnes y pescados.
- Soporte de acero especial para botellas.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Función especial: función Eco a través de Home Connect.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura y de avería.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación lateral mediante LED.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 383 litros (285 litros en el refrigerador y 98 litros en el congelador).

3KIE934F — NUEVO

4242006307363

Precio de referencia: 1.649 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KIE934F





C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



A: Enchufe

Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.



A : Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B : Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinado integrable XL Extra**Fresh**

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G D

- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 194 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0 °C para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma acústica de temperatura.
- Alarma óptica de avería.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación lateral mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 290 litros (215 litros en el refrigerador y 75 litros en el congelador).

3KID834F

NUEVO

4242006308131

Precio de referencia: 1.595 €

Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KID834F





C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²: opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²: opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso

A1	15 kg*
A2	15 kg*

*Posibilidad de 5 kg más de peso en cada puerta con el accesorio KSZB0S00

Medidas en mm

Accesorio

KSZB0S00

4242005329847

Precio de referencia: 49 €

Set soporte de bisagras válido para 3KID834F, 3FIE737S y 3GIF737F

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinado integrable Extra**Fresh**

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

A↑G D

- Clase de eficiencia energética: D*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cierre suave de la puerta.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica digital táctil interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Refrigeración y Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura y de avería.
- Control electrónico e independiente de las temperaturas.
- Regulación independiente de temperatura en refrigerador y congelador.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación cenital mediante LED.
- Iluminación LED en el congelador.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 260 litros (184 litros en el refrigerador y 76 litros en el congelador).

3KID767F

4242006305710

Precio de referencia: 1.485 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3KID767F





Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.



En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.

Medidas en mm



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19

Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinado integrable Extra**Fresh**

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Extra**Cold** ⟠0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 260 litros (184 litros en el refrigerador y 76 litros en el congelador).

3KIE734F

4242006297244

Precio de referencia: 1.285 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3KIE734F, 3KIE712F y 3KIE711S





Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.



Medidas en mm

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos, es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos.



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Combinados integrables Fresh

Combinado electrónico. Congelador No**Frost**

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 39 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Tecnología No**Frost** en el congelador.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma acústica de temperatura.
- Descongelación y evaporación automática en ambos compartimentos.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 260 litros (184 litros en el refrigerador y 76 litros en el congelador).

3KIE712F

NUEVO

sustituye a 3KIF712F

4242006312381

Precio de referencia: 1.045 €

TABLA TÉCNICA

Combinado electrónico cíclico

- Clase de eficiencia energética: E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta deslizante.
- Tecnología Eco**AirFlow**: distribución uniforme de la humedad y la temperatura para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Cíclico.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Big**Box** de gran capacidad en el congelador.
- Bandejas de cristal de seguridad en el refrigerador.
- Electrónica interior con visualización de la temperatura mediante LED.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puertas a la derecha.
- Puertas reversibles.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 267 litros (183 litros en el refrigerador y 84 litros en el congelador).

3KIE711S

NUEVO

sustituye a 3KIF711S

4242006311940

Precio de referencia: 855 €

TABLA TÉCNICA

Frigoríficos y congelador de una puerta integrables

Frigoríficos de una puerta

A↑G D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cajón Extra**Fresh** de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Cajón Extra**Cold** 0ºC para carnes y pescados.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GIE737F.
- Volumen útil total: 310 litros.

Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

3FID737S

NUEVO

sustituye a 3FIE737S

4242006308155

Precio de referencia: 1.045 €

TABLA TÉCNICA

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Doble cajón Fresh para frutas y verduras.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Puede combinarse con el congelador 3GIE737F.
- Volumen útil total: 310 litros.

Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

3FIE734S

NUEVO

4242006308148

Precio de referencia: 965 €

TABLA TÉCNICA

Congelador de una puerta

A↑G E

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Tecnología No**Frost**.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- 5 cajones y 2 compartimentos con tapa abatible.
- 2 cajones Big**Box** de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Cubitera.
- Equipamiento interior con perfiles cromados.
- Electrónica táctil digital interior.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de temperatura.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Apertura de puerta a la izquierda.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter.
- Puede combinarse con los frigoríficos 3FID737S y 3FIE734S.
- Volumen útil total: 212 litros.

Accesorio opcional

- KSZB0S00: set soporte de bisagras que permite que la puerta pueda soportar un panel de hasta 5 kg más de peso.

3GIE737F

NUEVO

sustituye a 3GIF737F

4242006311001

Precio de referencia: 1.265 €

TABLA TÉCNICA

Accesorio

KSZB0S00

4242005329847

Precio de referencia: 49 €

Set soporte de bisagras válido para 3KID834F, 3FID737S, 3FIE734S y 3GIE737F

Combinación 3GIE737F con 3FID737S

Modelos: 3FID737S, 3FIE734S y 3GIE737F







Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Medidas en mm

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frigoríficos y congelador de una puerta integrables

Frigorífico de una puerta

3FIE434S

4242006304065

Precio de referencia: 745 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 122,5 x 56 x 55 cm.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cíclico.
- Cajón Fresh de gran capacidad para frutas y verduras.
- Botellero cromado de gran capacidad.
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extraíbles con perfil antidesbordamiento.
- Electrónica táctil digital interior.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Sistema eficiente de iluminación mediante LED.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Volumen útil total: 204 litros.

Modelo: 3FIE434S





Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Medidas en mm



Peso máximo admisible de los frontales del mueble

Los frontales de los muebles montados que superan el peso permitido pueden provocar daños y causar el deterioro funcional de la bisagra.

Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, incluidas las bisagras
B: Bisagra no amortiguada; frontal del mueble en kg
C: Bisagra amortiguada; frontal del mueble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



A: Entrada de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación
B: Salida de aire ≥ 200 cm²; opciones de ventilación



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Frigorífico bajo encimera

3KUE037S

4242006310721

NUEVO

sustituye a 3KUF233S

Precio de referencia: 759 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Cíclico.
- Cajón de carnes y pescados con compartimento adicional bajo el cajón.
- Bandejas de cristal de seguridad.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta.
- Electrónica interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Funciones especiales: función Vacaciones, función Eco.
- Refrigeración Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Descongelación y evaporación automática.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Puede combinarse con el congelador 3GUE033F.
- Volumen útil total: 134 litros.

Modelos: 3KUE037S y 3GUE033F





A: Entrada de aire ≥200 cm²

Congelador bajo encimera

3GUE033F

4242006308308

NUEVO

sustituye a 3GUF233S

Precio de referencia: 815 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética E*.
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1 pW.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm.
- Integrable bajo encimera.
- Sistema de integración de puerta fija.
- Tecnología No**Frost**.
- Termómetro interior.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Alertas de puerta abierta y de corte de suministro eléctrico.
- Electrónica interior con visualización de temperatura mediante LED.
- Cubitera.
- Visualización interior de la temperatura mediante LED.
- Funciones especiales: función Eco.
- Congelación Súper con autodesconexión.
- Alarma óptica y acústica de temperatura.
- Alarma óptica de avería.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Puede combinarse con el frigorífico 3KUE037S.
- Volumen útil total: 85 litros.



A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg

Medidas en mm

Combinación 3KUE037S con 3GUE033F

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Vinoteca integrable

Con capacidad para hasta 21 botellas, la vinoteca integrable de Balay asegura la conservación y maduración del vino en un entorno controlado, sin vibraciones y con una temperatura y humedad perfectas.

Su diseño con puerta de cristal con filtro de protección ultravioleta, unido a los estantes de madera de fresno americano, hacen que sea un elegante y eficaz conservador para cualquier tipo de vino. Además, cuenta con iluminación eficiente mediante LED y es posible realizar el cambio de sentido de apertura de su puerta para integrarla en cualquier espacio.

Temperatura idónea

Dispone de un amplio rango de temperaturas seleccionables y visibles en el display digital, adaptándose a cualquier tipo de vino, ya sea espumoso, blanco, rosado o tinto, e incluso cava.

La selección de temperatura se visualiza en un display digital.

Sistema de protección antivibraciones

Gracias a su compresor de baja vibración y a los estantes de madera de fresno americano, que absorben las vibraciones de forma excelente, la vinoteca de Balay permite conservar el vino en las mejores condiciones ambientales.

Grado de humedad ideal

Una humedad superior al 80 % puede llegar a ser perjudicial para la conservación del vino, pero una humedad más baja del 50 % puede resecar el corcho de la botella permitiendo un contacto directo del vino con el aire. La vinoteca Balay posee un sistema de circulación y renovación constante del aire que asegura el correcto control de la temperatura en todo momento.

Evita el contacto directo con la luz

Para retrasar la oxidación del vino es aconsejable evitar el contacto con una fuente de luz natural. Por ello, esta vinoteca posee un tintado especial con protección ultravioleta en su puerta para evitar el contacto directo con la luz natural y, además, el interior está diseñado en color oscuro para evitar la reflexión de la luz.

Vinoteca integrable bajo encimera. Ancho 30 cm

3WUF073B

Negro

4242006297305

Precio de referencia: 955 €

TABLA TÉCNICA

- Clase de eficiencia energética: F*.
- Nivel de ruido: 38 dB(A) re 1 pW.
- Capacidad máxima: 21 botellas de 0,75 litros.
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 30 x 55 cm.
- Instalación bajo encimera.
- Tirador exterior.
- 4 estantes para almacenar en horizontal las botellas, 3 de ellos de madera de fresno americano para absorber las vibraciones.
- Electrónica táctil interior con visualización de la temperatura mediante display digital.
- Electrónica con bloqueo de seguridad para niños.
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta.
- Alarma óptica y acústica de avería.
- Control electrónico de la temperatura.
- Rango de regulación de temperatura: de 5 a 20 ºC.
- Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad y encendido on/off.
- Puerta de cristal tintado de 3 capas con filtro para rayos ultravioleta.
- Apertura de puerta a la derecha.
- Puerta reversible.
- Ventilación integrada en la zona del zócalo.
- Volumen útil total: 58 litros.

Modelo: 3WUF073B



Medidas en mm

*Dentro del rango de A a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

	Frigoríficos combinados XXL No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 70 cm			Frigoríficos combinados XXL No**Frost**. Ancho 70 cm		Frigoríficos combinados No**Frost**. Serie Cristal. Ancho 60 cm								
Modelo	3KFC879NI	3KFC879AI	3KFC879BI	3KFE776XE	3KFE776WE	3KFC869NI	3KFC869AI	3KFC869BI	3KFD765NI	3KFD765AI	3KFD765BI	3KFD565NI	3KFD565AI	3KFD565BI
Etiquetado energético* y otra información técnica														
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	C	C	C	E	E	C	C	C	D	D	D	D	D	D
Consumo de energía anual kWh/año	178	178	178	259	259	162	162	162	191	191	191	191	191	191
Volumen útil total litros	440	440	440	438	438	363	363	363	368	368	368	326	326	326
Volumen útil frigorífico litros	311	311	311	330	330	260	260	260	279	279	279	237	237	237
Volumen útil congelador litros	129	129	129	108	108	103	103	103	89	89	89	89	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	18	18	18	16	16	15	15	15	13	13	13	13	13	13
Capacidad de congelación kg/24 h	11	11	11	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	35	35	35	40	40	35	35	35	36	36	36	36	36	36
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	C	C	B	B	B	C	C	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones														
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	700	700	700	700	700	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	667	667	667	670	670	665	665	665	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	667	667	667	710	710	665	665	665	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	a la derecha	a la derecha	a la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto														
Color puertas	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Acero inoxidable	Blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco
Antihuellas	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Color laterales	Gris	Gris	Gris	Gris	Blanco	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full**SkinCondenser**	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	•	•	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** AireFrío 4D	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Control del aparato														
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED	LED	LED	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Eco/Vacaciones	–/–	–/–	–/–	•/–	•/–	–/–	–/–	–/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación														
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento														
Frigorífico														
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad
Cajón para carnes y pescados	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C
Soporte de acero especial para botellas	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
Bandejas extraíbles Easy**Access**	–	–	–	4	4	–	–	–	4	4	4	3	3	3
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador														
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Bandejas de cristal de seguridad	–	–	–	2	2	–	–	–	2	2	2	2	2	2
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica														
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Lado derecho visto el combi de frente.

	Frigorífico combinado No**Frost**. Serie Grafito. Ancho 60 cm		Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm							
Modelo	3KFD763GI	3KFB864XE	3KFC868XI	3KFC868WI	3KFC867XI	3KFC867WI	3KFD766XI	3KFD766WI	3KFE766XE	3KFE766WE
Etiquetado energético* y otra información técnica										
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1)]	D	B	C	C	C	C	D	D	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	191	129	162	162	162	162	191	191	238	238
Volumen útil total litros	368	363	363	363	363	363	368	368	368	368
Volumen útil frigorífico litros	279	260	260	260	260	260	279	279	279	279
Volumen útil congelador litros	89	103	103	103	103	103	89	89	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	13	18	15	15	15	15	13	13	13	13
Capacidad de congelación kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	36	33	35	35	35	35	36	36	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	B	B	B	B	B	C	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones										
Altura del aparato mm	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	665	665	665	665	665	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	720	665	665	665	665	660	660	700	700
Sentido de apertura de puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto										
Color puertas	Acabado grafito antihuellas	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco
Antihuellas	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–
Color laterales	Gris oscuro	Gris	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado vertical	Externo	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Externo
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tecnología Full**SkinCondenser**	•	–	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	Lado derecho**	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** AireFrío 4D	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Control del aparato										
Home Connect	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED	LED	LED	LED	LED	LED	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil	Electrónica táctil
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Eco/Vacaciones	•/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación										
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	–/•	–/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento										
Frigorífico										
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresco**	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Frío** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C
Soporte de acero especial para botellas	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Bandejas extraíbles Easy**Access**	4	–	–	–	–	–	4	4	4	4
Terminaciones interiores	Blancas	Cromadas/transparentes	Cromadas	Cromadas	Cromadas/transparentes	Cromadas/transparentes	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador										
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–
Bandejas de cristal de seguridad	2	–	–	–	–	–	2	2	2	2
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica										
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	3AF2030X	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.
**Lado derecho visto el combi de frente.

	Frigoríficos combinados No**Frost**. Ancho 60 cm											
Modelo	3KFE763XI	3KFE763WI	3KFC664XI	3KFC664WI	3KFD563XE	3KFD563WE	3KFE563XI	3KFE563WI	3KFE561MI	3KFE561WI	3KFE361MI	3KFE361WI
Etiquetado energético* y otra información técnica												
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1]	E	E	C	C	D	D	E	E	E	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	238	238	153	153	191	191	238	238	239	239	237	237
Volumen útil total litros	368	368	326	326	326	326	326	326	305	305	282	282
Volumen útil frigorífico litros	279	279	237	237	237	237	237	237	216	216	193	193
Volumen útil congelador litros	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
No**Frost**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autonomía h	13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12	12
Capacidad de congelación kg/24 h	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	36	36	36	36	39	39	42	42	42	42
Clase de eficiencia sonora	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones												
Altura del aparato mm	2.030	2.030	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.760	1.760
Anchura del aparato mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
Fondo del aparato con tirador mm	660	660	660	660	700	700	660	660	660	660	660	660
Sentido de apertura de puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de producto												
Color puertas	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Acero mate	Blanco	Acero mate	Blanco
Antihuellas	–	–	–	–	–	–	•	–	•	–	•	–
Color laterales	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana	Plana
Tirador	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado vertical	Integrado vertical	Externo	Externo	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal	Integrado horizontal
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1
Motor Inverter	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Tecnología Full**SkinCondenser**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Sistema No**Frost** AireFrío 4D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control del aparato												
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control electrónico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador temperatura	LED	LED	LED	LED	Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ubicación indicador de temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior
Regulación independiente de temperatura refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Función Refrigeración Súper/Congelación Súper	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Función Eco/Vacaciones	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Alarma temperatura óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma puerta abierta óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Alarma avería óptica y acústica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Descongelación y evaporación automática en refrigerador/congelador	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Iluminación												
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Ubicación lateral/superior	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Equipamiento												
Frigorífico												
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3
Nº compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Fresh	Fresh	Fresh	Fresh
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	–	–	–	–
Soporte de acero especial para botellas	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandejas de cristal de seguridad	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
Bandejas extraíbles Easy**Access**	4	4	3	3	3	3	3	3	–	–	–	–
Terminaciones interiores	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	–	–	–
Hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3 (12)	3 (12)	3(12)	3(12)	3(12)	3 (12)
Congelador												
Nº cajones/Easy**Access**	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	3/–	2/1	2/1	2/1	2/1
Bandejas de cristal de seguridad	2	2	2	2	2	2	2	2	–	–	–	–
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Conexión eléctrica												
Tensión nominal V	220-241	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigoríficos de una puerta		
Modelo	3FCE568XE	3FCE563ME	3FCE563WE
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos		
Clase de eficiencia energética 1)	A–G E	A–G E	A–G E
Consumo de energía anual kWh/año	116	116	116
Volumen útil total litros	346	346	346
Volumen útil frigorífico litros	346	346	346
Volumen útil congelador litros	–	–	–
No**Frost**	–	–	–
Autonomía h	–	–	–
Capacidad de congelación kg/24 h	–	–	–
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones			
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690
Sentido de apertura de puerta	A la izquierda	A la izquierda	A la izquierda
Puerta reversible	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•
Tipo de aparato			
Color puerta	Acero inoxidable	Acero mate	Blanco
Antihuellas	•	•	–
Color laterales	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana
Tirador	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores	1	1	1
Motor Inverter	–	–	–
Sistema Extra**Ventilation**	•	•	•
Control del aparato			
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior
Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	•	•
Interruptor Congelación Súper (desconexión automática)	–	–	–
Función Eco	–/–	•	•
Alarma de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/–	–/–	–/–
Alarma de aviso temperatura acústica/óptica	–/–	–/–	–/–
Alarma de aviso avería acústica/óptica	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática	•	•	•
Descongelación congelador automática	–	–	–
Iluminación			
LED	•	•	•
Lateral/Superior	–/•	–/•	–/•
Equipamiento			
Frigorífico			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5	5	5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	1	–	–
Balcón ajustable en altura	•	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	Extra**Fresh** Comfort	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	•	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	7	7	7
Bandejas extraibles Easy**Access**	4	6	6
Terminaciones interiores	Cromadas	Blancas	Blancas
Botellero	Cromado	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)
Congelador			
Nº cajones	–	–	–
Nº cajones Big**Box**	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–
Terminaciones interiores	–	–	–
Nº de cubiteras	–	–	–
Preparación automática cubitos de hielo	–	–	–
Acumuladores de frío	–	–	–
Conexión eléctrica			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	Combina con 3GFE568XE	Combina con 3GFE564ME	Combina con 3GFE563WE
Accesorio de unión	3AF1860X	3AF1860X	3AF1860W

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Congeladores de una puerta		
Modelo	3GFE568XE	3GFE564ME	3GFE563WE
Etiquetado energético* y otra información técnica			
Categoría de modelo	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética 1)	A–G E	A–G E	A–G E
Consumo de energía anual kWh/año	234	234	234
Volumen útil total litros	242	242	242
Volumen útil frigorífico litros	–	–	–
Volumen útil congelador litros	242	242	242
No**Frost**	•	•	•
Autonomía h	9	9	9
Capacidad de congelación kg/24 h	18	18	18
Clase climática	SN-T	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	39	39	39
Clase de eficiencia sonora	C	C	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Dimensiones			
Altura del aparato mm	1.860	1.860	1.860
Anchura del aparato mm	600	600	600
Fondo del aparato sin tirador mm	650	650	650
Fondo del aparato con tirador mm	690	690	690
Sentido de apertura de puerta	A la derecha	A la derecha	A la derecha
Puerta reversible	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•
Tipo de aparato			
Color puerta	Acero inoxidable	Acero mate	Blanco
Antihuellas	•	•	–
Color laterales	Gris	Gris	Blanco
Diseño Soft de puerta	Plana	Plana	Plana
Tirador	Fácil apertura	Fácil apertura	Fácil apertura
Nº de compresores	1	1	1
Motor Inverter	•	•	•
Nº estrellas compartimento congelador	4	4	4
Control del aparato			
Control electrónico frigorífico/congelador	•	•	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil	LED	LED
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Interior	Interior	Interior
Interruptor Refrigeración Súper (desconexión automática)	–	–	–
Interruptor Congelación Súper (desconexión automática)	•	•	•
Alarma de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/–	•/–	•/–
Alarma de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/•
Alarma de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	•/•
Descongelación frigorífico automática	–	–	–
Descongelación congelador automática	•	•	•
Iluminación			
LED	•	–	–
Ubicación lateral/superior	–/•	–/–	–/–
Equipamiento			
Frigorífico			
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	–	–	–
Nº de compartimentos con tapa en la puerta	–	–	–
Balcón ajustable en altura	–	–	–
Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad	–	–	–
Cajón de gran capacidad con guías telescópicas	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–
Bandejas extraibles Easy**Access**	–	–	–
Terminaciones interiores	–	–	–
Botellero	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	–	–	–
Congelador			
Nº cajones	4	4	4
Nº cajones Big**Box**	2	2	2
Nº bandejas cristal seguridad	6	6	6
Terminaciones interiores	Cromadas	–	–
Nº de cubiteras	–	1	1
Preparación automática cubitos de hielo	•	–	–
Acumuladores de frío	2	2	2
Conexión eléctrica			
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de instalación en pareja	Combina con 3FCE568XE	Combina con 3FCE563ME	Combina con 3FCE563WE
Accesorio de unión	3AF1860X	3AF1860X	3AF1860W

• Sí tiene /–No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigoríficos combinados integrables XXL		Frigorífico combinado integrable XL	Frío integrable							
Modelo	3KID967F	3KIE934F	3KID834F	3KID767F	3KIE712F	3KIE734F	3KIE711S	3FID737S	3FIE734S	3GIE737F	3FIE434S
Etiquetado energético* y otra información técnica											
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico-congelador	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos
Clase de eficiencia energética [1)]	D	E	D	D	E	E	E	D	E	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	204	256	184	186	234	234	229	91	114	235	
Volumen útil total litros	381	383	290	260	260	260	267	310	310	212	204
Volumen útil frigorífico litros	284	285	215	184	184	184	183	310	310	–	204
Volumen útil congelador litros	98	98	75	76	76	76	84	–	–	212	–
No**Frost**	En el congelador	En el congelador	En el congelador	En el congelador	En el congelador	En el congelador	–	–	–	•	–
Autonomía h	13	13	10	11	10	10	9	–	–	8	–
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	10	9,5	8	8	4	4	4,2	–	–	13,8	–
Clase climática	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	33	34	34	35	39	35	35	34	35	35	35
Clase de eficiencia sonora	B	B	B	B	C	B	B	B	B	B	B
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones											
Altura del aparato mm	1.935	1.935	1.935	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.221
Anchura del aparato mm	708	708	541	558	541	541	541	558	541	558	541
Fondo del aparato mm	548	548	548	545	548	548	548	548	548	545	548
Altura del nicho mm	1.940	1.940	1.940	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.775	1.225
Anchura del nicho mm	710	710	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Fondo del nicho mm	560	560	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Izquierda	Derecha
Cierre suave de la puerta	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–
Puertas reversibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tipo de frigorífico											
Tipo de frigorífico	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Combinado	Una puerta	Una puerta	Una puerta	Una puerta
Instalación puerta	Fija	Fija	Fija	Fija	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Fija	Fija	Fija	Fija
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Terminaciones interiores	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Blancas	Cromadas	Cromadas	Cromadas	–
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Motor Inverter	–	–	•	•	–	•	–	–	–	•	–
Nº de estrellas compartimento congelador	4	4	4	4	4	4	4	–	–	4	4
Control del aparato											
Control electrónico	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil	Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil
Home Connect	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	•	•	•	–	–	–	•	•	–	•
Función Congelación Súper (desconexión automática)	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–
Función Eco	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•	•/•	•/–	•/•	•/–	–/–	–/–	–/–	–/–	•/–	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•	•/•	–/•	•/•	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
Descongelación frigorífico automática	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Descongelación congelador automática	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	–
Iluminación											
Frigorífico											
LED con Soft**Start**/LED	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–	–/•
Ubicación Lateral/Superior	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–	•/–
Congelador											
LED con Soft**Start**/LED	•/–	–	–	–/•	–	–	–	–	–	–	–
Ubicación Lateral/Superior	–/•	–	–	–/•	–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento											
Frigorífico											
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	4	4	4	3	3	3	3	5	5	–	4
Nº compartimentos con tapa en la puerta	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Fresh	Extra**Fresh** con regulador de humedad	Fresh	Extra**Fresh** con regulador de humedad / Fresh	2 x Fresh	–	Fresh
Cajón para carnes y pescados	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	Extra**Cold** 0 °C	–	Extra**Cold** 0 °C	–	Extra**Cold** 0 °C	–	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	5	5	5	4	4	4	4	5	7	–	5
Botellero	Cromado	Cromado	Cromado	Cromado	–	Cromado	–	Cromado	Cromado	–	Cromado
Soporte de acero especial para botellas	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bandeja deslizante Plus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	3 (12)	–	3 (12)
Congelador											
Nº cajones	3	3	3	3	3	3	3	–	–	5	–
Nº compartimentos abatibles con tapa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Nº cajones Big**Box**	–	–	–	–	–	–	1	–	–	2	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–
Nº de cubiteras	1	1	1	1	1	1	1	–	–	1	–
Conexión eléctrica											
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal	–	–	–	–	–	–	–	Combina con 3GIE737F	Combina con 3GIE737F	Combina con 3FIE734S y 3FID737S	–

• Sí tiene /-No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Integrables bajo encimera	
Modelo	3KUE037S	3GUE033F
Etiquetado energético* y otra información técnica		
Categoría de modelo	Frigorífico con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos	Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética [1)]	E	E
Consumo de energía anual kWh/año	93	189
Volumen útil total litros	134	85
Volumen útil frigorífico litros	134	–
Volumen útil congelador litros	–	85
No**Frost**	–	•
Autonomía h	–	9
Capacidad de congelación 24 h kg/24 h	–	8
Clase climática	SN-T	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	35	35
Clase de eficiencia sonora	B	B
Libre instalación/integrable	Integrable	Integrable
Dimensiones		
Altura del aparato mm	820	820
Anchura del aparato mm	598	598
Fondo del aparato mm	548	548
Altura del nicho mm	820	820
Anchura del nicho mm	600	600
Fondo del nicho mm	550	550
Sentido de apertura de puerta	Derecha	Derecha
Puertas reversibles	•	•
Juntas de puertas desmontables	•	•
Tipo de frigorífico		
Tipo de frigorífico	Bajo encimera	Bajo encimera
Instalación puerta	Fija	Fija
Nº de puertas	1	1
Terminaciones interiores	cromadas	–
Nº de compresores/Nº circuitos de frío	1/1	1/1
Motor Inverter	–	–
Nº de estrellas compartimento congelador	–	4
Control del aparato		
Control electrónico	LED - Electrónica táctil	LED - Electrónica táctil
Home Connect	•	•
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•	–
Función Congelación Súper (desconexión automática)	–	•
Función Eco/Vacaciones	•/•	•/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•	–/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	–/–	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	–/–	–/•
Descongelación frigorífico automática	•	–
Descongelación congelador automática	–	•
Iluminación		
Frigorífico		
LED con Soft**Start**/LED	•/–	–/–
Ubicación Lateral/Superior	•/–	–
Congelador		
LED con Soft**Start**/LED	–	–
Ubicación Lateral/Superior	–	–
Equipamiento		
Frigorífico		
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	2	–
Cajón para frutas y verduras	•	–
Cajón para carnes y pescados	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	3	–
Botellero	–	–
Bandeja deslizante Plus	–	–
Nº de hueveras (nº huevos)	3 (12)	–
Congelador		
Nº cajones	–	3
Nº compartimentos abatibles con tapa	–	–
Nº cajones Big**Box**	–	–
Nº bandejas cristal seguridad	–	–
Nº de cubiteras	–	1
Conexión eléctrica		
Tensión nominal V	220-240	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10	10
Frecuencia de red Hz	50	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300	2.300
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko
Posibilidad de combinación horizontal	Combina con 3GUE033F	Combina con 3KUE037S

• Sí tiene /- No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigorífico multipuerta XXL No**Frost**
Modelo	3KME592XI
Etiquetado energético* y otra información técnica	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1)]	E
Consumo de energía anual kWh/año	333
Volumen útil total litros	605
Volumen útil frigorífico litros	405
Volumen útil congelador litros	200
No**Frost**	•
Autonomía h	15
Capacidad de congelación kg/24 h	13
Clase climática	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38
Clase de eficiencia sonora	C
Libre instalación/integrable	Libre instalación
Dimensiones	
Altura del aparato mm	1.830
Anchura del aparato mm	910
Fondo del aparato sin tirador mm	731
Fondo del aparato con tirador mm	731
Tipo de frigorífico	
Número de puertas/cajones exteriores	4/0
Color puertas	Acero inoxidable
Antihuellas	•
Color laterales	Gris
Diseño Soft de puerta	Alta
Tirador	Integrado
Terminaciones interiores	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío	1/1
Motor Inverter	•
Nº estrellas compartimento congelador	4
Control del aparato	
Control electrónico frigorífico/congelador	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Exterior
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•
Función Congelación Súper (desconexión automática)	•
Función Eco	•
Función Bloqueo	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/–
Descongelación frigorífico automática	•
Descongelación congelador automática	•
Iluminación	
LED	•
Ubicación de la iluminación	Superior
Equipamiento	
Frigorífico	
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5
Nº bandejas cristal seguridad	3
Cajón para frutas y verduras	Extra**Fresco**
Cajón para carnes y pescados	Extra**Frío** 0 °C
Nº cajones	2
Nº de hueveras (nº huevos)	3(12)
Congelador	
Nº cajones	6
Cubitera	1
Conexión eléctrica	
Tensión nominal V	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10
Frecuencia de red Hz	50-60
Longitud del cable de conexión mm	2.400
Tipo de enchufe	Schuko

• Sí tiene /- No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Frigorífico americano XXL No**Frost**
Modelo	3FAE494XE
Etiquetado energético* y otra información técnica	
Categoría de modelo	Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética [1)]	E
Consumo de energía anual kWh/año	323
Volumen útil total litros	562
Volumen útil frigorífico litros	371
Volumen útil congelador litros	191
No**Frost**	•
Autonomía h	3
Capacidad de congelación kg/24 h	12
Clase climática	SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	42
Clase de eficiencia sonora	D
Libre instalación/integrable	Libre instalación
Dimensiones	
Altura del aparato mm	1.787
Anchura del aparato mm	908
Fondo del aparato sin tirador mm	707
Fondo del aparato con tirador mm	762
Tipo de producto	
Color puertas	Acero inoxidable
Antihuellas	•
Color laterales	Gris
Diseño Soft de puerta	Alta
Tirador	Exterior
Dispensador exterior de agua y hielo	Con tanque
Terminaciones interiores	Blancas
Nº de compresores/circuitos de frío	1/1
Motor Inverter	•
Nº estrellas compartimento congelador	4
Control del aparato	
Control electrónico frigorífico/congelador	•
Indicadores temperatura frigorífico/congelador	Electrónica táctil
Ubicación indicación temperatura (electrónica)	Exterior
Función Refrigeración Súper (desconexión automática)	•
Función Congelación Súper (desconexión automática)	•
Función Vacaciones/Eco	•/•
Función Bloqueo	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•
Señal de aviso temperatura acústica/óptica	–/–
Señal de aviso avería acústica/óptica	–/–
Descongelación frigorífico automática	•
Descongelación congelador automática	•
Iluminación	
LED	•
Lateral/Superior	–/•
Equipamiento	
Frigorífico	
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta	5
Nº bandejas cristal seguridad	5
Nº cajones	2
Nº de hueveras (nº huevos)	1 (12)
Congelador	
Nº cajones	2
Nº bandejas cristal seguridad	5
Cubitera	–
Preparación automática cubitos de hielo	•
Conexión eléctrica	
Tensión nominal V	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	10
Frecuencia de red Hz	50
Longitud del cable de conexión mm	1.700
Tipo de enchufe	Schuko

• Sí tiene /- No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

	Vinoteca integrable bajo encimera
Modelo	3WUF073B
Etiquetado energético* y otra información técnica	
Categoría de modelo	Frigorífico-bodega, bodega y armarios para la conservación de vino
Clase de eficiencia energética [1)]	F
Consumo de energía anual kWh/año	100
Volumen útil total litros	58
Capacidad (nº botellas vino 0,75 l)	21
Clase climática	SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW	38
Clase de eficiencia sonora	C
Libre instalación/integrable	Integrable
Dimensiones	
Altura del aparato mm	818
Anchura del aparato mm	298
Fondo del aparato sin tirador mm	567
Fondo del aparato con tirador mm	620
Altura del nicho mm	820
Anchura del nicho mm	300
Fondo del nicho mm	550
Sentido de apertura de la puerta	Derecha
Puerta reversible	•
Tipo	
Diseño soft de puerta	Plana
Material puerta	Cristal de 3 capas
Filtro ultravioleta	•
Laterales	Negros
Tirador	Exterior
Nº de circuitos de frío independientes	1
Nº de compresores	1
Ventilación frontal	•
Control del aparato	
Control Electrónico	•
Indicación temperatura	Display digital
Ubicación indicador temperatura	Interior
Zonas de regulación independiente de temperatura	1
Regulación de temperatura	•
Función bloqueo de la electrónica	•
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica	•/•
Señal de aviso avería acústica/óptica	•/•
Descongelación automática	•
Iluminación	
LED con Soft**Start**	•
Iluminación on/off	•
Modo presentación	•
Equipamiento	
Nº bandejas	4
Nº bandejas de madera de fresno americano	3
Conexión eléctrica	
Tensión nominal V	220-240
Intensidad corriente eléctrica A	6
Frecuencia de red Hz	50
Longitud del cable de conexión mm	2.300
Tipo de enchufe	Schuko

• Sí tiene /- No tiene
1) Dentro del rango de A a G.
*Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión.

Hornos y compactos

- Hornos 60 cm:
  - Serie Cristal
  - Serie Grafito
  - Serie Acero
- Hornos 45 cm:
  - Serie Cristal
  - Serie Acero
- Modo Demo

Hornos Balay

Diseñados para una cocina espectacular

Tener una cocina espectacular es ahora más fácil que nunca gracias a los diseños en cristal de los hornos de la Serie Cristal Balay. Disponibles en tres colores: blanco, negro y gris antracita. Pero los hornos Balay no solo son elegantes, también son capaces de conseguir unos resultados de cocción increíbles.

Además del espectacular diseño en cristal, la Serie Grafito hará de tu cocina un escenario único y la combinación con el resto de electrodomésticos de su misma serie será perfecta. Y con la Serie Acero las posibilidades en el diseño de la cocina son innumerables, y las felicitaciones por el asado, también.

Diseños Balay

Serie Cristal

Los hornos de la Serie Cristal de Balay, junto a los microondas Serie Cristal están disponibles en tres colores, blanco, negro y gris antracita y cuentan un control perfectamente coordinado con el diseño elegante del horno.

Además, el cristal de los hornos Balay es muy resistente y fácil de limpiar, por lo que su mantenimiento no requiere apenas esfuerzo.

Serie Grafito

La Serie Grafito se adapta a las últimas tendencias en el diseño de cocinas con un acabado moderno y con la calidad que caracteriza al acero.

Serie Acero

El acero es un clásico de la cocina actual, por eso los hornos de la Serie Acero, coordinados con los microondas de la misma serie de Balay son modernos, elegantes y muy fáciles de usar.

Diseño: detalles a primera vista

El diseño de la gama de hornos Balay no solo aporta estética, sino también comodidad en su uso, cuidando hasta el más mínimo detalle. Los hornos Balay cuentan con un tirador y panel de mandos integrado completamente en el frontal, fácil de usar y limpiar, lo que otorga máxima comodidad en la cocina.

Tirador más estilizado

Una de las partes más importantes del horno es el tirador que, además de ser funcional, dota a los hornos Balay de gran personalidad.

El tirador destaca por su robustez, pero con un diseño muy estilizado, adaptándose perfectamente al diseño de los hornos.

Además, incluye una fina línea cromada en el centro que otorga un plus de luminosidad al conjunto.

En los hornos negros de la Serie Cristal, el tirador es del mismo color, por lo que la coordinación es absolutamente perfecta.

Control: la facilidad de uso

Control Deslizante

El exclusivo Control Deslizante de Balay es un control completamente táctil que se integra en el panel del horno.

Al no tener mandos ni teclas, su limpieza no puede ser más cómoda: basta con pasar un paño para tenerlo impecable.

Ha sido diseñado para facilitar al máximo su uso: tan solo hay que seleccionar el tipo de calentamiento deseado y el horno sugiere directamente la temperatura adecuada, la cual se puede modificar con tan solo deslizar un dedo de lado a lado.

Home Connect

Los hornos con este control se pueden manejar de la manera más cómoda con la App Home Connect.

Se puede controlar el horno de forma remota con la App a través de un dispositivo móvil, recibir avisos y notificaciones, modificar ajustes, descubrir más de 200 recetas que se pueden mandar directamente al horno y recibir un diagnóstico remoto en caso de alguna incidencia, sin necesidad de que un técnico se desplace al domicilio.

Descubre todas las posibilidades y la funcionalidad de Asistente de energía, en la página 7.

Control Táctil

El Control Táctil es un control de uso muy intuitivo y diseño moderno. Al ser un pantalla táctil, se logra una estética uniforme con el diseño del horno, sin que nada sobresalga.

Control Comfort

El uso del Control Comfort es realmente sencillo y cómodo: un mando para seleccionar los tipos de calentamiento, otro para elegir la temperatura, un display con control táctil en la parte central... ¡y listo!

En el display del Control Comfort, además de programar los tiempos de cocción, se pueden seleccionar diferentes recetas programadas o incluso bloquear el control para que los niños no puedan encender el horno.

Cocina con vapor: cómo sacarle más partido al horno

No hay que ser un chef de alta cocina para conseguir resultados profesionales. Cocinar con vapor permite conseguir platos jugosos por dentro y crujientes por fuera, con un sabor increíble y una textura perfecta.

Los hornos Serie Cristal con función Vapor Plus aportan la cantidad de vapor necesaria en el momento preciso, consiguiendo que los alimentos recuperen la humedad que van perdiendo durante el horneado, gracias a su depósito de 200 ml ubicado al lado del control del horno.

Los hornos con función Vapor son ideales para iniciarse en el mundo del vapor, cuentan con un recipiente para agua ubicado en la parte inferior de la cavidad del horno y un programa específico para cocinar con vapor.

Hornos con función Vapor Plus

Además de todas las funciones tradicionales que proporcionan los hornos Balay, la función Vapor Plus ofrece diferentes posibilidades para dar a los platos un toque único y profesional:

Hornear: se consiguen panes más esponjosos, con una corteza dorada y una textura más crujiente.

Dorar: la carne y las aves quedan tiernas y jugosas por dentro, mientras que el exterior ofrece un aspecto crujiente y dorado.

Calentar platos ya cocinados: los alimentos se regeneran manteniendo su textura y sabor originales, y permanecen jugosos, sin resecarse, ¡como recién preparados!

Depósito de agua: máxima facilidad sin interrumpir la cocción

Llenar el depósito, no puede ser más sencillo. Para extraer el depósito, basta con presionarlo ligeramente hacia dentro. Se puede rellenar directamente bajo el grifo de forma fácil y cómoda. En caso de necesitar rellenarlo durante el proceso de cocción, se puede extraer fácilmente sin tener que abrir la puerta del horno, evitando la pérdida de calor y humedad ya generados en el interior del horno.

Tiene una capacidad de 220 ml, que permite cocinar con aporte de vapor una gran cantidad de platos.

Además, gracias a su sistema de bomba dual, el horno utiliza únicamente la cantidad de agua necesaria para producir vapor; y recupera al final de la cocción el agua residual presente en los conductos internos, favoreciendo el buen mantenimiento del horno y permitiendo la máxima higiene.

Intensidad del vapor: la dosis perfecta para cada receta

Combinando la función Vapor Plus con los diferentes modos del horno o con las recetas Auto**Chef,** ampliamos sus posibilidades culinarias.

La función Vapor Plus cuenta con 2 niveles de intensidad: adición de vapor fuerte y adición de vapor baja; ambas se pueden combinar manualmente con las funciones Aire caliente 3D Profesional, Hornear y Turbo grill.

Y en 15 de las 40 recetas Auto**Chef** también se puede añadir el vapor de forma automática y dejar que el horno se encargue de todo.

Adición de vapor baja

Adición de vapor fuerte

Hornos con función Vapor

Estos hornos son ideales para aquellos que quieren iniciarse en la cocción con vapor de una forma sencilla, sin renunciar a los mejores resultados. Solamente hay que seguir 3 pasos:

1. Llenar el recipiente que incorpora el horno con la cantidad adecuada de agua.
2. Colocar el recipiente para agua en la parte inferior de la cavidad del horno.
3. Seleccionar el modo de calentamiento Aire caliente 3D Profesional con Vapor y ajustar la temperatura en función del alimento que se quiera cocinar.

El horno se ocupará por sí solo de conseguir resultados de cocción jugosos por dentro y crujientes por fuera. Más cómodo imposible.

Además, su limpieza es muy fácil. El recipiente para agua se puede limpiar en el lavavajillas y no se requiere ninguna limpieza adicional del horno.

Comodidad Balay

Sistemas de apertura

Los sistemas de apertura de los hornos Balay ofrecen la máxima comodidad y seguridad en el acceso y manipulación de los alimentos.

Puerta extraíble

Sistema perfecto para instalaciones bajo encimera o semicolumnas que estén a un máximo de 70 cm del suelo.

La puerta del horno se desplaza hacia el exterior sobre unas guías, evitando introducir las manos en el interior del horno.

Los soportes de las bandejas están integrados en la misma puerta y su sistema de anclaje garantiza la máxima seguridad para extraer las bandejas.

La limpieza también se simplifica: la puerta del horno se extrae fácilmente con un ligero movimiento hacia arriba.



Instalación recomendada
Bajo encimera o en semicolumna entre 40 y 70 cm del suelo.
No es recomendable instalarlo a más de 70 cm del suelo.
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.
Peso máximo: 20 kg.

Puerta abatible

Este sistema garantiza una extracción cómoda y segura de las bandejas, tanto en los hornos con guías extraíbles como en los modelos con gradas fijas.

El sistema de apertura y cierre suave de la puerta evita posibles golpes y asegura la máxima seguridad y comodidad, tanto al abrir las puertas, como al cerrarlas.



Instalación recomendada
Válido para cualquier tipo de cocina y altura.
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura y cierre.
Peso máximo: 15 kg.

Extracción de bandejas

Raíles telescópicos Comfort Plus

La mayoría de los hornos de la Serie Cristal incorporan estos raíles, que permiten una extracción de las bandejas al 100%. Además, disponen de un innovador mecanismo de freno de máxima seguridad, que permite fijar ambos raíles en paralelo al mismo tiempo.

Los raíles Comfort Plus son fácilmente desmontables para poder activar los sistemas de limpieza: Pirólisis o Aqualisis.

Raíles telescópicos Comfort

Disponibles en gran parte de los hornos de la Serie Acero, permiten una extracción de las bandejas, hasta aproximadamente de un 70%. Disponen de un sistema de freno de máxima seguridad, y pueden desmontarse fácilmente para su limpieza.

Y además...

Raíl especial Flex

Disponible como accesorio opcional 3HZ538000, permite añadir raíles telescópicos extra a cualquier altura, ¡incluso en el nivel grill! Su colocación es muy sencilla: basta con fijarlo en el nivel deseado de la grada lateral y listo.

Gradas cromadas de fácil acceso

La gama de hornos Balay incorpora estas gradas con una pequeña ondulación en la parte delantera, para que introducir la bandeja o parrilla sea mucho más cómodo y sencillo.

Bandejas Dúo

Permiten cocinar el doble... o la mitad

Tienen la misma anchura que las bandejas estándar, la mitad de profundidad y muchas, muchas ventajas:

- Permiten cocinar raciones más pequeñas, o bien cocinar diferentes platos a la vez sin mezclar ingredientes.
- Gracias a su diseño compacto, los jugos de los alimentos se concentran todavía más.
- Por su tamaño pueden guardarse en el frigorífico, y limpiarse en el fregadero e incluso en el lavavajillas.
- Los dos agujeros de la parte frontal de las bandejas encajan perfectamente en los raíles telescópicos, lo que aporta mayor seguridad a la hora de extraerlas.

Auto**Chef**: cuando el horno cocina casi solo

¿Cuál es el mejor modo de calentamiento? ¿Y la temperatura adecuada? ¿Cuánto tiempo hay que seleccionar?...

El programa Auto**Chef** de Balay soluciona muchas de las dudas que se plantean al cocinar con el horno, y ayuda a sacarle todo el partido sin apenas esfuerzo.

Gran parte de la gama de hornos Balay incluye este programa de recetas automáticas, donde el usuario simplemente tiene que elegir qué alimento quiere cocinar e introducir su peso.

La receta estará lista en tres sencillos pasos:
1. Seleccionar la receta.
2. Indicar el peso de los alimentos.
3. Pulsar el botón inicio.

Los hornos Balay con Control Deslizante cuentan con 40 recetas, desde platos españoles como la paella, la escalibada o la empanada de atún, hasta otros más internacionales como un roast beef o una lasaña.

Termosonda: el punto perfecto para todo tipo de asado

Gracias a la Termosonda de un punto de medición que incorporan los hornos Balay con Control Deslizante, el punto de cocción del interior del alimento es de una certeza absoluta.

Una vez seleccionado el tipo de calentamiento y la temperatura, solo hay que introducir la Termosonda en el alimento que vamos a cocinar, seleccionar en el display la temperatura de cocción a la que queremos que quede el asado en su interior, y el horno se encargará del resto.

Una vez alcanzada la temperatura interior seleccionada, el proceso de cocción se detiene automáticamente.

Funciones Balay

Aire caliente 3D Profesional

Una resistencia circular colocada en la parte trasera calienta el aire, que entra en la cavidad con un flujo perfecto, gracias a un potente ventilador y a los orificios de salida de aire, cuyo diseño ha sido estudiado al detalle. Este sistema permite cocinar hasta en 3 niveles diferentes, sin que se mezclen los olores de los distintos alimentos.

Aire caliente suave

Permite cocinar a un solo nivel optimizando el consumo energético.

Bloqueo de seguridad de puerta y/o electrónica

Evita que los más pequeños de la casa puedan poner en marcha accidentalmente el horno. Además, los modelos pirolíticos permiten también bloquear la puerta para evitar que los niños accedan al interior del horno.

Cocción suave a baja temperatura

Para asados o piezas grandes de carne que requieren una cocción suave y prolongada.

Descongelar

Descongela homogéneamente en poco tiempo, sin que se cocinen partes del alimento. Especialmente indicado para piezas grandes o incluso para descongelar pan.

Grill pequeño

Para gratinar platos de menor tamaño, optimizando el consumo energético.

Grill total

Para gratinar platos grandes o mayor cantidad de alimentos.

Hornear

Para la cocción de carnes y pescados, con calor superior e inferior estático.

Hornear con doble calor inferior

Para conseguir bases más crujientes. Idónea para pizzas de masa gruesa.

Horno de leña

Un calor envolvente, más intenso en la base, cuyo resultado nos evoca la cocina tradicional. Ideal para cocinar pizzas.

Mantener caliente

Conserva la temperatura de los alimentos cocinados hasta el momento de servirlos.

Precalentamiento rápido

Permite reducir el tiempo de precalentamiento hasta en un 50 %, llegando a alcanzar una temperatura de 175 °C en poco más de 4 minutos.

Precalentar vajilla

Con platos previamente calentados, evitamos que los alimentos servidos se enfríen rápidamente.

Solera

Calor desde la parte inferior del horno. Perfecto para cocciones al baño María.

Termosonda

Permite controlar la temperatura del interior de los alimentos.

Turbo grill

Ideal para carnes y pescados. El grill y la turbina se combinan aportando calor superior potente y temperatura uniforme, de modo que no hace falta dar la vuelta al alimento durante la cocción.

Regenerar con vapor

Para calentar platos previamente preparados, conservando su textura y sabor originales, sin resecarlos.

Vapor

Dos intensidades de vapor para conseguir asados tiernos y jugosos por dentro y dorados y crujientes por fuera, así como panes más esponjosos y con corteza más dorada y crujiente.

Aire caliente 3D Profesional con Vapor

Disponible en los hornos con función Vapor, está especialmente pensado para asar carnes, hornear pan y pasteles. El ventilador distribuye el calor y el vapor de manera uniforme por todo el interior del horno. Utilizarlo siempre con el recipiente para agua.

Sistemas de limpieza

¿Pirólisis o Aqualisis? Con los modelos pirolíticos de la gama de hornos Balay no hace falta elegir, ya que cuentan con ambos sistemas; así podemos seleccionar un tipo de limpieza u otro en función de la suciedad que haya.

Pirólisis: un sistema de limpieza completamente automático

Los hornos pirolíticos Balay se limpian solos. La suciedad se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la cavidad del horno. La Pirólisis calienta el interior del horno hasta aproximadamente los 500 °C, de manera que esa adherencia se rompe; los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos se depositan en forma de ceniza en la base del horno.
Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo.

Con la limpieza pirolítica no solo se elimina la suciedad, sino también las bacterias y gérmenes que se hayan podido generar en el interior del horno.

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante la Pirólisis, la seguridad se convierte en una prioridad. Por eso los hornos pirolíticos Balay cuentan con cierre electrónico automático, un sistema de aislamiento reforzado y un ventilador de velocidad variable que permite crear una corriente de aire para proteger los muebles colindantes.

El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de Pirólisis: Modo Ahorro (75 minutos), Modo Estándar (90 minutos) o Modo Limpieza profunda (120 minutos).

Desde tan solo 0,99 €*, el horno queda perfectamente limpio de suciedad y libre de bacterias, totalmente higienizado.

Además, todos los hornos pirolíticos Balay, incorporan el asistente de limpieza Aqualisis.

*Suponiendo un coste de la energía de 0,30€/kWh (precio medio de la electricidad en el primer semestre de 2022, según EUROSTAT) y un consumo de energía en el proceso de Pirólisis a partir de 3,3 kWh. Este coste variará en cada hogar dependiendo de la tarifa eléctrica contratada y el coste concreto de la hora en la que se efectúe la Pirólisis.

Aqualisis: un asistente de limpieza sencillo, económico y ecológico

La Aqualisis es el asistente de limpieza mediante agua de los hornos Balay, también disponible en 45 cm. Se trata de un sistema muy cómodo que, además de rápido, es ecológico: funciona con agua y consume muy poco. Así de fácil.

Simplemente hay que verter 400 ml de agua con un poco de jabón para lavar vajilla en la base del horno y seleccionar la función Aqualisis, para que la suciedad se reblandezca. Una vez que el horno termina, avisa emitiendo una señal acústica, pudiéndose retirar los restos de suciedad y agua.

Para hacer que el proceso de limpieza sea más cómodo, los modelos de la Serie Cristal incluyen de serie una esponja especial superabsorbente*.

Además, la puerta es fácilmente desmontable y mucho más fácil de limpiar.

* Código de repuesto opcional: 00659774. Disponible a través del Servicio al Cliente Balay.

Esmalte Titan de fácil limpieza

La limpieza de los hornos Balay es siempre muy sencilla gracias al esmalte Titan, un acabado especial que se caracteriza por las siguientes propiedades:

- **Baja adherencia** de los alimentos, gracias a su superficie lisa y a su composición con cristal extrafino.
- **Antibacterias:** minimiza el desarrollo de gérmenes dentro del horno, o en bandejas y recipientes que podamos mantener en su interior.
- **Gran resistencia** a posibles golpes, arañazos y altas temperaturas.

Hornos Balay con sistemas de limpieza sencillos y rápidos	**Pirólisis** **Aqualisis** **Esmalte Titan**

Máxima seguridad

Baja temperatura en puerta

Los hornos Balay cocinan sin pérdidas de calor interior y con bajas temperaturas en el exterior. Gracias al estudiado diseño de la puerta de los hornos se garantiza una baja temperatura en puerta, incluso en los hornos pirolíticos.

Puerta de cristal reforzado

El diseño en cristal de la puerta de los hornos pirolíticos Balay ofrece un ajuste perfecto y garantiza la máxima seguridad para realizar un proceso de cocción eficiente.

Además, la puerta es fácilmente desmontable y mucho más fácil de limpiar.

Hornos compactos sorprendentes...

Las mejores prestaciones caben en cualquier cocina, por pequeña que sea, gracias a la gama de hornos compactos Balay, que comparte gran parte de las funciones y prestaciones de los hornos de 60 cm, ocupando menos espacio, tan solo 45 cm de alto.

Hornos compactos con Control Deslizante

Con el Control Deslizante es posible programar todo de manera sencilla e intuitiva con un solo dedo.

- Raíles telescópicos Comfort Plus:
  Más cómodos y seguros, ya que permiten la extracción completa de las bandejas al 100% y, por tanto, un acceso total a los alimentos que se están cocinando.

  Además, para una mayor comodidad estos hornos disponen de apertura y cierre amortiguado de la puerta.

- Programa Auto**Chef** con 10 recetas:
  Gracias a este programa de recetas, el usuario solo tiene que elegir qué alimento quiere cocinar e introducir su peso; el horno se encargará de seleccionar automáticamente todos los ajustes para que el resultado sea perfecto, sin tener que preocuparse por nada.

Pirólisis: el horno se limpia solo
Solo hay que elegir entre tres niveles de intensidad y el horno se encarga de acabar con la suciedad de una forma efectiva y 100% segura.

Home Connect

Con la App Home Connect es posible controlar el horno de forma remota desde un dispositivo móvil, modificar ajustes, recibir notificaciones, descubrir más de 200 recetas que se pueden mandar directamente al horno y recibir, si es preciso, un diagnóstico remoto sin necesidad del desplazamiento del técnico*.

Hornos compactos con Control Comfort

El uso de estos hornos es realmente sencillo: un mando para seleccionar los tipos de calentamiento, otro para elegir la temperatura y un display con control táctil en la parte central, es todo lo que hace falta para lograr un funcionamiento perfecto.

- Raíles telescópicos Comfort:
  Permiten una extracción cómoda y segura de las bandejas, de hasta un 70% aproximadamente, con total estabilidad.

  Además, para una mayor comodidad estos hornos disponen de apertura y cierre amortiguado de la puerta.

- Gradas cromadas de fácil acceso:
  Los hornos compactos Balay incorporan estas gradas con una pequeña ondulación en la parte delantera, para que introducir la bandeja o parrilla sea mucho más cómodo y sencillo.

Aqualisis: el asistente de limpieza ecológico
Cómodo, rápido y ecológico, ya que funciona con agua y consume muy poco.

*Más información en página 6.

...a los que se les puede añadir microondas

La falta de tiempo ya no es una excusa para no cocinar. Los hornos compactos con microondas Balay combinan las funciones tradicionales de los hornos con la potencia de las microondas, para poder realizar recetas de siempre hasta en la mitad de tiempo. Se puede cocinar un bizcocho en tan solo 5 minutos o un roast beef en 15.

Diseño exclusivo

Como parte de la exclusiva Serie Cristal, los hornos compactos con microondas están disponibles en los tres colores: blanco, negro y gris antracita. Integran todos los elementos de diseño para dar un toque singular a la cocina.

El uso de estos hornos se simplifica gracias al Control Deslizante: totalmente táctil y perfectamente integrado en el panel del horno, permitiendo controlar todos los parámetros y funciones con un solo dedo. Así se agiliza aún más la preparación de cualquier plato.

Gran capacidad en el mínimo espacio

Tan solo 45 cm de altura nos permiten:

- Disfrutar de la cocción tradicional.
- Calentar y descongelar con la función Microondas.
- Combinar los modos de calentamiento tradicionales con las microondas, para obtener las ventajas de ambas funcionalidades, consiguiendo resultados inmejorables de cocción en mucho menos tiempo.

Su tecnología con base cerámica sin plato giratorio permite aprovechar mejor la superficie interior e introducir recipientes de mayores dimensiones. Además, la base del horno es lisa y sin recovecos, de modo que la limpieza es mucho más fácil y cómoda.

Serie Cristal. Hornos con control Deslizante y función Vapor Plus

Multifunción con función Vapor Plus. Pirólisis/Aqualisis

energía · funciones · vapor Plus · doble calor inferior · grill pequeño · descongelar · mantener caliente · precalentar vajilla

aqualisis · precalentamiento rápido auto. · bloqueo de seguridad · apertura y cierre suave · Home Connect

- Clase de eficiencia energética A*.
- Horno multifunción con función Vapor Plus: aporte de vapor con dos intensidades.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función Auto**Chef** con 40 recetas.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programa automático de descalcificación.
- Multifunción 14 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla, Cocción suave a baja temperatura, Regenerar con vapor.
- Funciones combinables con vapor: Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Turbo grill, Regenerar con vapor.
- Depósito de agua de 220 ml.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta abatible

3HA5888A6

Cristal gris antracita

4242006301507

Precio de referencia: 1.309 €

TABLA TÉCNICA

termosonda · pirólisis

- Termosonda: control de la temperatura interior del alimento.
- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Bandejas Dúo: un plus de flexibilidad.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Baja temperatura en puerta.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandejas Dúo, parrilla y esponja de limpieza.

Puerta abatible

3HA5178B6

Cristal blanco

4242006301392

Precio de referencia: 1.109 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.

Puerta abatible

3HA5178N6

Cristal negro

4242006309961

Precio de referencia: 1.109 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Hornos con control Deslizante

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis

energía · funciones · doble calor inferior · grill pequeño · descongelar · mantener caliente · precalentar vajilla · termosonda

pirólisis · aqualisis · precalentamiento rápido auto. · bloqueo de seguridad · apertura y cierre suave · Home Connect

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función Auto**Chef** con 40 recetas.
- Termosonda: control de la temperatura interior del alimento.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Bandejas Dúo: un plus de flexibilidad.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 12 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Indicación de la temperatura interior del horno en cada momento.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandejas Dúo, parrilla y esponja de limpieza.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta abatible

3HB5888A6

Cristal gris antracita

4242006299750

Precio de referencia: 895 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Puerta abatible

3HB5888B6

Cristal blanco

4242006299767

Precio de referencia: 895 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Puerta abatible

3HB5888N6

Cristal negro

4242006299774

Precio de referencia: 895 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Modelos: 3HA5888A6, 3HA5178B6, 3HA5178N6, 3HB5888A6, 3HB5888B6 y 3HB5888N6





A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm





Medidas en mm

Serie Cristal. Hornos con control Comfort y función Vapor

Multifunción con función Vapor.
Pirólisis/Aqualisis

energía A · funciones 8 · vapor · pirólisis · aqualisis · precalenta-miento rápido · bloqueo de seguridad · apertura y cierre suave

- Clase de eficiencia energética A*.
- Horno multifunción con función Vapor: función Aire caliente 3D Profesional con aporte de vapor.
- Control Comfort de fácil uso.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional con Vapor, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla, esponja de limpieza y recipiente para agua.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta abatible

3HA5748A2

Cristal gris antracita
4242006299781
Precio de referencia: 785 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Puerta abatible

3HA5748B2

Cristal blanco
4242006299798
Precio de referencia: 785 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Puerta abatible

3HA5748N2

Cristal negro
4242006299903
Precio de referencia: 785 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Modelos: 3HA5748A2, 3HA5748B2 y 3HA5748N2





A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm



No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Hornos con control Comfort

Multifunción. Aqualisis

energía A · funciones 7 · aqualisis · precalenta-miento rápido · bloqueo de seguridad · apertura y cierre suave

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta abatible

3HB5158A2

Cristal gris antracita
4242006299637
Precio de referencia: 595 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Puerta abatible

3HB5158B2

Cristal blanco
4242006299644
Precio de referencia: 595 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Puerta abatible

3HB5158N2

Cristal negro
4242006299651
Precio de referencia: 595 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Modelos: 3HB5158A2, 3HB5158B2 y 3HB5158N2





A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm





Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Horno con control Comfort

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis
Puerta extraíble

energía A · funciones 7 · pirólisis · aqualisis · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Mandos ocultables.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3HB584CA2

Cristal gris antracita
4242006299736
Precio de referencia: 829 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3HB584CA2





A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm





No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal

Multifunción

energía A · funciones 5 · precalentamiento rápido

- Clase de eficiencia energética A*.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta abatible

3HB5000B2

Cristal blanco
4242006299699
Precio de referencia: 469 €

TABLA TÉCNICA

Puerta abatible

3HB5000N2

Cristal negro
4242006299705
Precio de referencia: 469 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3HB5000B2 y 3HB5000N2





A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm





Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Grafito. Horno con control Táctil

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis.
Puerta abatible

energía · funciones · pirólisis · aqualisis · precalenta-miento rápido · bloqueo de seguridad · apertura y cierre suave

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Táctil: diseño moderno y de uso intuitivo.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3HB4821G2

Grafito
4242006305536

Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

Serie Acero. Horno con control Táctil

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis.
Puerta abatible

energía · funciones · pirólisis · aqualisis · precalenta-miento rápido · bloqueo de seguridad

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Táctil: diseño moderno y de uso intuitivo.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3HB4821X2

Acero inoxidable
4242006305529

Precio de referencia: 675 €

TABLA TÉCNICA

Serie Grafito. Horno con control Comfort

Multifunción. Aqualisis.
Puerta abatible

energía · funciones · aqualisis · precalenta-miento rápido · bloqueo de seguridad · apertura y cierre suave

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Mandos ocultables.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3HB4131G2

Grafito
4242006309763

Precio de referencia: 525 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3HB4821G2, 3HB4131G2 y 3HB4821X2



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Hornos con control Comfort y función Vapor

Multifunción con función Vapor.
Pirólisis/Aqualisis

energía A · funciones 8 · vapor · aqualisis · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad

- Clase de eficiencia energética A*.
- Horno multifunción con función Vapor: función Aire caliente 3D Profesional con aporte de vapor.
- Control Comfort de fácil uso.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional con Vapor, Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y recipiente para agua.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta abatible

3HA4741X2

Acero inoxidable
4242006299613
Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

pirólisis

- Mandos ocultables.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Baja temperatura en puerta.

Puerta abatible

3HA4031X2

Acero inoxidable
4242006299910
Precio de referencia: 525 €

TABLA TÉCNICA

- Mandos ocultables.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.

Modelos: 3HA4741X2 y 3HA4031X2



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Horno con control Comfort

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis.
Puerta abatible

energía A · funciones 7 · pirólisis · aqualisis · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Mandos ocultables.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3HB4841X2

Acero inoxidable
4242006299620
Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3HB4841X2



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Hornos con control Comfort

Multifunción. Aqualisis

energía A · funciones 7 · aqualisis · precalenta-miento rápido · bloqueo de seguridad

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla (excepto modelos con puerta extraíble 3HB413CX2 y 3HB413CB2).
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

Puerta extraíble

3HB413CX2
Acero inoxidable
4242006299668
Precio de referencia: 579 €

TABLA TÉCNICA

- Mandos ocultables.

Puerta abatible

3HB4131X2
Acero inoxidable
4242006299712
Precio de referencia: 469 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.

Puerta abatible

3HB4131B2
Blanco
4242006299743
Precio de referencia: 469 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.

Puerta abatible

3HB4131N2
Negro
4242006299729
Precio de referencia: 469 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.

Puerta extraíble

3HB413CB2
Blanco
4242006299675
Precio de referencia: 579 €

TABLA TÉCNICA

- Mandos ocultables.

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Modelos: 3HB413CX2, 3HB4131X2, 3HB4131B2, 3HB4131N2 y 3HB413CB2



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Serie Acero

Multifunción. Puerta abatible

energía A · funciones 5 · precalenta-miento rápido

- Clase de eficiencia energética A*.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3HB4000X2
Acero inoxidable
4242006299682
Precio de referencia: 415 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3HB4000X2



A: 19,5 mm
B: Espacio para la conexión del aparato 320 x 115 mm

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Hornos con avisador de paro de cocción

Multifunción

energía A · funciones 5 · precalentamiento rápido

- Clase de eficiencia energética A*.
- Avisador de paro de cocción.
- Gradas cromadas para la bandeja y la parrilla.
- Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, Turbo grill, Grill total.
- Precalentamiento rápido.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.

Puerta abatible

3HB2010X0

Acero inoxidable
4242006274870
Precio de referencia: 369 €

TABLA TÉCNICA

Puerta abatible

3HB2010B0

Blanco
4242006274856
Precio de referencia: 345 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3HB2010X0 y 3HB2010B0



**Con frontal de acero inoxidable 20 mm.



**Con frontal de acero inoxidable 20 mm.



**Con frontal de acero inoxidable 20 mm.



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

GUÍA DE PRODUCTOS

Serie Cristal. Hornos compactos con Microondas y control Deslizante

Multifunción con Microondas. Aqualisis

funciones 5 · microondas · mantener caliente · aqualisis · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad

- Horno multifunción con Microondas.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función Auto**Chef** con 15 recetas.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Funcionamiento combinado Multifunción+Microondas.
- Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio.
- Multifunción 5 funciones: Microondas, Aire caliente, Turbo grill, Grill total, Mantener caliente.
- Programación electrónica de paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 900 W.
- Potencia del grill: 1.750 W.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla.

Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).

3CW5179A2

Cristal gris antracita
4242006297916
Precio de referencia: 909 €

TABLA TÉCNICA

3CW5179B2

Cristal blanco
4242006297923
Precio de referencia: 909 €

TABLA TÉCNICA

3CW5179N2

Cristal negro
4242006297930
Precio de referencia: 909 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2



*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

GUÍA DE PRODUCTOS · ÍNDICE DE GAMA · < · 113 · >

Serie Cristal. Hornos compactos con control Deslizante

Multifunción. Pirólisis/Aqualisis

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Asistente de energía, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función Auto**Chef** con 10 recetas.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 12 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, Precalentar vajilla.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido automático.
- Vario**Grill:** 3 niveles de gratinado.
- Indicación de temperatura interior del horno en cada momento.
- Recomendación automática de temperatura para cada función.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Baja temperatura en puerta.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3CB5878A6
Cristal gris antracita
4242006301354
Precio de referencia: 999 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

3CB5878B6
Cristal blanco
4242006301361
Precio de referencia: 999 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

3CB5878N6
Cristal negro
4242006301378
Precio de referencia: 999 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles Comfort Plus 100% extraíbles en 1 altura.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Modelos: 3CB5878A6, 3CB5878B6 y 3CB5878N6



Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl. dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Hornos compactos con control Comfort

Multifunción. Aqualisis

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3CB5151A2
Cristal gris antracita
4242006301323
Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

3CB5151B2
Cristal blanco
4242006301330
Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

3CB5151N2
Cristal negro
4242006301347
Precio de referencia: 715 €

TABLA TÉCNICA

- Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
- Mandos ocultables.
- Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.

Modelos: 3CB5151A2, 3CB5151B2 y 3CB5151N2



Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl. dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Horno compacto con control Comfort

Multifunción. Aqualisis

energía · funciones · aqualisis · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control Comfort de fácil uso.
- Mandos ocultables.
- Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
- Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
- Iluminación interior halógena.
- Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
- Ver accesorios opcionales en página 115.

3CB4130X2

Acero inoxidable

4242006301316

Precio de referencia: 635 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3CB4130X2



Montaje con una placa.



Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	a nivel
Placa de inducción	42 mm	43 mm
Placa de inducción de superficie completa	52 mm	53 mm
Cocina de gas	32 mm	43 mm
Cocina eléctrica	32 mm	35 mm

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Accesorios hornos y compactos

Raíles Flex			
	3HZ538000 Raíles Flex Precio de referencia: 49 €	4242006276287	Válido para los hornos y compactos: 3HA5888A6, 3HA5178N6, 3HA5178B6, 3HB5888A6, 3HB5888B6, 3HB5888N6, 3HA5748A2, 3HA5748B2, 3HA5748N2, 3HB5158A2, 3HB5158B2, 3HB5158N2, 3HB5000B2, 3HB5000N2, 3HB4821G2, 3HB4821X2, 3HB4131G2, 3HA4741X2, 3HA4031X2, 3HB4841X2, 3HB4131X2, 3HB4131B2, 3HB4131N2, 3HB4000X2, 3CB5878A6, 3CB5878B6, 3CB5878N6, 3CB5151A2, 3CB5151B2, 3CB5151N2, 3CB4130X2.
Bandejas			
	3HZ530000 Bandejas Dúo Medidas de cada una de las bandejas (ancho x alto x fondo): 455 x 39 x 188 mm Precio de referencia: 49 €	4242006276263	Válido para los hornos y compactos: 3HA5888A6, 3HA5178N6, 3HA5178B6, 3HB5888A6, 3HB5888B6, 3HB5888N6, 3HA5748A2, 3HA5748B2, 3HA5748N2, 3HB5158A2, 3HB5158B2, 3HB5158N2, 3HB5000B2, 3HB5000N2, 3HB4821G2, 3HB4821X2, 3HB4131G2, 3HA4741X2, 3HA4031X2, 3HB4841X2, 3HB4131X2, 3HB4131B2, 3HB4131N2, 3HB4000X2, 3CB5878A6, 3CB5878B6, 3CB5878N6, 3CB5151A2, 3CB5151B2, 3CB5151N2, 3CB4130X2. No compatibles con los raíles Flex.
	3HZ532010 Bandeja profunda con recubrimiento antiadherente Medidas (ancho x alto x fondo): 455 x 38 x 400 mm Precio de referencia: 45 €	4242006276270	Válido para los hornos y compactos: 3HA5888A6, 3HA5178N6, 3HA5178B6, 3HB5888A6, 3HB5888B6, 3HB5888N6, 3HA5748A2, 3HA5748B2, 3HA5748N2, 3HB5158A2, 3HB5158B2, 3HB5158N2, 3HB5000B2, 3HB5000N2, 3HB4821G2, 3HB4821X2, 3HB4131G2, 3HA4741X2, 3HA4031X2, 3HB4841X2, 3HB4131X2, 3HB4131B2, 3HB4131N2, 3HB4000X2, 3CB5878A6, 3CB5878B6, 3CB5878N6, 3CB5151A2, 3CB5151B2, 3CB5151N2, 3CB4130X2.
Fuente asado			
	17000903 Fuente con tapa de cristal Medidas (ancho x alto x fondo): 348 x 132 x 203 mm Capacidad: 5,4 litros	Disponible a través del Servicio al Cliente Balay	Válido para todos los hornos y compactos Balay.

Diseño	Serie Cristal														
Modelo	3HA5888A6	3HA5178B6	3HA5178N6	3HB5888A6	3HB5888B6	3HB5888N6	3HA5748A2	3HA5748B2	3HA5748N2	3HB5158A2	3HB5158B2	3HB5158N2	3HB584CA2	3HB5000B2	3HB5000N2
Color	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Extraíble	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014															
Clase de eficiencia energética [1]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2] kWh	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,97	0,97	0,97	0,99	0,97	0,97
Consumo de energía en circulación forzada [2] kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Dimensiones															
Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357
Profundidad de la cavidad mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	0,22/–	0,22/–	0,22/–	–	–	–	–/0,25	–/0,25	–/0,25	–	–	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento															
Multifunción/Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Función Vapor Plus/Vapor	•/–	•/–	•/–	–	–	–	–/•	–/•	–/•	–	–	–	–	–	–
Controles															
Home Connect	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tipo de control	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	–	–
Mandos ocultables	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Función Auto**Chef**	40	40	40	40	40	40	10	10	10	10	10	10	10	–	–
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–	–
Avisador de paro de cocción	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Funciones de calentamiento															
Número de funciones	14	14	14	12	12	12	8	8	8	7	7	7	7	5	5
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente suave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Solera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Horno de leña	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill pequeño	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Descongelar	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cocción suave a baja temperatura	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regenerar con vapor	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas															
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termosonda	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento interior															
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Niveles de railes telescópicos/100 % extraíbles	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	1/•	–	–	–
Apertura/cierre suave de la puerta	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación ud/W	1/40	1/25	1/25	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/40	1/25	1/25	1/25	1/40	1/25	1/25
Superficie de grill cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño W	2.800/1.500	2.800/1.500	2.800/1.500	2.800/1.500	2.800/1.500	2.800/1.500	2.800/–	2.800/–	2.800/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–	2.800/–	2.700/–	2.700/–
Limpieza															
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles)	• (3)	–	–	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	• (3)	–	–	–	• (3)	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seguridad															
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis	•	–	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	–	–
Número de cristales en puerta	4	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2	4	3	3
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	–	–
Temperaturas y tiempos															
Mínima temperatura °C	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	80/240	80/240	80/240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min	4/6	4/6	4/6	4/6,5	4/6,5	4/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	4,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5
Conexión eléctrica															
Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada W	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.400	3.400	3.400	3.600	3.400	3.400
Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones															
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie															
Bandeja profunda/plana	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Bandejas Dúo	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esponja de limpieza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
Recipiente para agua	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /- No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Diseño	Serie Grafito		Serie Acero											
Modelo	3HB4821G2	3HB4131G2	3HB4821X2	3HA4741X2	3HA4031X2	3HB4841X2	3HB413CX2	3HB413CB2	3HB4131X2	3HB4131B2	3HB4131N2	3HB4000X2	3HB2010X0	3HB2010B0
Color	Grafito	Grafito	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco	Acero inoxidable	Blanco	Negro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Blanco
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Extraíble	Extraíble	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014														
Clase de eficiencia energética [1]	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	95,2	95,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2] kWh	0,99	0,97	0,99	0,99	0,97	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98
Consumo de energía en circulación forzada [2] kWh	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,79	0,79
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	66	66
Dimensiones														
Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Alto mm	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
Fondo mm	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta mm	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	1.010	1.010
Anchura de la cavidad mm	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	479	479
Altura de la cavidad mm	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	329	329
Profundidad de la cavidad mm	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	420	420
Capacidad del depósito/recipiente para agua litros	–	–	–	–/0,25	–/0,25	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Modalidades de calentamiento														
Multifunción/Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Función Vapor Plus/Vapor	–	–	–	–/•	–/•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Controles														
Home Connect	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tipo de control	Control Táctil	Control Comfort	Control Táctil	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	–	Avisador paro cocción	Avisador paro cocción
Mandos ocultables	–	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Función Auto**Chef**	10	–	10	10	–	10	–	–	–	–	–	–	–	–
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura	•	–	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–	–	–
Avisador de paro de cocción	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•
Funciones de calentamiento														
Número de funciones	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7	5	5	5
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente suave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hornear/Hornear con doble calor inferior	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Solera	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Horno de leña	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill pequeño	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Descongelar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cocción suave a baja temperatura	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Regenerar	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas														
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Termosonda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Equipamiento interior														
Niveles para colocar bandejas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
Niveles de railes telescópicos/100% extraíbles	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	–	–	1/–	1/–	1/–	–	–	–
Apertura/cierre suave de la puerta	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tipo de iluminación	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación ud/W	1/40	1/25	1/40	1/40	1/25	1/40	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Superficie de grill cm^2	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.150	1.150
Potencia grill grande/pequeño W	2.800/–	2.700/–	2.800/–	2.800/–	2.700/–	2.800/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–	2.800/–	2.800/–
Limpieza														
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles)	• (3)	–	• (3)	• (3)	–	• (3)	–	–	–	–	–	–	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Puerta interior cristal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programa de descalcificación	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Seguridad														
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis	•	–	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Número de cristales en puerta	4	2	4	4	2	4	3	3	2	2	2	3	2	2
Autodesconexión de seguridad del horno	•	–	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
Temperaturas y tiempos														
Mínima temperatura °C	30	50	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente °C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	5,5/6,5	7/11	7/11
Conexión eléctrica														
Longitud del cable de conexión cm	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada W	3.600	3.400	3.600	3.600	3.400	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300	3.300
Frecuencia de la red Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones														
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie														
Bandeja profunda/plana	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Bandejas Dúo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esponja de limpieza	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Recipiente para agua	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–

• Sí tiene /- No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Diseño	Serie Cristal. Hornos compactos									Serie Acero. Horno compacto
Modelo	3CW5179A2	3CW5179B2	3CW5179N2	3CB5878A6	3CB5878B6	3CB5878N6	3CB5151A2	3CB5151B2	3CB5151N2	3CB4130X2
Color	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal gris antracita	Cristal blanco	Cristal negro	Acero inoxidable
Sistema de apertura	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Clase de eficiencia energética [1]	–	–	–	A	A	A	A	A	A	A
Índice de eficiencia energética	–	–	–	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7	94,7
Consumo de energía en calentamiento tradicional [2] kWh	–	–	–	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,84
Consumo de energía en circulación forzada [2] kWh	–	–	–	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Número de cavidades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fuente de energía de la cavidad	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica	Eléctrica
Volumen de la cavidad litros	44	44	44	47	47	47	47	47	47	47
Dimensiones										
Ancho mm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Alto mm	454	454	454	455	455	455	455	455	455	455
Fondo mm	570	570	570	548	548	548	548	548	548	548
Fondo con la puerta abierta mm	825	825	825	920	920	920	920	920	920	920
Anchura de la cavidad mm	420	420	420	480	480	480	480	480	480	480
Altura de la cavidad mm	250	250	250	237	237	237	237	237	237	237
Profundidad de la cavidad mm	420	420	420	415	415	415	415	415	415	415
Modalidades de calentamiento										
Multifunción/Radiación	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción	Multifunción
Microondas/Microondas combinado	•/•	•/•	•/•	–	–	–	–	–	–	–
Controles										
Home Connect	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
Tipo de control	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort	Control Comfort
Mandos ocultables	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•
Función Auto**Chef**	15	15	15	10	10	10	–	–	–	–
Sistema de regulación de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Propuesta automática de temperatura	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
Indicación temperatura real de la cavidad	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
Programación electrónica con inicio/paro de cocción	–/•	–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Funciones de calentamiento										
Número de funciones	5	5	5	12	12	12	7	7	7	7
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente	–/•	–/•	–/•	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Aire caliente suave	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Hornear/Hornear con doble calor inferior	–/–	–/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Solera	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Horno de leña	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Turbo grill	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill total	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Grill pequeño	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
Precalentar vajilla/Mantener caliente	–/•	–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	–	–	–	–
Descongelar	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
Microondas	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones/Funciones avanzadas										
Precalentamiento rápido	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Equipamiento interior										
Niveles para colocar bandejas	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles	–/–	–/–	–/–	1/•	1/•	1/•	1/–	1/–	1/–	–/–
Apertura/cierre suave de la puerta	–	–	–	•	•	•	•	•	•	–
Tipo de iluminación	LED	LED	LED	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación ud/W	1/1	1/1	1/1	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25
Potencia de salida de microondas W	900	900	900	–	–	–	–	–	–	–
Número de potencias de microondas	5	5	5	–	–	–	–	–	–	–
Superficie de grill cm^2	1.083	1.083	1.083	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
Potencia grill grande/pequeño W	1.750/–	1.750/–	1.750/–	2.800/–	2.800/–	2.800/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–	2.700/–
Limpieza										
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles)	–	–	–	• (3)	• (3)	• (3)	–	–	–	–
Asistente de limpieza Aqualisis	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Puerta interior cristal	–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Seguridad										
Bloqueo de seguridad niños	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
Número de cristales en puerta	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3
Autodesconexión de seguridad del horno	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
Temperaturas y tiempos										
Mínima temperatura °C	40	40	40	30	30	30	50	50	50	50
Máxima temperatura aire caliente/hornear °C	230/–	230/–	230/–	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275	275/275
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min	–	–	–	3,5/6,5	3,5/6,5	3,5/6,5	6/7	6/7	6/7	6/7
Conexión eléctrica										
Longitud del cable de conexión cm	180	180	180	150	150	150	150	150	150	150
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión A	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Potencia total instalada kW	3.350	3.350	3.350	2.990	2.990	2.990	2.800	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de la red Hz	50	50	50	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Tensión nominal V	220-230	220-230	220-230	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Certificaciones										
Certificaciones	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE	VDE-CE
Accesorios incluidos de serie										
Bandeja profunda/plana	–	–	–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
Bandejas Dúo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parrilla cromada	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Esponja de limpieza	–	–	–	•	•	•	•	•	•	–

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).

Microondas

- Serie Cristal
- Serie Acero
- Libre instalación
- Modo Demo

Microondas Balay...

Porque cada cocina tiene su propio espacio, estilo y distribución, la gama de microondas Balay ofrece soluciones que se adaptan a todos los gustos y necesidades.

Microondas Serie Cristal

Para quienes buscan un microondas de diseño impactante, la Serie Cristal tiene propuestas en blanco, negro y gris antracita, que se integran en cualquier cocina.

Control Deslizante: con este control, los microondas se pueden instalar junto con los hornos de cristal, que tienen este mismo control.

Programas automáticos: estos microondas incorporan hasta 8 programas almacenados, con los que su uso se simplifica todavía más. Además, cuentan con el programa favorito que permite memorizar los ajustes de tiempo y potencia preferidos.

Además, los microondas Serie Cristal en color negro forman una perfecta combinación con los hornos Serie Grafito, uniéndose así a las nuevas tendencias en diseño de cocina.

Esta gama cuenta con modelos de 25 litros, para una instalación en columna y con modelos de 20 litros para instalaciones en columna o mueble alto.

...soluciones de integración sin límites

Microondas Serie Acero

El moderno acabado de cristal con el toque clásico del acero, da como resultado un diseño capaz de integrarse en cualquier ambiente y perfectamente coordinado con los hornos Balay de la Serie Acero.

Su Control Deslizante incorpora hasta 8 programas automáticos almacenados para que su uso sea todavía más sencillo.

Hornos compactos con microondas

Disponibles en la Serie Cristal en color blanco, negro o gris antracita, tan solo 45 cm de altura nos permiten:

- Disfrutar de la cocción tradicional de un horno.
- Calentar y descongelar con la función Microondas.
- Combinar los modos de calentamiento tradicionales con las microondas, reduciendo el tiempo de cocción y consiguiendo resultados inmejorables.

Serie Cristal. Hornos compactos con Microondas

funciones 5 · microondas · mantener caliente · aqualisis · precalentamiento rápido · bloqueo de seguridad

- Horno multifunción con Microondas.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Función Auto**Chef** con 15 recetas.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Funcionamiento combinado Multifunción+Microondas.
- Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio.
- Multifunción 5 funciones: Microondas, Aire caliente, Turbo grill, Grill total, Mantener caliente.
- Programación electrónica de paro de cocción.
- Precalentamiento rápido.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Potencia máxima de microondas: 900 W.
- Potencia del grill: 1.750 W.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla.

Accesorio opcional

- 17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio al Cliente Balay).

3CW5179A2

Cristal gris antracita
4242006297916
Precio de referencia: 909 €

TABLA TÉCNICA

3CW5179B2

Cristal blanco
4242006297923
Precio de referencia: 909 €

TABLA TÉCNICA

3CW5179N2

Cristal negro
4242006297930
Precio de referencia: 909 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2



*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Microondas integrables sin marco. 25 litros

25 litros · grill · aqualisis

- Microondas sin marco.
- Instalación en columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Electrónico.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Capacidad: 25 litros.
- Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Potencia máxima: 900 W.
- Potencia del grill: 1.200 W.
- Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3CG5175A2

Cristal gris antracita
4242006298104
Precio de referencia: 415 €

TABLA TÉCNICA

3CG5175B2

Cristal blanco
4242006298111
Precio de referencia: 415 €

TABLA TÉCNICA

3CG5175N2

Cristal negro
4242006298128
Precio de referencia: 415 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3CG5175A2, 3CG5175B2 y 3CG5175N2



Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Cristal. Microondas integrables sin marco. 20 litros

20 litros grill aqualisis

- Microondas sin marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Electrónico.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3CG5172A2

Cristal gris antracita
4242006297961
Precio de referencia: 335 €

TABLA TÉCNICA

3CG5172B2

Cristal blanco
4242006297978
Precio de referencia: 335 €

TABLA TÉCNICA

3CG5172N2

Cristal negro
4242006297985
Precio de referencia: 335 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3CG5172A2, 3CG5172B2 y 3CG5172N2









Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

20 litros aqualisis

- Microondas sin marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos.
- Potencia máxima: 800 W.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.

3CP5002N2

Cristal negro
4242006297947
Precio de referencia: 295 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3CP5002N2









Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Microondas integrable sin marco. 20 litros

3CG4172X2

Cristal negro/Acero inox.
4242006297954
Precio de referencia: 379 €

TABLA TÉCNICA

20 litros · grill · aqualisis

- Microondas sin marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Electrónico.
- Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 25,5 cm diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Interior de acero inoxidable.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

Modelo: 3CG4172X2



Microondas
Montaje en esquina







A: 20 mm para frontal de metal
B: Pared trasera abierta

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Microondas integrables con marco. 20 litros

20 litros · grill · aqualisis

- Microondas con marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
- Marco de integración incluido para mueble de 60 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3CG6142X3

Negro/Acero inox.
4242006299439
Precio de referencia: 279 €

TABLA TÉCNICA

- Electrónico.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.

3CG6142B3

Blanco
4242006299415
Precio de referencia: 249 €

TABLA TÉCNICA

- Electrónico.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.

3CG6112X3

Negro/Acero inox.
4242006299446
Precio de referencia: 225 €

TABLA TÉCNICA

- Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos.

Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B3 y 3CG6112X3



A: Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l
en un armario alto



A: Saliente superior: 1 mm
B: Saliente inferior: 1 mm



d trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l
en un armario de pared



A: Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Serie Acero. Microondas integrable con marco. Ancho especial 50 cm. 20 litros

20 litros grill aqualisis

- Microondas con marco.
- Instalación en mueble alto/columna de 50 cm de ancho.
- Marco de integración incluido para mueble de 50 cm de ancho.
- Apertura lateral izquierda.
- Electrónico.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
- 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3CG5142X3

Negro/Acero inox.
4242006299422
Precio de referencia: 305 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3CG5142X3



A : Pared trasera abierta

Montaje de un microondas de 20 l en un armario de pared



A : Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm
B : Saliente inferior: 14 mm

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Microondas libre instalación. 20 litros

20 litros grill aqualisis

- Microondas libre instalación.
- Apertura lateral izquierda.
- Capacidad: 20 litros.
- Plato giratorio de 27 cm de diámetro.
- Asistente de limpieza Aqualisis.
- Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos.
- Potencia máxima: 800 W.
- Potencia del grill: 1.000 W.
- Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
- 5 niveles de potencia de microondas.
- Iluminación interior LED.
- Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3WG3112X2

Negro
4242006299897
Precio de referencia: 139 €

TABLA TÉCNICA

3WG3112B0

Blanco
4242006299880
Precio de referencia: 139 €

TABLA TÉCNICA

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tipo de aparato		Horno multifunción + microondas. Alto 45 cm	Microondas sin marco. Alto 38 cm			
Color	Cristal gris antracita	3CW5179A2	3CG5175A2	3CG5172A2		
	Cristal blanco	3CW5179B2	3CG5175B2	3CG5172B2		
	Cristal negro	3CW5179N2	3CG5175N2	3CG5172N2	3CG4172X2	3CP5002N2
	Acero inoxidable/negro					
	Negro					
	Blanco					
Apertura		Abatible	Lateral izquierda	Lateral izquierda	Lateral izquierda	Lateral izquierda
Serie de diseño		Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Cristal	Serie Acero	Serie Cristal
Dimensiones						
Ancho	mm	594	594	594	594	594
Alto	mm	454	382	382	382	382
Fondo	mm	570	388	317	317	317
Anchura de la cavidad	mm	420	328	308	308	308
Altura de la cavidad	mm	250	208	201	201	201
Profundidad de la cavidad	mm	420	369	282	282	282
Volumen de la cavidad	litros	44	25	20	20	20
Controles						
Tipo de control		Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Prog. Mecánica
Mandos ocultables		–	–	–	–	–
Nº programas automáticos		15	8	8	8	–
Programas de descongelación por peso		•	•	•	•	–
Memoria para almacenar recetas		–	•	•	•	–
Sistema de control		Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
Número de potencias de microondas		5	5	5	5	5
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		–/•	–/•	–/•	–/•	–
Programación mecánica de paro de cocción		–	–	–	–	•
Tiempo máximo programable		90	99	99	99	60
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•	–
Equipamiento interior						
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		•	–	–	–	–
Plato giratorio de cristal		–	•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	–	31,5	25,5	25,5	25,5
Grill		•	•	•	•	–
Acabado interior		Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED	LED
Potencia de iluminación	W	1	3	3	3	3
Limpieza						
Asistente de limpieza Aqualisis		•	•	•	•	•
Seguridad						
Bloqueo de seguridad niños		•	–	–	–	–
Potencias						
Máxima potencia de microondas	W	900	900	800	800	800
Potencia del grill	W	1.750	1.200	1.000	1.000	–
Conexión eléctrica						
Longitud del cable de conexión	cm	180	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	16	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	3.350	1.450	1.270	1.270	1.270
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Certificaciones						
Certificaciones		CE-VDE	CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie						
Parrilla alta para grill		–	•	•	•	–
Parrilla cromada		•	–	–	–	–
Instalación						
Integrable		•	•	•	•	•
Libre instalación		–	–	–	–	–
Altura	mm	450	380	380	380	380
Anchura	mm	600	600	600	600	600
Marco para integración		No necesita	No necesita	No necesita	No necesita	No necesita
Instalación en columna 60 cm/mueble alto		•/–	•/–	•/•	•/•	•/•

• Sí tiene /-No tiene

Tipo de aparato		Microondas con marco. Alto 38 cm. Ancho 60 cm		Microondas con marco. Alto 38 cm. Ancho 50 cm	Microondas libre instalación
Color	Cristal gris antracita				
	Cristal blanco				
	Cristal negro				
	Acero inoxidable/negro	3CG6142X3	3CG6112X3	3CG5142X3	
	Negro				3WG3112X2
	Blanco	3CG6142B3			3WG3112B0
Apertura		Lateral izquierda	Lateral izquierda	Lateral izquierda	Lateral izquierda
Serie de diseño		Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero	Serie Acero
Dimensiones					
Ancho	mm	595	595	495	442
Alto	mm	382	382	382	260
Fondo	mm	335	335	335	345
Anchura de la cavidad	mm	280	280	280	280
Altura de la cavidad	mm	180	180	180	180
Profundidad de la cavidad	mm	300	300	300	300
Volumen de la cavidad	litros	20	20	20	20
Controles					
Tipo de control		Electrónico	Prog. Mecánica	Electrónico	Prog. Mecánica
Mandos ocultables		–	–	–	–
Nº programas automáticos		8	–	8	–
Programas de descongelación por peso		•	–	•	–
Memoria para almacenar recetas		•	–	•	–
Sistema de control		Electrónico	Mecánico	Electrónico	Mecánico
Número de potencias de microondas		5	5	5	5
Programación electrónica con inicio/paro de cocción		–/•	–	–/•	–
Programación mecánica de paro de cocción		–	•	–	•
Tiempo máximo programable		99	60	99	60
Funcionamiento simultáneo microondas + grill		•	•	•	•
Equipamiento interior					
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio		–	–	–	–
Plato giratorio de cristal		•	•	•	•
Diámetro del plato giratorio	cm	27	27	27	27
Grill		•	•	•	•
Acabado interior		Lacado	Lacado	Lacado	Lacado
Tipo de iluminación		LED	LED	LED	LED
Potencia de iluminación	W	1	1	1	1
Limpieza					
Asistente de limpieza Aqualisis		•	•	•	•
Seguridad					
Bloqueo de seguridad niños		•	–	•	–
Potencias					
Máxima potencia de microondas	W	800	800	800	800
Potencia del grill	W	1.000	1.000	1.000	1.000
Conexión eléctrica					
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Fusible mínimo para la conexión	A	10	10	10	10
Potencia total instalada	kW	1.270	1.270	1.270	1.270
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50
Tensión nominal	V	220-230	220-230	220-230	220-230
Certificaciones					
Certificaciones		CE	CE	CE	CE
Accesorios incluidos de serie					
Parrilla alta para grill		•	•	•	•
Parrilla cromada		–	–	–	–
Instalación					
Integrable		•	•	•	–
Libre instalación		–	–	–	•
Altura	mm	380	380	380	–
Anchura	mm	600	600	500	–
Marco para integración		Incluido	Incluido	Incluido	–
Instalación en columna 60 cm/mueble alto		•/•	•/•	–/•	–

• Sí tiene /-No tiene

Placas

· Inducción con extractor integrado
· Inducción
· Vitrocerámicas
· Gas
· Modulares
· Menaje
· Modo Demo

Placas de inducción con extractor integrado...

Dos electrodomésticos en uno, sin renunciar a la máxima comodidad y a un diseño espectacular

Tras muchos años desarrollando la mejor tecnología de inducción y de campanas extractoras, ahora, en un solo espacio, Balay te ofrece lo mejor de cada una de ellas. Dos electrodomésticos en uno, con las mejores prestaciones, en 80 y en 60 cm de ancho para adaptarse a todo tipo de cocinas, pudiéndose instalar en encimeras desde 60 cm de fondo. Además, el extractor ocupa tan poco que apenas se ve, y la instalación es tan rápida como versátil.

...con Flex**Inducción** y zona gigante de 28 cm

La placa Flex**Inducción** de 80 cm con extractor integrado de Balay permite cocinar de la manera más flexible

En Balay sabemos la importancia de la flexibilidad en la cocina. Por eso, la placa con extractor integrado de 80 cm dispone de una zona gigante de 28 cm que nos permite cocinar con recipientes más grandes, por ejemplo, paellas para toda la familia y amigos, y una zona Flex**Inducción** sin límites, que hace posible cocinar con recipientes de diferentes tamaños y formas. Ambas zonas cuentan con Control de temperatura del aceite.

Ssshhhh... Apenas se escucha

EXTRA Silencio

Un potente motor de 622 m³/h en salida de aire al exterior y 595 m³/h en recirculación limpiará de humos tu cocina y, gracias al exclusivo sistema de insonorización, con material sintético fonoabsorbente y una configuración especial del motor de alta eficiencia dentro de la carcasa, se consiguen unos bajos niveles de ruido.

Extractor con Auto**Funcionamiento**

Para una mayor comodidad, al encender la zona de cocción se activa automáticamente la potencia de extracción necesaria, en función del nivel de potencia seleccionado en la placa.

Estética perfectamente integrada

Tanto en el modelo de 80 cm como en el de 60 cm, el extractor ocupa muy poco y, como está perfectamente enrasado en la placa, puedes mover los recipientes de un lado a otro con total comodidad. Los filtros en color negro aportan una visión totalmente uniforme.

Fácil de limpiar y segura

Las placas con extractor integrado cuentan con dos depósitos que recogen el líquido que se pueda derramar, protegiendo al máximo el motor y el interior del mueble. Además, los filtros del extractor, así como el módulo donde se incluyen, son lavables en el lavavajillas.

Múltiples posibilidades de instalación

La instalación de las placas Flex**Inducción** con extractor integrado es tan fácil que se adapta a todo tipo de cocinas, independientemente de si se está pensando en una isla de cocina o una cocina a pared. Existen tres tipos de instalación y en todos ellos la instalación es sencilla y se aprovecha al máximo el espacio de almacenaje.

Gracias a una altura de instalación de 223 mm, apenas se pierde espacio de almacenamiento. Además, tanto la placa de 80 cm como la de 60 cm, pueden instalarse en un casco de mueble de 60 cm y en encimeras con un grosor mínimo de 16 mm, adaptándose a todo tipo de diseños.

Instalación en recirculación sin canalización de aire

La flexibilidad de este tipo de instalación permite la colocación de esta placa en todo tipo de ambientes de cocina. Además, el conector telescópico necesario, así como los cuatro filtros de carbón activo, vienen incluidos con la placa.

Con esta instalación, el aire limpio sale a través del conector y el recorte realizado en la parte trasera del mueble, manteniendo una capacidad de extracción por encima de los 600 m^3/h.

Instalación en recirculación con canalización de aire (total o parcial)

Con este tipo de instalación es necesario adquirir el accesorio HEZ9VRPD1, una pieza difusora que permite conducir el aire hasta el zócalo. La placa incluye los cuatro filtros de carbón activo necesarios y se mantiene una capacidad de extracción por encima de los 600 m^3/h.

Este tipo de instalación también es posible realizarla en encimeras de fondo 60 cm.

Y para que sea más sencillo, Balay cuenta con los sets HEZ9VDKR1* y HEZ9VDKR0*, compuestos por la pieza difusora así como un conjunto de conductos idóneos para este tipo de instalación en función de la profundidad de la encimera.

Parcial

Total

Instalación con salida al exterior

Si se decide instalar con salida de aire al exterior habrá que tener en cuenta la ubicación de la salida de aire de la cocina para poder unirla con los conductos necesarios**.

Para este tipo de instalación es necesario adquirir el accesorio HEZ9VEDU0, que incluye cuatro filtros acústicos.

Y para mayor comodidad, Balay cuenta con el set HEZ9VDKE1*: cuatro filtros acústicos y un conjunto de conductos pensados para este tipo de instalación.

*Más información en página 134.
**Ver accesorios disponibles en página 174.

El espacio de la cocina, aprovechado al máximo

Las placas Flex**Inducción** con extractor integrado de Balay permiten sacarle el máximo partido al espacio de la cocina. Teniendo en cuenta siempre las medidas y distancias establecidas en los planos de instalación, se pueden planificar cajones debajo de la placa con extractor y lograr así, un mayor espacio útil. Esto es posible independientemente del tamaño de la placa y del tipo de instalación que se elija, tanto si se está pensando en una isla o una cocina diseñada para pared.

Además, gracias al sistema de conductos planos para la salida de aire no hay restricciones en la profundidad de los cajones. Y si se decide instalar en recirculación, con canalización o sin canalización, la encimera puede tener un fondo desde 60 cm.

Diseños Balay

En Balay tenemos una placa para cada cocina, con gran variedad de modelos y configuraciones y tres acabados diferentes que permiten su perfecta integración en cualquier cocina: negro, blanco y también con acabado gris antracita.

Los tres acabados en cristal de las placas Balay se adaptan a la perfección a las nuevas tendencias en diseño de cocinas, que apuestan por espacios más luminosos, abiertos y funcionales.

Diseño gris antracita

Diseño negro

Diseño blanco

Zona extra gigante de 32 cm

Gran capacidad

Una zona extra gigante de 32 cm que permite preparar paellas para uno o hasta para diez comensales, adaptándose a los distintos tamaños de paelleras.

Invitar a toda la familia a casa ya no es un problema con la zona extra gigante de 32 cm, ya que se puede preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda comodidad.

Gran versatilidad

La zona extra gigante de 32 cm de Balay, con un triple inductor de 21, 26 y 32 cm de diámetro, ofrece una gran versatilidad en tamaños de recipientes con los que cocinar, tanto en placas de inducción como vitrocerámicas.

Una zona para multitud de recipientes

Una de las cosas más importantes en la cocina es la comodidad. Por eso en Balay trabajamos para ofrecer productos que sirvan para cocinar en recipientes de casi cualquier tamaño.

La zona extra gigante de 32 cm de Balay es una zona muy versátil, se adapta a cualquier número de comensales gracias a su triple inductor, que permite utilizar recipientes de diferentes tamaños, desde paelleras hasta cafeteras italianas o cazos.

Flex**Inducción** Total

Placas diseñadas para sentirse libre

Imagina lo cómodo que es no preocuparse por el tamaño, ni por la forma, ni por la posición del recipiente y poder utilizarlo aunque sea grande o alargado.

En las placas Flex**Inducción** Total de Balay hay espacio para todos, ya que su tecnología amplía la zona de cocción haciendo el espacio mucho más flexible y el cocinado, más libre y cómodo.

Además, todas las placas Flex**Inducción** Total de Balay incluyen, además de una libertad sin precedentes, prestaciones como el Control de temperatura del aceite, que hacen su uso diario más sencillo y cómodo.

Flexibilidad total en la cocina

Cocinar con recipientes alargados como el Teppan Yaki o el grill de Balay, y aprovechar el resto de zonas de cocción con mayor amplitud y comodidad, es posible gracias a los inductores adicionales de la parte central, que actúan como soporte de los inductores laterales, ajustándose a las necesidades de cada momento.

Utilizar recipientes de gran tamaño como las paelleras 3PA0028X o HZ390240, al mismo tiempo que otros recipientes, es aún más cómodo. Además, se pueden colocar en diferentes posiciones para aprovechar al máximo todas las posibilidades de las placas Flex**Inducción** Total.

Mayor superficie de cocinado

La gama de placas Flex**Inducción** Total de Balay cuenta con un modelo de 80 cm de ancho con dos inductores centrales adicionales, y un modelo de 60 cm de ancho con un inductor central de apoyo, que amplían la superficie de cocción adaptándose a una gran variedad de recipientes y pudiendo utilizar hasta cuatro recipientes a la vez.



80 cm de ancho

Modelo, 3EB980AV



60 cm de ancho

Modelo, 3EB960AV

Reconocimiento de desplazamiento del recipiente

Si se está cocinando en una cacerola y se necesita esa parte de la placa libre, solo hay que desplazarla, ¡y listo!

Gracias al Reconocimiento de desplazamiento del recipiente, la misma placa desactiva automáticamente una zona y activa la nueva elegida, manteniendo la potencia y tiempo previamente seleccionados para la cacerola, el cazo o el recipiente que se haya movido.

Función Zona móvil

La función Zona móvil divide automáticamente la zona Flex**Inducción** en 3 zonas de potencia diferentes:

- Nivel 9 en la zona delantera (precalentar).
- Nivel 5 en la zona central (cocinar).
- Nivel 1. en la zona trasera (mantener caliente).

Basta con desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción, y así tener, en cada momento, la temperatura adecuada para la receta que se esté elaborando. También es posible personalizar las potencias de cada zona desde los ajustes de la placa.

Control de temperatura del aceite

Platos sabrosos y en su punto de la manera más sencilla

Para lograr una fritura perfecta es necesario que el aceite tenga una temperatura de entre 120 y 230 °C, dependiendo del tipo de alimento que se vaya a cocinar.

Con la función Control de temperatura del aceite, es la propia placa la que avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento y controla que esté siempre perfecta.

Un nivel para cada tipo de cocción

Gracias a los 4 niveles de temperatura existentes, se puede realizar cualquier receta a la temperatura adecuada:

- Rehogar, para pochar cebolla para un sofrito.
- Suave, para un pescado a la plancha.
- Medio, para freír congelados.
- Fuerte, para un chuletón poco hecho.

Además, las placas con control Plus de Balay incluyen un quinto nivel, el Nivel mínimo, por debajo del nivel de rehogado, perfecto para cocciones delicadas como derretir mantequilla, chocolate o preparar salsas.

Las placas Balay con Control de temperatura del aceite incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado para cada alimento.

Por ejemplo:

	Alimento	
Salsas	Salsa Bechamel	1
Platos con huevo	Tortilla francesa	2
Pescados	Filetes de pescado	3
Carnes	Solomillo	4
Patatas	Patatas fritas	5

También se puede descargar de forma gratuita en la web de Balay un recetario para cocinar con el Control de temperatura del aceite.

También en zona extra gigante de 32 cm y zonas Flex**Inducción**

Control de temperatura del aceite

Zona Flex**Inducción** Total

Zona Flex**Inducción**

Zona extra gigante de 32 cm

Controles Balay

Control Plus con Control placa-campana y Home Connect

Gracias al control deslizante independiente de cada zona, la selección de las funciones es mucho más sencilla. Solo se iluminan las funciones seleccionables en cada momento, lo que facilita todavía más su manejo.

Control placa-campana*

El innovador Control placa-campana del control Plus permite manejar varias de las funciones de la campana directamente a través de la placa. Por ejemplo, al encender la placa, la campana se conecta automáticamente adaptando su nivel de extracción a la cantidad y tipo de humo para conseguir una extracción óptima y una cocina libre de humos.

Wi Fi Solo hay que establecer la conexión inalámbrica entre ambos electrodomésticos y dejar que se comuniquen entre ellos.

Control de la placa a través del móvil

El control remoto de la placa a través de la App Home Connect** permite seleccionar las distintas potencias para cada zona de cocción, programar la alarma o el tiempo de cocción, utilizar el cronómetro, el Control de temperatura del aceite o la Zona móvil, así como unir la zona Flex**Inducción**, entre otras muchas funciones, directamente a través de la App Home Connect.

- Control de la campana: es posible gestionar muchas de las funciones de la campana* desde la App Home Connect para la placa, como definir si la iluminación de la campana debe encenderse/apagarse de forma automática con la placa, si la campana debe comenzar a funcionar al empezar a cocinar, o seguir funcionando durante un tiempo después de apagar la placa, etc.
- Indicaciones para preparar recetas: en la App se pueden ver todos los pasos a seguir con la placa para preparar distintos platos de carne, pescado, croquetas, congelados e incluso salsas. Solo es necesario seleccionar el plato que se desea cocinar y se enviarán los ajustes necesarios directamente a la placa. También hay disponibles un sinfín de recetas para cocinar rico y variado.

Home Connect

Descubre estas y otras muchas funcionalidades a través de la App Home Connect en tu dispositivo móvil.
Más información en página 6.

Control Deslizante

Cómodo y sencillo de usar, permite regular la potencia y el tiempo de cocción deslizando cómodamente el dedo.



Control Táctil de fácil uso

Un sistema de control práctico y sencillo que cuenta con gran variedad de funciones.

*Compatible solo con campanas que también dispongan de esta funcionalidad.
**Por seguridad, los ajustes enviados desde la App Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Funciones Balay

- Reconocimiento de desplazamiento del recipiente: los ajustes establecidos en una zona de cocción se transfieren automáticamente a otra zona al desplazar el recipiente, apagando además la zona de cocción inicial.
- Zona móvil: con esta función, la zona Flex**Inducción** se divide automáticamente en tres áreas de cocción con un nivel de potencia en cada una. Solo hay que desplazar el recipiente para que varíe la potencia de cocción.
- Cronómetro: permite saber cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción o de un paso específico en una receta.
- Mi consumo: información de la energía consumida al finalizar la cocción.
- Turbo: al activar esta función, la potencia de la zona aumenta durante 30 segundos, lo que reduce el tiempo de calentamiento de las sartenes.
- Sprint® (boost): aumenta la potencia de la zona de inducción durante 10 minutos para acelerar el calentamiento de grandes cantidades de líquidos, cuando se utilizan ollas y cacerolas.
- Limpieza: permite bloquear el control mientras se cocina, durante unos segundos, para poder limpiarlo.
- Inicio automático: si se coloca un recipiente antes de encender la placa, será detectado tras el encendido y la zona de cocción se seleccionará automáticamente.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Alarma con duración de aviso ajustable: a la hora programada, la placa emite un aviso acústico.
- Silencio: se podrán seleccionar hasta 3 niveles sonoros diferentes con la posibilidad de desconectar los avisos sonoros.
- Memoria: si accidentalmente se apaga la placa, al volver a encenderla se recuperarán las potencias y tiempos de cocción.
- Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).
- Comprobar recipiente: permite comprobar la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del recipiente.
- Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Autodesconexión antiolvido de la placa: la placa se apagará automáticamente en el caso de que una zona permanezca durante un largo plazo de tiempo sin que se haga ninguna modificación.
- Potencia máxima regulable: permite limitar la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte el diferencial, en aquellos hogares con potencia contratada limitada.

Funciones Balay	Control Plus	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso
Home Connect	●		
Control placa-campana	●		
Reconocimiento de desplazamiento del recipiente	En placa Flex**Inducción** Total		
Zona móvil	En zonas Flex**Inducción**		
Cronómetro	●		
Mi consumo	●		
Turbo	●		
Sprint® (boost)	●	●	●
Limpieza	●	●	
Inicio automático	●	●	●
Programación de tiempo de cocción	●	●	●
Alarma con duración de aviso ajustable	●	●	●
Silencio	●	●	●
Memoria	●	●	●
Indicación de 2 niveles de calor residual (H/h)	●	●	●
Comprobar recipiente	●	●	●
Seguridad niños con opción de bloqueo permanente o temporal	●	●	●
Autodesconexión antiolvido de la placa	●	●	●
Potencia máxima regulable	●	●	●

Placa Flex**Inducción** con extractor integrado. Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

1 zona Flex**Inducción**.
Control temperatura del aceite



3EBC989LU

Biselada negra • Logotipo retro Balay
4242006302207
Precio de referencia: 2.049 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · 28 cm · zona Flex · energía B · garantía motor 10 años · recirculación · fácil limpieza

Prestaciones de la placa

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 20 cm.
  - 1 zona gigante de 28 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Reconocimiento de desplazamiento del recipiente, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Prestaciones del extractor

- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- 9 potencias de extracción + 2 intensivas.
- Potencia máxima de extracción**: 622 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 500 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 595 m^3/h.
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Función Eliminación total de humos.
- Extractor con Auto**Funcionamiento** al encender la zona de cocción.
- Compartimento interior de 700 ml para líquidos derramados, lavable en lavavajillas. Fácil acceso.
- Accesorios incluidos: set para instalación en recirculación sin canalización. Incluye: cuatro filtros de alta eficiencia antipolen y un accesorio telescópico.

Accesorios opcionales

- HEZ9VRPD1: difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial.
- HEZ9VDKR1: set de accesorios para instalación en recirculación con canalización total o parcial (encimeras 60 cm fondo).
- HEZ9VDKR0 set de accesorios para instalación en recirculación con canalización total o parcial (encimeras 70 cm fondo).
- HEZ9VDKE1: set de accesorios para instalación en salida de aire al exterior.
- HEZ9VEDU0: filtros acústicos para instalación en salida de aire al exterior.
- HEZ9VRCR1: repuesto de cuatro filtros de alta eficiencia antipolen.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Placa inducción con extractor integrado. Ancho 60 cm.

3EBC961ER

NUEVO

Terminación cristal

4242006308384

Precio de referencia: 1.645 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · energía B · garantía motor 10 años · recircu-lación · fácil limpieza

Prestaciones de la placa

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 2 zonas de 21 cm.
  - 2 zonas de 15 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Prestaciones del extractor

- Clase de eficiencia energética B*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Funcionamiento a intervalos.
- 9 potencias de extracción + 2 intensivas.
- Potencia máxima de extracción**: 622 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 500 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 69 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 595 m³/h.
- Indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo.
- Filtros lavables en lavavajillas.
- Función Eliminación total de humos.
- Extractor con Auto**Funcionamiento** al encender la zona de cocción.
- Compartimento interior de 700 ml para líquidos derramados, lavable en lavavajillas. Fácil acceso.
- Accesorios incluidos: set para instalación en recirculación sin canalización. Incluye: cuatro filtros de alta eficiencia antipolen y un accesorio telescópico.

Accesorios opcionales

- HEZ9VRPD1: difusor de aire para instalación en recirculación con canalización total o parcial.
- HEZ9VDKR1: set de accesorios para instalación en recirculación con canalización total o parcial (encimeras 60 cm fondo).
- HEZ9VDKR0 set de accesorios para instalación en recirculación con canalización total o parcial (encimeras 70 cm fondo).
- HEZ9VDKE1: set de accesorios para instalación en salida de aire al exterior.
- HEZ9VEDU0: filtros acústicos para instalación en salida de aire al exterior.
- HEZ9VRCR1: repuesto de cuatro filtros de alta eficiencia antipolen.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Instalación placas inducción con extractor integrado

Instalación en recirculación sin canalización

Set incluido en la placa Flex**Inducción** con extractor integrado 3EBC989LU

Este set de accesorios permite una instalación rápida y cómoda de la placa con extractor integrado. Incluye:

- 4 filtros de alta eficiencia antipolen, con un optimizado sistema de reducción de olores (incluso los generados por cocciones de pescados) y ruido, y con una vida útil de 360 horas de cocción. Además, cuentan con una tercera capa biofuncional que filtra más del 99% del polen ambiental.
- Accesorio telescópico para conectar de forma sencilla la salida de aire del aparato con el corte del panel trasero del mueble, gracias al marco con sellado y fijación autoadhesivo.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² en el zócalo del mueble.

Esta configuración requiere una apertura vertical de mínimo 25 mm en la parte trasera del mueble. Para una situación ideal de extracción, se recomienda ampliarla a 50 mm.

Instalación en recirculación con canalización total o parcial

HEZ9VRPD1

4242005319862

Precio de referencia: 50 €

- Difusor de aire para conectar al conducto rectangular. Puede colocarse en la parte trasera inferior del mueble, evacuando el aire por el espacio libre del zócalo (canalización parcial), o bien canalizarlo hasta la parte delantera inferior del zócalo (canalización total).
- Junta de unión para la conexión del conducto de evacuación rectangular (DN 150) "macho" a la salida de la placa, garantizando la máxima estanqueidad en el recorrido.

Esta instalación permite una alta flexibilidad y personalización de la planificación de la salida de aire. Todos los accesorios planos de salida de aire deben ser solicitados aparte.

Se debe respetar un espacio para la circulación del aire ≥400 cm² en el zócalo del mueble.

HEZ9VDKR1

4242005329427

Precio de referencia: 177 €

Set para instalación en recirculación con canalización parcial en encimeras de 60 cm de fondo. Incluye:

- Codo vertical 90º rectangular para encimeras de 60 cm.
- Tres conectores para tubos rectangulares 89 x 222 mm.
- Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud.
- Codo vertical 90º rectangular.
- Pieza difusora de aire.

HEZ9VDKR0

4242005329410

Precio de referencia: 177 €

Set para instalación en recirculación con canalización parcial en encimeras de 70 cm de fondo. Incluye:

- 2 codos verticales 90º rectangulares.
- Tres conectores para tubos rectangulares 89 x 222 mm.
- Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud.
- Pieza difusora de aire.

Instalación en salida de aire



HEZ9VEDU0

4242005225347

Precio de referencia: 50 €

- 4 filtros acústicos de alto rendimiento que disminuyen de forma significativa el nivel de ruido.
- Junta de unión para la conexión del conducto de evacuación rectangular (DN 150) "macho" a la salida de la placa, garantizando la máxima estanqueidad en el recorrido.

Todos los accesorios planos de salida de aire deben ser solicitados aparte.

HEZ9VDKE1

4242005329441

Precio de referencia: 114 €

Set para instalación en salida de aire. Incluye:

- 4 filtros acústicos.
- Codo vertical 90º rectangular para encimeras de 60 cm.
- Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm.
- Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm longitud.

Repuesto para instalación en recirculación



HEZ9VRCR1

NUEVO

4242005363582

Precio de referencia: 90 €

Repuesto de cuatro filtros de alta eficiencia antipolen para instalación en recirculación.

Más información sobre accesorios de instalación en página 174 o www.balay.es

Medidas de encastre

Medidas modelo 80 cm 3EBC989LU



Medidas en mm



Medidas en mm

Medidas modelo 60 cm 3EBC961ER



Medidas en mm

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg, en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para las tuberías. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico según el modo de instalación elegido.

A: Profundidad del rebaje
B: Se requiere un corte en el panel trasero para las tuberías. El tamaño y la posición exactos pueden obtenerse del plano específico, según el modo de instalación elegido.
C: Todos los modelos de la gama de 80 cm de ancho se pueden instalar en muebles de 60 cm de ancho ajustando los paneles laterales.

A: Distancia mínima entre la abertura y la pared
B: Profundidad de inserción
C: La encimera en la que se instala la placa debe poder soportar cargas de aproximadamente 60 kg,en caso necesario, con la ayuda de las subestructuras oportunas.
D: En la pared trasera debe haber un hueco para los cables. La dimensión y posición exactas se pueden deducir del plano específico.

Instalación en recirculación sin conductos

Válidos para ambos modelos 3EBC989LU y 3EBC961ER

Vista frontal - hueco para mueble para circulación de aire sin canal



Medidas en mm

Vista lateral



Al realizar la instalación directamente en paredes exteriores no aisladas ($\mu \geq 0{,}5$ W/m² °C), recomendamos el uso de configuraciones de recirculación total o parcialmente canalizada.

Medidas en mm

Ejemplos de instalación en recirculación sin conductos

Válidos para ambos modelos 3EBC989LU y 3EBC961ER



Medidas en mm

Medidas en mm

Instalación en recirculación con canalización total o parcial

Medidas modelo 80 cm 3EBC989LU

Vista frontal



Medidas en mm

Medidas modelo 60 cm 3EBC961ER

Vista frontal



Medidas en mm

Válido para ambos modelos 3EBC989LU y 3EBC961ER

Vista frontal



A: Con conexión directa a la parte trasera

Medidas en mm

Válido para ambos modelos 3EBC989LU y 3EBC961ER.
Ejemplo Instalación en isla.



Medidas en mm

Ejemplos de instalación a pared con diferentes fondos de mueble y conductos

Válidos para ambos modelos 3EBC989LU y 3EBC961ER

Para encimeras de 60 cm de fondo.
Ejemplo con set HEZ9VDKR1

Vista lateral



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño S
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

A	B
500	≤ 990
1000	> 990

Kit conductos disponible para encimeras de ≥600 mm de profundidad y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

Medidas en mm

Para encimeras de 65 cm de fondo.
Ejemplo con codo HEZ9VDSB3

Vista lateral



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño M
D: Arcos de 90° de tamaño L
E: Manguitos de conexión
F: Difusor
G: Cajón acortado

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

Medidas en mm

Para encimeras de 70 cm de fondo.
Ejemplo con set HEZ9VDKR0

Vista lateral



A: Longitud del tubo
B: Altura de la cocina
C: Arcos de 90° de tamaño L
D: Manguitos de conexión
E: Difusor

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Kit conductos disponible para encimeras con profundidades de ≥ 700 mm y hasta 960 mm de altura

El instalador debe seleccionar y, en caso necesario, cortar la longitud del tubo de acuerdo con la altura de la cocina

Medidas en mm

Ejemplos de instalación en salida de aire (ejemplos encimeras de mínimo 70 cm de profundidad)

Válidos para ambos modelos 3EBC989LU y 3EBC961ER



Medidas en mm



Medidas en mm



Medidas en mm

Vista lateral



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	545	579
Tamaño M	≥ 650	574	569	603
Tamaño L	≥ 700	612	609	643

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador de 90° cilíndrico/plano

Medidas en mm

Vista lateral



A	E	F	G	H
Tamaño S	≥ 600	547	451	389
Tamaño M	≥ 650	574	475	413
Tamaño L	≥ 700	612	515	453

A: Arco de 90°
B: Manguitos de conexión
C: Tubo recto
D: Adaptador recto cilíndrico/plano

Medidas en mm

Descubre todas las posibilidades de instalación en este vídeo.

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa Flex**Inducción**. Ancho 90 cm. Zona de 32 cm

2 zonas Flex**Inducción**.
Control temperatura del aceite



3EB999LV

Biselada negra
4242006287757

Precio de referencia: 1.519 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · zona Flex 32 cm · zona Flex · Control placa campana · Home Connect

- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con campana, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 23 cm.
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 23 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Zona móvil, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW.

Modelo: 3EB999LV



A : Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B : Profundidad de inserción
C : Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Medidas en mm

*Compatible solo con campanas que también dispongan de esta funcionalidad.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placa inducción. Ancho 90 cm. Zona de 32 cm

Control temperatura del aceite



3EB997LU

Biselada negra
4242006287825

Precio de referencia: 1.195 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · zona 32 cm

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
  - 2 zonas de 18 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW.

Modelo: 3EB997LU



A : Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B : Profundidad de inserción
C : Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa Flex**Inducción** Total. Ancho 80 cm

Control temperatura del aceite

3EB980AV

Biselada gris antracita

4242006287740

Precio de referencia: 1.449 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · Control placa campana · Home Connect

- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con campana, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 23 cm.
  - 2 inductores centrales adicionales.
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 23 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Reconocimiento de desplazamiento del recipiente, Zona móvil, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelo: 3EB980AV



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar substructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

*Compatible solo con campanas que también dispongan de esta funcionalidad.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas inducción. Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

1 zona Flex**Inducción**.
Control temperatura del aceite



3EB989LU

Biselada negra

4242006287917

Precio de referencia: 925 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 24 cm.
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Control temperatura del aceite

3EB985LU

Biselada negra

4242006287924

Precio de referencia: 819 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
  - 2 zonas de 15 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelos: 3EB989LU y 3EB985LU



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar substructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa inducción. Ancho 70 cm. Zona 32 cm

Control temperatura del aceite



3EB977LV

Biselada negra

4242006287733

Precio de referencia: 879 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · 32 cm · Control placa campana · Home Connect

- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con campana, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelo: 3EB977LV



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

*Compatible solo con campanas que también dispongan de esta funcionalidad.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placa Flex**Inducción** Total. Ancho 60 cm

Control temperatura del aceite

3EB960AV

Biselada gris antracita

4242006287726

Precio de referencia: 1.165 €

TABLA TÉCNICA

FLEX INDUCTION TOTAL · fácil instalación · Zona Flex · Zona Flex · Control placa campana · Home Connect

- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción*.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con campana, Descarga de recetas adicionales, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona Flex**Inducción** de 38 x 23 cm.
  - 1 inductor central adicional.
  - 1 zona Flex**Inducción** de 38 x 23 cm.
- Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Funciones: Reconocimiento de desplazamiento del recipiente, Zona móvil, Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático, Mi consumo, Cronómetro y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelo: 3EB960AV



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Placas Flex**Inducción**. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

1 zona Flex**Inducción**.
Control temperatura del aceite



3EB969AU

Biselada gris antracita

4242006280994

Precio de referencia: 895 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · 28 cm · Zona Flex

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

1 zona Flex**Inducción**.
Control temperatura del aceite



3EB969LU

Biselada negra

4242006254407

Precio de referencia: 775 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación · 28 cm · Zona Flex

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona Flex**Inducción** de 40 x 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelos: 3EB969AU y 3EB969LU



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Modelos: 3EB977LV, 3EB960AV, 3EB969AU y 3EB969LU



① Espacio de ventilación necesario

① Rendija de ventilación necesaria

Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 32 cm

Control temperatura del aceite



3EB967AU

Biselada gris antracita

4242006280987

Precio de referencia: 829 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Control temperatura del aceite



3EB967LU

Biselada negra

4242006254391

Precio de referencia: 749 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

3EB967FR

Bisel delantero negra

4242006250973

Precio de referencia: 669 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona extra gigante de 32 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelos: 3EB967AU, 3EB967LU, 3EB967FR, EB965AU y 3EB965LU



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm



Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

Control temperatura del aceite



3EB965AU

Biselada gris antracita

4242006280970

Precio de referencia: 749 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Control temperatura del aceite



3EB965LU

Biselada negra

4242006254384

Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Control de temperatura del aceite con 4 niveles.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del aceite.
- Libro de recetas descargable en la web de Balay.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.



3EB965WR

NUEVO

sustituye a 3EB965BU

Terminación cristal blanco

4242006308056

Precio de referencia: 699 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.

Modelo: 3EB965WR



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm



Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

3EB965LR

Biselada negra

4242006254377

Precio de referencia: 605 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW.



3EB865AQ

Biselada gris antracita

4242006280963

Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Limpieza: bloqueo del control, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.

3EB865FR

Bisel delantero negra

4242006254346

Precio de referencia: 535 €

TABLA TÉCNICA

3EB865XR

Marco inoxidable negra

4242006254360

Precio de referencia: 525 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona gigante de 28 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 21 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.

Modelos: 3EB965LR, 3EB865AQ y 3EB865FR



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Modelo: 3EB865XR



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas inducción. Ancho 60 cm

3EB864FR

Bisel delantero negra

4242006299002

Precio de referencia: 439 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona de 24 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
  - 1 zona de 18 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.

3EB861FR

Bisel delantero negra

4242006299019

Precio de referencia: 485 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 2 zonas de 18 cm.
  - 2 zonas de 15 cm.
- Funciones: Comprobar recipiente, Memoria, Inicio automático y Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa limitada a: 4,6 kW.

Modelos: 3EB864FR y 3EB861FR



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Medidas en mm

Modelos: 3EB965LR, 3EB865AQ, 3EB865FR, 3EB865XR, 3EB864FR y 3EB861FR



Medidas en mm

Nota para la instalación eléctrica. Una placa de inducción en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un diferencial. En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar al límite de la instalación. En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior) si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Placa vitrocerámica. Ancho 80 cm

Zona de 28 cm



3EB785LQ

Biselada

4242006249175

Precio de referencia: 635 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 5 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 18 cm.
  - Zona trasera izquierda: 15 cm.
  - Zona central: doble de 28/21 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
  - Zona trasera derecha: 10 cm.
- Funciones:
  - Sprint® (boost) en zona delantera derecha y zona central.
  - Limpieza: bloqueo del control.
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 9,9 kW.

Modelo: 3EB785LQ



A : Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B : Profundidad de inserción
C : Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Placa vitrocerámica. Ancho 60 cm

Zona de 32 cm



3EB767LQ

Biselada

4242006263157

Precio de referencia: 439 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 15 cm.
  - Zona trasera izquierda: 15 cm.
  - Zona derecha: extra gigante de 32/26/21 cm.
- Funciones:
  - Sprint® (boost) en zona derecha.
  - Limpieza: bloqueo del control.
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 5,75 kW.

Modelo: 3EB767LQ



A : Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B : Profundidad de inserción
C : Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm



3EB765LQ

Biselada

4242006263119

Precio de referencia: 379 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Deslizante Balay con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.
- Funciones:
  - Sprint® (boost) en zona izquierda y zona delantera derecha.
  - Limpieza: bloqueo del control.
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 5,75 kW.

Modelos: 3EB765LQ y 3EB715LR



A : Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B : Profundidad de inserción
C : Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

3EB715LR

Bisel delantero

4242006225780

Precio de referencia: 325 €

TABLA TÉCNICA

3EB715XR

Marco inoxidable

4242006223298

Precio de referencia: 309 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: 18 cm.
- Funciones:
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 5,7 kW.

Modelo: 3EB715XR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

3EB715ER

Terminación cristal

4242006292102

Precio de referencia: 295 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
  - Zona delantera derecha: 18 cm.
- Funciones:
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 5,7 kW.

Modelo: 3EB715ER



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

Zona de 23 cm

3EB714LR

Bisel delantero

4242006225803

Precio de referencia: 285 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 3 zonas vitrocerámicas:
  - Zona trasera izquierda: semi-gigante de 23 cm.
  - Zona delantera derecha: 18 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Funciones:
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 5,7 kW.

Modelo: 3EB714LR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm



3EB721LR

Biselada

4242006225827

Precio de referencia: 309 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 15 cm.
  - Zona trasera izquierda: 18 cm.
  - Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Funciones:
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 6,6 kW.

Modelo: 3EB721LR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

3EB720LR

Bisel delantero

4242006225841

Precio de referencia: 285 €

TABLA TÉCNICA

3EB720XR

Marco inoxidable

4242006224424

Precio de referencia: 275 €

TABLA TÉCNICA

fácil instalación

- Control Táctil de fácil uso con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 4 zonas vitrocerámicas:
  - Zona delantera izquierda: 15 cm.
  - Zona trasera izquierda: 18 cm.
  - Zona delantera derecha: 21 cm.
  - Zona trasera derecha: 15 cm.
- Funciones:
  - Memoria.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 6,6 kW.

Modelos: 3EB720LR y 3EB720XR



A: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno empotrado por debajo, mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas de gas Balay

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que permite controlar el calor de forma sencilla y que sigue siendo el modo de cocción preferido por muchas personas.

Quemadores más potentes

Los quemadores Wok de Balay son muy potentes; 4 kW para cocinar de forma más eficiente y rápida.

Los quemadores Wok de doble llama son hasta un 60% más eficientes.

Permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde una salsa o chocolate hasta carne a la plancha.

Seguridad y Comodidad

Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay ofrece el sistema de seguridad Gas**Stop** en todas sus placas de gas.

La encimera dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Todas las placas de gas Balay tienen autoencendido integrado en el mando, por lo que la comodidad es máxima.

Placas de gas de acero inoxidable

Estas placas de gas de acero inoxidable disponen de las más altas prestaciones con el diseño y tipo de cocción más tradicional.

Cuentan con un renovado diseño en sus parrillas de hierro fundido, que ofrecen una gran estabilidad y robustez para que los recipientes puedan apoyarse con total seguridad y así poder cocinar de una manera mucho más cómoda.

Placas Cristal Gas

Las placas de Cristal Gas Balay han sido creadas para proporcionar la máxima comodidad, ya que su limpieza es muy cómoda y sencilla.

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para su máximo confort, son independientes por lo que es más fácil manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda.

Y todo esto proporcionando la máxima estabilidad a los recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.

Control preciso de la llama en 9 niveles

Facilidad de uso y precisión, también en las placas de gas

Balay posee una revolucionaria tecnología para las placas de gas: el control de potencia de la llama, un revolucionario control con 9 niveles de potencia que permite regular la llama de forma exacta y con total precisión.

Así, se puede ajustar la intensidad exacta de llama que deseamos en función de la receta que estemos cocinando.



Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5

Nivel 6 Nivel 7 Nivel 8 Nivel 9

Con el Control preciso de la llama en 9 niveles, todo son ventajas:

1. Tecnología que regula la llama de gas de manera precisa.
2. Se puede seleccionar entre 9 niveles de potencia.
3. Ya no es necesario tener control visual de la llama para saber la potencia de gas elegida.
4. Los niveles son proporcionales, como en una placa eléctrica.
5. El nivel de potencia de la llama se selecciona de forma cómoda.
6. Se puede tener exactamente el mismo nivel de potencia tantas veces como se necesite.
7. Los mandos llevan impresos los 9 niveles de potencia para hacer aún más fácil el control de la placa.
8. Facilidad para controlar el tiempo y potencia de cocinado para que el resultado siempre sea el correcto.
9. Máxima comodidad y versatilidad de cocinado gracias a la variedad de niveles de potencia de la llama.

Placas cristal gas

Cristal. Ancho 75 cm



3ETG676HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259433
Precio de referencia: 569 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop 9 niveles

- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 5 quemadores de gas:
  - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Centro: Wok de doble llama de 4 kW.
  - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG676HB



Medidas en mm

Cristal. Ancho 60 cm



3ETG663HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259396
Precio de referencia: 429 €

- Preparada para gas butano.

TABLA TÉCNICA

3ETG663HN

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259402
Precio de referencia: 429 €

- Preparada para gas natural/biometano.

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop 9 niveles

- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 4 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.

Modelos: 3ETG663HB y 3ETG663HN



Medidas en mm

Cristal. Ancho 60 cm



3ETG664HB

Cristal templado negro de alta resistencia
4242006259419
Precio de referencia: 449 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop 9 niveles

- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG664HB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas cristal gas

Cristal. Ancho 60 cm

3ETG563HB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006301019

Precio de referencia: 369 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Parrillas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Cristal. Ancho 60 cm

3ETG564HB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006301026

Precio de referencia: 389 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Cristal. Ancho 60 cm

3ETG464MB

Cristal templado negro
de alta resistencia
4242006248772

Precio de referencia: 295 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
  - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas esmaltadas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG563HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelo: 3ETG564HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelo: 3ETG464MB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placa gas mixta

Cristal. Ancho 60 cm



3ETG667HB

Cristal vitrocerámico negro
de alta resistencia
4242006259426

Precio de referencia: 545 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop 9 niveles

- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 3 quemadores de gas y 1 zona de cocción vitrocerámica:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Delante izquierda: zona de cocción vitrocerámica de 18 cm.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG667HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas acero inoxidable gas

Acero inoxidable. Ancho 75 cm

3ETX576HB

Acero inoxidable
4242006287313
Precio de referencia: 395 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 5 quemadores de gas:
  - Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás derecha: rápido de 3 kW.
  - Centro: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
- Preparada para gas butano*.

Acero inoxidable. Ancho 60 cm



3ETX563HB

Acero inoxidable
4242006287405
Precio de referencia: 259 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Acero inoxidable. Ancho 60 cm

3ETX565HB

Acero inoxidable
4242006287412
Precio de referencia: 285 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Parrillas continuas de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Acero inoxidable. Ancho 60 cm

3ETX464MB

Acero inoxidable
4242006248239
Precio de referencia: 199 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 4 quemadores de gas:
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
  - Delante izquierda: rápido de 3 kW.
  - Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas esmaltadas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Acero inoxidable. Ancho 60 cm

3ETX463MB

Acero inoxidable
4242006249847
Precio de referencia: 199 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido gas stop

- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: Wok de doble llama de 3,3 kW.
  - Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
  - Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
- Parrillas esmaltadas.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETX576HB



Medidas en mm

Modelo: 3ETX563HB



Medidas en mm

Modelo: 3ETX565HB



Medidas en mm

Modelos: 3ETX463MB y 3ETX464MB



Medidas en mm

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Placas modulares Balay

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki.

Cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas o una placa modular de inducción de dos zonas y una placa modular de gas con un quemador gigante Wok combinada con una plancha Teppan Yaki.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la perfección en sus placas modulares: todas las líneas son una sola con la combinación de placas modulares. Todos los biseles, tanto en la parte delantera como en la trasera y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico del Teppan Yaki también queda al mismo nivel. En definitiva, Balay permite combinar distintas placas para construir una sola.

Combinación perfecta con accesorio de unión oculto

Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay y al accesorio de unión oculto.

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal vitrocerámico tanto de 60, como de 80 o de 90 cm, se pueden combinar con las placas modulares.

Flex**Inducción:** flexibilidad a la hora de cocinar

Esta placa modular dispone de una zona Flex**Inducción** de 21 x 40 cm, que puede utilizarse como una zona única o como dos zonas independientes. Lo que ofrece una gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Se compone de cuatro inductores que funcionan de forma independiente. Cuando la zona está en funcionamiento solo se activa la zona que está cubierta por el recipiente.
Una solución rápida, segura, limpia y flexible.

Balay posee accesorios exclusivos para estas placas. Un Teppan Yaki para cocinar a la plancha y un grill para cocinar a la parrilla.

Wok: para los amantes de la cocina tradicional

La solución ideal para los que quieren añadir un toque tradicional a su cocina.

La placa 3ETG631HB ofrece un quemador de gas de gran potencia con 4 kW para cocinar de forma eficiente y rápida.

Su innovador Control preciso de la llama con 9 niveles permite regular el tamaño de la llama de forma exacta y con total precisión. Así, se da fuego a la intensidad exacta que requiere cada receta.

También incluye seguridad Gas**Stop** y autoencendido integrado en el mando.

Plancha Teppan Yaki: un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

Superficie adaptable a cualquier necesidad

El Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda la superficie de acero inoxidable o solo la mitad delantera (dependiendo de la cantidad de comida que vayamos a cocinar). Es tan sencillo como seleccionar esta opción en el control.

.

Indicador de temperatura alcanzada

A la hora de cocinar, es muy importante colocar el alimento cuando la plancha de acero está ya caliente, para evitar que se pegue o se rompa, principalmente cuando se trata de alimentos delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la temperatura seleccionada.

Función seguridad para niños

Tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos el símbolo de la llave y el control de la plancha quedará bloqueado.

Control preciso de la temperatura

Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160 hasta 240 °C.
Además, seleccionando 70 °C en el control de la plancha Teppan Yaki, se pueden mantener los alimentos calientes hasta el momento de servir.

Menos tiempo para limpiarlo y más para disfrutarlo

Su limpieza es cómoda y sencilla. Basta con colocar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente y retirar con la espátula la suciedad desprendida. Además, dispone de una función especial para una limpieza más profunda, a 40 °C.

El toque práctico y profesional

El Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del acero, para no dañar la plancha.

Placas modulares

3EB640LQ

Plancha Teppan Yaki de 40 cm.
Biselada
4242006248376

Precio de referencia: 1.625 €

TABLA TÉCNICA

- Control Deslizante.
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240 °C.
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 29x34 cm.
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera.
- Tapa de cristal vitrocerámico.
- Funciones:
  - Mantener caliente (70 °C).
  - Limpieza (40 °C).
  - Memoria.
  - Indicador de temperatura alcanzada.
  - Cronómetro.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 1,9 kW.

3EB939LQ

Placa de inducción de 30 cm.
Biselada
4242006250959

Precio de referencia: 615 €

TABLA TÉCNICA

- Control Deslizante con 17 niveles.
- 1 zona Flex**Inducción** de 21x40 cm, con función Sprint® (boost).
- Funciones:
  - Inicio automático.
  - Limpieza: bloqueo del control.
  - Memoria.
  - Cronómetro.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 3,7 kW.



3EB930LQ

Placa de inducción de 30 cm.
Biselada
4242006247973

Precio de referencia: 495 €

TABLA TÉCNICA

- Control Deslizante con 17 niveles.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
  - 1 zona de 21 cm.
  - 1 zona de 15 cm.
- Funciones:
  - Inicio automático.
  - Limpieza: bloqueo del control.
  - Memoria.
  - Cronómetro.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 3,7 kW.

3EB730LQ

Placa vitrocerámica de 30 cm.
Biselada
4242006248406

Precio de referencia: 345 €

TABLA TÉCNICA

- Control Deslizante con 17 niveles.
- 2 zonas vitrocerámicas:
  - 1 zona de 18 cm con función Sprint® (boost).
  - 1 zona de 15 cm.
- Funciones:
  - Limpieza: bloqueo del control.
  - Memoria.
  - Cronómetro.
  - Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- Función seguridad para niños, Indicador de calor residual y Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Potencia total máxima de la placa: 3,5 kW.



3ETG632HB

Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259389

Precio de referencia: 335 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido · gas stop · 9 niveles

- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 2 quemadores de gas:
  - Delante: semi-rápido de 1,75 kW.
  - Detrás: rápido de 3 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrillas individuales de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

3ETG631HB

Placa de gas de 30 cm.
Biselada
4242006259372

Precio de referencia: 309 €

TABLA TÉCNICA

autoencendido · gas stop · 9 niveles

- Control preciso de la llama en 9 niveles.
- 1 quemador gigante Wok de doble anillo:
  - Centro: Wok de 4 kW.
- Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
- Parrilla individual de hierro fundido: diseño Profesional.
- Autoencendido integrado en los mandos.
- Seguridad Gas**Stop**: incorpora un sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente.
- Preparada para gas butano*.

Modelo: 3EB640LQ



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción

Medidas en mm

Modelos: 3EB939LQ y 3EB930LQ



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas



Medidas en mm

Modelo: 3EB730LQ



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Con horno instalado debajo, mín. 20, posiblemente más; consultar el espacio necesario para el horno.

Medidas en mm

Modelo: 3ETG632HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Modelo: 3ETG631HB



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser más en caso necesario; véanse los requisitos dimensionales del horno

Medidas en mm

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

*Los inyectores de gas natural/biometano funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar.
Inyectores para gas natural/biometano incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Accesorios de unión placas modulares

Accesorios placas modulares				
	3AB3030L Precio de referencia: 50 €	4242006175450	Accesorio de unión para combinar placas modulares entre sí y con placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 80 y 90 cm.	

Medidas de encastre/unión placas modulares 30 y 40 cm y placas biseladas de cristal vitrocerámico negro de 60, 80 o 90 cm.

Accesorio de unión 3AB3030L



Medidas en mm



Medidas en mm

Foto correspondiente a la tabla de combinaciones de placas y sus correspondientes dimensiones de encastre.

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares, son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L (2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc).

Consultar dimensiones de encastre (X) en la tabla de combinaciones.

Tipo de anchura	30	40	60	80	90
Anchura aparato	288	378	592	791	918

	A	B	C	D	L	X
2x30	288	288	-	-	576	560
1x30, 1x40	288	378	-	-	666	650
1x30, 1x60	288	592	-	-	880	860
1x30, 1x80	288	791	-	-	1.079	1.060
1x30, 1x90	288	918	-	-	1.206	1.180
2x40	378	378	-	-	756	740
1x40, 1x60	378	592	-	-	970	950
1x40, 1x80	378	791	-	-	1.169	1.150
1x40, 1x90	378	918	-	-	1.296	1.270
3x30	288	288	288	-	864	848
2x30, 1x40	288	288	378	-	954	938
2x30, 1x60	288	288	592	-	1.168	1.152
2x30, 1x80	288	288	791	-	1.367	1.351
2x30, 1x90	288	288	918	-	1.494	1.478
1x30, 2x40	288	378	378	-	1.044	1.028
1x30, 1x40, 1x60	288	378	592	-	1.258	1.242
1x30, 1x40, 1x80	288	378	791	-	1.457	1.441
1x30, 1x40, 1x90	288	378	918	-	1.584	1.568
3x40	378	378	378	-	1.134	1.118
2x40, 1x60	378	378	592	-	1.348	1.332
2x40, 1x80	378	378	791	-	1.547	1.531
2x40, 1x90	378	378	918	-	1.674	1.658
4x30	288	288	288	288	1.152	1.136
3x30, 1x40	288	288	288	378	1.242	1.226
2x30, 2x40	288	288	378	378	1.332	1.316
1x30, 3x40	288	378	378	378	1.422	1.406
4x40	378	378	378	378	1.512	1.496
3x30, 1x60	288	288	288	592	1.456	1.440
3x30, 1x80	288	288	288	791	1.655	1.639

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Menaje

Menaje Balay para placas			
	3PA0028X 4242006269029 Precio de referencia: 70 €	Paellera Balay con asas metálicas que permiten su uso también en horno. Diámetro de base 28 cm. Boca 32 cm.	
	HZ390240 4242003570418 Precio de referencia: 109 €	Paellera de acero inoxidable para zona extra gigante de 32 cm. Diámetro de base 31 cm. Boca 40 cm.	

Menaje para placas. Especialmente recomendadas para placas con Control de temperatura del aceite			
	HEZ390250 4242002881379 Precio de referencia: 99 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 28 cm. Boca 34 cm.	
	HEZ390230 4242002479828 Precio de referencia: 70 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 21 cm. Boca 26 cm.	
	HEZ390220 4242002479811 Precio de referencia: 65 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 19 cm. Boca 24 cm.	
	HEZ390210 4242002479705 Precio de referencia: 50 €	Sartén para placas con Control de temperatura del aceite. Diámetro de la base 15 cm. Boca 20 cm.	

Menaje para placas Flex**Inducción**			
	3AB39512 4242006255572 Precio de referencia: 250 €	Plancha Teppan Yaki para zona Flex**Inducción.** Compatible con Control de temperatura del aceite. Superficie útil: 38 x 21 cm	
	3AB39522 4242006255718 Precio de referencia: 180 €	Grill para zona Flex**Inducción.** Compatible con Control de temperatura del aceite. Superficie útil: 37 x 17 cm	
	HEZ390011 4242002672991 Precio de referencia: 125 €	Fuente de asado especial para zona Flex**Inducción.** Superficie útil: 30 x 22 cm Capacidad: 6,5 litros	
	HEZ390012 4242002728681 Precio de referencia: 59 €	Accesorio rejilla para cocción al vapor con la fuente HEZ390011.	

Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es

Tipo de placa		Inducción con extractor integrado	
Modelos/terminaciones	Biselada	3EBC989LU	
	Terminación cristal		3EBC961ER
	Color	Negra	Negra
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014			
Consumo de energía anual	kWh	61,8	61,8
Clase de eficiencia energética [1]		B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	28,1	28,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	–	–
Clase de eficiencia de iluminación		–	–
Eficiencia de filtrado de grasa	%	94	94
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	154/500	330/500
Flujo de aire máximo	m^3/h	622	622
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	42/69	42/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,19	0,5
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014			
Factor de incremento temporal		1	1
Índice de eficiencia energética		57	57
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	365,8	365,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	468	468
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	169,3	169,3
Dimensiones			
Tipo de ancho	cm	80	60
Anchura del aparato	mm	802	592
Fondo del aparato	mm	522	522
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	750	560
Profundidad del nicho	mm	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16
Altura sobre superficie	mm	6	6
Altura bajo balda	mm	223	223
Prestaciones de inducción			
Control electrónico		Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17
Control placa-campana		–	–
Home Connect		–	–
Control de temperatura del aceite		•	–
Niveles de temperatura del aceite		4	–
Nº zonas con Control de temperatura del aceite		2	–
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente		•	–
Función Zona móvil		–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•
Función Cronómetro		–	–
Función Mantener caliente		–	–
Función Memoria		•	–
Función Inicio automático		•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	–
Función Mi consumo		–	–
Función Potencia máxima regulable		•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•
Función Comprobar recipiente		•	•
Prestaciones de extracción			
Función Silencio		•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles	(H/h)	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•
Modo Demo		–	–
Motor de alta eficiencia		•	•
Función Eliminación total de humos (salida exterior/recirculación)	min	12/30	12/30
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•
Extractor con Auto**Funcionamiento**		•	•
Funcionamiento a intervalos		•	•
Reposición automática del escalón intensivo		•	•
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa

(continuación)		3EBC989LU	3EBC961ER
Zonas de cocción			
Zonas con función Sprint®		2	4
Zonas con función Turbo		–	–
Zona central			
Diámetro de la zona	cm	–	–
Potencia	kW	–	–
Sprint®/Turbo	kW	–	–
Zona delantera derecha			
Diámetro de la zona	cm	20x40	210
Potencia	kW	2,2	2,2
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7
Zona trasera derecha			
Diámetro de la zona	cm	–	150
Potencia	kW	–	1,4
Sprint®/Turbo	kW	–	2,2
Zona delantera izquierda			
Diámetro de la zona	cm	28	210
Potencia	kW	2,6	2,2
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7
Zona trasera izquierda			
Diámetro de la zona	cm	–	150
Potencia	kW	–	1,4
Sprint®/Turbo	kW	–	2,2
Capacidad de extracción			
Niveles de extracción		9+2	9+2
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)			
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	154	330
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	500	500
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	622	622
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	595	595
Potencia sonora			
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)			
En potencia mín. normal	dB (A) re 1 pW	42	42
En potencia máx. normal	dB (A) re 1 pW	69	69
En potencia intensiva	dB (A) re 1 pW	74	74
En recirculación, potencia máxima	dB (A) re 1 pW	72	72
Conexión eléctrica			
Potencia de conexión	W	7.400	7.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60
Consumo en stand by	Wh	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	Wh	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110
Cable preinstalado		–	–
Posibilidad de conexión trifásica		•	•

• Incluido/Sí

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

Tipo de placa		Inducción ancho 90 cm		Inducción ancho 80 cm			Ancho 70 cm	Inducción ancho 60 cm				
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB999LV	3EB997LU	3EB980AV	3EB989LU	3EB985LU	3EB977LV	3EB960AV	3EB969AU	3EB969LU	3EB967AU	3EB967LU
	Bisel delantero											
	Marco inoxidable											
	Terminación cristal											
	Color	Negra	Negra	Antracita	Negra	Negra	Negra	Antracita	Antracita	Negra	Antracita	Negra
Dimensiones												
Tipo de ancho	cm	90	90	80	80	80	70	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	918	918	791	791	791	710	592	592	592	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	880	880	750	750	750	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
Prestaciones												
Control electrónico		Control Plus	Control Deslizante	Control Plus	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Plus	Control Plus	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control placa-campana		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–
Home Connect		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–
Control de temperatura del aceite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveles de temperatura del aceite		5	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4
Nº zonas con Control de temperatura del aceite		3	5	2	3	4	3	2	1	1	2	2
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente		–	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–
Función Zona móvil		•	–	•	–	–	–	•	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Cronómetro		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Mi consumo		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		•	–	•	–	–	•	•	–	–	–	–
Zonas de cocción												
Zonas con función Sprint®		3	5	2	3	4	3	2	2	2	3	3
Zonas con función Turbo		3	–	2	–	–	3	2	–	–	–	–
Zona central												
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	32/26/21	–	28	28	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2	–	2,6	2,6	–	–	–	–	–	–
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7	–	3,7	3,7	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha												
Diámetro de la zona	cm	23x40	21	23x40 (más auxiliar)	15	15	21	23x38 (más auxiliar)	21x40	21x40	21	21
Potencia	kW	3,3	2,2	3,3	1,4	1,4	2,2	3,3	3,3	3,3	2,2	2,2
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	2,2	2,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera derecha												
Diámetro de la zona	cm	–	15	–	–	–	15	–	–	–	15	15
Potencia	kW	–	1,4	–	–	–	1,4	–	–	–	1,4	1,4
Sprint®/Turbo	kW	–	2,2	–	–	–	2,2	–	–	–	2,2	2,2
Zona delantera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	23x40	18	23x40 (más auxiliar)	24x40	21	32/26/21	23x38 (más auxiliar)	28	28	32/26/21	32/26/21
Potencia	kW	3,3	1,8	3,3	3,3	2,2	3,3/2,6/2,2	3,3	2,6	2,6	3,3/2,6/2,2	3,3/2,6/2,2
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Zona trasera izquierda												
Diámetro de la zona	cm	–	18	–	–	15	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	1,8	–	–	1,4	–	–	–	–	–	–
Sprint®/Turbo	kW	–	3,1	–	–	2,1	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica												
Potencia de conexión	W	11.100	11.100	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo en stand by	Wh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	Wh	2	–	2	–	–	2	2	–	–	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable preinstalado		–*	–*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Incluido/Sí

*Consultar vídeos de instalación monofásica y trifásica en el canal YouTube de Balay.

Tipo de placa		Inducción ancho 60 cm									
Modelos/terminaciones	Biselada		3EB965AU	3EB965LU	3EB965LR		3EB865AQ				
	Bisel delantero	3EB967FR						3EB865FR		3EB864FR	3EB861FR
	Marco inoxidable								3EB865XR		
	Terminación cristal					3EB965WR					
	Color	Negra	Antracita	Negra	Negra	Blanco ártico	Antracita	Negra	Negra	Negra	Negra
Dimensiones											
Tipo de ancho	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	592	592	592	592	592	592	592	583	592	592
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522	522	513	522	522
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6
Altura bajo balda	mm	51	51	51	51	51	51	51	55	51	51
Prestaciones											
Control electrónico		Control Táctil de fácil uso	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control placa-campana		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control de temperatura del aceite		–	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Niveles de temperatura del aceite		–	4	4	–	–	–	–	–	–	–
Nº zonas con Control de temperatura del aceite		–	2	2	–	–	–	–	–	–	–
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Zona móvil		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Cronómetro		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Mantener caliente		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Inicio automático		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		–	•	•	–	–	•	–	–	–	–
Función Mi consumo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Potencia máxima regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Comprobar recipiente		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de calor residual para cada zona de cocción de dos niveles (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Modo Demo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zonas de cocción											
Zonas con función Sprint®		3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Zonas con función Turbo		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona central											
Diámetro de la zona	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint®/Turbo	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	21	21	21	21	21	21	21	21	18	18
Potencia	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,1	3,1
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Sprint®/Turbo	kW	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	32/26/21	28	28	28	28	28	28	28	24	15
Potencia	kW	3,3/2,6/2,2	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,2	1,4
Sprint®/Turbo	kW	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	2,2
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18
Potencia	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,8
Sprint®/Turbo	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,1
Conexión eléctrica											
Potencia de conexión	W	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Consumo en stand by	Wh	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo en stand by conectado a la red	Wh	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Longitud del cable de conexión	cm	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Cable preinstalado		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Posibilidad de conexión trifásica		•	•	•	•	•	–	–	–	–	–

• Incluido/Sí

*Consultar vídeos de instalación monofásica y trifásica en el canal YouTube de Balay.

Tipo de placa		Vitrocerámica medidas especiales	Vitrocerámicas ancho 60 cm								
Modelos/terminaciones	Biselada	3EB785LQ	3EB767LQ	3EB765LQ					3EB721LR		
	Bisel delantero				3EB715LR			3EB714LR		3EB720LR	
	Marco inoxidable					3EB715XR					3EB720XR
	Cristal						3EB715ER				
Dimensiones											
Tipo de anchura	cm	80	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	791	592	592	592	583	592	592	592	592	583
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	513	522	522	522	522	513
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	750	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
Profundidad mínima de balda	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Grosor mínimo de balda	mm	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno	mm	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	3	6	6	6	6	3
Altura bajo balda	mm	45	39	45	45	48	45	45	45	45	48
Prestaciones											
Control electrónico		Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso	Control Táctil de fácil uso
Niveles de potencia		17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Control de temperatura del aceite		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Niveles de temperatura del aceite		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Programación de tiempo de cocción		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Alarma con duración de aviso regulable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Memoria		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Función Silencio		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción											
Zonas vitrocerámicas		5	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint®		2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
Zona central											
Diámetro de la zona	cm	28/21	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Potencia	kW	2,7/2,1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sprint®/Turbo	kW	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera derecha											
Diámetro de la zona	cm	21/12	–	18/12	18	18	18	18	21/12	21	21
Potencia	kW	2,1/0,8	–	2,0/1,0	2	2	2	2	2,2/0,75	2,2	2,2
Sprint®/Turbo	kW	2,6	–	2,3	–	–	–	–	–	–	–
Zona trasera derecha											
Diámetro de la zona	cm	10	32/26/21	15	15	15	15	15	15	15	15
Potencia	kW	0,6	4,4/3,4/2,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Sprint®/Turbo	kW	–	3,4	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona delantera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	18	15	–	–	–	–	–	15	15	15
Potencia	kW	2	1,2	–	–	–	–	–	1,2	1,2	1,2
Sprint®/Turbo	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zona trasera izquierda											
Diámetro de la zona	cm	15	15	28/21	28/21	28/21	28/21	23	18	18	18
Potencia	kW	1,2	1,2	2,7/2,1	2,7/2,0	2,7/ 2,0	2,7/ 2,0	2,5	2	2	2
Sprint®/Turbo	kW	–	–	3,4	–	–	–	–	–	–	–
Conexión eléctrica											
Potencia de conexión	W	9.900	5.750	5.750	5.700	5.700	5.700	5.700	6.600	6.600	6.600
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Posibilidad de conexión trifásica		•	–	•	•	•	•	•	•	•	•

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Gas Cristal						
Modelos/terminaciones	Butano	3ETG676HB	3ETG663HB	3ETG563HB	3ETG664HB	3ETG564HB	3ETG464MB	3ETG667HB
	Gas natural		3ETG663HN					
Dimensiones								
Tipo de anchura		75	60	60	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	752	590	590	590	590	590	592
Fondo del aparato	mm	520	520	520	520	520	520	522
Sistema de instalación		Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	45	45	45	45	45	45
Prestaciones								
Número quemadores de gas		5	3	3	4	4	4	3
Control preciso de la llama con 9 niveles		•	•	–	•	–	–	•
Número de zonas eléctricas		–	–	–	–	–	–	1
Wok		•	•	•	–	–	–	–
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•	•	•
Seguridad Gas**Stop**		•	•	•	•	•	•	•
Zonas de cocción								
Zona eléctrica diámetro	cm	–	–	–	–	–	–	18
Zona eléctrica potencia	kW	–	–	–	–	–	–	1,8/0,7
Zona delantera izquierda	kW	0,33-1	1,55-4	1,55-3,3	0,41-1,75	0,35-1,75	0,6-3	–
Diámetro recipientes	cm	12/16	22-30	22-30	14-22	14-22	20-26	–
Zona trasera izquierda	kW	0,41-1,75	–	–	0,41-1,75	0,35-1,75	0,41-1,7	0,41-1,75
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	–	14-22	14-22	14-22	14-22
Zona central	kW	1,55-4	–	–	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	22-30	–	–	–	–	–	–
Zona trasera derecha	kW	0,6-3	0,6-3	0,5-3	0,6-3	0,5-3	0,41-1,7	0,6-3
Diámetro recipientes	cm	20-26	20-26	20-26	20-26	20-26	14-22	20-26
Zona delantera derecha	kW	0,41-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16	12/16
Equipamiento								
Parrillas hierro fundido/esmaltadas		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	•/–
Acometida eléctrica y gas								
Longitud del cable de conexión	cm	100	100	100	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,8	1.800
Potencia acometida de gas	kW	11,5	8	7,3	7,5	7,5	7,4	5,75
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50	50-60	50	50-60	50-60
Certificados								
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CT970	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT970	PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT970

Tipo de placa		Gas Línea Inoxidable				
Modelos/terminaciones	Butano	3ETX576HB	3ETX563HB	3ETX565HB	3ETX463MB	3ETX464MB
	Gas natural					
Dimensiones						
Tipo de anchura	mm	75	60	60	60	60
Anchura del aparato	mm	750	582	582	580	580
Fondo del aparato	mm	520	520	520	510	510
Sistema de instalación	mm	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	560	560	560	560	560
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490
Altura bajo balda	mm	45	43	45	43	43
Prestaciones						
Número quemadores de gas		5	3	4	3	4
Control preciso de la llama con 9 niveles		–	–	–	–	–
Wok		•	•	•	•	–
Autoencendido incorporado en mandos		•	•	•	•	•
Seguridad Gas**Stop**		•	•	•	•	•
Zonas de cocción						
Zona delantera izquierda	kW	0,33-1	1,55-3,3	0,35-1,75	1,55-3,3	0,6-3
Diámetro recipientes	cm	12/16	20-26	14-22	20-26	20-26
Zona trasera izquierda	kW	0,35-1,75	–	0,35-1,75	–	0,41-1,7
Diámetro recipientes	cm	14-22	–	14-22	–	14-22
Zona central	kW	1,55-3,3	–	–	–	–
Diámetro recipientes	cm	20-26	–	–	–	–
Zona trasera derecha	kW	0,5-3	0,35-1,7	1,55-3,3	0,35-1,7	0,41-1,7
Diámetro recipientes	cm	20-26	14-22	20-26	14-22	14-22
Zona delantera derecha	kW	0,35-1,75	0,33-1	0,33-1	0,33-1	0,33-1
Diámetro recipientes	cm	14-22	12/16	12/16	12/16	12/16
Equipamiento						
Parrillas hierro fundido/esmaltadas		•/–	•/–	•/–	–/•	–/•
Acometida eléctrica y gas						
Longitud del cable de conexión	cm	150	100	100	100	100
Potencia total a red eléctrica	W	1,1	0,8	1,1	0,8	0,8
Potencia acometida de gas	kW	10,8	6	7,7	6	7,4
Voltaje de red	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Certificados						
Certificaciones		CE	CE	CE	CE	CE
Número de homologación		PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT968	PIN0099CT968

• Incluido/Sí

Tipo de placa		Teppan Yaki	Flex**Inducción**	Inducción	Vitrocerámica	Cristal Gas	
Modelos		3EB640LQ	3EB939LQ	3EB930LQ	3EB730LQ	3ETG631HB	3ETG632HB
Terminación		Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada	Biselada
Dimensiones							
Tipo de ancho	cm	40	30	30	30	30	30
Anchura del aparato	mm	378	288	288	288	288	288
Fondo del aparato	mm	522	522	522	522	522	522
Sistema de instalación		Anclajes	Anclajes	Anclajes	Anclajes	Muelles	Muelles
Anchura del nicho	mm	360	270	270	270	270	270
Profundidad del nicho	mm	490	490	490	490	490	490
Altura sobre superficie	mm	6	6	6	6	6	6
Altura bajo balda	mm	90	51	51	39	45	45
Prestaciones							
Control electrónico		Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Control Deslizante	Mandos	Mandos
Control preciso de la llama		–	–	–	–	•	•
Niveles de potencia/temperatura		160-240ºC	17	17	17	9	9
Inicio automático/Autoencendido		–	•/–	•/–	–/–	–/•	–/•
Seguridad Gas**Stop**		–	–	–	–	•	•
Tipo de parrilla		–	–	–	–	Sencilla	Doble
Material de la parrilla		–	–	–	–	Hierro fundido	Hierro fundido
Función Limpieza: bloqueo del control		•	•	•	•	–	–
Función Cronómetro		•	•	•	•	–	–
Función Mantener caliente		•	–	–	–	–	–
Función Memoria		•	•	•	•	–	–
Función Potencia máxima regulable		–	•	•	–	–	–
Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal		•	•	•	•	–	–
Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h)		•	•	•	•	–	–
Autodesconexión antiolvido de la placa		•	•	•	•	–	–
Tapa de cristal vitrocerámico		•	–	–	–	–	–
Zonas de cocción							
Zonas de inducción		–	1	2	–	–	–
Zonas vitrocerámicas		–	–	–	2	–	–
Zonas de gas		–	–	–	–	1	2
Zona delantera							
Diámetro zona	mm	292–344	21 x 40	21	18	–	–
Potencia	kW	1,9	3,3	2,2	2	1,55-4 (Wok)	0,41-1,75
Sprint®	kW	–	3,7	3,7	2,3	–	–
Zona trasera							
Diámetro zona	mm	–	–	15	15	–	–
Potencia	kW	–	–	1,4	1,2	–	0,6-3
Sprint®	kW	–	–	2,2	–	–	–
Conexión de gas							
Potencia acometida de gas	kW	–	–	–	–	4	4,7
Inyectores serie		–	–	–	–	Butano	Butano
Conexión eléctrica							
Potencia total	W	1.900	3.700	3.700	3.500	1.100	1.100
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia de red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	100	110	110	100	100	100
Certificados							
Número de homologación		–	–	–	–	PIN0099CT970	PIN0099CT970

• Incluido/Sí

Campanas

· Extractores de techo
· Decorativas isla
· Decorativas pared
· Decorativas integrables
· Módulos de integración
· Telescópicas
· Convencionales
· Modo Demo

Diseños Serie Cristal Balay

No solo limpian el aire: también crean ambiente

Las campanas Balay de la Serie Cristal siguen las últimas tendencias en diseño de cocinas, convirtiendo la campana en un elemento decorativo, perfectamente coordinado con el resto de la cocina, sin olvidar las más altas prestaciones que garantizan un manejo sencillo y un funcionamiento óptimo.

Campanas decorativas inclinadas

El diseño inclinado de estas campanas permite ampliar el espacio en la zona de cocción. Su interior blindado y su doble filtro son solo algunas de sus prestaciones excepcionales.

Balay cuenta con modelos en cristal blanco, negro y gris antracita. Además, se adaptan a cualquier espacio con medidas de 90, 80 y 60 cm.

Campanas decorativas verticales

Con una inclinación de 90°, estas campanas de la Serie Cristal se instalan totalmente paralelas a la pared, dejando más espacio libre en la zona de cocción. La campana se integra perfectamente en el diseño de la cocina, no solo por su disposición vertical, sino por detalles como la iluminación LED o el control Táctil. La gama cuenta con modelos en cristal blanco, negro y gris antracita.

Campanas decorativas rectangulares

Estas campanas quedarán perfectas combinadas con otros electrodomésticos de la Serie Cristal. Su control Táctil con display, totalmente integrado en el panel, destaca sobre la superficie de cristal blanco, negro o gris antracita.

Además, estos modelos cuentan con filtros de acero inoxidable y 9 capas, motor de alta eficiencia, interior blindado e incluso sensor de calidad del aire, que regula automáticamente la potencia de la campana en función de las necesidades de cada momento.

Soluciones de integración

El diseño de las campanas Balay evoluciona siguiendo los pasos de las nuevas tendencias de cocina. Extractores y soluciones de aspiración que pasan más desapercibidas integrándose en el mobiliario y garantizando una óptima extracción.

Extractores de techo

Los extractores de techo Balay favorecen la creación de un espacio abierto y diáfano, ideal cuando queremos configurar una cocina abierta al salón o construir un ambiente minimalista.

Su control con mando a distancia hace que su uso sea muy sencillo, garantizando siempre un óptimo funcionamiento.

Además, los modelos 3BE296ABC y 3BE296HW se pueden instalar en falsos techos con altura de hasta un mínimo de 20 cm, adaptándose así a todo tipo de espacios.

Campanas decorativas integrables

Las campanas decorativas integrables en cristal negro son muy fáciles de instalar, al no tener que recortar el mueble. Además, permiten ampliar el espacio de almacenamiento en el interior del mueble, y cuentan con unos separadores para adaptar la instalación a armarios más profundos, hasta 36 cm.

Su diseño es espectacular, cuentan con un control Táctil integrado en la visera de cristal negro, la cual combina perfectamente con el cuerpo de la campana y protege al mueble de posibles vapores y humos que se producen durante la cocción.

Estas campanas cuentan con accesorios opcionales para extender el conducto decorativo y lograr una estética uniforme.

Las campanas decorativas integrables están disponibles tanto en 60 como en 90 cm de ancho, en negro y en acero.

Módulos de integración

Las últimas tendencias en diseño de cocinas se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles, no solo al oído, sino también a la vista.

Los módulos de integración Balay quedan ocultos dentro de un mueble alto y están disponibles en diferentes medidas. Además, cuentan con iluminación LED y una alta capacidad de extracción de hasta 790 m^3/h.

Campanas telescópicas

Ideales para quienes buscan una campana integrable de 60 o 90 cm de ancho para un mueble alto y con las mismas prestaciones que una campana decorativa.

El modelo 3BT267MX cuenta con motor de alta eficiencia y un sistema de instalación fácil optimizado, además de iluminación LED, al igual que toda la gama de telescópicas.

Controla la campana... desde la placa o desde el móvil

Control placa-campana

El control Plus de las placas de inducción Balay incorpora el Control placa-campana, que permite manejar varias de las funciones de la campana a través de la placa. Así, a través del control Plus de la placa es posible:

- Modificar el nivel de potencia de extracción deseado.
- Seleccionar el modo de funcionamiento automático.
- Seleccionar la función Eliminación total de humos.
- Ajustar la iluminación de la campana.

Wi Fi Solo es necesario establecer la conexión inalámbrica entre ambos electrodomésticos y dejar que se comuniquen entre ellos para hacer el cocinado mucho más cómodo.

Control a través del móvil

El control remoto permite seleccionar con la App Home Connect los distintos niveles de potencia de extracción de la campana, así como activar el funcionamiento totalmente automático, la función Eliminación total de humos o el Funcionamiento a intervalos e incluso acceder directamente al manual de instrucciones. ¡Ya no es necesario estar en la cocina para poder realizar todos estos ajustes en la campana!

Notificación de saturación de filtros

Cuando los filtros de la campana hayan alcanzado su máxima saturación y sea necesario lavar los filtros antigrasa o cambiar los filtros de recirculación, la App enviará un aviso.

Regulación de la intensidad de la iluminación

Desde el móvil o la tablet es posible regularla en aquellos modelos que cuenten con la prestación de Iluminación regulable en intensidad. Así, es posible ajustar desde cualquier parte la iluminación de la campana para crear el ambiente ideal en la cocina.

Diagnóstico remoto

El Servicio Técnico Oficial de Balay puede conectarse a la campana sin tener que ir al domicilio, realizar una primera valoración y resolver algunas incidencias. Se puede solicitar gratuitamente en el 976 305 712.

Home Connect

Descubre estas y otras muchas funcionalidades a través de la App Home Connect en tu dispositivo móvil. Más información en página 6.

Funciones Balay

Indicador electrónico de saturación de filtros

Indica cuándo es necesaria la limpieza de los filtros o la sustitución del filtro de carbón activo.

Eliminación total de humos

Esta función permite programar la campana para que, durante unos minutos antes de su desconexión, elimine los restos de humos y olores.

Funcionamiento a intervalos

Esta función permite que la campana se conecte de forma automática durante algunos minutos cada hora. De este modo, se consigue un ambiente con aire renovado y limpio en la cocina.

Sensor de calidad del aire

Sensor calidad AIRE

Regula automáticamente, y de forma muy precisa, la potencia de extracción en función de la cantidad y la calidad del humo producido.

Además, la campana se encenderá o apagará de forma automática cuando sea necesario.

Prestaciones Balay

Extra**Silencio**

EXTRA Silencio

Gracias a un exclusivo sistema de insonorización, con material sintético fonoabsorbente y una configuración especial del motor dentro de la carcasa, se consiguen unos bajos niveles de ruido.

Motor de alta eficiencia

10 años

Este motor, que cuenta con tecnología BLDC, cuenta con una garantía de 10 años, que cubre el coste del motor. Además, al no tener escobillas permite ser más silencioso y eficiente que un motor convencional.

Etiquetado energético

A+

Las campanas Balay pueden incorporar un motor de alta eficiencia e iluminación mediante LED. Estos dos elementos suponen un ahorro de energía de hasta el 80% frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena.

Interior blindado

fácil limpieza

Balay ofrece, en gran parte de sus modelos, un interior blindado donde cualquier elemento que implique riesgo (cables, tornillos, etc.) queda oculto y fuera del alcance de las manos, para una limpieza fácil y segura.

Apertura frontal con posición de paro

Los modelos de campanas verticales e inclinadas de 90 cm de la Serie Cristal, cuentan con un punto de freno que permite fijar la apertura a 15º aproximadamente.

Cierre suave amortiguado

Las campanas verticales y la práctica totalidad de las inclinadas de la Serie Cristal cuentan con un sistema de apertura y cierre hidráulico, para una mayor comodidad y una máxima protección del cristal ante posibles golpes.

Cómo elegir una campana

La importancia de la instalación

Una correcta instalación de la campana es la clave para el buen funcionamiento de la misma. Es muy importante tener en cuenta que, en caso de que la instalación de salida de aire de la vivienda sea deficiente, será necesario elegir capacidades de extracción más altas para contrarrestar las pérdidas de carga que se producen por un elevado número de codos o metros de conducto, o un diámetro reducido de los mismos, entre otros factores.

Tamaño de la cocina

Para conseguir una renovación adecuada del aire en la zona de cocción, es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima, lo optimo será que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa.

Asesoramiento en campanas: consultas “on-line”

Balay ofrece gratuitamente el servicio especial de asesoramiento para la elección de la campana más adecuada y su instalación, a través de: consultas.campanas@bshg.com. En nuestro servicio de asesoramiento estudiamos las curvas de comportamiento de nuestros motores y las cruzamos con las curvas de comportamiento de una instalación en concreto. Así podemos conocer cómo se va a comportar una campana determinada en una instalación en particular e informar de cuál es la más idónea en cada instalación.

Sistema de fácil instalación

Campanas decorativas

fácil instalación

Gracias a unos tornillos excéntricos, la regulación de la altura de la campana es mucho más sencilla, rápida y precisa; además, una vez colgado el cuerpo de la campana es posible su regulación también en horizontal.

- **A** Tras realizar las mediciones previas, se fija el soporte del tubo decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana, con tan solo 2 tornillos.
- **B** Después de colgar el cuerpo de la campana, se ajusta manualmente la posición horizontal y vertical con el simple giro de los soportes.
- **C** Para fijar el tubo decorativo, es posible realizar un premontaje gracias a un “clip” de fijación, de manera que el atornillado es mucho más preciso y cómodo.



Extractores de techo

Los extractores de techo Balay son muy fáciles de instalar, gracias a su sistema de anclaje especial, mediante clips de fijación al falso techo*.

Además, se adaptan a techos de diferentes espesores y materiales de construcción, y la salida del motor es orientable 360º, para que la instalación sea aún más sencilla.

Los modelos 3BE296ABC y 3BE296HW se pueden instalar en falsos techos con alturas de hasta un mínimo de 20 cm.

Sistema de anclaje mediante clips



Salida de motor orientable 360º



*Es importante reforzar el falso techo o considerar una estructura a forjado, según la capacidad de carga del falso techo. Tienes disponibles los accesorios necesarios para ello.

Filtros Balay

Filtros de acero inoxidable

Balay incluye este tipo de filtros de hasta 9 capas, con una calidad estética excepcional y de fácil limpieza tanto a mano como en lavavajillas.

Filtros de aluminio



Estos filtros aseguran una alta retención de grasas, con hasta 9 capas de aluminio, según el modelo. Balay incorpora filtros de calidad y fácil limpieza incluso en las campanas más básicas.

Filtro adicional

La mayoría de las campanas verticales e inclinadas de Balay cuentan con un filtro adicional de apoyo, en aluminio, situado en la parte inferior que mejora la retención de grasa y ayuda a conducir los humos de forma más eficaz.

Filtros de recirculación

Todas las campanas Balay pueden instalarse en recirculación, mejorando el rendimiento de la misma cuando la instalación de la casa no es óptima o sencillamente no existe salida al exterior para la campana. Existen sets de recirculación compuestos por diferentes tipos de filtros (ver sets en página 176):

- **Filtro de alta eficiencia antipolen**

  Es el filtro de carbón activo más eficiente, ya que reduce más del 90% de los olores. Se recomienda su cambio entre 12 y 18 meses, en función del uso. Cuenta con una tercera capa biofuncional que filtra más del 99% del polen ambiental, haciendo que los alérgenos del mismo queden desactivados para proporcionar un aire mucho más limpio y libre de alérgenos de polen.



- **Filtro de larga duración**

  Con una reducción de olores superior al 80%, este innovador sistema permite poder utilizar los filtros durante mucho tiempo. Introduciendo los filtros de larga duración en el horno a una temperatura de 200 °C durante 2 horas, estos se regeneran y quedan como nuevos. Así, es posible utilizarlos una y otra vez. Es recomendable regenerarlos cada 4 meses aproximadamente, dependiendo del uso, y tienen una vida útil de unos 10 años.





- **Filtro estándar**

  Este filtro retiene hasta un 85% de humos y olores. En comparación con el filtro tradicional, reduce el ruido y mejora la capacidad de extracción en recirculación. Se recomienda su cambio entre 6 y 12 meses, en función de su uso.

- **Filtro tradicional de carbón activo**

  Reduce hasta el 80% de los olores y tiene una vida útil de unos 6 meses, en función de su uso, por lo que se recomienda cambiarlo dos veces al año.

Extractores de techo. Diseño extraplano

Serie Cristal

Altura falso techo mín. 20 cm

3BE296ABC

Cristal blanco

Ancho 90 cm

4242006289485

Precio de referencia: 1.645 €

TABLA TÉCNICA

energía B · garantía motor 10 años · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación · Control placa campana · Home Connect

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con placa, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Posibilidad de instalación en falsos techos con altura de hasta un mínimo de 20 cm.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Sensor de calidad del aire para un funcionamiento totalmente automático.
- Control electrónico con mando a distancia.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción***: 734 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3***: 434 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3***: 61 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación***: 574 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

• DIZ1JX2C1: set blanco de alta eficiencia para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

Altura falso techo mín. 20 cm

3BE296HW

Blanco

Ancho 90 cm

4242006289478

Precio de referencia: 1.449 €

TABLA TÉCNICA

energía B · garantía motor 10 años · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación · Control placa campana · Home Connect

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con placa, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Posibilidad de instalación en falsos techos con altura de hasta un mínimo de 20 cm.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control electrónico con mando a distancia.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción***: 734 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3***: 434 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3***: 61 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación***: 574 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Aspiración perimetral. Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

• DIZ1JX2C1: set blanco de alta eficiencia para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Compatible solo con placas de inducción que también dispongan de esta funcionalidad.
***Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Extractor de techo

Altura falso techo mín. 30,5 cm

3BE297RW

Blanco

Ancho 90 cm

4242006282769

Precio de referencia: 1.249 €

TABLA TÉCNICA

energía A · garantía motor 10 años · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control electrónico con mando a distancia.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 798 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 458 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 56 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 565 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

• DIZ1JC2C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
• DIZ0JC2D0: set de larga duración para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

Modelos: 3BE296ABC y 3BE296HW
Altura falso techo mín. 20 cm



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico). No incluido en el embalaje

Medidas en mm

Modelo: 3BE297RW
Altura falso techo mín. 30,5 cm



No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones





A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.



A: rendimiento óptimo: 700-1500
* desde el borde superior de la parrilla

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Serie Cristal. Campanas decorativas isla

Diseño rectangular

energía · extra silencio · garantía motor · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 867 m^3/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 445 m^3/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 54 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 457 m^3/h.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DIZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DIZ2CB114: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BI998HGC

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006283155
Precio de referencia: 999 €

TABLA TÉCNICA

3BI998HBC

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006283148
Precio de referencia: 999 €

TABLA TÉCNICA

3BI998HNC

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006283162
Precio de referencia: 999 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BI998HGC, 3BI998HBC y 3BI998HNC







Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas isla

Diseño rectangular

3BI998GX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006283131

Precio de referencia: 935 €

TABLA TÉCNICA

energía A+ · extra silencio EXTRA Silencio · garantía motor 10 años · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 867 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 445 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 54 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 457 m³/h.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DIZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DIZ2CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores
en páginas 174-176.

Modelo: 3BI998GX







Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular

3BI997GX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006283124

Precio de referencia: 785 €

TABLA TÉCNICA

energía B · extra silencio EXTRA Silencio · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 754 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 438 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 57 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 527 m³/h.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de aluminio de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DIZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DIZ2CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores
en páginas 174-176.

Modelo: 3BI997GX







Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño vertical

energía A · garantía motor 10 años · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 739 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 404 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 58 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 510 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Apertura frontal con posición de paro.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC497GG, 3BC497GB y 3BC497GN

- DWZOAFORO: set de larga duración para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ1AF1V6: set de alta eficiencia antipolen sin tubo para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC497GG

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006279059
Precio de referencia: 1.055 €

TABLA TÉCNICA

3BC497GB

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006264413
Precio de referencia: 1.055 €

TABLA TÉCNICA

3BC497GN

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006264406
Precio de referencia: 1.055 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BC497GG, 3BC497GB y 3BC497GN



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño inclinado

energía · garantía motor 10 años · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 828 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 467 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 55 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 587 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Apertura frontal con posición de paro.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC598GG, 3BC598GB y 3BC598GN

- DWZOAKORO: set de larga duración para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ1AK1V6: set de alta eficiencia antipolen sin tubo para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC598GG

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006279080
Precio de referencia: 1.055 €

TABLA TÉCNICA

3BC598GB

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006264499
Precio de referencia: 1.055 €

TABLA TÉCNICA

3BC598GN

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006264482
Precio de referencia: 1.055 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BC598GG, 3BC598GB y 3BC598GN



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño inclinado

3BC598ANC

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006290559
Precio de referencia: 969 €

TABLA TÉCNICA

energía A+ · garantía motor 10 años · fácil limpieza · recircu-lación · Control placa campana · Home Connect

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con placa, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción***: 836 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3***: 468 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3***: 56 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación***: 588 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros de aluminio de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior para una mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Apertura frontal con posición de paro.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

- DWZ0AK0R0: set de larga duración para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ1AK1V6: set de alta eficiencia antipolen sin tubo para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

Modelo: 3BC598ANC



(1) Salida de aire al exterior (2) Circulación de aire
(3) Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

Aparato en recirculación de aire sin canal
Será necesario un juego de recirculación de aire

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Compatible solo con placas de inducción que también dispongan de esta funcionalidad.
***Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
****Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Diseño inclinado

energía B · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 700 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 416 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 58 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 557 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado.
- Sistema de cierre suave amortiguado.
- Válvula antirretorno incluida.
- Posibilidad de instalación en recirculación sin el conducto decorativo.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC587GG, 3BC587GB, 3BC587GN, 3BC567GG, 3BC567GB y 3BC567GN

- DWZ0AK0R0: set de larga duración para instalar en recirculación sin tubo.
- DWZ1AK1V6: set de alta eficiencia antipolen sin tubo para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC587GG

Cristal gris antracita
Ancho 80 cm
4242006279073
Precio de referencia: 729 €

3BC587GB

Cristal blanco
Ancho 80 cm
4242006264468
Precio de referencia: 729 €

3BC587GN

Cristal negro
Ancho 80 cm
4242006264451
Precio de referencia: 729 €

3BC567GG

Cristal gris antracita
Ancho 60 cm
4242006279066
Precio de referencia: 675 €

TABLA TÉCNICA

3BC567GB

Cristal blanco
Ancho 60 cm
4242006264437
Precio de referencia: 675 €

TABLA TÉCNICA

3BC567GN

Cristal negro
Ancho 60 cm
4242006264420
Precio de referencia: 675 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BC587GG, 3BC587GB, 3BC587GN, 3BC567GG*, 3BC567GB* y 3BC567GN*



(1)Salida de aire al exterior (2)Recirculación de aire
(3)Salida de aire al exterior - Montar con las ranuras de la salida de aire hacia abajo

Aparato en recirculación de aire sin tubo decorativo
Se requiere set de recirculación de aire

(1)Posición para el enchufe

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño inclinado



energía B · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 669 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 60 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 474 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros de aluminio de 7 capas lavables en lavavajillas.
- Filtro adicional de 7 capas en la parte inferior para una mejor eficacia de filtrado.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC586GN y 3BC566GN

- DWZ0XX0J0: set de recirculación de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1EK1U1: set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC586GN

Cristal negro
Ancho 80 cm
4242006289607
Precio de referencia: 605 €

TABLA TÉCNICA

3BC566GN

Cristal negro
Ancho 60 cm
4242006289294
Precio de referencia: 555 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BC586GN y 3BC566GN(*)



(1) Recirculación de aire
(2) Salida de aire: montar con las ranuras orientadas hacia abajo



(1):Set de alta eficiencia integrado
(2):Salida de aire o kit estándar de circulación de aire
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.





A : Rejilla de salida de aire
B : Enchufe
C : Set de alta eficiencia integrado
D : Salida de aire o kit estándar de circulación de aire
E : Placa eléctrica***
F : Gas, desde el borde superior de la parrilla***



(1) Placa eléctrica***
(2) Gas, desde el borde superior de la parrilla***

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño inclinado

energía C · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética C*.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 250 m³/h.
- Aspiración perimetral. Filtros lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC585GB, 3BC585GN, 3BC565GB y 3BC565GN

- 12009727 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación. Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BC585GB

Cristal blanco
Ancho 80 cm
4242006289027
Precio de referencia: 535 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 629 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 629 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 70 dB (A).

3BC585GN

Cristal negro
Ancho 80 cm
4242006289010
Precio de referencia: 535 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 629 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 629 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 70 dB (A).

3BC565GB

Cristal blanco
Ancho 60 cm
4242006277468
Precio de referencia: 479 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 593 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 593 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 67 dB (A).

3BC565GN

Cristal negro
Ancho 60 cm
4242006277475
Precio de referencia: 479 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 593 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 593 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 67 dB (A).

Modelos: 3BC585GB, 3BC585GN, 3BC565GB* y 3BC565GN*



(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo







Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
***Distancia mínima según norma de seguridad. No hay una distancia máxima establecida por normativa. Se debe respetar un tubo con una longitud mínima de 30 cm hasta el primer codo.

Serie Cristal. Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

3BC998AXD

Acero tras cristal
Ancho 90 cm
4242006292645

Precio de referencia: 819 €

TABLA TÉCNICA

energía · garantía motor · calidad aire · extra silencio · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación · Control placa campana · Home Connect

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción**.
- Control remoto vía App Home Connect.
- Opciones destacadas vía App Home Connect: Sincronización con placa, Diagnóstico remoto y Control por voz.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Sensor de calidad del aire para un funcionamiento totalmente automático.
- Control Táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción***: 843 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3***: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3***: 55 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia***: 457 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DWZ0XX0J5: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1CX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ2CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

Modelo: 3BC998AXD



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Compatible solo con placas de inducción que también dispongan de esta funcionalidad.
***Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular

energía · garantía motor · extra silencio · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción***: 843 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3***: 430 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3***: 55 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia***: 457 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC998HGC, 3BC998HBC y 3BC998HNC

- DWZ0XX0J5: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1CX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ2CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC998HGC

Cristal gris antracita
Ancho 90 cm
4242006282998

Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

3BC998HBC

Cristal blanco
Ancho 90 cm
4242006282981

Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

3BC998HNC

Cristal negro
Ancho 90 cm
4242006283100

Precio de referencia: 655 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BC998HGC, 3BC998HBC y 3BC998HNC



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Compatible solo con placas de inducción que también dispongan de esta funcionalidad.
***Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

garantía motor 10 años · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función Eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelo: 3BC998HX

- DWZ0XX0J5: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1CX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ2CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Modelo: 3BC978HX

- DWZ0XX0J5: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1FX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1CX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC998HX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006283117

Precio de referencia: 639 €

TABLA TÉCNICA

energía A+ · extra silencio EXTRA Silencio

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.**: 843 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 430 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 55 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirc. con filtro de alta eficiencia**: 457 m³/h.

3BC978HX

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006282967

Precio de referencia: 595 €

TABLA TÉCNICA

energía A

- Clase de eficiencia energética A*.
- Potencia máx. extrac.**: 732 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 408 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 60 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirc. con filtro de alta eficiencia**: 428 m³/h.

Modelos: 3BC998HX y 3BC978HX(*)



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular

garantía motor 10 años · fácil instalación · fácil limpieza · recircu-lación

- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control Táctil.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio de 9 capas lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DWZ0XX0J5: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1CX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.

Modelo: 3BC997GX

- DWZ2CX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ2CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC977GX y 3BC967GX

- DWZ1FX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1CB1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC997GX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006282974

Precio de referencia: 539 €

TABLA TÉCNICA

energía A+ · extra silencio EXTRA Silencio

- Clase de eficiencia energética A+*.
- Extra**Silencio**. Sistema de insonorización especial.
- Potencia máx. extrac.**: 721 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 440 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 55 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirc. con filtro de alta eficiencia**: 422 m³/h.

3BC977GX

Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006282950

Precio de referencia: 505 €

TABLA TÉCNICA

energía A

- Clase de eficiencia energética A*.
- Potencia máx. extrac.**: 671 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 414 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 60 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirc. con filtro de alta eficiencia**: 409 m³/h.

3BC967GX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006282943

Precio de referencia: 485 €

TABLA TÉCNICA

energía A

- Clase de eficiencia energética A*.
- Potencia máx. extrac.**: 671 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 414 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 60 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirc. con filtro de alta eficiencia**: 409 m³/h.

Modelos: 3BC997GX, 3BC977GX* y 3BC967GX**



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

energía B · recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 499 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC097EX, 3BC077EX y 3BC067EX

- DWZ0XX0J0: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1FX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC097EX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006277574

Precio de referencia: 405 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 756 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 449 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

3BC077EX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006277543

Precio de referencia: 389 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 756 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 449 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).

3BC067EX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006277529

Precio de referencia: 369 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 762 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 456 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 64 dB (A).

Modelos: 3BC097EX(1) 3BC077EX(2) y 3BC067EX(3)



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Diseño rectangular

energía B · recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 422 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC096MX, 3BC076MX y 3BC066MX

- DWZ1FX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.

Modelos: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN y 3BC066MX

- DWZ0XX0J0: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC096MN

Negro
Ancho 90 cm
4242006308018

Precio de referencia: 345 €

3BC096MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006277567

Precio de referencia: 345 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 619 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 619 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 70 dB (A).

3BC076MX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006277536

Precio de referencia: 325 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 619 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 619 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 70 dB (A).

3BC066MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006308001

Precio de referencia: 309 €

3BC066MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006277512

Precio de referencia: 309 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 621 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 621 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 69 dB (A).

Modelos: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX*, 3BC066MN** y 3BC066MX**



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño rectangular

recirculación

- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

Accesorios opcionales[1)]

Modelos: 3BC095MN, 3BC095MX, 3BC065MN y 3BC065MX

- 12025057 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación. Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BC095MN

Negro
Ancho 90 cm
4242006310431
Precio de referencia: 325 €

3BC065MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006310424
Precio de referencia: 235 €

3BC095MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006288549
Precio de referencia: 325 €

TABLA TÉCNICA

energía D

- Clase de eficiencia energética D*.
- Potencia máx. extrac.**: 527 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 527 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 68 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 280 m³/h.

3BC065MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006288532
Precio de referencia: 235 €

TABLA TÉCNICA

energía C

- Clase de eficiencia energética C*.
- Potencia máx. extrac.**: 525 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 525 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 69 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 319 m³/h.

[1)] Conductos telescópicos prolongadores no disponibles en estos modelos.

Modelos: 3BC095MN, 3BC095MX, 3BC065MN y 3BC065MX



A: Salida de aire al exterior
B: Recirculación
C: Salida de aire – montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo



A: desde el borde superior de la parrilla
B: enchufe



A: desde el borde superior de la parrilla



Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato

Medidas en mm

Diseño piramidal

energía B recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 782 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 466 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 64 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 499 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC697EX y 3BC677EX

- DWZ0XX0J0: set de larga duración integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1FX5C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I6: set de alta eficiencia antipolen integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ1DX1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BC697EX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006273880
Precio de referencia: 435 €

TABLA TÉCNICA

3BC677EX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006281212
Precio de referencia: 419 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BC697EX[(1)] y 3BC677EX[(2)]



(1)Salida de aire al exterior
(2)Recirculación de aire
(3)Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo







Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas decorativas pared

Diseño piramidal

energía A · recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia sonora nivel 3**: 69 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BC696MX, 3BC676MX, 3BC666MX, 3BC696MB, 3BC666MB y 3BC696MN

- DHZ5275: set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en acero inoxidable en páginas 174-176.

3BC696MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006272425
Precio de referencia: 285 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 626 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 626 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 409 m³/h.

3BC676MX

Acero inoxidable
Ancho 75 cm
4242006272289
Precio de referencia: 275 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 626 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 626 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 409 m³/h.

3BC666MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006272265
Precio de referencia: 249 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 597 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 597 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 406 m³/h.

3BC696MB

Blanco
Ancho 90 cm
4242006272401
Precio de referencia: 279 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 626 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 626 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 409 m³/h.

3BC666MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006272241
Precio de referencia: 249 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 597 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 597 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 406 m³/h.

3BC696MN

Negro
Ancho 90 cm
4242006272418
Precio de referencia: 279 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 626 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 626 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 409 m³/h.

Modelos: 3BC696MX, 3BC676MX [1], 3BC666MX [2], 3BC696MB, 3BC666MB [2] y 3BC696MN





Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.





Medidas en mm

Diseño piramidal

energía D · fácil limpieza · recirculación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 380 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 380 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 64 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 235 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales [1)]

- 00668492 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación. Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BC663MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006272364
Precio de referencia: 205 €

TABLA TÉCNICA

Modelo: 3BC663MX









Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión. Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.
[1)] Conductos telescópicos prolongadores no disponibles en este modelo.

Campanas decorativas integrables

3BD997GN

Negro
Ancho 90 cm
4242006299569
Precio de referencia: 645 €

TABLA TÉCNICA

3BD967GN

Negro
Ancho 60 cm
4242006299552
Precio de referencia: 585 €

TABLA TÉCNICA

energía B · fácil instalación · recirculación

- Clase de eficiencia energética B*.
- Visera de cristal negro de protección de humos y vapores.
- Control Táctil integrado en la visera.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 749 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 460 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 63 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 652 m³/h.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.
- Iluminación regulable en intensidad.

Accesorios opcionales

- DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración.
- DWZ1IX1C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ6IB1I4: set estándar para instalar en recirculación.
- DWZ1IB6N1: conducto prolongador en color negro altura 187-360 mm.
- DWZ1IB6K1: conducto prolongador en color negro altura 450-854 mm.

Ver accesorios de instalación y conductos prolongadores en páginas 174-176.

Modelos: 3BD997GN y 3BD967GN[1)]



A: Zona sin bisagras



Desde el borde superior de la parrilla:
A: placa eléctrica mín. 430 mm
B: placa de gas mín. 650 mm





A: Guía pasacables

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

3BD896MN

Negro
Ancho 90 cm
4242006308414
Precio de referencia: 535 €

TABLA TÉCNICA

3BD866MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006308421
Precio de referencia: 449 €

TABLA TÉCNICA

energía A · recirculación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Control mecánico.
- Visera de cristal de protección de humos y vapores.
- Mando central ocultable.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 620 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 620 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 70 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación**: 598 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BD896MX y 3BD866MX
- DWZ0IB5N0: conducto prolongador de acero inoxidable altura 187-360 mm.
- DWZ0IB5G0: conducto prolongador de acero inoxidable altura 120 mm.

Modelos: 3BD896MN, 3BD896MX, 3BD866MN y 3BD866MX
- DWZ1IX1C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ0IB0U0: set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación y conductos telescópicos prolongadores en páginas 174-176.

3BD896MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006293529
Precio de referencia: 535 €

TABLA TÉCNICA

3BD866MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006287665
Precio de referencia: 449 €

TABLA TÉCNICA

Modelos: 3BD896MN, 3BD896MX, 3BD866MN[1)] y 3BD866MX[1)]



A: Zona sin bisagras







Desde el borde superior de la parrilla:
A: placa eléctrica mín. 500 mm
B: placa de gas mín. 650 mm

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Módulos de integración

energía C · recirculación

- Clase de eficiencia energética C*.
- Control electrónico iluminado.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Filtros de acero inoxidable, lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BF859XP, 3BF277EX y 3BF267EX

- DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración.
- DWZ1IX1C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DHZ5605: set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BF859XP
Acero inoxidable
Ancho 86 cm
4242006248468
Precio de referencia: 535 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 790 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 650 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 66 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 320 m³/h.

3BF277EX
Acero inoxidable
Ancho 70 cm
4242006284220
Precio de referencia: 475 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 730 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 645 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 320 m³/h.

3BF267EX
Acero inoxidable
Ancho 52 cm
4242006284213
Precio de referencia: 405 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 695 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 630 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 65 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 330 m³/h.

Modelos: 3BF859XP(A), 3BF277EX(B) y 3BF267EX(C)





Medidas en mm

Modelo: 3BF859XP



Medidas en mm

Modelo: 3BF277EX



Medidas en mm

Modelo: 3BF267EX



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

recirculación

- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BF276NX y 3BF266NX

- 00465577 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.

Modelo: 3BF263NX

- 17002979 (a través del Servicio al Cliente Balay): set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BF276NX
Gris metalizado
Ancho 73 cm
4242006284503
Precio de referencia: 315 €

TABLA TÉCNICA

energía C

- Clase de eficiencia energética C*.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 638 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 379 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 56 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 408 m³/h.

3BF266NX
Gris metalizado
Ancho 53 cm
4242006284510
Precio de referencia: 279 €

TABLA TÉCNICA

energía C

- Clase de eficiencia energética C*.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 618 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 362 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 56 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 395 m³/h.

3BF263NX
Gris metalizado
Ancho 53 cm
4242006282585
Precio de referencia: 175 €

TABLA TÉCNICA

energía D

- Clase de eficiencia energética D*.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia máx. extrac.**: 300 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 2**: 160 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 61 dB (A).

Modelo: 3BF276NX



Modelo: 3BF266NX



Modelo: 3BF263NX



Modelos: 3BF266NX, 3BF276NX y 3BF263NX



*desde el borde superior de la parrilla

Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas telescópicas

3BT267MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006294311

Precio de referencia: 449 €

TABLA TÉCNICA

energía · garantía motor · fácil instalación · recircu-lación · recircu-lación

- Clase de eficiencia energética A*.
- Motor de alta eficiencia con 10 años de garantía.
- Control electrónico iluminado.
- Sistema de fácil instalación.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 4 potencias de extracción.
- Potencia máxima de extracción**: 728 m³/h.
- Potencia de extracción en nivel 3**: 399 m³/h.
- Potencia sonora en nivel 3**: 53 dB (A).
- Potencia máxima de extracción en recirculación con filtro de alta eficiencia**: 628 m³/h.
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas.
- Función Eliminación total de humos.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

- DWZ1IT1D1: set de recirculación de larga duración.
- DWZ1IX1C6: set de alta eficiencia antipolen para instalar en recirculación.
- DWZ2IT1I4: set estándar para instalar en recirculación.
- DSZ4660: accesorio para ocultar la campana.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

Modelo: 3BT267MX





3BT294MX

Acero inoxidable
Ancho 90 cm
4242006294328

Precio de referencia: 325 €

TABLA TÉCNICA

energía

C

- Clase de eficiencia energética C*.
- Potencia máx. extrac.**: 383 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 383 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 213 m³/h.

3BT264MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006294304

Precio de referencia: 249 €

TABLA TÉCNICA

energía

B

- Clase de eficiencia energética B*.
- Potencia máx. extrac.**: 387 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3* *: 387 m³/h.
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 195 m³/h.

recircu-lación

- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Potencia sonora en nivel 3**: 67 dB (A).
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT294MX y 3BT264MX

- DWZ1IT1I4: set estándar para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

Modelo: 3BT294MX



Modelo: 3BT294MX



Medidas en mm

Modelo: 3BT264MX



Medidas en mm

Modelos: 3BT294MX y 3BT264MX



Medidas en mm

Modelo: 3BT264MX



Medidas en mm

Frontales opcionales

Disponible a través del Servicio al Cliente Balay

00579485

Frontal negro
Ancho 60 cm
Para modelos: 3BT267MX y 3BT264MX

Disponible a través del Servicio al Cliente Balay

17004759

Frontal blanco
Ancho 60 cm
Para modelos: 3BT267MX y 3BT264MX

Modelos: 00579485 y 17004759



Medidas en mm

Modelos: 00579483 y 00579482



Medidas en mm

Disponible a través del Servicio al Cliente Balay

00579483

Frontal negro
Ancho 90 cm
Para modelo: 3BT294MX

Disponible a través del Servicio al Cliente Balay

00579482

Frontal blanco
Ancho 90 cm
Para modelo: 3BT294MX

Disponible a través del Servicio al Cliente Balay

00579485

Frontal negro
Ancho 60 cm
Para modelos: 3BT267MX y 3BT264MX

Disponible a través del Servicio al Cliente Balay

17004759

Frontal blanco
Ancho 60 cm
Para modelos: 3BT267MX y 3BT264MX

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Campanas telescópicas

energía D · recirculación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.
- Válvula antirretorno incluida.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MX y 3BT262MB

- DHZ2600: set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BT263MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006269005
Precio de referencia: 175 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 360 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 360 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 68 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 140 m³/h.

3BT263MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006268985
Precio de referencia: 175 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 360 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 360 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 68 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 140 m³/h.

3BT263MN

Negro
Ancho 60 cm
4242006268992
Precio de referencia: 175 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 360 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 360 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 68 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 140 m³/h.

3BT262MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006268978
Precio de referencia: 129 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 304 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 304 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 62 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 125 m³/h.

3BT262MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006268961
Precio de referencia: 129 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 304 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 304 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 62 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 125 m³/h.

Modelos: 3BT263MX, 3BT263MB, 3BT263MN, 3BT262MX y 3BT262MB







Medidas en mm

Campanas convencionales

energía D · recirculación

- Clase de eficiencia energética D*.
- Control mecánico.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- 3 potencias de extracción.
- Válvula antirretorno incluida.
- Permite funcionamiento en recirculación.

Accesorios opcionales

Modelos: 3BH263MX, 3BH263MB, 3BH262MXX y 3BH262MBX

- DHZ2701: set tradicional para instalar en recirculación.

Ver accesorios de instalación en páginas 174-176.

3BH263MX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006267391
Precio de referencia: 209 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 350 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 350 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 72 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 110 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

3BH263MB

Blanco
Ancho 60 cm
4242006267384
Precio de referencia: 179 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 350 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 350 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 72 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 110 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

3BH262MXX

Acero inoxidable
Ancho 60 cm
4242006284770
Precio de referencia: 165 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 250 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 250 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 68 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 80 m³/h.
- Filtros de aluminio multicapa lavables en lavavajillas.

3BH262MBX

Blanco
Ancho 60 cm
4242006284756
Precio de referencia: 119 €

TABLA TÉCNICA

- Potencia máx. extrac.**: 250 m³/h.
- Potencia extrac. nivel 3**: 250 m³/h.
- Potencia sonora nivel 3**: 68 dB (A).
- Potencia máx. extrac. recirculación**: 80 m³/h.

Accesorios opcionales:

- Filtros de aluminio con papel.

Modelos: 3BH263MX, 3BH263MB, 3BH262MXX y 3BH262MBX





Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D. Información de etiquetado energético según el Reglamento Delegado (UE) nº 65/2014 de la Comisión.
Para más información, consultar las tablas de información técnica o en www.balay.es
**Todas las medidas de extracción y ruido han sido realizadas según normativa europea UNE/EN 61591 y UNE/EN 60704-3.

Accesorios

Conductos decorativos con diferentes medidas

Balay se adapta a todas las necesidades con diferentes medidas de conductos decorativos para poder instalar la campana en cocinas o estancias con el techo más alto de lo habitual.

Para más información sobre la medida total de la campana resultante, consultar Información Técnica (páginas 179-183).

Conductos a medida	
DHZ1224 4242002503974 Precio de referencia: 110 € VER PLANO	Conducto prolongador 0,5 m. Válido para campanas diseño piramidal: 3BC696MX, 3BC676MX y 3BC666MX.
DHZ1234 4242002503981 Precio de referencia: 120 € VER PLANO	Conducto prolongador 0,75 m. Válido para campanas diseño piramidal: 3BC696MX, 3BC676MX y 3BC666MX.
DWZ0AX5K0 4242002966519 Precio de referencia: 150 € VER PLANO	Conducto prolongador 1 m. Válido para campanas diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB y 3BC497GG. Válido para campanas diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GG, 3BC587GB, 3BC587GN, 3BC567GG, 3BC567GN y 3BC567GB.
DWZ0AX5L0 4242002966526 Precio de referencia: 205 € VER PLANO	Conducto prolongador 1,5 m. Válido para campanas diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB y 3BC497GG. Válido para campanas diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GG, 3BC587GB, 3BC587GN, 3BC567GG, 3BC567GN y 3BC567GB.
DHZ1225 4242002502953 Precio de referencia: 160 € VER PLANO	Conducto prolongador 1 m. Válido para campanas diseño inclinado: 3BC586GN y 3BC566GN. Válido para campanas diseño rectangular: 3BC977GX, 3BC978HX, 3BC967GX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC697EX y 3BC677EX.
DHZ1235 4242002503004 Precio de referencia: 205 € VER PLANO	Conducto prolongador 1,5 m. Válido para campanas diseño inclinado: 3BC586GN y 3BC566GN. Válido para campanas diseño rectangular: 3BC977GX, 3BC978HX, 3BC967GX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC697EX y 3BC677EX.
DHZ1223 4242002633954 Precio de referencia: 195 € VER PLANO	Conducto prolongador 1 m. Válido para campanas diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC998HX, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HNC y 3BC998AXD.
DHZ1233 4242002633978 Precio de referencia: 245 € VER PLANO	Conducto prolongador 1,5 m. Válido para campanas diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC998HX, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HNC y 3BC998AXD.
DHZ1246 4242002634012 Precio de referencia: 260 € VER PLANO	Conducto prolongador 1,1 m. Se requiere el Anclaje para falso techo DHZ1251. Válido para campanas isla: 3BI997GX, 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC y 3BI998GX.
DHZ1256 4242002634029 Precio de referencia: 355 € VER PLANO	Conducto prolongador 1,6 m. Se requiere el Anclaje para falso techo DHZ1253. Válido para campanas isla: 3BI997GX, 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC y 3BI998GX.
DWZ1IB6K1 4242005301300 Precio de referencia: 165 € VER PLANO	Conducto prolongador 450-854 mm. Válido para campanas decorativas integrables: 3BD997GN y 3BD967GN
DWZ1IB6N1 4242005301294 Precio de referencia: 120 € VER PLANO	Conducto prolongador 187-360 mm. Válido para campanas decorativas integrables: 3BD997GN y 3BD967GN
DWZ0IB5N0 4242005172542 Precio de referencia: 60 € VER PLANO	Conducto prolongador 187-360 mm. Válido para campanas decorativas integrables: 3BD896MX y 3BD866MX.
DWZ0IB5G0 4242005172559 Precio de referencia: 50 € VER PLANO	Conducto prolongador 120 mm. Válido para campanas decorativas integrables: 3BD896MX y 3BD866MX.

Conducto decorativo negro

Conducto decorativo negro		
	DWZ1AX6E1 4242005196098 Precio de referencia: 140 € VER PLANO	Conducto de acero esmaltado negro 1 m. Válido para campanas inclinadas: 3BC567GG, 3BC598GN, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GG y 3BC567GN.

Accesorio para campana telescópica

Accesorio para ocultar campana telescópica		
	DSZ4660 4242002882390 Precio de referencia: 170 € VER PLANO	Válido para campana telescópica: 3BT267MX.

Soporte para falso techo

Soportes para falso techo		
	DHZ1251 4242002510217 Precio de referencia: 95 € VER PLANO	Anclaje para falso techo: 290-500 mm. Se requiere para el accesorio DHZ1246. Válido para campanas isla: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX y 3BI997GX.
	DHZ1253 4242002510231 Precio de referencia: 160 € VER PLANO	Anclaje para falso techo: 580-1.000 mm. Se requiere para el accesorio DHZ1256. Válido para campanas isla: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX y 3BI997GX.

Estos accesorios permiten la instalación de una campana de isla al forjado de la vivienda.

Están disponibles en 2 medidas y su altura es regulable para adaptarse a la medida del falso techo:

- DHZ1251: distancia mínima entre el falso techo y forjado de 29 cm. Distancia máxima de 50 cm.
- DHZ1253: distancia mínima entre el falso techo y forjado de 58 cm. Distancia máxima de 100 cm.

Válvula antirretorno

Balay incorpora en casi toda la gama esta válvula que bloquea el paso del aire en un sentido y en el otro el aire circula con una pérdida de presión mínima. Cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos a la estancia.

Accesorios especiales para una correcta instalación

Balay recomienda utilizar tubos lisos de PVC de 150 mm para conseguir el máximo rendimiento y evitar un incremento de ruido de la campana. Por ello ofrece los siguientes accesorios con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Conductos circulares

Conducto cilíndrico 150 mm Ø, 1.000 mm longitud

AD752010
4242006189617
Precio de referencia: 25 €



Conector cilíndrico 150 mm Ø

AD754090
4242006191030
Precio de referencia: 15 €

Conector cilíndrico 150 mm Ø

AD752030
4242006189624
Precio de referencia: 20 €



Accesorio anticondensación

AD752070
4242006189631
Precio de referencia: 80 €



Medidas en mm

Pasamuros

Pasamuros telescópico blanco salida cilíndrica Ø150 mm con entrada cilíndrica o rectangular

AD750054
4242006294076
Precio de referencia: 420 €



Medidas en mm

Pasamuros rectangular acero 150 mm Ø

AD850050
4242006189686
Precio de referencia: 140 €

Cinta adhesiva

Cinta adhesiva para unión de tubos

AD990090
4242006189785
Precio de referencia: 15 €

Conductos rectangulares

Sección equivalente a diámetro 150 mm, recomendados cuando no existe espacio suficiente para diámetro 150 mm y necesarios para la salida de los extractores de techo altura 20 cm (3BE296ABC y 3BE296HW) y para la placa con extractor integrado 3EBC989LU.

Conector para tubos rectangulares 89 x 222 mm

HEZ9VDSS1
4242005254224
Precio de referencia: 19 €



Conducto rectangular 89 x 222 mm, 1.000 mm

HEZ9VDSM2
4242005253821
Precio de referencia: 35 €



Conducto rectangular 89 x 222 mm, 500 mm

HEZ9VDSM1
4242005253814
Precio de referencia: 20 €



Codo vertical 90º rectangular

HEZ9VDSB2
4242005253845
Precio de referencia: 25 €



Codo vertical 90º rectangular encimeras de 65 cm

HEZ9VDSB3
4242005253852
Precio de referencia: 25 €



Codo vertical 90º rectangular encimeras de 60 cm

HEZ9VDSB4
4242005286881
Precio de referencia: 25 €



Codo horizontal 90º rectangular

HEZ9VDSB1
4242005253838
Precio de referencia: 30 €



Codo mixto 90º rectangular / circular

HEZ9VDSI1
4242005254248
Precio de referencia: 25 €



Conector mixto rectangular / circular

HEZ9VDSI0
4242005254231
Precio de referencia: 25 €



Conector flexible hembra

HEZ9VDSS2
4242005286874
Precio de referencia: 39 €



Medidas en mm

Instalación en recirculación

Está especialmente indicado para viviendas que no cuentan con un sistema de ventilación adecuado o posibilidad de salida de aire al exterior. Se trata de un sistema muy eficiente, el aire es aspirado por el motor de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. Además de retener la grasa en el filtro metálico, se libera de olores gracias al filtro de carbono.

Todas las campanas de este catálogo se pueden instalar en recirculación y, para ello, es necesario adquirir un set compuesto por un filtro y los accesorios necesarios para su instalación.
Hay disponibles los siguientes tipos de sets:

- Tradicional: está compuesto por un filtro de carbón activo, que consigue hasta un 80 % de retención de humos y olores y tiene una vida útil de unos 6 meses.

Ejemplo: DWZ0IB0U0

- Estándar: incluye un filtro de carbón activo, que retiene hasta un 85 % de humos y olores. En comparación con el filtro tradicional, reduce el ruido y mejora la capacidad de extracción en recirculación. Tiene una vida útil de hasta 12 meses.

Ejemplo: DWZ1CB1I4

- De alta eficiencia antipolen: incorpora un filtro de alta eficiencia antipolen, al que se puede acceder fácilmente sin necesidad de desmontar el tubo decorativo de la campana. Se trata de un filtro de carbón activo más eficiente, con una absorción de olores de más del 90 % y con una tercera capa biofuncional, que reduce en un 99 % la presencia de alérgenos presentes en el polen y tiene una vida útil de hasta 18 meses.

Otra de las ventajas es que consigue reducir los valores de ruido en recirculación en aproximadamente 3 dB respecto al sistema convencional.

Existen dos versiones:

- El set de alta eficiencia exterior que se coloca en lo alto de la campana y que permite enrasar el tubo decorativo hasta el techo.
- El set de alta eficiencia integrado en el interior del tubo decorativo de la campana, queda invisible desde el exterior, y el cambio del filtro es muy sencillo.

Ejemplo: DWZ1FXSC6 (exterior)

Ejemplo: DWZ1DX1I6 (integrado)

- De larga duración: el set está compuesto por un filtro que se puede regenerar en el horno durante 2 horas a 200 °C, llegando a tener una vida útil de 10 años. En las campanas de pared este set se integra en el tubo decorativo.



Ejemplo: DWZ0AK0R0



Ejemplo: DWZ0XX0J0 (integrado)

Para reponer el filtro que compone cada uno de los sets de recirculación, es necesario solicitar la referencia de repuesto correspondiente a través del Servicio al Cliente Balay.

Accesorios de recirculación

Sets tradicionales

DWZ1EK1U1
4242005202690
Precio de referencia: 70 €
Válido para campanas decorativas pared diseño inclinado: 3BC586GN y 3BC566GN.

DHZ5275
4242002713984
Precio de referencia: 70 €
Válido para campanas decorativas pared diseño piramidal: 3BC696MX, 3BC696MN, 3BC696MB, 3BC676MX, 3BC666MX y 3BC666MB.

DHZ2600
4242002794761
Precio de referencia: 20 €
Válido para campanas telescópicas: 3BT263MX, 3BT263MN, 3BT263MB, 3BT262MX y 3BT262MB.

DWZ0IB0U0
4242005172535
Precio de referencia: 50 €
Válido para campanas decorativas integrables: 3BD866MN, 3BD866MX, 3BD896MN y 3BD896MX.

DHZ5605
4242002821818
Precio de referencia: 120 €
Válido para módulos de integración: 3BF859XP, 3BF277EX y 3BF267EX.

DHZ2701
4242002820828
Precio de referencia: 20 €
Válido para campanas convencionales: 3BH262MXX, 3BH262MBX, 3BH263MB y 3BH263MX.

12009727
Disponible a través del Servicio al Cliente Balay
Válido para campanas decorativas pared diseño inclinado: 3BC585GB, 3BC585GN, 3BC565GB y 3BC565GN.

12025057
Disponible a través del Servicio al Cliente Balay
Válido para campanas decorativas pared: 3BC095MN, 3BC095MX, 3BC065MN y 3BC065MX.

00668492
Disponible a través del Servicio al Cliente Balay
Válido para campana decorativa pared diseño piramidal: 3BC663MX.

00465577
Disponible a través del Servicio al Cliente Balay
Válido para módulos de integración: 3BF276NX, 3BF266NX.

17002979
Disponible a través del Servicio al Cliente Balay
Válido para módulo de integración: 3BF263NX.

Sets estándar

DIZ2CB1I4
4242005284085
Precio de referencia: 75 €
Válido para campanas decorativas isla: 3BI998HBC, 3BI998HGC, 3BI998HNC, 3BI998GX y 3BI997GX.

DWZ2CB1I4
4242005284146
Precio de referencia: 75 €
Válido para campanas decorativas diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX y 3BC997GX.



DWZ1DX1I4
4242005284115
Precio de referencia: 75 €
Válido para campanas decorativas diseño rectangular: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX y 3BC067EX.
Válido para campanas decorativas diseño piramidal: 3BC697EX y 3BC677EX.

DWZ1CB1I4
4242005284092
Precio de referencia: 75 €
Válido para campanas decorativas diseño rectangular: 3BC978HX, 3BC977GX y 3BC967GX.

DWZ2IT1I4
4242005284160
Precio de referencia: 65 €
Válido para campana telescópica: 3BT267MX.

DWZ1IT1I4
4242005284139
Precio de referencia: 65 €
Válido para campana telescópica: 3BT294MX y 3BT264MX.

DWZ6IB1I4
4242005301317
Precio de referencia: 70 €
Válido para campanas decorativas integrables: 3BD997GN y 3BD967GN.

Sets alta eficiencia

DIZ1JX2C1
4242005194834
Precio de referencia: 420 €
VER PLANO
Válido para extractores techo: 3BE296ABC y 3BE296HW.

DIZ2CX5C6
4242005179893
Precio de referencia: 285 €
VER PLANO
Válido para campanas decorativas isla: 3BI998HBC, 3BI998HGC, 3BI998HNC, 3BI998GX y 3BI997GX.

Sets alta eficiencia antipolen

DIZ1JC2C6
4242005179718
Precio de referencia: 440 €
VER PLANO
Válido para extractor de techo: 3BE297RW.



DWZ1AF1V6
4242005246243
Precio de referencia: 110 €
Válido para instalación sin conducto decorativo de campanas pared diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB y 3BC497GG.



DWZ1AK1V6
4242005246779
Precio de referencia: 110 €
Válido para instalación sin conducto decorativo de campanas pared diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB y 3BC567GG



DWZ1DX1I6 (integrado)
4242005179763
Precio de referencia: 110 €
VER PLANO
Integrado en el tubo decorativo.
Válido para campanas decorativas pared de diseño inclinado: 3BC586GN y 3BC566GN.
Válido para campanas decorativas pared diseño rectangular: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX y 3BC067EX.
Válido para campanas decorativas pared diseño piramidal: 3BC697EX y 3BC677EX.



DWZ2CX5C6
4242005179923
Precio de referencia: 460 €
VER PLANO
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen para campanas decorativas pared diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX y 3BC997GX.



DWZ1CX1I6 (integrado)
4242005179756
Precio de referencia: 140 €
VER PLANO
Integrado en el tubo decorativo.
Válido para campanas decorativas pared: 3BC998AXD, 3BC998HGC, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HX, 3BC978HX, 3BC997HX, 3BC977HX, 3BC967HX, 3BC978HX, 3BC977GX y 3BC967GX.

DWZ1FX5C6
4242005179909
Precio de referencia: 215 €
VER PLANO
Válido para campanas decorativas pared diseño rectangular: 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX, 3BC978HX, 3BC977GX y 3BC967GX.
Válido para campanas decorativas pared diseño piramidal: 3BC697EX y 3BC677EX.

DWZ1IX1C6
4242005179879
Precio de referencia: 215 €
VER PLANO
Válido para campana telescópica: 3BT267MX.
Válido para campanas decorativas integrables: 3BD997GN, 3BD967GN, 3BD866MN, 3BD866MX, 3BD896MN y 3BD896MX.
Válido para módulos de integración: 3BF859XP, 3BF277EX y 3BF267EX.

Sets larga duración

DIZOJC2D0
4242005109371
Precio de referencia: 660 €
VER PLANO
Válido para extractor de techo: 3BE297RW.

DWZOAFORO
4242002966410
Precio de referencia: 360 €
Válido para campanas decorativas pared diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB y 3BC497GG.



DWZOAKORO
4242002966472
Precio de referencia: 360 €
Válido para campanas decorativas pared diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG

DWZOXXOJO
4242005099375
Precio de referencia: 295 €
VER PLANO
Válido para campanas decorativas pared diseño inclinado: 3BC586GN y 3BC566GN.
Válido para campanas decorativas pared diseño rectangular: 3BC096MN, 3BC096MX, 3BC076MX, 3BC066MN, 3BC066MX, 3BC097EX, 3BC077EX y 3BC067EX.
Válido para campanas decorativas pared diseño piramidal: 3BC697EX y 3BC677EX.

DWZOXXOJ5
4242005106622
Precio de referencia: 295 €
VER PLANO
Válido para campanas decorativas pared diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC997GX, 3BC978HX, 3BC977GX y 3BC967GX.

DWZ1IT1D1
4242005223695
Precio de referencia: 480 €
VER PLANO
Válido para campana telescópica: 3BT267MX.
Válido para campanas decorativas integrables: 3BD997GN y 3BD967GN.
Válido para módulos de integración: 3BF859XP, 3BF277EX y 3BF267EX.

Filtros de larga duración

Es posible adquirir un filtro de larga duración como repuesto para los sets de recirculación de alta eficiencia. Para ello, es necesario solicitar a través del Servicio al Cliente Balay la referencia del repuesto correspondiente.

Conductos a medida

Modelo: DHZ1224



Medidas en mm

Modelo: DHZ1234



Medidas en mm

Modelo: DWZ0AX5K0



Modelo: DWZ0AX5L0



Medidas en mm

Modelo: DHZ1225



Medidas en mm

Modelo: DHZ1235



Medidas en mm

Modelo: DHZ1223



Medidas en mm

Modelo: DHZ1233



Medidas en mm

Modelo: DHZ1246



Medidas en mm

Modelo: DHZ1256



Medidas en mm

Modelo: DWZ1IB6K1



Medidas en mm

Modelo: DWZ0IB5N0



Medidas en mm

Modelo: DWZ0IB5G0



Medidas en mm

Modelo: DWZ1IB6N1



Ejemplo de montaje para altura de armario ≥569 mm



Se requieren dos juegos de prolongación de chimenea
A: Canal exterior del 1.º juego
B: Canal interior del 1.º juego
C: Canal exterior del 2.º juego

Ejemplo de montaje para altura de armario de 366-525 mm



A: Canal exterior

Ejemplo de montaje para altura de armario ≥559 mm



A: Canal exterior
B: Canal interior

Medidas en mm

Conducto decorativo negro

Modelo: DWZ1AX6E1



Medidas en mm

Accesorio para ocultar campana telescópica

Modelo: DSZ4660





* Ver tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones

Diseño constructivo A



Montaje en aparatos con bastidor de descenso - profundidad del cuerpo del mueble conforme a la tabla de combinaciones

Tabla de combinaciones para aparatos de 60 cm con bastidor de descenso

Diseño constructivo del aparato en el armario	Profundidad de montaje de aparatos con bastidor de descenso	Profundidad del listón de agarre (X)	Profundidad de montaje total	Profundidad del cuerpo del mueble
Diseño constructivo A	301	17	318	≥ 320
	301	20	321	≥ 323
	301	32	333	≥ 335
Diseño constructivo B	301	32	333	≥ 335

Para la instalación de un revestimiento de hornacina de >5 mm se debe rellenar el bastidor de descenso.

La profundidad del cuerpo del mueble se debe adaptar correspondientemente.

Medidas en mm

Soportes para falso techo

Modelo: DHZ1251



* Altura regulable en intervalos de 20 mm

Medidas en mm

Modelo: DHZ1253



* Altura regulable en intervalos de 20 mm

Medidas en mm



Diseño constructivo B

Montar la campana telescópica con el marco de encastre, con la profundidad del cuerpo del mueble según la tabla de combinaciones



* Ver tabla de combinaciones



Montaje del aparato con bastidor de descenso
Montaje directamente en la pared de la cocina

Medidas en mm

Frontales opcionales para campana telescópica

Modelos: 00579485 y 17004759



Medidas en mm

Modelos: 00579483 y 00579482



Medidas en mm

Sets de alta eficiencia

Modelo: DIZ1JX2C1



La tobera se puede desplazar en función de la situación de montaje.



Medidas en mm

Modelo: DIZ2CX5C6







Medidas en mm

Modelo: DIZ1JC2C6





Circulación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1.500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: la distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.

Circulación de aire



A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Medidas en mm

Sets de alta eficiencia antipolen

Modelo: DWZ1DX1I6









Medidas en mm

Modelo: DWZ2CX5C6









Medidas en mm

Modelo: DWZ1CX1I6









Medidas en mm

Modelo: DWZ1FX5C6









Medidas en mm

Modelo: DWZ1IX1C6









Medidas en mm





Sets de larga duración

Modelo: DIZ0JC2D0









Medidas en mm

Modelo: DWZ0XX0J0









Medidas en mm

Modelo: DWZ0XX0J5









Medidas en mm

Modelo: DWZ1IT1D1









Medidas en mm









Medidas en mm







Medidas en mm

Características		Extractores techo		
Modelos	Cristal blanco	3BE296ABC		
	Blanco		3BE296HW	3BE297RW
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	33,3	33,3	34
Clase de eficiencia energética [1)]		B	B	A
Eficiencia fluidodinámica	%	28,6	28,6	33,6
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	55,9	54	54
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	59,9	59,9	60,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		E	E	E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	252/434	252/434	265,6/458,6
Flujo de aire máximo	m^3/h	734,9	734,9	798,5
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	47/61	47/61	41/56
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	73	73	68
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,5	0,31	0,27
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		1	1	0,8
Índice de eficiencia energética		56,1	56,1	48,4
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	299,8	299,8	331
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	248	248	325
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	69,8	69,8	88,9
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	12,2	12,2	12,2
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	682	659	659
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	189	189	300
Altura en recirculación	mm	189	189	300
Ancho	mm	900	900	900
Fondo	mm	500	500	500
Peso	kg	27,652	27,652	20,16
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	189	189	299
Anchura	mm	886	886	888
Fondo	mm	485	485	487
Instalación				
Diámetro de salida	mm	150	150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica*	mm	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas*	mm	650	650	650
Distancia máxima a una placa de cocción en extractores de techo	mm	1.500	1.500	1.500
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•
Prestaciones				
Control placa-campana		•	•	–
Home Connect		•	•	–
Motor de alta eficiencia		•	•	•
Tipo de mando		Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia	Electrónico con mando a distancia
Función Eliminación total de humos		•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•
Función Auto. Sensores de detección de humos		•	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2
Interior blindado		•	•	•
Válvula antirretorno		–	–	–
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		5	5	5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m^3/h	252	252	265
en nivel 2	m^3/h	336	336	335
en nivel 3	m^3/h	434	434	458
en intensivo mín.	m^3/h	574	574	594
en intensivo máx.	m^3/h	734	734	798
Recirculación				
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	574	574	565
Potencia sonora				
Extra**Silencio**		•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	47	48	41
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	55	55	47
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	61	61	56
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	68	71	62
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	72	74	68
Recirculación				
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	74	74	69
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•
Nº de lámparas		4	4	4
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	234	234	174
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	–	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación de larga duración		–	–	DIZ0JC2D0
Set de recirculación de alta eficiencia		DIZ1JX2C1	DIZ1JX2C1	DIZ1JC2C6 (antipolen)
Set de recirculación tradicional		–	–	–
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene / -No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
* Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).

Características		Decorativas isla		
Modelos	Acero inoxidable		3BI998GX	3BI997GX
	Inox con cristal gris			
	Inox con cristal gris antracita/Cristal gris antracita	3BI998HGC		
	Inox con cristal blanco/Cristal blanco	3BI998HBC		
	Inox con cristal negro/Cristal negro	3BI998HNC		
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	31,6	31,6	73,6
Clase de eficiencia energética [1)]		A+	A+	B
Eficiencia fluidodinámica	%	35,4	35,4	26,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	56	56	58
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,2	89,2	87
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	281,1/445,4	281,1/445,4	259,7/438,1
Flujo de aire máximo	m^3/h	867,1	867,1	754,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/54	44/54	45/57
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	68
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,26	0,23	0,2
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		0,7	0,7	1,1
Índice de eficiencia energética		41,7	41,7	64,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	394,6	394,6	395,4
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	332	332	413
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	102,7	102,7	172,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	7,6	7,6	7
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	423	423	409
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	744-924	744-924	744-924
Altura en recirculación	mm	744-1.044	744-1.044	744-1.044
Ancho	mm	898	898	898
Fondo	mm	600	600	600
Peso	kg	30,761	30,761	30,761
Instalación				
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica*	mm	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas*	mm	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Control placa-campana		–	–	–
Home Connect		–	–	–
Motor de alta eficiencia		•	•	–
Tipo de mando		Control Táctil con display	Control Táctil con display	Control Táctil
Función Eliminación total de humos		•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–
Funcionamiento a intervalos		•	•	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3
Interior blindado		•	•	•
Válvula antirretorno		•	•	•
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		5	5	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m^3/h	281	281	259
en nivel 2	m^3/h	361	361	343
en nivel 3	m^3/h	445	445	438
en intensivo mín.	m^3/h	657	657	–
en intensivo máx.	m^3/h	867	867	754
Recirculación				
en nivel máximo	m^3/h (tradicional)	391	391	423
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	457	457	527
Potencia sonora				
Extra**Silencio**		•	•	•
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	44	45
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	49	51
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	54	54	57
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	63	63	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	68
Recirculación				
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	74	74	76
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	71	71	73
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	–
Nº de lámparas		4	4	4
Temperatura de color Kelvin		3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	166	166	256
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación de larga duración integrado en tubo		–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en tubo		–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DIZ2CX5C6	DIZ2CX5C6	DIZ2CX5C6
Set de recirculación estándar / tradicional		DIZ2CB1I4/–	DIZ2CB1I4/–	DIZ2CB1I4/–
Tubo telescópico pared 1,1 m (isla) / 1 m (pared)		DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251	DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.444	1.444	1.444
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.564	1.564	1.564
Tubo telescópico pared 1,6 m (isla) / 1,5 m (pared)		DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253	DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.944	1.944	1.944
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.064	2.064	2.064
Anclaje a forjado 290-580 mm		DHZ1251	DHZ1251	DHZ1251
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		DHZ1253	DHZ1253	DHZ1253
Certificaciones				
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

• Sí tiene /-No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). *Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Decorativas verticales	Decorativas inclinadas							
Modelos	Cristal gris antracita	3BC497GG	3BC598GG		3BC587GG			3BC567GG		
	Cristal blanco	3BC497GB	3BC598GB		3BC587GB		3BC585GB	3BC567GB		3BC565GB
	Cristal negro	3BC497GN	3BC598GN	3BC598ANC	3BC587GN	3BC586GN	3BC585GN	3BC567GN	3BC566GN	3BC565GN
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Consumo de energía anual	kWh	39	28,5	30,1	56,6	59,4	87	56,6	59,4	94,4
Clase de eficiencia energética [1]		A	A+	A+	B	B	C	B	B	C
Eficiencia fluidodinámica	%	27,3	35,1	35,7	27,5	27,0	15,8	27,5	27,0	15,4
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	A	A	B	B	D	B	B	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	51	44,1	44,1	25	28,5	43	26,3	32,5	51
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	B	A	A	B	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,1	85,6	85,6	80,6	80,0	71,4	80,6	80,0	68,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	C	C	D	C	C	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	231,3/404,7	291,1/467,5	283,2/468,4	253,8/416,5	245,2/399	271/629	253,8/416,5	245,2/399	260/593
Flujo de aire máximo	m^3/h	739	828,2	836,4	700,1	669,5	–	700,1	669,5	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	44/58	45/55	45/56	48/58	48/60	49/67	48/58	48/60	49/67
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	71	69	68	67	69	–	67	69	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	0,44	–	–	0,39
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,23	0,3	0,46	0,23	0,24	–	0,23	0,24	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014										
Factor de incremento temporal		1	0,7	0,7	1	1	1,4	1	1	1,4
Índice de eficiencia energética		54,2	39,8	40,1	57,2	57,8	81,7	57,2	57,8	81,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	372,2	379,4	417,4	355,4	374,4	337,8	355,4	374,4	326,5
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	261	324	319	415	403	296	415	403	298
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	98,9	97,4	103,7	149,1	155,1	176,3	149,1	155,1	176,2
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	4,4	5,4	5,4	3,6	4	6	3,8	4	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	225	238	238	90	114	259	100	130	308
Dimensiones exteriores										
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	1.003-1.273	949-1.219	928-1.198	928-1.198	780-1.066	750-1.080	928-1.198	780-1.066	862-1.080
Altura en recirculación	mm	1.063-1.333	1.009-1.279	988-1.258	988-1.258	850-1.126	860-1.080	988-1.258	850-1.126	770-1.080
Ancho	mm	890	890	890	790	800	800	590	600	596
Fondo	mm	281	548	499	499	800	386	499	600	386
Instalación										
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica**	mm	450	450	450	450	450	470	450	450	470
Distancia mínima a una placa de cocción gas**	mm	600	600	600	600	600	570	600	600	570
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Prestaciones										
Control placa-campana		–	–	•	–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	–	•	–	–	–	–	–	–
Motor de alta eficiencia		•	•	•	–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil
Cierre amortiguado tapa cristal		•	•	•	•	–	–	•	–	–
Posición de apertura frontal		•	•	•	–	–	–	–	–	–
Función Eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	–	•	•	–
Clase de filtro		Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral	Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	2	1	2	2	1
Interior blindado		•	•	•	•	–	–	•	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	–	•	•	–
Capacidad de extracción										
Niveles de extracción		4	4	5	4	4	3	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)										
en nivel 1	m^3/h	231	291	283	253	245	271	253	245	260
en nivel 2	m^3/h	331	340	353	332	321	479	332	321	457
en nivel 3	m^3/h	404	467	468	416	399	629	416	399	593
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	610	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	739	828	836	700	669	–	700	669	–
Recirculación										
en nivel máximo	m^3/h	510	587	588	557	398	250	557	398	250
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	–	–	–	–	474	–	–	474	–
Potencia sonora										
Extra**Silencio**		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)										
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	44	45	45	48	48	49	48	48	49
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	53	48	48	53	55	61	53	55	62
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	58	55	56	58	60	70	58	60	67
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	62	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	71	69	68	67	69	–	67	69	–
Recirculación										
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	73	75	76	75	74	67	75	74	67
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	–	–	–	–	76	–	–	76	–
Iluminación										
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.500	3.500	3.000
Conexión eléctrica										
Potencia total de acometida	W	143	163	263	263	255	216	263	255	216
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios										
Set de recirculación de larga duración		DWZ0AFORO*	DWZ0AKORO*	DWZ0AKORO*	DWZ0AKORO*	DWZ0XX0J0	–	DWZ0AKORO*	DWZ0XX0J0	–
Set de recirculación de alta eficiencia integrado antipolen		DWZ1AF1V6*	DWZ1AK1V6*	DWZ1AK1V6*	DWZ1AK1V6*	DWZ1DX1I6	–	DWZ1AK1V6*	DWZ1DX1I6	–
Set de recirculación tradicional		–	–	–	–	DWZ1EK1U1	código SAT 12025057*	–	DWZ1EK1U1	código SAT 12025057*
Tubo negro (para campanas cristal negro)		DWZ1AX6E1	DWZ1AX6E1	DWZ1AX6E1	DWZ1AX6E1	–	–	DWZ1AX6E1	–	–
Tubo telescópico pared 1 m		DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DWZ0AX5K0	DHZ1225	–	DWZ0AX5K0	DHZ1225	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.803	1.749	1.728	1.728	1.716	–	1.728	1.716	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.863	1.809	1.788	1.788	1.776	–	1.788	1.776	–
Tubo telescópico pared 1,5 m		DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DWZ0AX5L0	DHZ1235	–	DWZ0AX5L0	DHZ1235	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	2.303	2.249	2.228	2.228	2.216	–	2.228	2.216	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.363	2.309	2.288	2.288	2.276	–	2.288	2.276	–
Certificaciones										
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE/VDE	CE/VDE	CE

● Sí tiene /-No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
* Instalación sin tubo.
** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. (Salvo en el caso de extractores de techo, ver distancia máxima)

FICHAS DE PRODUCTO

Características		Decorativas pared								
Modelos	Acero inoxidable			3BC998HX	3BC978HX	3BC997GX	3BC977GX	3BC967GX	3BC097EX	3BC077EX
	Inox con cristal gris	3BC998AXD								
	Inox con cristal gris antracita/Cristal gris antracita		3BC998HGC							
	Inox con cristal blanco/Cristal blanco		3BC998HBC							
	Inox con cristal negro/Cristal negro		3BC998HNC							
	Negro									
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014										
Consumo de energía anual	kWh	29,9	29,9	29,9	33,7	29	35,5	35,5	63,1	63,1
Clase de eficiencia energética [1]		A+	A+	A+	A	A+	A	A	B	B
Eficiencia fluidodinámica	%	34,9	34,9	34,9	30,6	32,5	29,1	29,1	27,4	27,4
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	A	A	B	B
Eficiencia de iluminación	lx/W	60,8	61	61	56	64	54	54	61	61
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	89,6	89,6	89,6	85,8	88,5	88,3	88,3	88,6	88,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	B	B	B	B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	273,2/430,2	273,2/430,2	273,2/430,2	243/408,7	293/440	258,7/414,5	258,7/414,5	267,5/449,8	267,5/449,8
Flujo de aire máximo	m^3/h	843,7	843,7	843,7	732,9	721,6	671,4	671,4	756,4	756,4
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	46/55	46/55	46/55	47/60	45/55	47/60	47/60	51/65	51/65
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	69	69	69	73	66	70	70	74	74
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,46	0,26	0,24	0,23	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014										
Factor de incremento temporal		0,7	0,7	0,7	0,9	0,8	1	1	1	1
Índice de eficiencia energética		40,7	40,7	40,7	48,8	44,1	53,3	53,3	58	58
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	375,9	375,9	375,9	319,7	327,7	305,2	305,2	394	394
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	333	333	333	323	310	306	306	417	417
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	99,5	99,5	99,5	93,8	86,7	89,3	89,3	166,8	166,8
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	6,4	6,4	6,4	4,8	5,6	4,9	4,9	3,5	3,5
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	389	389	389	267	359	267	267	214	214
Dimensiones exteriores										
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	628-954	635-965	635-965
Altura en recirculación	mm	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	628-1.064	635-1.075	635-1.075
Ancho	mm	898	898	898	698	898	698	598	900	750
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Peso	kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Instalación										
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica*	mm	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas*	mm	650	650	650	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Prestaciones										
Control placa-campana		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Home Connect		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Motor de alta eficiencia		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Tipo de mando		Control Táctil con display	Control Táctil con display	Control Táctil con display	Control Táctil con display	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control elect. iluminado	Control elect. iluminado
Función Eliminación total de humos		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		•	–	–	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	2	3	2	2	3	2
Interior blindado		•	•	•	•	•	•	•	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción										
Niveles de extracción		5	5	5	5	4	4	4	4	4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)										
en nivel 1	m^3/h	273	273	273	243	293	258	258	267	267
en nivel 2	m^3/h	347	347	347	336	348	329	329	346	346
en nivel 3	m^3/h	430	430	430	408	440	414	414	449	449
en intensivo mín.	m^3/h	637	637	637	588	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	843	843	843	732	721	671	671	756	756
Recirculación										
en nivel máximo	m^3/h (tradicional)	385	385	385	336	393	316	316	377	377
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	457	457	457	428	422	409	409	499	499
Potencia sonora										
Extra**Silencio**		•	•	•	–	•	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)										
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	46	46	46	47	45	47	47	51	52
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	51	51	51	55	50	54	54	58	58
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	55	55	55	60	55	60	60	65	65
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	64	64	64	69	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	69	69	69	73	66	70	70	74	74
Recirculación										
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	74	74	74	75	73	74	74	77	77
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	71	71	71	73	70	71	71	76	76
Iluminación										
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		•	•	•	•	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		3	3	3	2	3	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica										
Potencia total de acometida	W	165	165	165	163	145	143	143	255	255
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Accesorios										
Set de recirculación de larga duración integrado en tubo		DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J5	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en tubo		DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1CX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ2CX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6
Set de recirculación estándar / tradicional		DWZ2CB1I4/–	DWZ2CB1I4/–	DWZ2CB1I4/–	DWZ1CB1I4/–	DWZ2CB1I4/–	DWZ1CB1I4/–	DWZ1CB1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–
Tubo telescópico pared 1,1 m (isla) / 1 m (pared)		DHZ1223	DHZ1223	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1223	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.385	1.385
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.484	1.495	1.495
Tubo telescópico pared 1,6 m (isla) / 1,5 m (pared)		DHZ1233	DHZ1233	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1233	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.874	1.885	1.885
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.984	1.995	1.995
Anclaje a forjado 290–580 mm		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		–	–	–	–	–	–	–	–	–
Certificaciones										
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE

● Sí tiene /-No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). *Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Decorativas pared						
Modelos	Acero inoxidable	3BC067EX	3BC096MX	3BC076MX		3BC066MX	3BC095MX	3BC065MX
	Inox con cristal gris							
	Inox con cristal gris antracita/Cristal gris antracita							
	Inox con cristal blanco/Cristal blanco							
	Inox con cristal negro/Cristal negro							
	Negro		3BC096MN		3BC066MN		3BC095MN	3BC065MN
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014								
Consumo de energía anual	kWh	60,9	47,4	47,4	46,5	46,5	100,9	91,8
Clase de eficiencia energética [1]		B	B	B	B	B	D	C
Eficiencia fluidodinámica	%	27,7	28,9	28,9	28,8	28,8	14,1	15,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	A	A	A	A	D	D
Eficiencia de iluminación	lx/W	69	32	32	35	35	42	51
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,2	85,4	85,4	88,6	88,6	84,5	77
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	B	B	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	273,4/456,7	248,9/619,1	248,9/619,1	242,1/621,2	242,1/621,2	245/527	239/525
Flujo de aire máximo	m^3/h	762,6	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	52/64	49/70	49/70	48/69	48/69	51/68	51/69
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,23	–	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014								
Factor de incremento temporal		1	1	1	1	1	1,5	1,4
Índice de eficiencia energética		57,8	55,3	55,3	55,2	55,2	87,3	81,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	390,7	314	314	309,8	309,8	302,7	313,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	410	418	418	413	413	295	300
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	160,8	126	126	123,3	123,3	176,3	171
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	2,8	2,8	2,8	2,8	6	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	242	91	91	99	99	250	304
Dimensiones exteriores								
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	635-965	635-965	635-965	635-965	635-965	550-830	550-830
Altura en recirculación	mm	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075	635-1.075	550-830	550-830
Ancho	mm	600	900	750	600	600	898	598
Fondo	mm	500	500	500	500	500	500	500
Peso	kg	–	–	–	–	–	–	–
Instalación								
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica*	mm	550	550	550	550	550	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas*	mm	650	650	650	650	650	750	750
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–	–
Prestaciones								
Control placa-campana		–	–	–	–	–	–	–
Home Connect		–	–	–	–	–	–	–
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control elect. iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función Eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		●	–	–	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	3	2	2	2	3	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●	–	–
Capacidad de extracción								
Niveles de extracción		4	3	3	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)								
en nivel 1	m^3/h	273	248	248	242	242	245	239
en nivel 2	m^3/h	347	314	314	303	303	429	420
en nivel 3	m^3/h	456	619	619	621	621	527	525
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	762	–	–	–	–	–	–
Recirculación								
en nivel máximo	m^3/h (tradicional)	379	359	359	367	367	280	319
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	499	422	422	422	422	–	–
Potencia sonora								
Extra**Silencio**		–	–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)								
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	52	49	49	48	48	51	51
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	55	55	54	54	63	64
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	64	70	70	69	69	68	69
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	74	–	–	–	–	–	–
Recirculación								
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	77	75	75	75	75	67	66
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	76	74	74	74	74	–	–
Iluminación								
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica								
Potencia total de acometida	W	255	220	220	220	220	216	216
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	150	150
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●	●
Accesorios								
Set de recirculación de larga duración integrado en tubo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en tubo		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	–	–
Set de recirculación estándar / tradicional		DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	–/código SAT 12025057	–/código SAT 12025057
Tubo telescópico pared 1,1 m (isla) / 1 m (pared)		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	DHZ1225	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.385	1.385	1.385	1.385	1.385	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495	–	–
Tubo telescópico pared 1,6 m (isla) / 1,5 m (pared)		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	DHZ1235	–	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885	–	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995	–	–
Anclaje a forjado 290-580 mm		–	–	–	–	–	–	–
Anclaje a forjado 580-1.000 mm		–	–	–	–	–	–	–
Certificaciones								
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

● Sí tiene /-No tiene. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). *Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Diseño piramidal					
Modelos	Acero inoxidable	3BC697EX	3BC677EX	3BC696MX	3BC676MX	3BC666MX	3BC663MX
	Blanco			3BC696MB		3BC666MB	
	Negro			3BC696MN			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	61,4	61,4	41,7	41,7	42,8	72,5
Clase de eficiencia energética [1]		B	B	A	A	A	D
Eficiencia fluidodinámica	%	28,5	28,5	30,6	30,6	31,3	8,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		A	A	A	A	A	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	61	61	33,6	33,6	37,1	100
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	86,3	86,3	79,5	79,5	87,3	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	B	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	281,3/466,5	281,3/466,5	258,7/626,3	258,7/626,3	238,1/597,6	240/380
Flujo de aire máximo	m^3/h	782,1	782,1	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	50/64	50/64	51/69	51/69	49/69	53/64
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	74	74	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,23	0,23	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1	1	0,9	0,9	0,9	1,7
Índice de eficiencia energética		57,8	57,8	49,8	49,8	50,1	92,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	403,6	403,6	328,4	328,4	319,9	210
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	413	413	410	410	443	145
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	162,3	162,3	122,4	122,4	125,7	105
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	10
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	214	214	94	94	104	100
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	676-1.006	676-1.006	799-975	799-975	799-975	660-1.015
Altura en recirculación	mm	676-1.116	676-1.116	799-975	799-975	799-975	790-1.015
Ancho	mm	900	750	900	750	600	598
Fondo	mm	500	500	500	500	500	470
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica**	mm	550	550	550	550	550	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas**	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control elect. iluminado	Control elect. iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función Eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		●	●	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		3	3	3	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		●	●	●	●	●	●
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		4	4	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	281	281	258	258	238	240
en nivel 2	m^3/h	358	358	332	332	313	290
en nivel 3	m^3/h	466	466	626	626	597	380
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	782	782	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h (tradicional)	420	420	409	409	406	235
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	499	499	–	–	–	–
Potencia sonora							
Extra**Silencio**		–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	50	50	51	51	49	53
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	57	56	56	56	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	64	64	69	69	69	64
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	74	74	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	77	77	75	75	75	70
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	76	76	–	–	–	–
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	255	255	220	220	220	135
Tensión nominal	V	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	10	10	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	130	130	130	120
Clavija Schuko		●	●	●	●	●	●
Accesorios							
Set de recirculación de larga duración integrado en tubo		DWZ0XX0J0	DWZ0XX0J0	–	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen integrado en tubo		DWZ1DX1I6	DWZ1DX1I6	–	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1FX5C6	DWZ1FX5C6	–	–	–	–
Set de recirculación estándar / tradicional		DWZ1DX1I4/–	DWZ1DX1I4/–	–/DHZ5275	–/DHZ5275	–/DHZ5275	–/código SAT 00668492
Tubo telescópico pared 0,5 m (1 m en el caso de 697EX/677EX)		DHZ1225	DHZ1225	DHZ1224(*)	DHZ1224	DHZ1224(*)	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.426	1.426	1.262	1.262	1.262	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	1.536	1.536	1.262	1.262	1.262	–
Tubo telescópico pared 0,75 m (1,5 m en el caso de 697EX/677EX)		DHZ1235	DHZ1235	DHZ1234(*)	DHZ1234	DHZ1234(*)	–
Altura máxima con rejilla oculta	mm	1.926	1.926	1.512	1.512	1.512	–
Altura máxima con rejilla sin ocultar	mm	2.036	2.036	1.512	1.512	1.512	–
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE

● Sí tiene /-No tiene
1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
* Solo modelo inox.
** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Decorativas integrables					
Modelos	Acero inoxidable				3BD896MX		3BD866MX
	Gris metalizado						
	Negro	3BD997GN	3BD967GN	3BD896MN		3BD866MN	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	64,7	62,7	56,5	56,5	56,5	56,5
Clase de eficiencia energética [1]		B	B	A	A	A	A
Eficiencia fluidodinámica	%	27,6	27,6	29,2	29,2	29,2	29,2
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	B	A	A	A	A
Eficiencia de iluminación	lx/W	62,7	75,6	68,1	68,1	68	68
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	A
Eficiencia de filtrado de grasa	%	90,2	90,2	75,1	75,1	75,1	75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	C	C	C	C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	265/460	265/460	255/620	255/620	255/620	255/620
Flujo de aire máximo	m^3/h	749	749	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	50/63	50/63	50/70	50/70	50/70	50/70
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	73	73	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1	1	0,9	0,9	0,9	0,9
Indice de eficiencia energética		60	59	53,6	53,6	53,6	53,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	377,1	377,1	380	380	380	380
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	420	420	435	435	435	435
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	159,2	159,2	157	157	157	157
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	9	6,3	6,8	6,8	6,8	6,8
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	571	476	463	463	463	463
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	340	340	356	356	356	356
Altura en recirculación	mm	–	–	356	356	356	356
Ancho	mm	897	597	894	894	594	594
Fondo	mm	298/–	298/–	310	310	310	310
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre							
Altura	mm	340	340	356	356	356	356
Anchura	mm	860	560	862	862	562	562
Fondo	mm	300	300	310	310	310	310
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	150	150	150	150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica*	mm	430	430	500	500	500	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas*	mm	650	650	500	500	500	500
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	•	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control Táctil	Control Táctil	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función Eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	–	–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	2	2	1	1
Interior blindado		•	•	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		4	4	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	265	265	255	255	255	255
en nivel 2	m^3/h	355	355	360	360	355	355
en nivel 3	m^3/h	460	460	620	620	620	620
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	749	749	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h (estándar/tradicional)	–	–	460	460	460	460
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	652	652	598	598	598	598
Potencia sonora							
Extra**Silencio**		–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	50	50	50	50	50	50
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	57	57	57	57	57	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	63	63	70	70	70	70
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	73	73	–	–	–	–
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (estándar/tradicional)	–	–	76	76	76	76
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	74	74	75	75	75	75
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		•	•	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		3	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	259	256	255	255	260	260
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	–	–	–	–	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50-60	50-60	50-60	50-60
Longitud del cable de conexión	cm	130	130	150	150	150	150
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	–	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6
Set de recirculación estándar / tradicional		DWZ6IB1I4/–	DWZ6IB1I4/–	–/DWZ0IB0U0	–/DWZ0IB0U0	–/DWZ0IB0U0	–/DWZ0IB0U0
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE	CE	CE	CE

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

* Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Módulos de integración					
Modelos	Acero inoxidable	3BF859XP	3BF277EX	3BF267EX			
	Gris metalizado				3BF276NX	3BF266NX	3BF263NX
	Negro						
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014							
Consumo de energía anual	kWh	106,9	97,3	95,5	81,2	79,8	67,7
Clase de eficiencia energética [1]		C	C	C	C	C	D
Eficiencia fluidodinámica	%	20,2	20,6	19,9	15,9	15,7	9,5
Clase de eficiencia fluidodinámica		C	C	C	D	D	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	121	111	111	62	66	13
Clase de eficiencia de iluminación		A	A	A	A	A	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	80	80	80	86,7	86,7	66
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	C	B	B	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m3/h	350/650	320/645	315/630	198,9/379,3	196/362,6	130/302
Flujo de aire máximo	m3/h	790	730	695	638,6	618,1	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	53/66	50/65	50/65	38/56	38/56	46/62
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	70	67	67	68	68	–
Consumo de electricidad desactivado	W	0,2	0,2	0,2	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014							
Factor de incremento temporal		1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,7
Indice de eficiencia energética		77,1	76,4	76,2	80,2	80	90,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	467,7	420,5	409,9	345	335,1	195
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	345	356	346	250	248	175
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	221,9	201,6	197,9	150,3	147,5	102
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	2,2	2,2	2,2	6,6	6,6	6
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	266	244	244	410	438	78
Dimensiones exteriores							
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	418	418	418	255	255	208
Altura en recirculación	mm	418	418	418	255	255	208
Ancho	mm	860	700	520	730	530	534
Fondo	mm	300	300	300	380	380	300
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–	–	–	–
Dimensiones de encastre							
Altura	mm	418	418	418	255	255	208
Anchura	mm	836	676	496	700	500	493
Fondo	mm	264	264	264	350	350	257
Instalación							
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120/150	120/150	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica*	mm	500	500	500	650	650	550
Distancia mínima a una placa de cocción gas*	mm	650	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–	–	–	–
Prestaciones							
Motor de alta eficiencia		–	–	–	–	–	–
Tipo de mando		Control elect. iluminado	Control elect. iluminado	Control elect. iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función Eliminación total de humos		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	•	•	–	–	–
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	2	1	2	2	1
Interior blindado		–	–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•	•
Capacidad de extracción							
Niveles de extracción		4	4	4	4	4	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)							
en nivel 1	m^3/h	355	320	315	198	196	120
en nivel 2	m^3/h	550	495	485	287	280	160
en nivel 3	m^3/h	650	645	630	379	362	300
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	790	730	695	638	618	–
Recirculación							
en nivel máximo	m^3/h (estándar/tradicional)	320	320	330	408	395	300
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	–	–	–	–	–	–
Potencia sonora							
ExtraSilencio		–	–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)							
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	53	50	50	38	38	46
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	63	59	59	49	49	50
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	66	65	65	56	56	61
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	70	67	67	68	68	–
Recirculación							
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (estándar/tradicional)	74	74	74	72	72	65
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	–	–	–	–	–	–
Iluminación							
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	2.700
Conexión eléctrica							
Potencia total de acometida	W	277	252	252	206	206	121
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	3	3	3	10	10	–
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	150	150	150	130	130	150
Clavija Schuko		•	•	•	•	•	•
Accesorios							
Set de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	DWZ1IT1D1	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	DWZ1IX1C6	–	–	–
Set de recirculación estándar / tradicional		–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/DHZ5605	–/Código SAT 00465577	–/Código SAT 00465577	–/Código SAT 17002979
Certificaciones							
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).

* Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos. de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Telescópicas				
Modelos	Acero inoxidable	3BT267MX	3BT294MX	3BT264MX	3BT263MX	3BT262MX
	Blanco				3BT263MB	3BT262MB
	Negro				3BT263MN	
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014						
Consumo de energía anual	kWh	37,9	46,1	41,1	68	61,8
Clase de eficiencia energética [1]		A	C	B	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	27,8	16,6	18,7	11,3	10,3
Clase de eficiencia fluidodinámica		B	D	C	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	70	39	43,7	13	13
Clase de eficiencia de iluminación		A	F	F	D	D
Eficiencia de filtrado de grasa	%	88,5	85,8	86,6	73,9	66
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		B	B	B	D	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	211/399	258/383	255/387	270/360	125/304
Flujo de aire máximo	m^3/h	728	–	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	41/53	60/67	60/67	62/68	46/62
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	65	–	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	0,2	–	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014						
Factor de incremento temporal		1	1,4	1,3	1,6	1,6
Índice de eficiencia energética		54,1	71,8	66,2	86,5	85
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	357,1	201,4	205,4	195,0	194,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	268	255	269	227	188
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	95,5	85,9	82,1	109,0	98,4
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	4,2	3	3	6,0	6,0
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	294	117	131	78	78
Dimensiones exteriores						
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	426	203	203	180	180
Altura en recirculación	mm	426	203	203	180	180
Ancho	mm	598	898	598	598	598
Fondo	mm	290	290	290	280	280
Fondo con frontal extraído	mm	458	455	455	455	455
Dimensiones de encastre						
Altura	mm	385	162	162	140	140
Anchura	mm	524	526	526	460	460
Fondo	mm	290*	290*	290*	280	280
Instalación						
Diámetro de salida	mm	120/150	120/150	120/150	120	120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica**	mm	430	430	430	500	500
Distancia mínima a una placa de cocción gas**	mm	650	650	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		•	–	–	–	–
Prestaciones						
Motor de alta eficiencia		•	–	–	–	–
Tipo de mando		Control electrónico iluminado	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico	Control mecánico
Función Eliminación total de humos		10 min	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		•	–	–	–	–
Clase de filtro		Filtro acero. Fácil limpieza	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa		2	3	2	2	2
Interior blindado		–	–	–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•	•	•
Capacidad de extracción						
Niveles de extracción		4	3	3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)						
en nivel 1	m^3/h	211	258	255	270	125
en nivel 2	m^3/h	316	312	315	300	288
en nivel 3	m^3/h	399	383	387	360	304
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	728	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	m^3/h (tradicional)	483	213	195	140	125
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	628	–	–	–	–
Potencia sonora						
Extra**Silencio**		–	–	–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)						
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	41	60	60	62	46
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	49	64	64	66	57
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	53	67	67	68	62
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	68	–	–	–	–
Recirculación						
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	73	73	74	68	68
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	–	–	–	–	–
Iluminación						
Clase de lámparas		LED	LED	LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–	–	–
Nº de lámparas		2	2	2	2	2
Temperatura de color	Kelvin	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
Conexión eléctrica						
Potencia total de acometida	W	144	108	108	146	121
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	10	10	10	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50-60	50	50	50-60	50
Longitud del cable de conexión	cm	175	175	175	150	150
Clavija Schuko		•	•	•	•	•
Accesorios						
Set de recirculación de larga duración		DWZ1IT1D1	–	–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		DWZ1IX1C6	–	–	–	–
Set de recirculación estándar / tradicional		DWZ2IT1I4/–	DWZ1IT1I4/–	DWZ1IT1I4/–	–/DHZ2600	–/DHZ2600
Accesorio para ocultar campana telescópica		DSZ4660	–	–	–	–
Frontal negro*		SAT 00579485	SAT 00579483	SAT 00579485	–	–
Frontal blanco*		SAT 17004759	SAT 00579482	SAT 17004759	–	–
Certificaciones						
Certificaciones		CE/VDE	CE/VDE	CE/VDE	CE	CE

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). * Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble, consultar esquemas de instalación. ** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Características		Convencionales		
Modelos	Acero inoxidable	3BH263MX	3BH262MXX	
	Blanco	3BH263MB		3BH262MBX
	Negro			
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014				
Consumo de energía anual	kWh	93,3	69,3	69,3
Clase de eficiencia energética [1]		D	D	D
Eficiencia fluidodinámica	%	8,7	8,1	8,1
Clase de eficiencia fluidodinámica		E	E	E
Eficiencia de iluminación	lx/W	11	11	11
Clase de eficiencia de iluminación		E	E	E
Eficiencia de filtrado de grasa	%	75,1	75,1	65,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa		C	C	D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal	m^3/h	170/350	130/250	130/250
Flujo de aire máximo	m^3/h	–	–	–
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal	dB (A) re 1 pW	56/72	53/68	53/68
Potencia sonora máxima	dB (A) re 1 pW	–	–	–
Consumo de electricidad desactivado	W	–	–	–
Consumo de electricidad en modo espera	W	–	–	–
Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014				
Factor de incremento temporal		1,7	1,7	1,7
Índice de eficiencia energética		95,9	90,7	90,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	m^3/h	216,0	156	156
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia	Pa	204	200	200
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia	W	141	107	107
Potencia nominal del sistema de iluminación	W	8,0	4,0	4,0
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	lux	90	45	45
Dimensiones exteriores				
Altura en evacuación de aire al exterior	mm	150	150	150
Altura en recirculación	mm	150	150	150
Ancho	mm	600	600	600
Fondo	mm	482	482	482
Fondo con frontal extraído	mm	–	–	–
Dimensiones de encastre				
Altura	mm	–	–	–
Anchura	mm	–	–	–
Fondo	mm	–	–	–
Instalación				
Diámetro de salida	mm	100/120	100/120	100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica**	mm	650	650	650
Distancia mínima a una placa de cocción gas**	mm	650	650	650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación		•/•	•/•	•/•
Sistema de fácil instalación		–	–	–
Prestaciones				
Motor de alta eficiencia		–	–	–
Tipo de mando		Mecánico	Mecánico	Mecánico
Función Eliminación total de humos		–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa		–	–	–
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo		–	–	–
Función Auto. Sensores de detección de humos		–	–	–
Funcionamiento a intervalos		–	–	–
Reposición automática del escalón intensivo		–	–	–
Clase de filtro		Aluminio multicapa	Aluminio multicapa	Aluminio con papel
Número de filtros antigrasa		2	2	1
Interior blindado		–	–	–
Válvula antirretorno		•	•	•
Capacidad de extracción				
Niveles de extracción		3	3	3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)				
en nivel 1	m^3/h	170	130	130
en nivel 2	m^3/h	260	170	170
en nivel 3	m^3/h	350	250	250
en intensivo mín.	m^3/h	–	–	–
en intensivo máx.	m^3/h	–	–	–
Recirculación				
en nivel máximo	m^3/h (tradicional)	110	80	80
en nivel máximo	m^3/h (alta eficiencia)	–	–	–
Potencia sonora				
Extra**Silencio**		–	–	–
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704-3)				
en nivel 1	dB (A) re 1 pW	56	53	53
en nivel 2	dB (A) re 1 pW	65	60	60
en nivel 3	dB (A) re 1 pW	72	68	68
en intensivo mín.	dB (A) re 1 pW	–	–	–
en intensivo máx.	dB (A) re 1 pW	–	–	–
Recirculación				
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (tradicional)	77	77	77
en nivel máximo	dB (A) re 1 pW (alta eficiencia)	–	–	–
Iluminación				
Clase de lámparas		LED	LED	LED
Iluminación regulable en intensidad		–	–	–
Encendido y apagado gradual de la luz		–	–	–
Nº de lámparas		2	1	1
Temperatura de color	Kelvin	3.000	3.000	3.000
Conexión eléctrica				
Potencia total de acometida	W	146	119	119
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240
Fusible mínimo	A	–	–	–
Frecuencia de la red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145
Clavija Schuko		•	•	•
Accesorios				
Set de recirculación de larga duración		–	–	–
Set de recirculación de alta eficiencia antipolen		–	–	–
Set de recirculación estándar / tradicional		–/DHZ2701	–/DHZ2701	–/DHZ2701
Accesorio para ocultar campana telescópica		–	–	–
Frontal negro*		–	–	–
Frontal blanco*		–	–	–
Certificaciones				
Certificaciones		CE	CE	CE

• Sí tiene /-No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). * Para alinear frontal de la campana con frontal del mueble, consultar esquemas de instalación. ** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad, la altura final de colocación de la campana dependerá de la altura del usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos.

Modo Demo Balay

Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un Modo Demo que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

Lavadora con Home Connect

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición (a).
3. Pulsar y mantener la tecla “60º” (b).
4. Seleccionar el programa en 3ª posición (c).
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modelo: 3TS394BH

Lavadoras

Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición (a).
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” (b).
4. Seleccionar el programa en 5ª posición (c).
5. Soltar tecla.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modelos: 3TS3106BD, 3TS3106B, 3TS496XD, 3TS395BD, 3TS490XD, 3TS390BD, 3TS495X, 3TS395B, 3TS490X, 3TS390B, 3TS995XT, 3TS996BT, 3TS993XT, 3TS993BT, 3TS384BT, 3TS984XE, 3TS976BE, 3TS973X, 3TS974B y 3TS270B

Lavadoras-secadoras

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición (a).
3. Pulsar y mantener el botón “Centrif.” (b).
4. Seleccionar el programa en 1ª posición (c).
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modelos: 3TW9104B, 3TW094B y 3TW984X

Lavadoras integrables

Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición (a).
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” (b).
4. Seleccionar el programa en 5ª posición (c).
5. Se activa el Modo Demo.

Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Modelos: 3TI987B, 3TI983B y 3TI979B

Lavavajillas con display digital

Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio (a).
3. Pulsar el botón de encendido (b) y el de Inicio (a) durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio (a).
3. Pulsar el botón de encendido (b) y el de Inicio (a) durante aproximadamente 10 segundos.

Libre instalación:

Integración:

Modelos 60 cm de ancho: 3VS6662IA, 3VS6662BA, 3VS6362IA, 3VS6362BA, 3VS6062IA, 3VS6062BA, 3VS6060IP, 3VS6060BP, 3VS6365IA, 3VS6365BA, 3VS5331IP, 3VS5331BP, 3VS5031IP, 3VS5031BP, 3VF6661SA, 3VF6331DA y 3VF5030DP. Modelos 45 cm de ancho: 3VN5360IA, 3VN5360BA, 3VN4030IA, 3VN4030BA y 3VT5331DA

Lavavajillas con display con indicadores luminosos

Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio (a).
3. Pulsar el botón de encendido (b) y el de Inicio (a) durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 parpadeen 3 veces.

Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio (a).
3. Pulsar el botón de encendido (b) y el de Inicio (a) durante aproximadamente 10 segundos.

Modelos 60 cm de ancho: 3VH5331NA, 3VF5331NA, 3VF5011NP y 3VF5012NP
Modelo 45 cm de ancho: 3VT4031NA

Frigoríficos combinados No**Frost** con electrónica interior

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFC879AI, 3KFC879BI, 3KFC879NI, 3KFC869NI, 3KFC869BI, 3KFC869AI y 3KFB864XE

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico (a) durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFE563XI, 3KFE563WI, 3KFE763WI, 3KFE763XI, 3KFD765NI, 3KFD765BI, 3KFD765AI, 3KFD763GI, 3KFD565NI, 3KFD565AI, 3KFD565BI, 3KFC664XI, 3KFC664WI, 3KFD563XE y 3KFD563WE

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura (a) durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFE561MI, 3KFE561WI, 3KFE361MI y 3KFE361WI

Frigoríficos combinados No**Frost** con electrónica exterior

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFC868XI, 3KFC868WI, 3KFC867XI y 3KFC867WI

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma/lock” (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Presionar la tecla “Alarma/lock” (a) durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE776XE, 3KFE776WE, 3KFD766XI, 3KFE766XE, 3KFD766WI y 3KFE766WE

Frigorífico americano con dispensador

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, presionar simultáneamente las teclas “Sin cubitos de hielo” (a) y “Eco” (b) a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves señales acústicas como confirmación.

Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “Sin cubitos de hielo” (a) y “Eco” (b) durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves señales acústicas como confirmación.

Modelo: 3FAE494XE

Frigoríficos y congeladores de una puerta

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelos: 3FCE568XE y 3GFE568XE

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura (a) durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2 °C/-26 °C parpadea durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de selección de temperatura (a) durante 10 segundos.

Modelos: 3FCE563ME, 3FCE563WE, 3GFE564ME y 3GFE563WE

Frigorífico multipuerta XXL No**Frost**

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “selección” (a), durante 9 segundos.
3. Una señal acústica indica la activación del Modo Demo.
4. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

Desactivar:

1. Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “Selección” (a), durante 15 segundos.
2. El display de la temperatura del frigorífico mostrará “77” durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
3. El Modo Demo está desactivado.

Modelo: 3KME592XI

Frigoríficos combinados integrables No**Frost**

Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla tras el cuarto señal acústica/transcurridos 9/10segundos.
6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KID967F, 3KIE934F y 3KID834F

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla “súper refrigeración” (a), durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla “súper refrigeración” (a) durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelo: 3KID767F

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato pulsando 3 segundos el botón on/off (a).
3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar la tecla selección de temperatura “>” (b) durante 9/10 segundos hasta oír 4 señales acústicas.
4. La cuarta señal acústica indica la activación del Modo Demo.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura “>” (b) durante 15 segundos
2. La señal acústica indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3KIE734F y 3KIE712F

Frigoríficos de una puerta integrables

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura “>” (a) durante 9-10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla de selección de temperatura “>” (a) tras el cuarto pitido/transcurridos 9-10 segundos.
6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla selección de temperatura “>” (a) durante 15 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3FID737S y 3FIE734S

Congelador de una puerta integrable

Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla “Alarma” (a) durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelo: 3GIE737F

Frigoríficos integrables

Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar la tecla de selección de temperatura “>” (a) durante 9/10 segundos.
4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
5. Soltar la tecla de selección de temperatura “>” (a) tras el cuarto pitido/transcurridos 9/10 segundos.
6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:

1. Pulsar la tecla de selección de temperatura “>” (a) durante 5 segundos.
2. Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3KIE711S y 3FIE434S

Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con control Deslizante

Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Modelos: 3HA5888A6, 3HA5178B6, 3HA5178N6, 3HB5888A6, 3HB5888B6, 3HB5888N6, 3CB5878A6, 3CB5878B6 y 3CB5878N6

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Mantener pulsado el "reloj" (a) durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, **"c1 1"**.
2. Pulsar varias veces el "reloj" (a) hasta llegar al ajuste **"c d 0" Modo Demo desactivado**.
3. Modificar el ajuste a **"c d 1" Modo demo activado** a través del control deslizante (b).
4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el "reloj" (a) aproximadamente durante 4 segundos.
5. En el display aparece una **"d"** y dos puntos parpadeando.

Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del activar el Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste **"c d 1" Modo demo activado**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con el control Deslizante (b) para desactivarlo.
3. Mantener pulsado el "reloj" (a) aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Táctil

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores "+" y "-" permiten modificar los ajustes básicos

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Modelos: 3HB4821G2 y 3HB4821X2

Activar:

1. Mantener pulsado el "reloj" (a) durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, "c1 1".
2. Pulsar varias veces el "reloj" (a) hasta llegar al ajuste "c c 0" Modo Demo desactivado.
3. Modificar el ajuste a "c c 1" Modo demo activado presionando los sensores "+" y "-" (b).
4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el "reloj" (a) aproximadamente durante 4 segundos.
5. En el display parpadearán los ":" de la hora.

Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del activar el Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste "c c 1" Modo demo activado, ajustar el valor de "1" a "0" con los sensores "+" y "-" (b) para desactivarlo.
3. Mantener pulsado el "reloj" (a) a aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.
4. Habrán dejado de parpadear los ":" de la hora.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Comfort

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores "+" y "-" permiten modificar los ajustes básicos

Modelos: 3HB584CA2, 3HA5748A2, 3HA5748B2, 3HA5748N2, 3HA4741X2 y 3HB4841X2

Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Mantener pulsado el "reloj" (a) durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, **"c1 1"**.
2. Pulsar varias veces el "reloj" (a) hasta llegar al ajuste **"c b 0" Modo Demo desactivado**.
3. Modificar el ajuste a **"c b 1" Modo demo activado** presionando los sensores "+" y "-" (b).
4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el "reloj" (a) aproximadamente durante 4 segundos.
5. En el display aparecen dos puntos parpadeando.

Desactivar:

1. Seguir los mismos pasos que para la activación del Modo Demo.
2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste **"c b 1" Modo demo activado**, ajustar el valor de **"1"** a **"0"** con los sensores "+" y "-" (b) para desactivarlo.
3. Mantener pulsado el "reloj" (a) aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.

Hornos compactos Serie Cristal con microondas

Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Modelos: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2

Activar:

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" (a) durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" (a) hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de **"0"** (Modo Demo desactivado) a **"1"** (Modo Demo activado) con el control Deslizante (b).
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" (a) durante algunos segundos.

Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo,** por favor ajustar el valor de **"1"** a **"0"** (b) con el control Deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Microondas con control Deslizante

Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” (a) y “Stop” (b) durante unos segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico **“1”**.
2. Seleccionar el valor “2” Modo Demo a través del control deslizante.
3. Pulsar (a) para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor actual **“dE 0”** Modo Demo desactivado.
4. Modificar el valor a **“dE 1”** Modo Demo activado a través del control deslizante.
5. Pulsar (a) para aplicar el ajuste seleccionado.
6. Finalmente, pulsar (b) para guardar los cambios.

Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” (a) y “Stop” (b) durante unos segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico.
2. Seleccionar el valor **“2”** Modo Demo a través del control deslizante.
3. Pulsar (a) para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor actual **“dE 1”** Modo Demo activado.
4. Modificar el valor a **“dE 0”** Modo Demo desactivado a través del control deslizante.
5. Pulsar (a) para aplicar el ajuste seleccionado.
6. Finalmente, pulsar (b) para guardar los cambios.

Modelos: 3CG5175A2, 3CG5175B2, 3CG5175N2, 3CG5172A2, 3CG5172B2, 3CG5172N2 y 3CG4172X2

Microondas con mando giratorio

Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” (a) y “Stop” (b) durante unos segundos. En el display se muestra **“1”** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **“2”** girando el mando giratorio.
3. Pulsar (a) para modificar el valor. En el display se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Modificar el valor a **“ON”** girando el mando giratorio.
5. Pulsa (a) para aceptar el cambio.
6. Pulsar (b) para guardar los cambios y salir del menú de ajustes.
7. Mientras el Modo Demo esté activado, aparecerá una **“M”** en el display del microondas.

Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” (a) y “Stop” (b) durante unos segundos. En el display se muestra **“1”** para el primer ajuste básico.
2. Cambiar al ajuste básico **“2”** girando el mando giratorio.
3. Pulsar (a) para modificar el valor. En el display se ilumina el ajuste seleccionado.
4. Modificar el valor a **“OFF”** girando el mando giratorio.
5. Pulsar (a) para aceptar el cambio.
6. Pulsar (b) para guardar los cambios y salir del menú de ajustes.

Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B3 y 3CG5142X3

Placas de inducción con control Plus

Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón (a) durante 4 segundos.
2. Pulsar (a) para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar (a) hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 1=activado con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar (a) durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón (a) durante 4 segundos.
2. Pulsar (a) para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar (a) hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar 0=desactivado con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar (a) durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.

Modelos: 3EB999LV, 3EB980AV, 3EB977LV y 3EB960AV

Campanas con control Táctil con display

Activar:

1. Apagar la campana (a).
2. Apagar la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Desactivar:

1. Apagar la campana (a).
2. Encender la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Modelos:
- Campanas decorativas isla, diseño rectangular: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC978HX.

Campanas con control Táctil

Activar:

1. Apagar la campana (a).
2. Apagar la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Desactivar:

1. Apagar la campana (a).
2. Encender la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Modelos:
- Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
- Campanas decorativas pared, diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG.
- Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG, 3BC586GN, 3BC566GN.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC977GX, 3BC967GX.

Campanas con control electrónico iluminado

Activar:

1. Apagar la campana (a).
2. Apagar la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Desactivar:

1. Apagar la campana (a).
2. Encender la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Modelos:
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX.
- Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX.

Extractores de techo

Modelos: 3BE297RW, 3BE296ABC, 3BE296HW.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

Activar:

1. Apagar la campana (a).
2. Apagar la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Desactivar:

1. Apagar la campana (a).
2. Encender la luz de la campana (b).
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido (a) y el botón de iluminación (b) durante más de 3 segundos.

Novedades y sustituciones Balay septiembre 2023

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Lavado			
Lavadora-secadora integrable			3TW984B
Secado			
Secadora con bomba de calor			3SB590B
Secadoras de condensación	3SC386B	3SC385B	
	3SC378B	3SC377B	
Lavavajillas			
Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm	3VS6662IA	3VS6660IA	
	3VS6662BA	3VS6661BA	
			3VS6030IA
			3VS6030BA
	3VS6365IA		
	3VS6365BA		
	3VS6060IP		
	3VS6060BP		
	3VS5331IP	3VS5330IP	
	3VS5331BP	3VS5330BP	
	3VS5031IP	3VS5010IP	
	3VS5031BP	3VS5010BP	
Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm	3VF6661SA	3VF6660SA	
	3VF6331DA	3VF6330DA	
	3VF5030DP	3VF5010DP	
			3VF5630NA
	3VH5331NA	3VH5330NA	
	3VF5331NA		
			3VF5330NP
	3VF5011NP		
	3VF5012NP	3VF5010NP	
Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm	3VN5360IA	3VN5330IA	
	3VN5360BA	3VN5330BA	
	3VN4030IA	3VN4010IA	
	3VN4030BA	3VN4010BA	
Lavavajillas integrables. Ancho 45 cm	3VT5331DA	3VT5330DA	
	3VT4031NA	3VT4030NA	
		3VT4010NA	

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Frío			
Combinados No**Frost** Extra**Fresh**	3KFC879AI		
	3KFC879BI		
	3KFC879NI		
			3KFD778NI
			3KFD778AI
			3KFD778BI
	3KFD763GI	3KFD763SI	
Congeladores de una puerta No**Frost**	3GFE564ME	3GFF563ME	
	3GFE563WE	3GFF563WE	
Frigoríficos americanos XXL No**Frost**	3FAE494XE	3FAF494XE	
			3FAF492XE
Frío integrable	3KID967F		
	3KIE934F		
	3KID834F		
	3KIE712F	3KIF712F	
	3KIE711S	3KIF711S	
	3FID737S	3FIE737S	
	3FIE734S		
	3GIE737S	3GIF737S	
	3KUE037S	3KUF233S	
	3GUE033F	3GUF233S	
Placas			
Placa de inducción	3EB965WR	3EB965BU	



Tengo un amigo en Balay

Mod. Q8A3AN0923
© 2023 BSH Electrodomésticos España, S.A.
Parque empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza
Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos,
la disponibilidad, precios o sus servicios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.

Balay

<