

Contar	Descripción
--------	-------------

1	SCALA2 3-45 A
---	----------------------



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [98562862](#)

SCALA2 de Grundfos es un grupo de presión compacto que suministra presión de agua constante en aplicaciones domésticas. SCALA2 incorpora control de velocidad que permite mantener la presión adecuada en los grifos, es decir, el rendimiento de la bomba se incrementa si crece la demanda.

SCALA2 puede instalarse siguiendo tres simples pasos:

1. Conectar las tuberías.
2. Cebear la bomba.
3. Enchufar el conector de la bomba a la red y la bomba arrancará.

Grundfos SCALA2 incorpora todos los componentes necesarios para asegurar una presión adecuada:

- controlador inteligente
- motor con control de velocidad integrado
- tanque integrado
- sensores integrados
- válvulas de no retorno integradas.

Como es autocebante, SCALA2 puede bombear agua por debajo del nivel de la misma, es capaz de elevar agua desde una profundidad de hasta 8 metros en menos de 5 minutos. Esto facilita la instalación y puesta en marcha de la bomba y proporciona un suministro fiable de agua en instalaciones donde existe riesgo de funcionamiento en seco o fugas en tuberías.

Si se expone a funcionamiento en seco, falta de agua o temperatura excesiva, bomba bloqueada, en caso de sobrecarga, la bomba se detendrá automáticamente, evitando así que el motor se queme.

La bomba presenta una función de reinicio automático. En caso de funcionamiento en seco o alarma similar, la bomba se detendrá. Se intentará reiniciar 8 veces cada 5 minutos y hará otro intento de rearme pasadas 24 horas. La función de reinicio automático se puede desactivar.

Gracias a su diseño hidráulico, motor de imán permanente y refrigeración por agua, la bomba tiene un nivel de ruido extremadamente bajo, 47 dB (A) en uso típico, lo que la hace adecuada para uso en interiores y exteriores. El nivel máximo de ruido a plena carga es de 53 dB (A)

El tanque de presión incorporado reduce el número de arranques y paradas en caso de fugas en el sistema de tuberías, causando menos desgaste en la bomba.

SCALA2 no requiere mantenimiento, pero se recomienda mantener la bomba limpia, revisar las válvulas de retención y mantener los orificios de ventilación libres de polvo

Líquido:

Líquido bombeado: Agua
Rango de temperatura del líquido: 0 .. 45 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento: 20 °C
Densidad: 998.2 kg/m³

Contar	Descripción
--------	-------------

Técnico:

Caudal nominal: 3 m³/h
Altura nominal: 27 m
Cierre primario: CARBON/CERAMIC
Homologaciones en placa de características: CE,VDE,AAA
Homologaciones para agua potable: WRAS,ACS
Tolerancia de curva: ISO9906:2012 3B

Materiales:

Cuerpo hidráulico: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30
Impulsor: NORYL FE1630PW PPE+PS-GS30

Instalación:

Rango de temperaturas ambientes: 0 .. 55 °C
Presión de trabajo máxima: 10 bar
Presión de entrada máxima permitida: 6 bar
Conexión de tubería: G 1 Composite

Datos eléctricos:

Potencia de entrada - P1: 550 W
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 200-240 V
Intensidad nominal: 2.8 A
Grado de protección (IEC 34-5): IPX4D
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 2 m
Enchufe: Type E/F (CEE7/7)
Power plug: Schuko plug

Otros:

Peso neto: 9.55 kg
Peso bruto: 11.9 kg
Volumen de transporte: 0.044 m³
Intervalo de temperatura de almacenamiento: -40 .. 70 °C
VVS danés n.º: 385183145
RSK sueco n.º: 5931159
Finés: 4732505
NRF noruego n.º: 9040011
País de origen.: RS
Tarifa personalizada n.º: 84137075