

Contar	Descripción
--------	-------------

1

Unilift AP12.50.11.A1



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [96010981](#)

Bomba sumergible de achique

Bomba sumergible vertical monocelular de acero inoxidable con boca de descarga vertical y con motor sumergible 1 -fásico totalmente cerrado en clase de aislamiento F con protección contra sobrecarga térmica.

La bomba lleva un filtro de aspiración y un interruptor de nivel para arranque y parada automáticos.

El impulsor es un impulsor SEMI ABIERTO para 12 mm de paso libre, apto para bombear agua subterránea, agua de superficie, agua de lluvia y similar.

La bomba tiene un doble cierre y una cámara intermedia de aceite rellena de aceite especial no tóxico.

La bomba tiene una tubería de elevación, una camisa de refrigeración para la refrigeración continua del motor por el líquido bombeado y cojinetes de bolas ranurados de larga vida, engrasados de por vida.

La bomba está lista para ser utilizada ya que tiene un asa y se suministra con un cable de red de 10 m. El cable de red es del tipo de enchufe con compuesto de sellado de vidrio en el casquillo para evitar que entre humedad en los bobinados del estator.

Líquido:

Líquido bombeado: Cualquier líquido viscoso

Rango de temperatura del líquido: 0 .. 55 °C

Densidad: 998.2 kg/m³

Contar	Descripción
--------	-------------

Técnico:

Tipo de impulsor: SEMI ABIERTO
Diámetro máximo de las partículas: 12 mm

Materiales:

Carcasa de la bomba: Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304
Impulsor: Acero inoxidable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalación:

Salida de bomba: Rp 2
Profundidad máxima de instalación: 7 m

Datos eléctricos:

Tipo de motor monofásico: PSC
Potencia de entrada - P1: 1.7 kW
Frecuencia de red: 50 Hz
Tensión nominal: 1 x 230 V
Intensidad nominal: 8.5 A
Cos phi - Factor de potencia: 0.92
Velocidad nominal: 2760 rpm
Tamaño condensador - Funcionamiento: 20 µF/400 V
Grado de protección (IEC 34-5): IP68
Clase de aislamiento (IEC 85): F
Longitud de cable: 10 m
Tipo de clavija de cable: SCHUKO

Otros:

Peso neto: 15 kg
Peso bruto: 16 kg
VVS danés n.º: 391313312
RSK sueco n.º: 5885781
Finés: 4822566
NRF noruego n.º: 9045615
País de origen.: HU
Tarifa personalizada n.º: 84137021