

## iQ100, Campana decorativa de pared, 90 cm, Negro LC96BBC60



**B**

### Accesorios opcionales

LZ11DXI16	Kit recirc. alta eficiencia antipolen
LZ11DXI14	Set de recirculacion alta eficiencia
LZ10FXJ00	Set de recirculacion regenerativo
LZ10DXU00	Set de recirculacion tradicional
LZ00XXP00	Filtro recirc. Regenerativo (repuesto)

Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.

### Equipamiento

#### Datos técnicos

Tipología : Wall-mounted  
 Longitud del cable de alimentación eléctrica : 130 cm  
 Altura del conducto decorativo : 583-912/583-1022 mm  
 Altura del producto : 53 mm  
 Dist mín resp zonas coacc eléct : 550 mm  
 Dist mín resp zonas coacc gas : 650 mm  
 Peso neto : 13,6 kg  
 Tipo de control : Mecánico  
 Número de niveles de extracción : 3  
 Máxima extracción de aire : 619 m³/h  
 Máxima extracción de aire en recirculación : 422 m³/h  
 Número de lámparas : 2  
 Nivel de contaminación acústica : 70 dB(A) re 1 pW  
 Diámetro de la salida de aire : 120 / 150 mm  
 Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable  
 Código EAN : 4242003925126  
 Potencia de conexión : 220 W  
 Intensidad corriente eléctrica : 10 A  
 Tensión : 220-240 V  
 Frecuencia : 50; 60 Hz  
 Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra  
 Tipo de instalación : Montaje en pared



4 242003 925126

**iQ100, Campana decorativa de pared,  
90 cm, Negro  
LC96BBC60**

#### Equipamiento

- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extracción, iluminación, encender o apagar el funcionamiento de la campana
- 3 potencias de extracción
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Iluminación LED
- Filtros lavables en lavavajillas
- Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 619 m<sup>3</sup>/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB(A)
- Válvula antirretorno incluida
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

**Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m3/h**

**Reloj electrónico**

**Seguridad**

**Sistema de fácil instalación**

**Información técnica**

- Campana decorativa integrable
- 90 cm Pared
- Ancho 90 cm
- Instalación en recirculación
- Para instalar en pared
- 3 potencias de extracción
- Capacitor energy efficient
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Temperatura del color: 3500 K
- Potencia de extracción en nivel 3: 619 m<sup>3</sup>/h
- Potencia máxima de extracción: 619 m3/h (según UNE/EN 61591)
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

**iQ100, Campana decorativa de pared,  
90 cm, Negro  
LC96BBC60**

Dibujos acotados

