

Contar	Descripción
--------	-------------

1

HYDRO MULTI-E 2 CRE5-09



Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: [98530425](#)

El grupo de presión GRUNDFOS Hydro Multi-E está diseñado para la transferencia y aumento de presión de agua limpia en sistemas de suministro de agua, bloque de pisos, hoteles, industria, hospitales, colegios, etc. GRUNDFOS Hydro Multi-E booster está formado por 2 a 4 bombas CRE montadas en paralelo en una bancada con todos los accesorios necesarios.

Hydro Multi-E está montado en una bancada de acero electrogalvanizado.

En el lado de la aspiración está montado un colector en acero inoxidable AISI 304, un interruptor de presión para protección contra marcha en seco y una válvula de aislamiento. En el lado de la descarga dispone de una válvula anti-retorno, una válvula de aislamiento, un transmisor de presión, un tanque de membrana y un colector en acero inoxidable AISI 304.

El Hydro Multi-E está equipado con un interruptor on/off de suministro de potencia.

Hydro Multi-E está diseñado para mantener una presión constante sin importar los cambios de caudal y fluctuaciones.

El controlador interno PI regula el número de bombas en funcionamiento y la velocidad de las mismas según el caudal requerido.

El sistema puede funcionar desde el panel de cualquiera de las bombas o mediante Grundfos GO (disponible como accesorio)

Además ofrece:

2 salidas digitales

2 entradas digitales (una utilizada para la protección contra marcha en seco)

2 entradas analógicas (una utilizada para el sensor de presión de descarga)

Funcionalidad Multi-Principal

Función influencia punto de ajuste

Función llenado de tubería

Motores PM de alta eficiencia

Cuando se suministra, el grupo GRUNDFOS Hydro Multi-E está probado de fábrica y listo para funcionar.